

MACHINES & TOOLS 2025

CONTIMAC GMT
INTERNATIONAL

FR

Valable à partir du 1er février 2025
N° de cde: 000004142 - version 1.0

MACHINES & TOOLS 2025

Contenu

	Technique de soudage	6 - 37
	Le travail du métal	38 - 51
	Compresseurs	52 - 97
	Machines à air comprimé Rodcraft	98 - 119
	Installation d'atelier	120 - 127
	Outillages	128 - 133
	Automotive & Industrie	134 - 137
	Chargeurs de batterie	138 - 145
	Groupes électrogènes & pompes à moteur	146 - 150
	Pompes	151 - 161
	Cleaning equipment	162 - 171
	Nettoyeurs haute pression	172 - 185
	Eclairage	186 - 191
	Climatisation	192 - 197
	BVA Hydraulique	198 - 201
	Les machines identifiées par la puce bleue ● sont livrées sur commande	



Chère cliente, cher client,

Nous avons le plaisir de vous accueillir à notre catalogue 2025 Contimac GMT.

Contimac GMT représente la fusion de deux entreprises renommées, chacune ayant plus de 35 ans d'expérience dans la vente de machines et d'outils sur les marchés Belge et Néerlandais.

Avec une gamme et un stock encore plus vastes, nous vous offrons non seulement un large choix, mais aussi une expertise et un soutien techniques, ainsi qu'une communication ciblée adaptée aux besoins locaux. En travaillant en étroite collaboration avec votre revendeur spécialisé, Contimac GMT et nos partenaires ont pour objectif de vous fournir des conseils, une expertise, un service et des livraisons rapides de qualité. L'assurance qu'une équipe d'experts travaille en arrière-plan pour répondre à vos besoins s'étend à la fourniture de pièces, d'accessoires et de services après-vente pour vos machines et vos outils.

Que vous recherchiez un produit pour un usage occasionnel, professionnel ou industriel, où la fiabilité est essentielle tout au long de la journée, nous vous proposons une gamme étendue de 6 000 articles répartis en 16 catégories principales différentes, comprenant diverses marques A ainsi que des marques propres.

Nous sommes heureux de vous aider à faire un choix éclairé afin que vous trouviez le produit qui répond le mieux à vos besoins en termes de rapport qualité-prix.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à parcourir notre catalogue et nous nous réjouissons de pouvoir vous satisfaire avec nos produits de haute qualité.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées,

L'équipe de Contimac GMT

POURQUOI CONTIMAC GMT?



Innovation

En fonction des besoins de nos clients et de l'évolution du marché, nous travaillons sur un programme d'innovation durable.



Expertise technique

Nos techniciens, nos spécialistes des produits et nos équipes de vente proposent des solutions à tous les problèmes.



Disponibilité

Nos bons processus logistiques garantissent une livraison le lendemain dans 99 % des cas en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en France.



Expérience du marché

Nous sommes actifs dans le secteur des machines professionnelles depuis plus de 30 ans, alors oui, nous comprenons nos clients et leurs besoins.



One-stop-shop

Grâce à un large portefeuille de produits et de marques et à de bons services après-vente, ses concessionnaires offrent le plus grand confort possible.



Inverters MMA (postes à électrode) 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

GYSTEC 160 LA

NEW

INCLUS:

- Câble de masse 1,6 m - T25
- Porte électrode 1,6 m - T25



OPTION: TORCHE-TIG 4M

N° de cde: **595044425**

- Robinet de gaz manuel

109€
prix hors tva

N° de cde (1-230 V): **595084902**

- Plage de réglage: 10 - 160 A
- Hotstart: automatique
- Cycle de travail MMA (60%): 75 A
- Cycle de travail TIG (60%): 85A
- Ø électrodes: 1,6 - 4 mm
- Poids: 4,5 kg

249€
prix hors tva

GYSTEC 180 LA

NEW

INCLUS:

- Câble de masse 1,6 m - T25
- Porte électrode 1,6 m - T25



OPTION: TORCHE-TIG 4M

N° de cde: **595044425**

- Robinet de gaz manuel

109€
prix hors tva

N° de cde (1-230 V): **595083554**

- Plage de réglage: 15 - 180 A
- Hotstart: automatique
- Cycle de travail MMA (60%): 95 A
- Cycle de travail TIG (60%): 105 A
- Ø électrodes: 1,6 - 4 mm
- Poids: 5 kg

359€
prix hors tva

GYSTEC 200 LA

NEW

INCLUS:

- Câble de masse 3 m - T50
- Porte électrode 3 m - T50



OPTION: TORCHE-TIG 4M

N° de cde: **595044401**

- Robinet de gaz manuel

109€
prix hors tva

N° de cde (1-230 V): **595084926**

- Plage de réglage: 15 - 200 A
- Hotstart: automatique
- Cycle de travail MMA (60%): 100 A
- Cycle de travail TIG (60%): 110 A
- Ø électrodes: 1,6 - 5 mm
- Poids: 5 kg

389€
prix hors tva

NEW GENERATION HEAVY DUTY

GYSTEC E180 PFC

NEW

INCLUS:

- Câble de masse 3 m - T50
- Porte électrode 3 m - T50



OPTION: TORCHE-TIG 4M

N° de cde: **595044401**


- Robinet de gaz manuel

109€
prix hors tva

N° de cde (1-230 V): **595083608**

- Plage de réglage: 10 - 180 A
- Hotstart: réglable
- Cycle de travail MMA (60%): 110 A
- Cycle de travail TIG (60%): 120 A
- Ø électrodes: 1,6 - 4 mm
- Poids: 10 kg

À partir de
03/2025



Inverters MMA (postes à électrode) 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

PRO GYS 200 CEL



INCLUS:

- Câble de masse 3 m - T50
- Porte électrode 3 m - T50



ELECTRODES

- RUTILE
- BASIC
- CELLULOSE

OPTION: TORCHE-TIG 4M

N° de cde 500029T

- Robinet de gaz manuel

159€
prix hors tva

N° de cde (1-230 V): 595082052

- Plage de réglage: 20 - 200 A
- Plage de réglage TIG: 10 - 220 A
- Hotstart: réglable (100%)
- Fusibles: 16 A
- Cycle de travail MMA (60%): 100 A
- Cycle de travail TIG (60%): 120 A
- Dimensions: 340x160x275 mm
- Poids: 6,4 kg

499€
prix hors tva

GYSARC 220 FV CEL



INCLUS:

- Câble de masse 3 m - T50
- Porte électrode 3 m - T50



130A/60%ID

ELECTRODES

- ALU
- RUTILE
- BASIC
- CELLULOSE

OPTION: TORCHE-TIG 4M

N° de cde 500029T

- Robinet de gaz manuel

159€
prix hors tva

N° de cde (1-230 V): 595065529

- Plage de réglage MMA: 10 - 220 A
- Plage de réglage TIG: 5 - 220 A
- Hotstart: réglable (100%)
- Fusibles: 16 A
- Cycle de travail MMA (60%): 130 A
- Cycle de travail TIG (60%): 120 A
- Dimensions: 420x210x350 mm
- Poids: 10,5 kg

799€
prix hors tva

GYSARC 300 TRI

Sans accessoires



300A/60%ID

ELECTRODES

- RUTILE
- BASIC
- CELLULOSE

OPTION: TORCHE-TIG 4M

N° de cde 500029T

- Robinet de gaz manuel

159€
prix hors tva

N° de cde (3-400 V): 595064959

- Plage de réglage: 20 - 300 A
- Hotstart: réglable (100%)
- Fusibles: 20 A
- Cycle de travail (60%): 300 A
- Dimensions: 540x280x460 mm
- Poids: 26 kg

1199€
prix hors tva

GYSARC 400 TRI

Sans accessoires



400A/60%ID

ELECTRODES

- RUTILE
- BASIC
- CELLULOSE

OPTION: TORCHE-TIG 4M

N° de cde 500029T

- Robinet de gaz manuel

159€
prix hors tva

N° de cde (3-400 V): 595013551

- Plage de réglage: 20 - 400 A
- Hotstart: réglable (100%)
- Fusibles: 32 A
- Cycle de travail (60%): 400 A
- Dimensions: 580x300x520 mm
- Poids: 37,5 kg

1599€
prix hors tva



Fe





Inverters TIG DC 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

Fe



Le procédé:

Un procédé utilisant une électrode pleine non consommable. L'électrode, l'arc et la zone voisine du bain de fusion sont protégés de l'atmosphère par une protection gazeuse.

Productivité:

Le procédé TIG n'est pas un procédé rapide de soudage mais permet toutefois d'obtenir des soudures de très haute qualité (pas d'éclaboussures, pas de nettoyage,...).

Applications:

Idéal pour l'industrie alimentaire, chimique, d'intérieur et de construction.

START TO WELD 10L ARGON



N° de cde: 97632

- Bouteille de gaz argon 10 L
- Détendeur

499€
prix hors tva

PROTIG 161 DC



INCLUS:

- Torche TIG 4m SR17DB-T50 (595069398)
- Accessoires TIG
- Câble de masse 2m - 25mm² - T50
- Pince d'électrodes 2m - 25mm² - T50

N° de cde (1-230 V): 595062054

- Plage de réglage TIG DC: 10 - 160 A
- Plage de réglage MMA: 10 - 160 A
- Cycle de travail TIG DC (60%): 105 A
- Cycle de travail MMA (60%): 95 A
- Dimensions: 360x160x280 mm
- Poids: 7,5 kg

849€
prix hors tva

PROTIG 231 DC FV AIR



INCLUS:

- Torche TIG 4m SR26DB-T50 (595038271)
- Accessoires TIG
- Câble de masse 2m - 25mm² - T50
- Pince d'électrodes 2m - 25mm² - T50

N° de cde (1-230 V): 595079311

- Plage de réglage TIG DC: 10 - 230 A
- Plage de réglage MMA: 10 - 200 A
- Cycle de travail TIG DC (60%): 160 A
- Cycle de travail MMA (60%): 135 A
- Dimensions: 415x200x325 mm
- Poids: 10 kg

1399€
prix hors tva

PROTIG 231L DC PFC WATER COOLED



INCLUS:

- Torche TIG 4m SR20DB-T50 (595038202)
- Accessoires TIG
- Câble de masse 2m - 25mm² - T50
- Pince d'électrodes 2m - 25mm² - T50

N° de cde (1-230 V): 595079335

- Plage de réglage TIG DC: 10 - 230 A
- Plage de réglage MMA: 10 - 200 A
- Cycle de travail TIG DC (60%): 160 A
- Cycle de travail MMA (60%): 135 A
- Dimensions: 437x200x469 mm
- Poids: 16,7 kg

1999€
prix hors tva

Inverters TIG DC 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be



Commande à double affichage, avec bouton rotatif et bouton poussoir pour un réglage rapide

Menu principal

- Prégaz / post-gaz
- Courant de montée
- Courant de soudage
- Durée de l'évanouissement
- Courant chaud
- Fréquence de pulsation
- Balance du temps froid
- Affichage courant & tension de soudage

Menu avancé

- Mémorisation de max. 50 tâches
- Sélection MMA/TIG
- Sélection des sous-paramètres (Lift/HF/Touch HF)
- Sélection de l'allumage

KRYPTON 231 DC FV LIQUID

Le Krypton 231 DC FV est un générateur de soudage TIG industriel monophasé de 230 A équipé d'une protection IP 23 et peut donc être utilisé dans les environnements les plus difficiles. Ce poste de soudage TIG de haute technologie garantit donc une qualité d'arc parfaite et stable avec une qualité de soudure inédite. Son facteur de marche élevé est idéal dans les environnements industriels.

Procédures de soudage:

TIG DC standard: soudage en courant continu sur la plupart des métaux ferreux

Impulsion DC jusqu'à 2kHz: contrôle optimal de la température du bain de soudure, distorsion limitée et capacité à souder des tôles très fines (à partir de 0,3 mm).

Norme MMA: électrodes enrobées, rutilés, alcalines et cellulosiques jusqu'à 5 mm

Impulsion MMA jusqu'à 500 Hz: permet le soudage en montée grâce au courant Pulse (chaud-froid)

Paramètres optimaux:

Cycle d'utilisation de 100 % en TIG à 200 ampères.

Modules à 4 points:

Spot/Multi spot: soudage traditionnel par points avant de commencer le soudage fin de la tôle.

Tack/ Multi tack: soudage par points ultra précis, sans oxydation pour réduire le risque de distorsion.

3 Types d'allumage: Lift, HF et Touch HF

3 Modules de tracteurs: 2T, 4T et 4T LOG

Réglage des formes d'onde

Module E-weld: garantit au soudeur que la puissance de soudage reste constante dans toutes les positions imaginables de la torche par rapport à la pièce (contrôle de l'énergie de soudage).

KRYPTON 231 DC FV WATER COOLED



INCLUS:

- Torche TIG 8m SR20DB-T50 (97606)
- Câble de masse 250A 4m - 25mm² - T50
- Groupe de refroidissement KoolWeld 1
- Chariot 10m³ XL

N° de cde (1-230 V): 595081277

- Plage de réglage TIG DC: 3 - 230 A
- Plage de réglage MMA: 5 - 230 A
- Cycle de travail TIG DC (60%): 215 A
- Cycle de travail MMA (60%): 175 A
- Dimensions: 490x260x400 mm
- Poids: 16,5 kg

3599€
prix hors tva

KRYPTON 321 DC WATER COOLED



NEW



INCLUS:

- Torche TIG 8m SR20DB-T50 (97606)
- Câble de masse 250A 4m - 25mm² - T50
- Groupe de refroidissement KoolWeld 1
- Chariot 10m³ XL

N° de cde (1-230 V): 595083097

- Plage de réglage TIG DC: 3 - 320 A
- Plage de réglage MMA: 5 - 320 A
- Cycle de travail TIG DC (60%): 300 A
- Cycle de travail MMA (60%): 280 A
- Dimensions: 640x260x460 mm
- Poids: 23,7 kg

4799€
prix hors tva

KRYPTON 401 DC WATER COOLED



NEW



INCLUS:

- Torche TIG 8m SR20DB-T50 (97606)
- Câble de masse 250A 4m - 25mm² - T50
- Groupe de refroidissement KoolWeld 3
- Chariot 10m³ XL

N° de cde (1-230 V): 595084476

- Plage de réglage TIG DC: 3 - 400 A
- Plage de réglage MMA: 5 - 400 A
- Cycle de travail TIG DC (60%): 360 A
- Cycle de travail MMA (60%): 300 A
- Dimensions: 750x300x530 mm

4999€
prix hors tva



Inverters TIG AC/DC 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

Fe



Le procédé:

Un procédé utilisant une électrode pleine non consommable. L'électrode, l'arc et la zone voisine du bain de fusion sont protégés de l'atmosphère par une protection gazeuse.

Productivité:

Le procédé TIG n'est pas un procédé rapide de soudage mais permet toutefois d'obtenir des soudures de très haute qualité (pas d'éclaboussures, pas de nettoyage,...).

Applications:

Idéal pour l'industrie alimentaire, chimique, d'intérieur et de construction.

START TO WELD 10L ARGON



N° de cde: 97632

- Bouteille de gaz argon 10 L
- Détendeur

499€
prix hors tva

PROTIG 201 AC/DC FV AIR



INCLUS:

- Torche TIG 4m SR26DB-T50(595038271)
- Accessoires TIG
- Câble de masse 2m - 25mm² - T50
- Pince d'électrodes 2m - 25mm² - T50

N° de cde (1-230 V): 595063945

- Plage de réglage TIG AC: 10 - 200 A
- Plage de réglage TIG DC: 10 - 160 A
- Plage de réglage MMA: 10 - 160 A
- Cycle de travail (60%): 110 A
- Dimensions: 360x240x410 mm
- Poids: 15 kg

1999€
prix hors tva

PROTIG 201 L AC/DC WATER COOLED



INCLUS:

- Torche TIG 4m SR20DB-T50 (595038202)
- Accessoires TIG
- Câble de masse 2m - 25mm² - T50
- Pince d'électrodes 2m - 25mm² - T50

N° de cde (1-230 V): 595063952

- Plage de réglage TIG AC: 10 - 200 A
- Plage de réglage TIG DC: 10 - 160 A
- Plage de réglage MMA: 10 - 160 A
- Cycle de travail MMA & TIG DC (60%): 110 A
- Cycle de travail TIG AC (60%): 90 A
- Dimensions: 430x240x500 mm
- Poids: 20,5 kg

2599€
prix hors tva

TITANIUM 230 AC/DC FV AIR



INCLUS:

- Torche TIG 4m SR20DB-T50 (595038202)
- Accessoires TIG
- Câble de masse 2m - 25mm² - T50

N° de cde (1-230 V): 595075924

- Plage de réglage TIG AC: 5 - 230 A
- Plage de réglage TIG DC: 3 - 230 A
- Plage de réglage MMA: 5 - 230 A
- Cycle de travail TIG AC/DC (60%): 190 A
- Cycle de travail MMA (60%): 160 A
- Dimensions: 490x260x440 mm
- Poids: 22,4 kg

3799€
prix hors tva

6 Modes de soudage TIG

- DC Standard: soudage en courant lisse sur la majorité des matériaux ferreux.
- DC Pulse: permet d'assembler les pièces tout en limitant l'apport thermique
- FastPulse: pulsations jusqu'à 20 kHz sur acier spéciaux.
- AC Standard: soudage de l'aluminium et ses alliages (Al, AlSi, AlMg, AlMn, etc).
- AC Pulse: contrôle précis de la pénétration selon le réglage de la fréquence AC
- AC Mix: alternance de courant AC et DC pour augmenter la vitesse de soudage.

Solution TIG wizard

- Mode synergique breveté pour un maximum de productivité avec pointage et soudage de pièces en Aluminium, Acier, Acier inoxydable et Cuivre avec ou sans métal d'apport.
- 5 Types d'assemblage: Bout à bout (BW), Clin (FW), Angle intérieur (BP), Angle extérieur
- Wizard Lab pour la réalisation de cycles de soudage complexes.

Réglages optimisés

- 4 Modes de pointage:
 - Spot / Multi Spot: pointage traditionnel avant soudage des tôles de fines épaisseurs.
 - Tack / Multi Tack: pointage ultraprécis et sans oxydation réduisant le risque de déformation.
- 3 Types d'amorçage: Lift, HF et Touch.HF (amorçage haute fréquence temporisé).
- 3 Gestions de gâchette: 2T, 4T et 4T LOG
- Paramétrage des formes d'ondes en AC favorisant le contrôle de l'arc et la pénétration.
- Mode E-TIG garantit au soudeur de respecter la puissance de soudage quelle que soit la position

Connectivité maximale

- Apport énergétique mesuré avec précision.
- Traçabilité de tous les cordons de soudage selon la norme EN 3834.
- Calibrage des accessoires de soudage.
- Un module utilisateur pour le pilotage de l'unité par plusieurs soudeurs.
- La technologie "FV" garantit un arc de soudage toujours stable, même en cas de variations de tension.



INTERFACE PROFESSIONNELLE INTUITIVE

- Interface couleur 5", intuitive, multilingue et customizable.
- 3 Niveaux d'interface pour l'utilisateur: Easy, Expert, Avancé.

TITANIUM 230 AC/DC FV WATER COOLED



INCLUS:

- Torche TIG 8m SR20DB-T50 (97606)
- Set d'accessoires TIG
- Unité de refroidissement
- Câble de masse 4m - 25mm² - T50

N° de cde (1-230 V): 595077034 ●

- Plage de réglage TIG AC: 5 - 230 A
- Plage de réglage TIG DC: 3 - 230 A
- Plage de réglage MMA: 5 - 230 A
- Cycle de travail TIG AC/DC(60%): 190 A
- Cycle de travail MMA (60%): 160 A
- Dimensions: 490x260x440 mm + 520x240x260 mm
- Poids: 36,4 kg

4999€
prix hors tva

TITANIUM 321 AC/DC WATER COOLED



NEW



INCLUS:

- Torche TIG 8m SR20DB-T50 (97606)
- Unité de refroidissement
- Set d'accessoires TIG
- Chariot
- Câble de masse 4m - 25mm² - T50

N° de cde (1-230 V): 595069879K ●

- Plage de réglage TIG AC: 5 - 230 A
- Plage de réglage TIG DC: 3 - 230 A
- Cycle de travail TIG (60%): 320 A
- Cycle de travail MMA (60%): 270 A
- Dimensions: 720x300x560 mm
- Poids: 38 kg

8499€
prix hors tva

TITANIUM 400 AC/DC WATER COOLED



INCLUS:

- Torche TIG 8m SR20DB-T50 (97606)
- Set d'accessoires TIG
- Câble de masse 4m - 25mm² - T50
- Chariot

N° de cde (3-400 V): 595081390 ●

- Plage de réglage TIG AC: 5 - 400 A
- Plage de réglage TIG DC: 3 - 400 A
- Plage de réglage MMA: 5 - 400 A
- Cycle de travail (60%): 400 A
- Dimensions: 710x270x480 mm
- Poids: 40 kg

8999€
prix hors tva

Poste de soudure multi process (3 en 1) ²

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

**MIG-MAG
MIG-MAG NO GAS
MMA**



EASYMIG 140

**OPTION: KIT
SOUDAGE "NO GAS"**

N° de cde: 97690

- incl. fil de soudure

99€
prix hors tva

INCLUS:

- Torche MIG 8XM-15 3m (6015030T8)
- Câble de masse 1,6m - 16mm² - T25
- Pince d'électrodes 1,6m - 10mm² - T25



N° de cde (1-230 V): 595032262

- Plage de réglage MMA: 20 - 120 A
- Plage de réglage MIG-MAG: 30 - 140 A
- Fusibles: 16 A
- Cycle de travail MMA (60%): 70 A
- Cycle de travail MIG-MAG (60%): 80 A
- Fil: 0,6 - 0,8 mm (Ø 100 mm)
- Fil No Gas: 0,9 mm (Ø 100 mm)
- Entraînement fil: 2 rouleaux (0,8 - 0,9 mm)
- Dimensions: 380x160x350 mm
- Poids: 7,8 kg

599€
prix hors tva

EASYMIG 160

**OPTION: KIT
SOUDAGE "NO GAS"**

N° de cde: 97690

- incl. fil de soudure

99€
prix hors tva

INCLUS:

- Torche MIG 8XM-15 3m (6015030T8)
- Câble de masse 1,6m - 16mm² - T25
- Pince d'électrodes 1,6m - 16mm² - T25



N° de cde (1-230 V): 595032255

- Plage de réglage MMA: 20 - 140 A
- Plage de réglage MIG-MAG: 30 - 160 A
- Fusibles: 16 A
- Cycle de travail MMA (60%): 90 A
- Cycle de travail MIG-MAG (60%): 95 A
- Fil: 0,6 - 0,8 mm (Ø 100/200 mm)
- Fil No Gas: 0,9 mm (Ø 100/200 mm)
- Entraînement fil: 2 rouleaux (0,8 - 0,9 mm)
- Dimensions: 420x210x310 mm
- Poids: 10,1 kg

699€
prix hors tva

Poste de soudure multi proces (4 en 1) ²

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be



Fe



RC



**MIG-MAG
MIG-MAG NO GAS
TIG DC LIFT
MMA**

Soudage MIG-MAG:

- Fil de soudure SG2, en acier inoxydable et en aluminium

MIG-MAG No Gas

- Equipé d'un câble d'inversion de polarité pour le soudage NO GAZ
- Grâce à la fonction NO GAZ, vous pouvez aussi facilement souder en dehors du MIG-MAG avec du fil rempli puisque vous n'avez aucun problème à souffler du gaz de protection
- Equipé d'un raccord DIN pour le montage et le démontage de la torche de soudage MIG

TIG DC Lift

- Soudage en acier et inox avec allumage lift

Soudage MMA

- Électrodes de base et rutiles

Simple paramétrage

- Assistance au soudage MMA: fonction antiadhésive, empêche l'électrode de coller au démarrage
- Réglage facile du poste de soudage en mode MIG-MAG grâce à un tableau de réglage clair
- Contrôle intuitif de la tension de soudage, de la vitesse du fil et du starter au moyen de grands boutons rotatifs et lecture des paramètres de soudage sur un écran très pratique
- Equipé d'un système d'alimentation en fil avec 2 roues d'alimentation

TORCHE TIG 4M



N° de cde: 97549

Pour:

- GOLD MULTI 210 - 2
- GOLD MULTI 210 - 4 XL
- GOLD MULTI 211 - 4

179€
prix hors tva

START TO WELD MINI - MENGGAS

N° de cde: 97670

- Bouteille de gaz mixte jetable 2,2 L
- Détendeur
- Fil de soudure 5 kg pour acier (0,8 mm)



189€
prix hors tva

START TO WELD 10L

N° de cde: 97630

- Bouteille de gaz mixte 10 L
- Détendeur
- Fil de soudure 5 kg pour acier (0,8 mm)



499€
prix hors tva

MULPEARL 210-2

INCLUS:

- Torche MIG 8XM-25 3m (6025030T8)
- Câble de masse 2,5 m - 16mm² - T25
- Pince d'électrodes 2 m - 16mm² - T25



OPTION: KIT SOUDAGE "NO GAS"

N° de cde: 97650

- incl. fil de soudure

89€
prix hors tva

N° de cde (1-230 V): 595065093

- Plage de réglage MMA: 10 - 200 A
- Plage de réglage MIG-MAG: 20 - 200 A
- Fusibles: 16 A
- Cycle de travail (60%): 135 A
- Fil: 0,6 - 1,0 mm (Ø 100/200 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 1,2 mm (Ø 100/200 mm)
- Entraînement fil: 2 rouleaux (0,6 - 0,8 mm)
- Dimensions: 250x350x450 mm
- Poids: 16 kg

1399€
prix hors tva

MULPEARL 210-4 XL

INCLUS:

- Torche MIG 8XM-25 3m (6025030T8)
- Câble de masse 2,5 m - 16mm² - T25
- Pince d'électrodes 2 m - 16mm² - T25



OPTION: KIT SOUDAGE "NO GAS"

N° de cde: 97740

- incl. fil de soudure

199€
prix hors tva

N° de cde (1-230 V): 595065109

- Plage de réglage MMA: 20 - 200 A
- Plage de réglage MIG-MAG: 20 - 200 A
- Fusibles: 16 A
- Cycle de travail (60%): 135 A
- Masse: 2,5 m - Texas 25
- Fil: 0,6 - 1,0 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 rouleaux (0,6 - 0,8 mm)
- Dimensions: 275x440x550 mm
- Poids: 20 kg

1499€
prix hors tva

MULPEARL 211-4

INCLUS:

- Torche MIG 8XM-25 3m (6025030T8)
- Câble de masse 2,5 m - 16mm² - T25
- Pince d'électrodes 2 m - 16mm² - T25



OPTION: KIT SOUDAGE "NO GAS"

N° de cde: 97740

- incl. fil de soudure

199€
prix hors tva

N° de cde (1-230 V): 595065116

- Plage de réglage MMA: 20 - 200 A
- Plage de réglage MIG-MAG: 20 - 200 A
- Fusibles: 16 A
- Cycle de travail (60%): 130 A
- Fil: 0,6 - 1,0 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 rouleaux (0,6 - 0,8 mm)
- Dimensions: 410x770x730 mm
- Poids: 27 kg

1599€
prix hors tva

Poste de soudure multi process (3 en 1)²

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be



Fe



RC



MIG-MAG GAS MIG-MAG NO GAS MMA



MIG-MAG:

- Fil de soudage en SG2, acier inoxydable et aluminium

MIG-MAG No Gas

- Equipé d'un câble d'inversion de polarité pour le soudage NO GAZ
- Grâce à la fonction NO GAZ, vous pouvez aussi facilement souder en dehors du MIG-MAG avec du fil rempli puisque vous n'avez aucun problème à souffler du gaz de protection
- Equipé d'un raccord DIN pour le montage et le démontage de la torche de soudage MIG

Soudage MMA

- Électrodes de base et rutilés

Simple paramétrage

- Assistance au soudage MMA: fonction antiadhésive, empêche l'électrode de coller au démarrage
- Réglage facile du poste de soudage en mode MIG-MAG grâce à un tableau de réglage clair
- Contrôle intuitif de la tension de soudage, de la vitesse du fil et du starter au moyen de grands boutons rotatifs et lecture des paramètres de soudage sur un écran très pratique
- Equipé d'un système d'alimentation en fil avec 2 roues d'alimentation

MULTIWELD FV 220M COMPACT

INCLUS:

- Torche MIG 8XM-25 3m (6025030T8)
- Câble de masse 2,5m - 25 mm² - T50
- Pince d'électrodes 2m - 25 mm² - T50

OPTION: KIT SOUDAGE "NO GAS"

N° de cde: **97660**

- incl. fil de soudure

199€
prix hors tva



OPTION: JOBSITE XL

N° de cde: **97429**

- Dimensions: 600 x 584 x 1150mm



349€
prix hors tva

N° de cde (1-230 V): **595065499**

- Plage de réglage MMA: 30 - 200 A
- Plage de réglage MIG-MAG: 30 - 220 A
- Fusibles: 16 A
- Cycle de travail MMA (60%): 140 A
- Cycle de travail MIG-MAG (60%): 160 A
- Fil: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 rouleaux (0,8 - 1,0 mm)
- Dimensions: 580x340x520 mm
- Poids: 24 kg

1199€
prix hors tva

MULTIWELD 180MC

INCLUS:

- Torche MIG 8XM-15 3m (6015030T8)
- Câble de masse 2 m - 16 mm² - T50
- Pince d'électrodes 2 m - 16 mm² - T50



OPTION: KIT SOUDAGE "NO GAS"

N° de cde: **97660**

- incl. fil de soudure

199€
prix hors tva

N° de cde (1-230 V): **595078727**

- Plage de réglage MMA: 20 - 150 A
- Plage de réglage MIG-MAG: 30 - 180 A
- Fusibles: 16 A
- Tension au démarrage: 59 V
- Cycle de travail MMA (60%): 100 A
- Cycle de travail MIG-MAG (60%): 110 A
- Epaisseur soudable: 3 mm
- Fil: 0,6 - 1,0 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,6 - 0,9 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 rouleaux
- Dimensions: 530x280x450 mm
- Poids: 16,5 kg

779€
prix hors tva

MULTIWELD 200M

INCLUS:

- Torche MIG 8XM-15 3m (6015030T8)
- Câble de masse 2 m - 16 mm² - T50
- Pince d'électrodes 2 m - 16 mm² - T50



OPTION: KIT SOUDAGE "NO GAS"

N° de cde: **97660**

- incl. fil de soudure

199€
prix hors tva

N° de cde (1-230 V): **595066595**

- Plage de réglage MMA: 30 - 180 A
- Plage de réglage MIG-MAG: 30 - 200 A
- Fusibles: 16 A
- Cycle de travail MMA (60%): 104 A
- Cycle de travail MIG-MAG (60%): 115 A
- Epaisseur soudable: 0,5 - 8 mm
- Fil: 0,6 - 1 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 rouleaux
- Dimensions: 770x470x790 mm
- Poids: 34,5 kg

1099€
prix hors tva

MULTIWELD FV 220M

INCLUS:

- Torche MIG 8XM-25 3m (6025030T8)
- Câble de masse 2 m - 25 mm² - T50
- Pince d'électrodes 2 m - 25 mm² - T50



OPTION: KIT SOUDAGE "NO GAS"

N° de cde: **97660**

- incl. fil de soudure

199€
prix hors tva

N° de cde (1-230 V): **595065482**

- Plage de réglage MMA: 30 - 200 A
- Plage de réglage MIG-MAG: 30 - 220 A
- Fusibles: 16 A
- Cycle de travail MMA (60%): 140 A
- Cycle de travail MIG-MAG (60%): 160 A
- Epaisseur soudable: 0,8 - 9 mm
- Fil: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 rouleaux (0,8 - 1,0 mm)
- Dimensions: 790x470x770 mm
- Poids: 32 kg

1299€
prix hors tva

Poste de soudure multi process (3 en 1)₂

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be



Fe



MULTIWELD 250T

INCLUS:

- Torche MIG 3m 8XM-25 3m (6025030T8)
- Câble de masse 4 m - 25 mm² - T50



OPTION: KIT SOUDAGE "NO GAS"

N° de cde: **97660**

- incl. fil de soudure

199€
prix hors tva

MULTIWELD 320T

INCLUS:

- Torche MIG 3m 8XM-36 4m (6036040T8)
- Câble de masse 4 m - 35 mm² - T50



OPTION: KIT SOUDAGE "NO GAS"

N° de cde: **97740**

- incl. fil de soudure

199€
prix hors tva

START TO WELD 10L



N° de cde: **97630**

- Bouteille de gaz mixte 10 L
- Détendeur
- Fil de soudure 5 kg pour acier (0,8 mm)

499€
prix hors tva

START TO WELD 20L



N° de cde: **97640**

- Bouteille de gaz mixte 20 L
- Détendeur
- Fil de soudure 15 kg pour acier (1 mm)

799€
prix hors tva

N° de cde (3-400 V): **595078635**

- Plage de réglage MMA: 40 - 250 A
- Plage de réglage MIG-MAG: 40 - 250 A
- Fusibles: 16 A
- Cycle de travail (60%): 200 A
- Epaisseur soudable: 1,0 - 9 mm
- Fil: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 rouleaux (0,8 - 1,0 mm)
- Dimensions: 790x470x770 mm
- Poids: 48 kg

1399€
prix hors tva

N° de cde (3-400 V): **595079250**

- Plage de réglage MMA: 40 - 300 A
- Plage de réglage MIG-MAG: 40 - 320 A
- Fusibles: 16 A
- Cycle de travail (60%): 240 A
- Epaisseur soudable: 1,0 - 10 mm
- Fil: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 rouleaux (1,0 - 1,2 mm)
- Dimensions: 790x470x770 mm
- Poids: 44 kg

1799€
prix hors tva

MULTIWELD 400T

INCLUS:

- Torche MIG 3m 8XM-36 4m (6036040T8)
- Câble de masse 4 m - 35 mm² - T50



OPTION: KIT SOUDAGE "NO GAS"

N° de cde: **97740**

- incl. fil de soudure

199€
prix hors tva

N° de cde (3-400 V): **595081031**

- Plage de réglage MMA: 40 - 400 A
- Plage de réglage MIG-MAG: 40 - 400 A
- Fusibles: 32 A
- Cycle de travail (60%): 300 A
- Tension au démarrage: 70 V
- Fil: 0,6 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 rouleaux (1,0 - 1,2 mm)
- Dimensions: 910x930x550 mm
- Poids: 64 kg

2099€
prix hors tva

MULTIWELD 400TG

INCLUS:

- Torche MIG 3m 8XM-36 4m (6036040T8)
- Câble de masse 4 m - 35 mm² - T50



NEW



OPTION: KIT SOUDAGE "NO GAS"

N° de cde: **97740**

- incl. fil de soudure

199€
prix hors tva

N° de cde (3-400 V): **595083974K**

- Plage de réglage MMA: 40 - 400 A
- Plage de réglage MIG-MAG: 40 - 400 A
- Fusibles: 32 A
- Cycle de travail (60%): 300 A
- Tension au démarrage: 70 V
- Fil: 0,8 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 rouleaux (1,0 - 1,2 mm)
- Dimensions: 900x55x84 mm
- Poids: 72 kg

**À partir de
03/2025**

Poste de soudure multi process (4 en 1) ²

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be



- Interface couleur 3.5 pouces, intuitive et multilingue.
- Navigation aisée même avec des gants de soudage.
- Choix du paramètre principal à afficher sur l'écran (Vitesse fil, courant, etc).
- Accès facile aux paramètres de soudage les plus courants.

La série KRONOS sont des postes à souder inverter multi-procédés. Sa technologie de pointe assure d'excellentes caractéristiques d'arc pour les applications MIG-MAG exigeantes. Les synergies intégrées facilitent considérablement les réglages et diminuent les projections pendant le soudage. Son interface lumineuse et simple d'accès offre un contrôle précis des paramètres de soudage afin de garantir une qualité parfaite.

Multi process

- **MIG-MAG:**
 - Fil acier et acier inoxydable
 - Fil aluminium
- **MIG-MAG No Gas**
 - Fil fourré (inversion de polarité)
- **MMA DC / Pulse:** électrodes basiques et rutiles.
- **TIG DC Lift / Pulse.**

Soudage haut de gamme

- Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané.
- Réduction des projections assurée grâce à un arc très stable.
- Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait.

START TO WELD 10L



N° de cde: 97630

- Bouteille de gaz mixte 10 L
- Détendeur
- Fil de soudure 5 kg pour acier (0,8 mm)

499€
prix hors tva

START TO WELD 20L



N° de cde: 97640

- Bouteille de gaz mixte 20 L
- Détendeur
- Fil de soudure 15 kg pour acier (1 mm)

799€
prix hors tva

KRONOS 250 M

INCLUS:

- Torche 8XM-25 3 m (6025030T8)
- Câble de masse 3m - 25mm² - T50



N° de cde (1-230 V): 595074996 ●

- Plage de réglage MIG-MAG: 15 - 250 A
- Plage de réglage MMA/TIG: 20 - 250 A
- Uo tension au démarrage: 76 V
- Cycle de travail (60%): 150 A
- Fil Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 gallets (0,8 - 1,0 mm)
- Fusibles: 16 A
- Dimensions: 750x450x800 mm
- Poids: 45 kg

2599€
prix hors tva

KRONOS 250 T

INCLUS:

- Torche 8XM-25 3 m (6025030T8)
- Câble de masse 3m - 25mm² - T50



N° de cde (3-400 V): 595075016 ●

- Plage de réglage MIG-MAG: 15 - 250 A
- Plage de réglage MMA/TIG: 20 - 250 A
- Uo tension au démarrage: 69 V
- Cycle de travail MIG-MAG/MMA (60%): 230 A
- Cycle de travail TIG (6%): 240 A
- Fil Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0 - 1,2 mm)
- Fusibles: 16 A
- Dimensions: 750x450x800 mm
- Poids: 46 kg

2699€
prix hors tva

KRONOS 320 T

INCLUS:

- Torche 8XM-36 3 m (6036030T8)
- Câble de masse 4m - 35mm² - T50



N° de cde (3-400 V): 595078734 ●

- Plage de réglage MIG-MAG: 15 - 320 A
- Plage de réglage MMA/TIG: 20 - 320 A
- Uo tension au démarrage: 69 V
- Cycle de travail MIG-MAG (60%): 260 A
- Cycle de travail MMA (60%): 240 A
- Cycle de travail TIG (60%): 270 A
- Fil Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0 - 1,2 mm)
- Fusibles: 16 A
- Dimensions: 750x450x800 mm
- Poids: 46 kg

2899€
prix hors tva



Fe



RC



Soudage MIG / MAG:

- Polyvalent, il permet avec ses 2 (E2) dévidoirs l'utilisation de 2 (E2) sortes de fil différent:

- Fil aluminium
- Fil acier et acier inoxydable
- Fil CuSi et CuAl

Intelligent

- Synergies spécifiques: Acier, AlSi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi.
- Après la saisie de 3 données (mode Easy): Diamètre de fil, matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB.
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job) pour les tâches répétitives.
- Fonction Portabilité, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine.

Dévidoirs intégrés

- (2: Model E2) motodévidoirs 4 galets pour un dévidage efficace.
- (2: Model E2) bobines de fil compatibles (Ø 300 mm + Ø 200 mm).
- Raccord torche européen permettant un montage/démontage rapide.



- Interface couleur 3.5 pouces, intuitive et multilingue.
- 2 Niveaux d'interface pour l'utilisateur: Easy ou Expert

2 Modes d'affichage

- Easy (facile), mode d'affichage simplifié adapté à la grande majorité des utilisateurs pour une qualité de soudure optimale
- Expert, mode d'affichage disponible pour les soudeurs expérimentés

E1 GYS AUTO

Idéal pour:

- travaux de carrosserie
- la soudure d'acier SG2 CuSi/ALU

INCLUS:

- Torche 8XM-15 3m (6015030T8)
- Câble de masse 3,5m - T50



N° de cde (1-230 V): 595075122 ●

- Plage de réglage: 10 - 200 A
- Uo tension au démarrage: 63,9 V
- Fil Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 gallets (0,6 - 1,2 mm)
- Cycle de travail (60%): 145 A
- Cycle de travail 100%: 130 A
- Fusibles: 16 A
- Longueur du câble d'alimentation: 6,25 m
- Dimensions: 740x490x780 mm
- Poids: 40,5 kg

2199€
prix hors tva

MIG CARPRO E2

Idéal pour:

- travaux de carrosserie
- la soudure d'acier SG2 CuSi/ALU



INCLUS:

- 2 x Torches:
 - Aluminium 8XM-15 ALU 3m (595063761)
 - Acier 8XM-15 3m (6015030T8)
- 1 x Câble de masse 3,5m - T50
- 1 x Support

N° de cde (1-230 V): 595075139 ●

- Plage de réglage: 10 - 200 A
- Uo tension au démarrage: 63,9 V
- Cycle de travail (60%): 145 A
- Cycle de travail (100%): 130 A
- Fil Gas: 0,6 - 1,0 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 gallets:
 - (Acier 0,6 - 0,8 mm)
 - (Alu 0,8 - 1,0 mm)
- Fusibles: 16 A
- Longueur du câble d'alimentation: 6,25 m
- Dimensions: 875x630x900 mm
- Poids: 58,3 kg

2799€
prix hors tva



Poste de soudure multi process (4 en 1) 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be



Les KRONOS sont des postes à souder inverter triphasé multi-procédés. Sa technologie de pointe assure d'excellentes caractéristiques d'arc pour les applications MIG-MAG exigeantes. Les synergies intégrées facilitent considérablement les réglages et diminuent les projections pendant le soudage. Son interface lumineuse et simple d'accès offre un contrôle précis des paramètres de soudage afin de garantir une qualité parfaite.

- Interface couleur 3.5 pouces, intuitive et multilingue.
- Navigation aisée même avec des gants de soudage.
- Choix du paramètre principal à afficher sur l'écran (vitesse fil, courant, etc).
- Accès facile aux paramètres de soudage les plus courants.

KRONOS 400T

INCLUS:

- Torche acier: 8XM-36 4m (6036040T8)
- OU Torche Alu: 8XM-36 alu 3m (595063808)
- Câble de masse 4m - 50 mm² - T50



N° de cde (3-400 V): 595081062

Equipé pour la soudure de l'acier

N° de cde (3-400 V): 595077713

Equipé pour la soudure de l'al

- Plage de réglage: 15 - 400 A
- Plage de réglage MMA/TIG: 20 - 400 A
- Uo tension au démarrage: 66 V
- Fil Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0 - 1,2 mm)
- Cycle de travail MIG-MAG/MMA (60%): 300 A
- Cycle de travail TIG (60%): 340 A
- Fusibles: 32 A
- Dimensions: 900x550x670 mm
- Poids: 55 kg

2899€
prix hors tva

KRONOS 400T WATER COOLED

INCLUS:

- Torche acier: 8XM-401 4m (6040040T8)
- OU Torche Alu: MB501-alu 3m (595046160)
- Câble de masse 4m - 50 mm² - T50



N° de cde (3-400 V): 595081079

Equipé pour la soudure de l'acier

N° de cde (3-400 V): 595077751

Equipé pour la soudure de l'al

- Plage de réglage MIG: 15 - 400 A
- Plage de réglage MMA/TIG: 20 - 400 A
- Uo tension au démarrage: 66 V
- Fil Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0 - 1,2 mm)
- Cycle de travail MIG-MAG/MMA (60%): 300 A
- Cycle de travail TIG (60%): 340 A
- Fusibles: 32 A
- Dimensions: 900x550x810 mm
- Poids: 70 kg

3599€
prix hors tva

KRONOS 400T G

INCLUS:

- Torche acier: 8XM-36 4m (6036040T8)
- OU Torche Alu: 8XM-36 alu 3m (595063808)
- Câble de masse 4m - 50 mm² - T50
- Câble de connection 5m



N° de cde (3-400 V): 595077768

Equipé pour la soudure de l'acier

N° de cde (3-400 V): 595077775

Equipé pour la soudure de l'al

- Plage de réglage MIG: 15 - 400 A
- Plage de réglage MMA/TIG: 20 - 400 A
- Uo tension au démarrage: 66 V
- Fil Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0 - 1,2 mm)
- Cycle de travail MIG-MAG/MMA (60%): 300 A
- Cycle de travail TIG (60%): 340 A
- Fusibles: 32 A
- Dimensions: 900x550x670 mm + 580x260x480 mm
- Poids: 53 + 14 kg

3799€
prix hors tva

Poste de soudure multi process (4 en 1) 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

Multi process

- **MIG-MAG:** Polyvalent, il peut-être équipé d'un dévidoir séparé WF 35 (Modèles TG / DUO) afin d'utiliser rapidement 2 natures ou diamètres de fil différent (Modèle DUO).
 - Fil acier et acier inoxydable
 - Fil aluminium
 - Fil fourré (inversion de polarité)
- **MMA DC / Pulse:** électrodes basiques et rutiles.
- **TIG DC Lift / Pulse.**

Intelligent

- Synergies spécifiques: Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.
- Après la saisie de 3 données: Diamètre de fil, matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job) pour les tâches répétitives.
- Fonction Portabilité, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine.

Soudage haut de gamme

- Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané.
- Réduction des projections assurée grâce à un arc très stable.
- Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait.

START TO WELD 10L

N° de cde: 97630

- Bouteille de gaz mixte 10 L
- Détendeur
- Fil de soudure 5 kg pour acier (0,8 mm)

499€
prix hors tva

START TO WELD 20L

N° de cde: 97640

- Bouteille de gaz mixte 20 L
- Détendeur
- Fil de soudure 15 kg pour acier (1 mm)

799€
prix hors tva

KRONOS 400T G WATER COOLED

INCLUS:

- Torche acier: MB501 4m (595041004)
- OU Torche Alu: MB501-Alu 3m (595046160)
- Câble de masse 4m - 50 mm² - T50
- Câble de connection 5m



N° de cde (3-400 V): 595077805

Equippé pour la soudure de l'acier

N° de cde (3-400 V): 595077812

Equippé pour la soudure de l'alu


- Plage de réglage MIG-MAG: 15 - 400 A
- Plage de réglage MMA/TIG: 20 - 400 A
- Uo tension au démarrage: 66 V
- Fil Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0 - 1,2 mm)
- Cycle de travail MIG-MAG/MMA (60%): 300 A
- Cycle de travail TIG (60%): 340 A
- Fusibles: 32 A
- Dimensions: 900x550x810 mm + 580x260x480 mm
- Poids: 68 + 13,6 kg

4599€
prix hors tva

KRONOS 400T DUO

INCLUS:

- Torche acier: 8XM-36 4m (6036040T8)
- Torche Alu: 8XM-36 alu 3m (595063808)
- Câble de masse 4m - 50 mm² - T50
- Câble de connection 5m



N° de cde (3-400 V): 595077720

- Plage de réglage: 15 - 400 A
- Plage de réglage MMA/TIG: 20 - 400 A
- Uo tension au démarrage: 66 V
- Fil Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0 - 1,2 mm)
- Cycle de travail MIG-MAG/MMA (60%): 300 A
- Cycle de travail TIG (60%): 340 A
- Fusibles: 32 A
- Dimensions: 900x550x670 mm + 580x260x480 mm
- Poids: 55 + 13,6 kg

4499€
prix hors tva



Poste de soudure multi PULSE (4 en 1) 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be



La série GALAXY sont des postes à souder inverter. Son mode MIG/MAG pulsé offre un contrôle très précis de l'énergie de soudage réduisant ainsi les déformations des pièces à souder. Les synergies pulsées augmentent les vitesses de soudage et diminuent les projections tout en améliorant l'esthétique du cordon

Multi process PULSE

- **MIG-MAG:**
 - Fil acier et acier inoxydable
 - Fil aluminium
- **MIG-MAG NO GAS**
 - Fil fourré (inversion de polarité)
- **MMA DC / Pulse:** électrodes basiques et rutiles.
- **Tig DC Lift / Pulse**

Intelligent

- 40+ Synergies spécifiques: Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.
- Après la saisie de 3 données: Diamètre de fil, matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.
- Mémoire jusqu'à 200 programmes de soudage (Job) pour les tâches répétitives.
- Fonction Portabilité, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les Jobs utilisateurs ainsi que la configuration machine.

Soudage haut de gamme

- 4 Modes de soudage :
 - Standard : applications de soudages simples et rapides
 - Pulsé : réduit les projections et les retouches dans toutes les positions de soudage
 - ModulArc : alliages aluminium nécessitant une esthétique irréprochable
 - Manuel : les soudeurs aguerris
- Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané.
- L'arc pulsé permet d'atteindre des vitesses de soudage jusqu'à 30% plus élevées
- Réduction des projections assurée grâce à un arc très stable.
- Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait.

START TO WELD 10L

N° de cde: 97630

- Bouteille de gaz mixte 10 L
- Détendeur
- Fil de soudure 5 kg pour acier (0,8 mm)



499€
prix hors tva

START TO WELD 20L

N° de cde: 97640

- Bouteille de gaz mixte 20 L
- Détendeur
- Fil de soudure 15 kg pour acier (1 mm)



799€
prix hors tva

GALAXY 250M

INCLUS:

- Torche acier 8XM-36 4m (6036040T8)
- Câble de masse 4m - 35 mm² - T50



N° de cde (1-230 V): 595082113

- Plage de réglage MIG-MAG/TIG: 10 - 250 A
- Plage de réglage MMA: 20 - 250 A
- Uo tension au démarrage: 67 V
- Fil Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 gallets (0,8 - 1,0 mm)
- Cycle de travail MIG-MAG/MMA/TIG (60%): 150 A
- Fusibles: 16 A
- Dimensions: 780x450x800 mm
- Poids: 45 kg

2799€
prix hors tva

GALAXY 320T

INCLUS:

- Torche acier 8XM-36 3m (6036030T8)
- Câble de masse 4m - 35 mm² - T50



N° de cde (3-400 V): 595080997K

- Plage de réglage MIG-MAG/TIG: 10 - 320 A
- Plage de réglage MMA: 20 - 320 A
- Uo tension au démarrage: 69 V
- Fil Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0 - 1,2 mm)
- Cycle de travail MIG-MAG (60%): 260 A
- Cycle de travail MMA (60%): 240 A
- Cycle de travail TIG (60%): 270 A
- Fusibles: 16 A
- Dimensions: 750x450x800 mm
- Poids: 46 kg

3699€
prix hors tva

Poste de soudure multi PULSE (4 en 1) 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

GALAXY 400T WATER COOLED

INCLUS:

- Torche acier: MB501 4m (595041004)
- Câble de masse 4m - 50mm²

OU

- Torche Alu MB501-alu 3m (595046160)
- Câble de masse 4m - 50 mm² - T50



NEW



N° de cde (3-400 V): 595080836K

Équipé pour la soudure de l'acier

N° de cde (3-400 V): 595084285

Équipé pour la soudure de l'aluminium

- Plage de réglage MIG-MAG/TIG: 10 - 400 A
- Plage de réglage MMA: 20 - 400 A
- Uo tension au démarrage: 66 V
- Fil Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0 - 1,2 mm)
- Cycle de travail MIG-MAG/MMA (60%): 300 A
- Cycle de travail TIG (60%): 340 A
- Fusibles: 32 A
- Dimensions: 900x550x810 mm
- Poids: 70 kg

4199€
prix hors tva

GALAXY 400T G

INCLUS:

- Torche acier: 8XM-36 4m (6036040T8)
- OU** Torche Alu 8XM-36 alu 3m (595063808)
- Câble de masse 4m - 50 mm² - T50



NEW



N° de cde (3-400 V): 595084292

Équipé pour la soudure de l'acier

N° de cde (3-400 V): 595084308

Équipé pour la soudure de l'aluminium

- Plage de réglage MIG-MAG: 15 - 400 A
- Plage de réglage TIG: 10 - 400 A
- Plage de réglage MMA: 20 - 400 A
- Uo tension au démarrage: 66 V
- Fil Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0 - 1,2 mm)
- Cycle de travail MIG-MAG/MMA (60%): 300 A
- Cycle de travail TIG (60%): 340 A
- Fusibles: 32 A
- Dimensions: 900x550x670 mm
- Poids: 55 + 13,5 kg

4499€
prix hors tva

GALAXY 400T G WATER COOLED

INCLUS:

- Torche acier: MB501 4m (595041004)
- OU** Torche Alu MB501-alu 3m (595046160)
- Câble de masse 4m - 50 mm² - T50



NEW



N° de cde (3-400 V): 595084360

Équipé pour la soudure de l'acier

N° de cde (3-400 V): 595084377

Équipé pour la soudure de l'aluminium

- Plage de réglage MIG-MAG: 15 - 400 A
- Plage de réglage TIG: 10 - 400 A
- Plage de réglage MMA: 20 - 400 A
- Uo tension au démarrage: 66 V
- Fil Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0 - 1,2 mm)
- Cycle de travail MIG-MAG/MMA (60%): 300 A
- Cycle de travail TIG (60%): 340 A
- Fusibles: 32 A
- Massadekabel: 4 m - 70 mm²
- Dimensions: 900x550x810 mm
- Poids: 68 + 13,5 kg

4499€
prix hors tva


GALAXY 400T DUO

INCLUS:

- Torche acier: 8XM-36 4m (6036040T8)
- Torche Alu 8XM-36 alu 3m (595063808)
- Câble de masse 4m - 50 mm² - T50



NEW



N° de cde (3-400 V): 595084391

Équipé pour la soudure de l'acier

Équipé pour la soudure de l'aluminium

- Plage de réglage MIG-MAG/TIG: 10 - 400 A
- Plage de réglage MMA: 20 - 400 A
- Uo tension au démarrage: 66 V
- Fil Gas: 0,6 - 1,2 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0 - 1,2 mm)
- Cycle de travail MIG-MAG/MMA (60%): 300 A
- Cycle de travail TIG (60%): 340 A
- Fusibles: 32 A
- Dimensions: 900x550x670 mm
- Poids: 55 + 13,5 kg

5299€
prix hors tva



Fe



RC



Heavy duty poste de soudure multi process (4 en 1) 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

Le NEOMIG-i 400 G est un générateur triphasé multi process à dévidoir séparé. Sa technologie numérique de pointe et son facteur de marche assurent d'excellentes caractéristiques d'arc pour les applications MIG-MAG industrielles.

Multi process

- **MIG-MAG:**
 - Fil acier et acier inoxydable
 - Fil aluminium
 - Fil CuSi et CuAl
 - Fil fourré (inversion de polarité)
- **MMA DC / Pulse:** électrodes basiques, rutilés et cellulosiques.
- **TIG DC Lift / Pulse**
- Gougeage à l'arc-air

Intelligent

- Synergies: Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.
- Après la saisie de 3 données: Diamètre de fil, matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB.
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job) pour les tâches répétitives.

Soudage haut de gamme

- Facteur de marche élevé 400 A à 60%.
- Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané.
- Réduction des projections assurée grâce à un
- Compatible avec les dévidoirs WF 50 + 10m de câble.

Connectivité maximale

- Traçabilité de tous les cordons de soudage selon la norme EN 3834.
- Mode de calibration des accessoires de soudage pour ajuster la tension affichée.
- Mode utilisateur pour partager le produit avec plusieurs soudeurs.
- Outil gratuit disponible en ligne pour customiser l'interface.



NEOMIG-I 400G STEEL WATER COOLED

INCLUS:

- Torche acier MB501 4 m (595041004)
- Câble de masse 4m- 70 mm² - T50
- Câble de connection 10 m



N° de cde (3-400 V): 595077867

Equipé pour la soudure de l'acier

- Plage de réglage MIG: 15 - 400 A
- Plage de réglage MMA/TIG: 20 - 400 A
- U₀ tension au démarrage: 86 V
- Fil Gas: 0,8 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 2,4 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0 - 1,2 mm)
- Cycle de travail MIG-MAG/TIG (100%): 400 A
- Cycle de travail MMA (100%): 380 A
- Cycle de travail MMA (60%): 400 A
- Fusibles: 32 A
- Dimensions: 680x300x480 mm + 580x260x480 mm
- Poids: 68,5 + 14,5 kg

6499€
prix hors tva

NEOMIG-I 400G ALU WATER COOLED

INCLUS:

- Torche alu MB501-Alu 3 m (595046160)
- Câble de masse 4m- 70 mm² - T50
- Câble de connection 10m



N° de cde (3-400 V): 595077874

Equipé pour la soudure de l'aluminium

- Plage de réglage MIG: 15 - 400 A
- Plage de réglage MMA/TIG: 20 - 400 A
- U₀ tension au démarrage: 86 V
- Fil Gas: 0,8 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 2,4 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0 - 1,2 mm)
- Cycle de travail MIG-MAG/TIG (100%): 400 A
- Cycle de travail MMA (100%): 380 A
- Cycle de travail MMA (60%): 400 A
- Fusibles: 32 A
- Dimensions: 680x300x480 mm + 580x260x480 mm
- Poids: 68,5 + 14,5 kg

6499€
prix hors tva

Heavy duty poste de soudure multi process (4 en 1) 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

Le NEOMIG-i 500 G est un générateur triphasé multi process à dévidoir séparé.

Sa technologie numérique de pointe et son facteur de marche assurent d'excellentes caractéristiques d'arc pour les applications MIG-MAG industrielles.

Multi process

- **MIG-MAG:**
 - Fil acier et acier inoxydable
 - Fil aluminium
 - Fil CuSi et CuAl
 - Fil fourré (inversion de polarité)
- **MMA DC / Pulse:** électrodes basiques, rutiles et cellulosiques.
- **TIG DC Lift / Pulse**
- Gougeage à l'arc-air

Intelligent

- Synergies: Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.
- Après la saisie de 3 données: Diamètre de fil, matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB.
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job) pour les tâches répétitives.

Soudage haut de gamme

- Facteur de marche élevé 500 A à 60%.
- Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané.
- Réduction des projections assurée grâce à un
- Compatible avec les dévidoirs WF 50 + 10m de câble.



Connectivité maximale

- Traçabilité de tous les cordons de soudage selon la norme EN 3834.
- Mode de calibration des accessoires de soudage pour ajuster la tension affichée.
- Mode utilisateur pour partager le produit avec plusieurs soudeurs.
- Outil gratuit disponible en ligne pour customiser l'interface.

NEOMIG-I 500G STEEL WATER COOLED

INCLUS:

- Torche acier MB501 4 m (595041004)
- Câble de masse 4m- 70 mm²- T50
- Câble de connection 10m



N° de cde (3-400 V): 595077881

Équipé pour la soudure de l'acier

- Plage de réglage MIG: 15 - 500 A
- Plage de réglage MMA/TIG: 20 - 500 A
- Uo tension au démarrage: 86 V
- Fil Gas: 0,8 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 2,4 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0 - 1,2 mm)
- Cycle de travail MIG-MAG/TIG (100%): 400 A
- Cycle de travail MIG-MAG/TIG (60%): 500A
- Cycle de travail MMA (100%): 380 A
- Cycle de travail MMA (60%): 475 A
- Fusibles: 32 A
- Dimensions: 750x300x490 mm + 580x260x480 mm
- Poids: 68 + 14,5 kg

6799€
prix hors tva

NEOMIG-I 500G ALU WATER COOLED

INCLUS:

- Torche alu MB501-Alu 3m (595046160)
- Câble de masse 4m- 70 mm²- T50
- Câble de connection 10m



N° de cde (3-400 V): 595077898

Équipé pour la soudure de l'aluminium

- Plage de réglage MIG: 15 - 500 A
- Plage de réglage MMA/TIG: 20 - 500 A
- Uo tension au démarrage: 86 V
- Fil Gas: 0,8 - 1,6 mm (Ø 200/300 mm)
- Fil No Gas: 0,9 - 2,4 mm (Ø 200/300 mm)
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0 - 1,2 mm)
- Cycle de travail MIG-MAG/TIG (100%): 400 A
- Cycle de travail MIG-MAG/TIG (60%): 500A
- Cycle de travail MMA (100%): 380 A
- Cycle de travail MMA (60%): 475 A
- Fusibles: 32 A
- Dimensions: 750x300x490 mm + 580x260x480 mm
- Poids: 68 + 14,5 kg

6799€
prix hors tva



Plasma 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

EASYCUT 30FV

INCLUS:

- Torche plasma 4m (TPT40)
- Câble de masse 2m - 10mm² - T25

PFC:

prévu pour câble d'alimentation jusqu'à 100m



N° de cde (1-230 V): 595013858

- Plage de réglage: 10 - 30 A
- Cap. de coupe max. en acier: 15 mm (quality cut: 10 mm)
- Cap. de coupe max. en alu: 10 mm (quality cut: 8 mm)
- Pression: 2,9 - 9 bar
- Débit: 115 l/min.
- Cycle de travail (60%): 23 A
- Fusibles: 16 A
- Dimensions: 450x280x200 mm
- Poids: 10,8 kg

1099€
prix hors tva

EASYCUT K35 PFC

Compresseur intégré

INCLUS:

- Torche plasma 4m (TPT35)
- Câble de masse 2m - 10mm² - T25

PFC:

prévu pour câble d'alimentation jusqu'à 100m



NEW



N° de cde (1-230 V): 595080768

- Plage de réglage: 10 - 35 A
- Cap. de coupe max. en acier: 15 mm (quality cut: 10 mm)
- Cap. de coupe max. en alu: 10 mm (quality cut: 8 mm)
- Cycle de travail (60%): 26 A
- Fusibles: 16 A
- Dimensions: 450x260x360 mm
- Poids: 18,5 kg

1599€
prix hors tva

PLASMA CUTTER 45 CT

Connectable à une table de coupe

INCLUS:

- Torche plasma 4m (TPT40)
- Câble de masse 2m - 10mm² - T25

PFC:

prévu pour câble d'alimentation jusqu'à 100m



N° de cde (1-230 V): 595013629

- Plage de réglage: 15 - 45 A
- Cap. de coupe max. en acier: 20 mm (quality cut: 15 mm)
- Cap. de coupe max. en alu: 15 mm (quality cut: 10 mm)
- Pression: 5,5 - 7 bar
- Débit: 185 l/min.
- Cycle de travail (60%): 41 A
- Fusibles: 16 A
- Dimensions: 480x370x230 mm
- Poids: 15 kg

1899€
prix hors tva

PLASMA CUTTER 70 CT

Connectable à une table de coupe

INCLUS:

- Torche plasma 6m (MT 70)
- Câble de masse 4m - 10mm² - T25



N° de cde (3-400 V): 595013841

- Plage de réglage: 20 - 70 A
- Cap. de coupe max. en acier: 35 mm (quality cut: 25 mm)
- Cap. de coupe max. en alu: 25 mm (quality cut: 18 mm)
- Pression: 5 - 9 bar
- Débit: 270 l/min.
- Cycle de travail (60%): 70 A
- Fusibles: 16 A
- Dimensions: 520x260x400 mm
- Poids: 22 kg

2999€
prix hors tva

PLASMA CUTTER 105 CT



Connectable à une table de coupe

INCLUS:

- Torche plasma 6m (MT125)
- Câble de masse 4m - 16mm² - T25

NEW



N° de cde (3-400 V): 595081109

- Plage de réglage: 20 - 105 A
- Cap. de coupe max. en acier: 50 mm (quality cut: 35 mm)
- Cap. de coupe max. en alu: 40 mm (quality cut: 30 mm)
- Pression: 5 - 9 bar
- Débit: 305 l/min.
- Cycle de travail (60%): 105 A
- Fusibles: 32 A
- Dimensions: 550x300x490 mm
- Poids: 29 kg

3799€
prix hors tva

NEOCUT 105



Connectable à une table de coupe

INCLUS:

- Torche plasma 6m (MT125)
- Câble de masse 4m - 16mm² - T25



N° de cde (3-400 V): 595063112

- Plage de réglage: 20 - 105 A
- Cap. de coupe max. en acier: 50 mm (quality cut: 35 mm)
- Cap. de coupe max. en alu: 40 mm (quality cut: 30 mm)
- Pression: 5 - 9 bar
- Débit: 305 l/min.
- Cycle de travail (60%): 105 A
- Fusibles: 32 A
- Dimensions: 690x400x610 mm
- Poids: 33 kg

4799€
prix hors tva

NEOCUT 125



Connectable à une table de coupe

INCLUS:

- Torche plasma 6m (MT125)
- Câble de masse 4m - 25mm² - T50



N° de cde (3-400 V): 595067448

- Plage de réglage: 20 - 125 A
- Cap. de coupe max. en acier: 57 mm (quality cut: 40 mm)
- Cap. de coupe max. en alu: 57 mm (quality cut: 40 mm)
- Pression: 5 - 9 bar
- Débit: 305 l/min.
- Cycle de travail (100%): 125 A
- Fusibles: 63 A
- Dimensions: 690x400x610 mm
- Poids: 36 kg

5199€
prix hors tva

Pièces d'usure pour les découpeurs plasma 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

K35PFC



N° de cde: 595080782

Jeu de pièces d'usure pour

- EASYCUT K35 PFC

49€
prix hors tva

30FV/45CT



N° de cde: 595039957

Jeu de pièces d'usure pour

- CUTTER 30 FV / 45 CT

49€
prix hors tva

MT 70CT



N° de cde: 595037540

Jeu de pièces d'usure pour

- CUTTER 70 CT

149€
prix hors tva

MT 125



N° de cde: 595039544

Jeu de pièces d'usure pour

- CUTTER 105 CT
- NEOCUT 105
- NEOCUT 125

199€
prix hors tva

COMPAS



N° de cde: 595040205

Kit compas circulaires pour
MT25K, MT35K & TPT40.

Contient:

- Centreur aimanté
- Centreur à visser
- Centreur «coup de pointeau»
- Diamètre: 40 - 135 cm

79€
prix hors tva

COMPAS / AFKANTEN / GELEIDEN



N° de cde: 595038653

Kit de découpe pour MT25K,
MT35K & TPT40. Contient:

- 2 guides de coupe avec roues et vis de réglage
- 1 compas
- Centreur aimanté
- Centreur à visser
- Centreur «coup de pointeau»
- Diamètre: 40 - 82 cm

579€
prix hors tva



Fe



RC





Induction

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

Fe



C'est quoi l'induction ?

L'induction est un procédé particulièrement efficace pour chauffer au cœur du métal en une fraction de seconde. Idéal en mécanique, en carrosserie ou bien en maintenance, ce principe de transfert de chaleur instantané et précis n'agit que sur les composants métalliques et n'a donc aucun impact sur les caoutchoucs ou plastiques. L'action est localisée, l'absence de gaz et de flamme est un avantage considérable pour sécuriser l'environnement de travail.

NEW




Les différentes applications de l'induction

Dégrippage :




Permet de libérer, détendre ou débloquer des éléments mécaniques qui sont coincés, figés ou difficiles à manipuler en raison de la corrosion, de l'usure ou d'autres facteurs.

Redressage :




Consiste à remettre en forme une pièce qui a été déformée, tordue ou pliée. Ce processus vise à restaurer l'état original de la pièce. L'objectif est d'éliminer les déformations sans compromettre les propriétés mécaniques de la pièce, afin de la rendre utilisable et fonctionnelle.

Frettage :



Le frettage est l'assemblage de deux pièces grâce à un ajustement serré. La pièce extérieure est appelée frette, la pièce intérieure est dite frettée..

Brasage :



Le brasage des métaux, est un procédé d'assemblage permanent qui établit une liaison métallique entre les pièces réunies. Contrairement au soudage (soudure), il n'y a pas fusion des bords assemblés.

Débosselage :



Objectif de redresser une pièce ayant perdu sa forme initiale.

Différence entre flamme et induction

L'induction présente de nombreux avantages par rapport à la flamme en termes d'efficacité, de précision, de sécurité, d'impact sur l'environnement et de coûts de maintenance. Dans les différents secteurs, l'induction arrive à remplacer le chalumeau.

	Flamme	Induction
Efficacité	✗ Chauffe direct sur la surface, perte d'énergie car la chaleur n'est pas localisée.	✓ 15X plus efficace que la flamme. Chauffe progressive et directe sur le matériau, localisée, montée en température plus rapide.
Précision	✗ Température de la chauffe difficilement contrôlable précisément, risques de surchauffes, dégradations des pièces	✓ Système de chauffe précis et localisé, permet une chauffe uniforme.
Sécurité	✗ Risque d'incendie si flamme non contrôlée dans environnement avec matériaux inflammables, permis feu requis.	✓ Pas d'acrédition requise pour l'induction, pas de flamme, pas de rejet de gaz nocif.
Environnement	✗ Combustion de gaz, rejet d'émission de CO2.	✓ Consommation d'énergie fossile réduite.
Rentabilité / Coûts	✗ Risques de dégradation prématurée si exposition à des températures élevées.	✓ Vitesse de mise en œuvre et durabilité, Peu de maintenance.

APPLICATIONS

Industrie & maintenance



Dégrippage
Boulon / vis / tuyau
Inducteurs boucles S/L



Débugage
Engrenage
Inducteur boucle L



Dégrippage
Boulon industriel
Inducteur boucle L180

Carrosserie



Débloccage
Disques de freins
Inducteur S20/B1



Démontage
Ligne d'échappement
Inducteur S/L90



Extraction
Siège de soupape
Inducteur Heat Tube

Agricole



Redressage
Dent de godet
Inducteur boucle L



Débloccage
Biellette de direction
Inducteur L90



Redressage
Maintenance agricole
Inducteur L180

Poids Lourd



Redressage
Pare chocs
Inducteur L90



Débloccage
Lame de ressort



Redressage
Châssis
Inducteur L90

Induction

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

POWERDUCTION 10R

LIVRÉ EN VALISE, INCLUS:

- Fil à spirale Ø18 side (595054806)
- Fil à spirale Ø24 side (595054790)
- Fil à spirale Ø30 side (595078819)
- Fil tressé flexible 800 mm (595054813)
- Fil droit rigide 800mm (595054868)

Adapté pour



799€
prix hors tva

N° de cde (1-230 V): 595062504

- Fusibles: 16 A
- Puissance: 1,2 kW
- Fréquence: 45 - 100 kHz
- Facteur de marche (100%): 2 min
- Ø tige de métal: 8 mm → 10 s
- Câble d'alimentation: 2 m
- Câble inducteur: 1 m
- Dimensions: 230x140x100 mm
- Poids: 3 kg

POWERDUCTION 37LG

INCLUS:

- Inducteur S90 (595058927)

Adapté pour



2499€
prix hors tva

N° de cde (1-230 V): 595056992

- Fusibles: 16 A
- Puissance: 3,7 kW
- Fréquence: 15 - 30 kHz
- Liquide de refroidissement: 1,5 l
- Facteur de marche (100%): 7 min
- Taille d'écrou: M10 → 1 s
- Dikte plaatwerk: 2 mm → 5 s
- Ø tige de métal: 10 mm → 15 s
- Câble d'alimentation: 2 m
- Câble inducteur: 2 m
- Dimensions: 450x285x250 mm
- Poids: 15 kg

POWERDUCTION 39LG

Adapté pour



PFC prévu pour câble d'alimentation jusqu'à 100m Protec 400

INCLUS:

- Inducteur C20/B1 (595056862)

N° de cde (1-230 V): 595058583

- Fusibles: 16 A
- Puissance: 3,7 kW
- Fréquence: 20 - 60 kHz
- Liquide de refroidissement: 7 l
- Facteur de marche (100%): 15 min
- Taille d'écrou: M12 → 1 s
- Dikte plaatwerk: 2 mm → 5 s
- Ø tige de métal: 10 mm → 15 s
- Câble d'alimentation: 6 m
- Câble inducteur: 3 m
- Dimensions: 530x700x370 mm
- Poids: 50 kg



3499€
prix hors tva

POWERDUCTION 110LG

Adapté pour



INCLUS:

- Inducteur L90 (595059788)
- Pédale pneumatique de commande

N° de cde (3-400 V): 595058590

- Fusibles: 16 A
- Puissance: 11 kW
- Fréquence: 20 - 60 kHz
- Liquide de refroidissement: 7 l
- Facteur de marche (100%): Continu
- Taille d'écrou: M18 → 1 s
- Dikte plaatwerk: 2 mm → 2 s
4 mm → 4 s
- Ø tige de métal: 10 mm → 7 s
- Câble d'alimentation: 5 m
- Inductor kabel: 4 m
- Dimensions: 590x900x590 mm
- Poids: 80 kg



5499€
prix hors tva

POWERDUCTION 160LG

Adapté pour



INCLUS:

- Inducteur L90 (595059788)
- Pédale pneumatique de commande

N° de cde (3-400 V): 595057814

- Fusibles: 32 A
- Puissance: 16 kW
- Fréquence: 20 - 60 kHz
- Liquide de refroidissement: 30 l
- Facteur de marche (100%): Continu
- Taille d'écrou: M20 → 1 s
- Dikte plaatwerk: 2 mm → 2 s
4 mm → 4 s
- Ø tige de métal: 10 mm → 5 s
- Câble d'alimentation: 4 m
- Câble inducteur: 6 m
- Dimensions: 780x1180x580 mm
- Poids: 150 kg



6999€
prix hors tva

POWERDUCTION 220LG

Adapté pour



INCLUS:

- Inducteur L20/B4 (5950067882)
- Pédale pneumatique de commande

N° de cde (3-400 V): 595066861

- Fusibles: 32 A
- Puissance: 22 kW
- Fréquence: 20 - 60 kHz
- Liquide de refroidissement: 30 l
- Facteur de marche (100%): Continu
- Taille d'écrou: M45 → 2 s
- Dikte plaatwerk: 2 mm → 1 s
4 mm → 3 s
- Ø tige de métal: 10 mm → 4 s
- Câble d'alimentation: 4 m
- Inductor kabel: 6 m
- Dimensions: 780x1180x580 mm
- Poids: 150 kg



7499€
prix hors tva



Protection de soudage 4

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

WELDMEISTER TRUECOLOR

NEW



Memory Regulations Electronics

VERRES EXTERIEURS

N° de cde: 99966

- par 5 pièces
- Dimensions: 115x90mm

12⁵⁰€
prix hors tva

VERRES INTÉRIEURS

N° de cde: 99959

- par 5 pièces
- Dimensions: 105x46 mm

8⁵⁰€
prix hors tva

N° de cde: 99964

- View: 98x43 mm
- Occultation: réglable DIN 9 - 13

99€
prix hors tva

WELDMEISTER XL TRUECOLOR



Memory Regulations Electronics

VERRES EXTERIEURS

N° de cde: 99968

- par 5 pièces
- Dimensions: 123,2x98,5 mm

7€
prix hors tva

VERRES INTÉRIEURS

N° de cde: 99967

- par 5 pièces
- Dimensions: 107x58mm

8⁵⁰€
prix hors tva

N° de cde: 99970

- View: 98x55 mm
- Occultation: réglable DIN 9 - 13

129€
prix hors tva

GYSMATIC 2.0 CL TRUECOLOR

NEW



VERRES EXTERIEURS

N° de cde: 595045781

- par 5 pièces
- Dimensions: 226x106 mm

10€
prix hors tva

VERRES INTÉRIEURS

N° de cde: 595077621

- par 5 pièces
- Dimensions: 103,5x54,5 mm

5€
prix hors tva

N° de cde: 595083141

- View: 100x50 mm
- Occultation: réglable DIN 2 - 5>9 | DIN 9 - 12

179€
prix hors tva

GYSMATIC 2.0 CL XXL TRUECOLOR

NEW



N° de cde: 595069138

Masque intelligent avec paramétrage automatique en fonction des conditions de travail (Lumière, mode, etc.)

- View: 100x93 mm + 2x 124,7x65,6 mm
- Occultation: réglable DIN 2 - 5>8 | DIN 8 - 12 (latéraux: DIN 5)

339€
prix hors tva

VERRES EXTERIEURS

N° de cde: 595075580

- par 10 pièces
- Dimensions: 122,7x146,5 mm

VERRES INTÉRIEURS

N° de cde: 595043596

- par 10 pièces
- Dimensions: 104x96 mm

6€
prix hors tva

VERRES LATÉRAUX

N° de cde: 595075603

- par 10 pièces
- Dimensions: 65,6x124,7 mm

TRUECOLOR XXL

VERRES INTÉRIEURS

N° de cde: 595046825

- par 10 pièces
- Dimensions: 106x89,5mm



12€
prix hors tva



Memory Regulations Electronics

N° de cde: 595037236

- View: 100x83 mm
- Occultation: réglable DIN 4 - 5>9/9>13

199€
prix hors tva

TRUECOLOR XXL AIR

VERRES EXTERIEURS

N° de cde: 595043893

- par 10 pièces
- Dimensions: 114x133mm



12€
prix hors tva



N° de cde: 595047846

Casque de soudage automatique avec système d'air frais pour l'environnement immédiat du soudeur, idéal pour les applications de soudage MMA, MIG et TIG

- View: 100x83 mm
- Occultation: réglable DIN 4,5 - 13

749€
prix hors tva



Memory Regulations Electronics

CASQUE À MAIN

VERRES EXTÉRIEURS

N° de cde: 595042629

- par 5 pièces
- Dimensions: 105x50mm

VERRES INTÉRIEURS

N° de cde: 595042643

- par 5 pièces
- Dimensions: 105x50mm



N° de cde: 97300

- Y compris le verre de soudure DIN 11 (50x110 mm)
- Idéal pour le soudage MIG-MAG et à l'électrode
- Conception très robuste

10€
prix hors tva

FLIP/FLAP

VERRES RELEVABLES EXT.

N° de cde: 595040816

- par 5 pièces
- Dimensions: 110x90mm



N° de cde: 595042513

- Masque avec verre de protection pour soudure relevable (teinté 11) et verre fixe transparent (pour vision hors soudage ou en meulage)
- Idéal pour MMA ou MIG-MAG jusqu'à 200A

19€
prix hors tva

Protection personnelle de soudage (PBM)

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

GANTS DE SOUDAGE



MMa
MIG-MAG
INDUSTRIE
METALURGIE

N° de cde: **97326**

- Longueur: 350 mm

12⁵⁰€
prix hors tva

GANTS DE SOUDAGE



MMa
MIG-MAG

N° de cde: **97322**

- Longueur: 270 mm

22€
prix hors tva

GANTS DE SOUDAGE



TIG

N° de cde: **97330**

- Longueur: 320 mm

15€
prix hors tva

CAGOULE DE PROTECTION (SOUDEUR)



N° de cde: **97573**

29€
prix hors tva

CALOT DE PROTECTION (SOUDEUR)



N° de cde: **595064195**

27€
prix hors tva

MASQUE FACIAL



N° de cde: **595042865**

29€
prix hors tva

VESTE DE SOUDURE



N° de cde: **595037663**

Veste de soudure en croute de cuir

- Taille XL

75€
prix hors tva

TABLIER MULTI-USAGE



N° de cde: **97324**

Tablier multi-usage en
croûte de cuir

25€
prix hors tva

KIT DE SOUDURE



N° de cde: **595070561**

Comprenant:

- Tablier de soudure
- Gants en cuir
- Marteau à pique
- Brosse acier cadran

49€
prix hors tva

TABLIER DE SOUDURE PRO



N° de cde: **97575**

- Dimensions: 910x600 mm

LEDER
CUIR

45€
prix hors tva

MANCHETTES DE SOUDURE



LEDER
CUIR

N° de cde: **97574**

- Dimensions: 450 mm

27€
prix hors tva



Fe





Protection de soudage

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

Fe



COUVERTURE DE PROTECTION MEULAGE



N° de cde: **595050495**

- Couverture de protection meulage légers.
- Résistance à la température à long terme jusqu'à 550 °C.
- Dimensions: 2000x2000 mm
- Temp max.: 550 °C

79€
prix hors tva

COUVERTURE DE PROTECTION ANTI-CHALEUR



N° de cde: **97572**

- Couverture de soudure pour protéger contre les projections de soudure.
- Résistance à la température longue durée jusqu'à 1200°C..
- Dimensions: 1750x1500 mm
- Temp max.: 1200°C

199€
prix hors tva

JEU D'AIMANTS DE SOUDURE



N° de cde: **595052291**

- Pour la fixation sur la carrosserie
- aiment: 50 mm

49€
prix hors tva

ÉCRAN DE SOUDAGE



N° de cde: **97470**

- Écran de protection de soudure (arcs de soudure, rayonnement, projections)
- Dimensions: 2000x1500 mm

239€
prix hors tva

ÉCRAN DE PROTECTION MOBILE



N° de cde: **595060470**

- Rideau de protection pour soudage (arcs de soudure, rayonnement, projections)
- Monté sur une cadre mobile
- Dimensions: 2000x2150 mm

399€
prix hors tva

Aspiration de fumée

ASPIRATEUR DE FUMEE PORTABLE



N° de cde (1-230 V): **26614**

- Puissance d'aspiration (entrée): 110 m3/u
- Puissance d'aspiration (nominale): 250 m3/u
- Niveau sonore: 72 dB(A)
- Dimensions: 270x450x530 mm
- Poids: 20 kg

849€
prix hors tva

ASPIRATEUR DE FUMEE DE SOUDAGE MOBILE

FILTRES REMPLAÇABLES

- 1 x filtre métallique captant les étincelles (26526)
- 1 x filtre en polyester (26527)
- 1 x filtre hepa E12 >99.5% (26529)



N° de cde (1-230 V): **26610**

- Puissance d'aspiration (entrée): 1100 m3/u
- Puissance d'aspiration (nominale): 2500 m3/u
- Sous pression max.: 14 mbar
- Surface filtre: 14,5 m²
- Filtration: E12 - 99,5% (EN1822:2009)
- Niveau sonore: 73 dB(A)
- Dimensions: 520x1010x835 mm
- Poids: 85 kg

2199€
prix hors tva

Électrodes, métal d'apport TIG et fil de soudure 12

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

ELECTRODES EN BLISTER



N° de cde	Pour	Épaisseur	Longueur	Qté	Amp.	€
97210	acier RUTILE	1,6 mm	300 mm	20	25÷40	7,90€
97212	acier RUTILE	2,0 mm	350 mm	25	40÷70	5,90€
97214	acier RUTILE	2,5 mm	350 mm	14	60÷100	4,50€
97216	acier RUTILE	3,2 mm	350 mm	9	80÷130	3,90€
97218	acier RUTILE	4,0 mm	350 mm	6	130÷170	4,30€
97220	INOX 316 L	2,0 mm	300 mm	12	30÷60	12,50€
97222	INOX 316 L	2,5 mm	300 mm	10	40÷80	14,50€
97224	INOX 316 L	3,2 mm	350 mm	8	70÷100	16,50€
97230	INOX 308 L	2,5 mm	300 mm	10	40÷80	11,50€
97240	fonte	2,5 mm	300 mm	11	50÷90	39€
97242	fonte	3,2 mm	350 mm	9	70÷100	49€

ELECTRODES BASIC

Applications

- Les électrodes de base ont une bonne pénétration.
- Soudage de réservoirs, de chaudières, de constructions en acier, de travaux de terrassement, d'agriculture et d'élevage et les machines de construction.
- Très bon pour combler les grands écarts.
- Soudage des constructions chargées dynamiquement.
- Convient pour les matériaux contaminés

Attention:

Elles sont très sensibles à l'humidité et aux courants d'air. (Stockage et durée de conservation)

Tension d'arc minimale:

Dia. mm	Longueur mm	Ampère
2,0	300	20-50
2,5	300	60-110
2,5	350	60-110
3,2	350	90-140
4,0	350	130-190



Souder avec une longueur d'arc courte.

N° de cde	Épaisseur	Qté	Longueur	€
97264	2,5 mm	4,8kg (240 stuk)	300mm	55€
97265	3,2 mm	5 kg (131 stuk)	350mm	55€
97266	4,0 mm	5,3kg (80 stuk)	450mm	65€

MÉTAL D'APPORT TIG



N° de cde	Pour	Épaisseur	Longueur	Poids	€
97250	acier SG2	1,6 mm	1 m	5 kg	65€
97270	acier SG2	2,0 mm	1 m	5 kg	59€
97255	INOX 316 LSI	1,6 mm	1 m	5 kg	65€
97290	INOX 316 LSI	2,0 mm	1 m	5 kg	155€
97280	ALMG 5	2,0 mm	1 m	2 kg	65€

ELECTRODES RUTILE

ACIER

6 paquets par carton



N° de cde	Pour	Épaisseur	Longueur	Qté	Poids	Tension	€
97150	acier RUTILE	2,0 mm	300 mm	175	2 kg	70 A	25€
97155	acier RUTILE	2,5 mm	350 mm	135	2,5 kg	100 A	25€
97160	acier RUTILE	3,25 mm	350 mm	88	2,5 kg	130 A	25€
97165	acier RUTILE	4,0 mm	350 mm	58	2,5 kg	170 A	25€

ELECTRODES RUTILE EN MAXI BOX PLASTIQUE



N° de cde	Pour	Épaisseur	Longueur	Qté	Tension	€
97260	acier RUTILE	2,0 mm	350 mm	350	70 A	45€
97263	acier RUTILE	4,0 mm	350 mm	115	170 A	49€

ELECTRODES INOX

INOX

2.5 kg par paquets



N° de cde	Pour	Épaisseur	Longueur	Qté	Tension	€
97175	INOX 308 L	1,6 mm	300 mm	250	35 A	129€
97185	INOX 308 L	2,5 mm	300 mm	140	80 A	115€

FIL DE SOUDURE



N° de cde	Pour	Épaisseur	Poids	Dia.	€
97010	acier SG2	0,6 mm	5 kg	Ø200 mm	49€
97020	acier SG2	0,8 mm	5 kg	Ø200 mm	39€
97030	acier SG2	0,8 mm	15 kg	Ø300 mm	95€
97040	acier SG2	1,0 mm	15 kg	Ø300 mm	85€
97045	acier SG2	1,2 mm	15 kg	Ø300 mm	85€
97060	ALMG 5	1,0 mm	2 kg	Ø200 mm	69€
97050	ALMG 5	1,0 mm	6 kg	Ø300 mm	199€
97070	INOX	0,8 mm	5 kg	Ø200 mm	75€
97080	CuSi	0,8 mm	5 kg	Ø200 mm	215€



Accessoires MMA

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

Fe



AIMANTS DE SOUDAGE



N° de cde	97622	97321	97592	97323
Attraction	16 kg	19 kg	20 kg	30 kg
Angle	45°/90°/135°	45°/90°/135°	0<180°	45°/90°/135°
Prix hors tva	10€	9€	16€	35€

SUPPORT MAGNÉTIQUE



N° de cde	97600	97590	97591
Pour	pince electrode	torche MIG-MAG	torche TIG
Prix hors tva	15€	15€	16€

MARTEAU PIQUE (POIGNÉE EN ACIER SOLIDE)

Manche en acier plein



N° de cde (Ancien n° de cde)	97318	595044128 (044128)
Longueur	260 mm	285 mm
Poids	240 g	425 g
Prix hors tva	6,50€	9€

BROSSE ANGLE ACIER (MANCHE EN BOIS)

Manche en bois



N° de cde (Ancien n° de cde)	595044227 (044227)	595044289 (044289)
Matériaux	acier	inox
Prix hors tva	2,50€	2,90€

SET SOUDURE



N° de cde (Ancien n° de cde)	595047372 (047372)	595047396 (047396)	595038295 (038295)
Intensité de courant max.	200 A	200 A	300 A
Longueur	câble d'électrode 1,6 m / câble de masse 2 m	câble d'électrode 3 m / câble de masse 3 m	câble d'électrode 4 m / câble de masse 4 m
Ø câble	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²
Raccord Texas	10/25 mm2 (Ø9 mm)	10/25 mm2 (Ø9 mm)	35/50 mm2 (Ø13 mm)
Prix hors tva	52€	97€	159€

CÂBLE DE MASSE MONTÉ - TEXAS 25

N° de cde	Description	Prix hors tva
97311	2m - 16mm ² - 150/200 A	27€
97312	3m - 25mm ² - 250 A	49€



CÂBLE PORTE ÉLECTRODE - TEXAS 25

N° de cde	Description	Prix hors tva
97314	4m - 16mm ² - 150/200 A	45€



CÂBLE DE MASSE MONTÉ - TEXAS 50

N° de cde	Description	Prix hors tva
97313	4m - 35mm ² - 400 A	75€
595047853	4m - 50mm ² - 400 A	99€



CÂBLE PORTE ÉLECTRODE - TEXAS 50

N° de cde	Description	Prix hors tva
97316	4m - 25mm ² - 200 A	62€
97317	4m - 35mm ² - 300 A	95€



Accessoires MMA

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

PINCE ÉLECTRODE

N° de cde	Courant max.	Dia. câbles	Prix hors tva
97370	200 A (35% ID)	25 mm	19€
97375	300 A (35% ID)	50 mm	39€
97377	400 A (35% ID)	50 mm	55€



PINCE ÉLECTRODE PIVOTANTE

N° de cde	Courant max.	Dia. câbles	Prix hors tva
97380	300 A (35% ID)	50 mm	55€
97382	400 A (35% ID)	50 mm	65€



PINCE DE MASSE

N° de cde	Courant max.	Dia. câbles	Prix hors tva
97385	250 A (35% ID)	35 mm	15€
97390	400 A (35% ID)	50 mm	19,50€
97392	500 A (35% ID)	50 mm	35€



RACCORD TEXAS INCORPORÉ

N° de cde	Courant max.	Dia. câbles	Prix hors tva
97426	200 A (60% ID)	16-25 mm T 25	5,90€
97427	300 A (60% ID)	35-50 mm T 50	11,50€

T25= Ø 9mm
T50= Ø 13mm



RACCORD TEXAS MÂLE

MÂLE

N° de cde	Courant max.	Dia. câbles	Prix hors tva
97410	200 A (60% ID)	16-25 mm T25	6,70€
97415	300 A (60% ID)	35-50 mm T50	9€



RACCORD TEXAS FEMELLE

FEMELLE

N° de cde	Courant max.	Dia. câbles	Prix hors tva
97420	200 A (60% ID)	16-25 mm T25	9,50€
97425	300 A (60% ID)	35-50 mm T50	13,50€



Accessoires MIG-MAG

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

BOBINE DE FIL PLEIN ACIER

Bobine Ø 100mm



N° de cde	Courant max.	Prix hors tva
97578	Fil à souder pour acier Ø 0,6 - 0,9 kg	13,50€
97579	Fil à souder pour acier Ø 0,8 - 0,9 kg	12,50€

FIL DE SOUDURE FOURRÉ

Bobine Ø 100mm
NO GAS



N° de cde	Courant max.	Prix hors tva
97391	Fil à souder pour acier Ø 0,9 - 0,9 kg	25€
97393	Fil à souder pour acier Ø 0,9 - 4 kg	89€

BOBINE DE FIL PLEIN (AISI 5)

Bobine Ø 100mm



N° de cde	Courant max.	Prix hors tva
97580	Fil à souder pour alu (AISI 5) Ø 0,8 - 0,5 KG	21€

BOBINE DE FIL PLEIN (AISI 12)

Bobine Ø 100mm



N° de cde	Courant max.	Prix hors tva
97581	Fil à souder pour alu (AISI 12) Ø 0,8 - 0,5 KG	23€

BOBINE DE FIL PLEIN CUSI

Bobine Ø 100mm



N° de cde	Courant max.	Prix hors tva
97583	Fil à souder pour CuSi Ø 0,8 - 1 kg	69€

BOBINE DE FIL PLEIN INOX

Bobine Ø 100mm



N° de cde	Courant max.	Prix hors tva
97582	Fil à souder pour INOX Ø 0,8 - 1 kg	33€



Accessoires MIG-MAG

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

Fe



TORCHE MIG



- Conception ergonomique de la poignée
- Protection contre le pliage du côté torche et du côté machine
- Le joint à rotule rend le soudage intensif beaucoup plus léger
- Connexion centrale normalisée DIN
- Compatible avec Binzel

N° de cde	POUR LE SOUDEUR DE L'ACIER						POUR LE SOUDEUR DE L'ALU					
	6015030T8	6015040T8	6015050T8	6025030T8	6025040T8	6025050T8	6036030T8	6036040T8	6036050T8	595063761 (6015060T8)	595063785 (6025060T8)	595063808 (6036060T8)
Type	8 XM-15	8 XM-15	8 XM-15	8 XM-25	8 XM-25	8 XM-25	8 XM-36	8 XM-36	8 XM-36	8 XM-15	8 XM-25	8 XM-36
Max. ampère	200 A	200 A	200 A	300 A	300 A	300 A	400 A	400 A	400 A	200 A	300 A	400 A
Longueur	3 m	4 m	5 m	3 m	4 m	5 m	3 m	4 m	5 m	3 m	3 m	3 m
Prix hors tva	99€	109€	119€	139€	149€	159€	169€	179€	189€	69€	89€	129€

Torche MIG pré-assemblée pour le soudage de l'aluminium 3m (avec conducteur intérieur en téflon pré-monté) Longueur maximale de la torche MIG-MAG pour le soudage ALU: 3m

MIG MAG PIÈCES D'USURE

Torche	N° de cde	Description	Prix hors tva	Torche	N° de cde	Description	Prix hors tva	
8 XM 15	100100T	Tube contact M6 0,6mm	x10 9€	8 XM 36	100202T	Tube contact M6 0,8mm	x10 11€	
	100102T	Tube contact M6 0,8mm	x10 9€		100206T	Tube contact M6 1,0mm	x10 11€	
	100106T	Tube contact M6 1,0mm	x10 9€		100208T	Tube contact M6 1,2mm	x10 12€	
	100122T	Tube contact M6 0,8mm pour fil alu	x10 9€		100217T	Tube contact M6 0,8mm pour fil alu	x10 12€	
	100126T	Tube contact M6 1,0mm pour fil alu	x10 9€		100221T	Tube contact M6 1,0mm pour fil alu	x10 12€	
	200105T	Buse gaz cylindrique	x5 17€		100223T	Tube contact M6 1,2mm pour fil alu	x10 12€	
	200120T	Buse gaz conique	x5 17€		100227T	Tube contact M6 1,6mm pour fil alu	x10 13€	
	200162T	Buse gaz soudure par point	x5 45€		200600T	Buse gaz cylindrique	x5 49€	
	8 XM 25	100202T	Tube contact M6 0,8mm		x10 11€	200610T	Buse gaz conique	x5 45€
		100206T	Tube contact M6 1,0mm		x10 11€	8 XM 401	100300T	Tube contact M8 0,8mm
100208T		Tube contact M6 1,2mm	x10 12€	100302T	Tube contact M8 1,0mm		x10 15€	
100217T		Tube contact M6 0,8mm pour fil alu	x10 12€	100304T	Tube contact M8 1,2mm		x10 15€	
100221T		Tube contact M6 1,0mm pour fil alu	x10 12€	100315T	Tube contact M8 0,8mm pour fil alu		x10 13,50€	
100223T		Tube contact M6 1,2mm pour fil alu	x10 12€	100317T	Tube contact M8 1,0mm pour fil alu		x10 15€	
200409T		Buse gaz cylindrique	x5 27€	100319T	Tube contact M8 1,2mm pour fil alu		x10 15€	
200415T		Buse gaz conique	x5 29€	100338T	Tube contact M8 1,6mm pour fil alu		x10 15€	
200472T		Buse gaz soudure par point	x5 49€	200800T	Buse gaz cylindrique		x5 35€	
					200810T		Buse gaz conique	x5 39€

COFFRES D'ACCESSOIRES MIG



N° de cde	97587	97588	97589	595072381
Type	8 XM-15	8 XM-25	8 XM-36	MB501
Contenu	3 x Support tube de contact 5 x Ressort 5 x Tube de contact 0,6mm 5 x Tube de contact 0,8mm 5 x Tube de contact 0,8mm (alu) 3 x Buze de gaz conique	3 x Support tube de contact 5 x Ressort 5 x Tube de contact 0,8mm 5 x Tube de contact 1,0mm 5 x Tube de contact 1 mm (alu) 3 x Buze de gaz conique	2 x Support tube de contact 3 x Distributeur de gaz 5 x Tube de contact 1,0mm 5 x Tube de contact 1,2mm 5 x Tube de contact 1,0mm (alu) 5 x Tube de contact 1,2mm (alu) 2 x Buze de gaz conique	2 x Support tube de contact 3 x Distributeur de gaz 5 x Tube de contact 1,0mm 5 x Tube de contact 1,2mm 5 x Tube de contact 1,0mm (alu) 5 x Tube de contact 1,2mm (alu) 2 x Buze de gaz conique
Prix hors tva	45€	47€	52€	55€

PINCE DE NETTOYAGE POUR TORCHE MIG-MAG

N° de cde: 306700T

Idéal pour:

- Nettoyage et desserrage des pointes de contact
- Nettoyage et desserrage des buses de gaz
- Couper des fils de soudure



55€
prix hors tva

ADAPTATEURS DE BOBINES



N° de cde: 97585
Pour bobines
Ø200mm

4⁵⁰€
prix hors tva




N° de cde: 97586
Pour bobines écologiques
Ø 300 mm

17€
prix hors tva

Accessoires TIG

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

TORCHES TIG



PIÈCES D'USURE POUR TORCHES TIG

N° de cde	Description	N°	Prix excl. btw
500766T	Douille de serrage 1,6mm	2 x5	25€
500768T	Douille de serrage 2mm	2 x5	25€
500770T	Douille de serrage 2,4mm	2 x5	25€
500774T	Douille de serrage 3,2mm	2 x5	14€
500666T	Nipple de serrage 1,6mm	3 x5	6,50€
500668T	Nipple de serrage 2mm	3 x5	7,90€
500670T	Nipple de serrage 2,4mm	3 x5	15
500674T	Nipple de serrage 3,2mm	3 x5	8€
500346T	Capot tungstène longue	4 x5	20,70€
500348T	Capot tungstène courte	5 x5	8€

N° de cde	AIR					EAU
	500028T	97549	97556	97603A	97601	97606
Type	5XT-17 V	SR 17 DB	SR 17 DB	SR 17 DB	SR 26 DB	SR 20 DB
Longueur	4m	4m	4m	4m	8m	8m
Raccord Texas	10/25 mm ² (Ø9 mm)	EURO	10/25 mm ²	35/50 mm ²	35/50 mm ²	35/50 mm ²
Prix hors tva	159€	179€	129€	115€	249€	269€

COFFRE D'ACCESSOIRES TIG

N° de cde: 595044678

Contenu:

- 2x Gicleur céramique (N5 +N7)
- 2x Nipple de serrage (1,6 mm + 2,4 mm)
- 2x Douille de serrage (1,6 mm + 2,4 mm)
- 2x Capot Tungstène (Longue - Courte)
- 2x Électrode tungstène WR2 AC/DC (1,6 mm + 2,4 mm)



19€
prix hors tva

COMMANDES À DISTANCE TIG

N° de cde: 96421

Commande à distance manuel

- Longueur: 8 m
- Poids: 1 kg

169€
prix hors tva

N° de cde: 96422

Commande à distance par pédale

- Longueur: 4 m
- Poids: 3 kg

299€
prix hors tva

ÉLECTRODES EN TUNGSTÈNE POUR SOUDURE TIG



Pour le soudage de l'acier / de l'inox, les électrodes tungstène doivent être affûtés, en pointe.

ACIER / INOX (GRIS)

N° de cde	Ø 1,6 mm	Ø 2,4 mm	Ø 3,2 mm
	401110T	401130T	401140T
Qté	10 pièces	10 pièces	10 pièces
Prix hors tva	29€	65€	115€



Pour le soudage de l'aluminium, les électrodes tungstène ne doivent pas être affûtés.

ALU (VERT)

N° de cde	Ø 1,6 mm	Ø 2,4 mm	Ø 3,2 mm
	401010T	401030T	401040T
Qté	10 pièces	10 pièces	10 pièces
Prix hors tva	29€	69€	105€

Gaz d'alimentation / détendeurs

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

GAZ D'ALIMENTATION DE LASER (ACHETER DES CYLINDRES / RECHARGER)



- Gaz Mixte: pour le soudage de l'acier (MIG-MAG)
- ARGON: pour le soudage de l'aluminium, de l'inox et du CuSi (MIG-MAG & TIG)
- Coûts de l'ADR
- Le transport de bouteilles vides est toujours payant et ne peut être combiné avec une livraison gratuite.

N° de cde	MENGAS				ARGON			
	Bouteille rempli	Recharge						
99920	99924	99921	99925	99922	99926	99923	99927	
Contenu	10 L	10L	20 L	20L	10 L	10L	20 L	20L
Prix hors tva	399€	49€	569€	75€	399€	65€	579€	79€

GAZ D'ALIMENTATION DU LASER (BOUTEILLES JETABLES)



- Gaz Mixte: pour le soudage de l'acier (MIG-MAG)
- ARGON: pour le soudage de l'alu, de l'inox et du CuSi (MIG-MAG)
- Coûts de l'ADR

N° de cde	GAZ MIXTE	ARGON
	97452	97456
Contenu	2,2 L	2,2 L
Prix hors tva	65€	65€

DÉTENDEURS



N° de cde	97450	97204
Manomètres	pour bouteilles jetables	2 (Indication de contenu de bouteille + de consommation.)
Prix hors tva	45€	109€





Foreuses magnétiques 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

Fe

MD 350 N



N° de cde (1-230V): 40080

- Puissance W: 1100
- Force magnétique: 15,000 N / 1500 kg
- Dimensions du socle magnétique: 165x80 mm
- Fraises à carotte: 12 mm - dia. 35 mm
- Forets hélicoïdals / Prof. max: 13 mm/dia. 110 mm
- Système fraise à carottes: 19 mm Weldon
- Dia. max x Prof. max: 35x 50 mm
- Vitesse non - chargé/chargé: 620 rpm/350 rpm
- Poids: 12,6 kg

799€
prix hors tva

ACCESSOIRES EN OPTION



1 N° de cde: 40402

- Foret 1,5 - 13 mm + adaptateur 1/4" (court) pour Forets hélicoïdals

39€
prix hors tva

2 N° de cde: 40404

- Tête de forage à serrage rapide avec adaptateur 1/4" (court) pour Fraises à carotte

109€
prix hors tva

PMX 3530

Idéal pour travailler dans des petits espaces



N° de cde (1-230V): 40082

- Puissance: 1100 W
- Force magnétique: 15000 N/1500 kg
- Dimensions du socle magnétique: 165x80 mm
- Fraises à carotte: dia. 12 - 35 mm
- Système fraise à carottes: 19 "Weldonmm"
- Vitesse non - chargé/chargé: 650/390 rpm
- Poids: 13,8 kg

799€
prix hors tva

SMD 502

ACCESSOIRES EN OPTION



N° de cde: 40406

- Tête de foret 1,5 - 13 mm avec serrage rapide Weldon 19 mm (pour forets en spirale)

39€
prix hors tva



N° de cde (1-230V): 40070

- Puissance: 1200 W
- Force magnétique: 17000 N / 1700 kg
- Fraises à carotte: dia. 12 - 50 mm
- Forets hélicoïdals / Prof. max: 13 mm/140 dia.
- Système fraise à carottes: 19 mm Weldon
- Dia. max x Prof. max: 50x 50 mm
- Vitesse non - chargé/chargé SPEED 1: 300/180 rpm
- Vitesse non - chargé/chargé SPEED 2: 450/300 rpm
- Poids: 16 kg

949€
prix hors tva

HUILE DE COUPE POUR SCIES ET PERCEUSES



N° de cde: 25230

- Huile de coupe pour scies et perceuses 5 L
- Rapport de dilution du mélange (1/10)
- 5 litres (5x10= 50 l)

55€
prix hors tva

SET FRASES A CAROTTE (7 PIECES)



N° de cde: 40195

- 6 fraises à carotte HSS (Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm)
- Profondeur de perçage: 30 mm
- 1 goujon de centrage
- En cassette métallique

239€
prix hors tva

STICK MAGNETIQUE DE PRISE COPEAUX



N° de cde: 40400

- Enlève très facilement les copeaux par force magnétique, même aux endroits les moins accessibles
- La prise des copeaux et leur décharge se passe par magnétisation et démagnétisation du stick

62€
prix hors tva

Foreuses à colonne entraînées par courroie 4

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

CH 10

Mandrin auto-serrant inclus



N° de cde (1-230V): 35010

- Puissance moteur: 0,25 CV
- Capacité de perçage: 13 mm
- Nombre de vitesses: 5
- Hauteur: 750 mm
- Poids: 29 kg

439€
prix hors tva

CH 16 N

Mandrin auto-serrant inclus



N° de cde (1-230V): 35015

- Puissance moteur: 0,75 CV
- Capacité de perçage: 16 mm
- Cône morse: MK 2
- Nombre de vitesses: 12
- Hauteur: 1000 mm
- Poids: 45 kg

529€
prix hors tva

CH 18

Mandrin auto-serrant inclus



N° de cde (1-230V): 35016

- Puissance moteur: 1 CV
- Capacité de perçage: 20 mm
- Cône morse: MK 2
- Nombre de vitesses: 12
- Hauteur: 1085 mm
- Poids: 59,5 kg

759€
prix hors tva

CH 18 F

Mandrin auto-serrant inclus



N° de cde (1-230V): 35020

- Puissance moteur: 1 CV
- Capacité de perçage: 20 mm
- Cône morse: MK 2
- Nombre de vitesses: 12
- Hauteur: 1625 mm
- Poids: 72,5 kg

859€
prix hors tva

CH 25 F (1-230V)

Mandrin auto-serrant inclus



N° de cde CH 25 F (1-230V): 35025

- Puissance moteur: 1,25 CV
- Capacité de perçage: 25 mm
- Cône morse: MK 3
- Nombre de vitesses: 12
- Hauteur: 1778 mm
- Poids: 148 kg

1399€
prix hors tva

CH 25 F (3-400V)

Mandrin auto-serrant inclus
Fonction droit/gauche




N° de cde CH 25 F (3-400V): 35026

- Puissance moteur: 1,25 CV
- Capacité de perçage: 25 mm
- Cône morse: MK 3
- Nombre de vitesses: 12
- Hauteur: 1778 mm
- Poids: 148 kg

1399€
prix hors tva

ETAUX POUR MACHINE AVEC MACHOIRES PRISMATIQUES

Etaux professionnels prismatiques permettant aussi la fixation des pièces rondes



N° de cde: 45029

- Largeur mâchoire: 75 mm
- Ouverture max.: 75 mm
- Poids: 4 kg

129€
prix hors tva

N° de cde: 45030

- Largeur mâchoire: 100 mm
- Ouverture max.: 100 mm
- Poids: 5,6 kg

179€
prix hors tva

N° de cde: 45031

- Largeur mâchoire: 125 mm
- Ouverture max.: 125 mm
- Poids: 8,2 kg

259€
prix hors tva

N° de cde: 45032

- Largeur mâchoire: 150 mm
- Ouverture max.: 150 mm
- Poids: 12 kg

299€
prix hors tva



Foreuses à colonne entraînées par courroie **heavy duty** 4

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

Fe



TB 20

Mandrin auto-serrant inclus
Utilisation intensive
Livrée montée



N° de cde (1-230V): 35030

- Puissance moteur: 1,5 CV
- Cône morse: MK 2
- Capacité de perçage: 20 mm
- Nombre de vitesses: 12
- Hauteur: 1080 mm
- Poids: 85 kg

1899€
prix hors tva

SB 20 F

Mandrin auto-serrant inclus
Utilisation intensive
Livrée montée



N° de cde (1-230V): 35055

- Puissance moteur: 1,5 CV
- Cône morse: MK 2
- Capacité de perçage: 20 mm
- Nombre de vitesses: 12
- Hauteur: 1680 mm
- Poids: 100 kg

1999€
prix hors tva

SB 25 F

Mandrin auto-serrant inclus
Utilisation intensive
Livrée montée



N° de cde (3-400V): 35061

- Puissance moteur: 2 CV
- Cône morse: MK 3
- Capacité de perçage: 25 mm
- Nombre de vitesses: 9
- Hauteur: 1820 mm
- Poids: 180 kg

2499€
prix hors tva

SB 32 F

Mandrin auto-serrant inclus
Utilisation intensive
Livrée montée



N° de cde (3-400V): 35048

- Puissance moteur: 3 CV
- Cône morse: MK 4
- Capacité de perçage: 32 mm
- Nombre de vitesses: 9
- Hauteur: 1800 mm
- Poids: 210 kg

2999€
prix hors tva

SB 45 F

Mandrin auto-serrant inclus & koelpomp
Fonction droit/gauche
Moteur à 2 vitesses
Utilisation intensive
Livrée montée



N° de cde (3-400V): 35051

- Puissance moteur: 3 CV
- Cône morse: MK 4
- Capacité de perçage: 32 mm
- Nombre de vitesses: 9x2
- Hauteur: 1800 mm
- Poids: 230 kg

3999€
prix hors tva

Foreuses à entraînement par engrenage heavy duty 4

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be



Fe



RC



GT 30 F

Entraînement par engrenage
Descente manuelle
Fonction droit/gauche
Livrée montée



N° de cde (3-400 V): 35062

- Capacité de perçage en fonte: Ø 30 mm/M16
- Capacité de perçage en fer: Ø 25 mm/M16
- Type de forage: manuel
- Vitesse mandrin: 125~2825
- Déplacement de la broche: 110 mm
- Distance mandrin/colonne: 240 mm
- Distance mandrin/socle: 1100 mm
- Distance mandrin/table: 630 mm
- Déplacement max. de la tête: 250 mm
- Déplacement max. de la table: 450 mm
- Cône morse: CM 3
- Nombre de vitesses: 6
- Dimensions table utilisable: 310x320 mm
- Dia. colonne: Ø 95 mm
- Puissance moteur: 0,75 kW
- Dimensions: 700x500x1900 mm
- Poids: 300 kg

3999€
prix hors tva

GT 35

Entraînement par engrenage
Fonction droit/gauche
Descente manuelle
Livrée montée



N° de cde (3-400 V): 35064

- Capacité de perçage en fonte: Ø 35 mm/M20
- Capacité de perçage en fer: Ø 30 mm/M20
- Type de forage: manuel
- Vitesse mandrin: 125~3030 rpm
- Déplacement de la broche: 135 mm
- Distance mandrin/colonne: 260 mm
- Distance mandrin/socle: 1165 mm
- Déplacement max. de la tête: 500 mm
- Cône morse: CM 3
- Nombre de vitesses: 12
- Dimensions table utilisable: 420x350 mm
- Dia. colonne: Ø 110 mm
- Puissance moteur: 0,85/1,1 kW
- Poids: 340 kg

4599€
prix hors tva

GT 35 M

Entraînement par engrenage
Fonction droit/gauche
Descente automatique mécanique
Livrée montée



N° de cde (3-400 V): 35066

- Capacité de perçage en fonte: Ø 35 mm/M20
- Capacité de perçage en fer: Ø 30 mm/M20
- Type de forage: automatique mécanique
- Vitesse mandrin: 125~3030 rpm
- Déplacement de la broche: 135 mm
- Distance mandrin/colonne: 260 mm
- Distance mandrin/socle: 1165 mm
- Déplacement max. de la tête: 500 mm
- Cône morse: CM 3
- Nombre de vitesses: 12
- Dimensions table utilisable: 420x350 mm
- Dia. colonne: Ø 110 mm
- Puissance moteur: 0,85/1,1 kW
- Poids: 340 kg

4799€
prix hors tva

GT 40 EM

Entraînement par engrenage
Fonction droit/gauche
Descente automatique électro-mécanique
Livrée montée



N° de cde (3-400 V): 35067

- Capacité de perçage en fonte: Ø 40 mm/M20
- Capacité de perçage en fer: Ø 35 mm/M20
- Type de forage: électro - mécanique
- Vitesse de descente: 0,1 - 0,3 mm/r
- Vitesse mandrin: 125~3030 rpm
- Déplacement de la broche: 160 mm
- Distance mandrin/colonne: 320 mm
- Distance mandrin/socle: 1140 mm
- Distance max. mandrin/table: 585 mm
- Inclinaison de la table max.: ±45°
- Déplacement de la table max.: 545 mm
- Cône morse: CM 4
- Nombre de vitesses: 12
- Dimensions de la table: 500x420 mm
- Dia. colonne: Ø 120 mm
- Puissance moteur: 1/1,2 kW
- Poids: 430 kg

5999€
prix hors tva



Foreuses et fraiseuses 4

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

Fe

RF 31

Interrupteur gauche/droite



N° de cde (1-230 V): 40030

Entraînement par engrenage

- Puissance: 1,5 CV
- Puissance (acier): 32 mm
- Capacité de fraisage en bout: 76 mm
- Capacité de fraisage crayon: 20 mm
- Capacité de taraudage: M16
- Vitesse de la broche: 125 - 2500
- Cône morse: CM 3
- Déplacement de la broche: 130 mm
- Pièce à travailler: 340 mm
- Table lxp: 730x210 mm
- Déplacement transversal: 23 mm
- Déplacement longitudinal: 430 mm
- Dia. colonne: 115 mm
- Dimensions: 800x737x1143 mm
- Poids: 270 kg

2999€
prix hors tva

RF 45

queue d'aronde




N° de cde (3-400 V): 40047

Entraînement par engrenage

- Puissance: 1 CV
- Puissance (acier): 32 mm
- Capacité de fraisage en bout: 100 mm
- Capacité de fraisage crayon: 32 mm
- Capacité de taraudage: M20
- Vitesse de la broche: 50x1250
- Cône morse: CM 3
- Déplacement de la broche: 130 mm
- Pièce à travailler: 510 mm
- Table lxp: 820x240 mm
- Déplacement transversal: 210 mm
- Déplacement longitudinal: 520 mm
- Dia. colonne: queue d'aronde
- Dimensions: 915x737x1194 mm
- Poids: 330 kg

5699€
prix hors tva

POMPE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL



N° de cde: 40130

- Complet avec réservoir, flexible de refroidissement et interrupteur
- Fixation à la machine avec l'aimant du flexible de refroidissement
- Réservoir 11 litres

279€
prix hors tva

SET DE TIGES M14 - 52-PIECES



N° de cde: 40125

- 24x boulons d'agrippage
- 4x écrous de rallonge
- 6x étaçons d'ancrage
- 6x écrous avec fente en T
- 6x écrous
- 6x coussinets de serrage

149€
prix hors tva

ENTRAINEMENT GAUCHE/DROITE



N° de cde (1-230 V): 40110

- Pour: RF 31 - 40 - 45
- Entraînement gauche/droit pour le déplacement du chariot croisé
- Réglage de la vitesse en continu
- Interrupteur de fin de course compris

799€
prix hors tva

SETS D'OUTILS DE FRAISEUSE



N° de cde: 40115

- Pour: RF 31 - 40 - 45
- Pour serrer toutes les sortes de fraises et de forets
- Morse conus: MK 3
- Capacité: 3 - 25 mm

499€
prix hors tva

LAMPE HALOGÈNE



N° de cde (1-230 V): 40135

- Avec base magnétique

99€
prix hors tva

SOCLE



N° de cde: 40100

- Socle pour RF 30 - 40 - 45

449€
prix hors tva

Tours à métaux 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

PROFI 550



N° de cde (1-230V): 60515

- Distance entre pointes: 550 mm
- Hauteur de pointes: 125 mm
- Dia. sur banc max.: 250 mm
- Trou de centre: 20 mm
- Morse contre - poupée: MK2
- Vitesse: 125 - 2000 rpm
- Filetag: 0,1 - 2,5 mm
8 - 35 Gg/1"
- Puissance: 0,6 kW
- Poids: 130 kg

LIVRAISON COMPREND:

- Socle pour ranger les outils
- Mandrin à 3 mors, 4 mors
- Set d'engrenage pour filetage
- Lunette fixe et mobile
- Mandrin cm2
- Porte-outil 4 voies
- Plateau à doigts d'entraînement
- Pointe tournante

2599€
prix hors tva

PROFI 750



N° de cde (1-230V): 60519

- Distance entre pointes: 750 mm
- Hauteur de pointes: 125 mm
- Dia. sur banc max.: 250 mm
- Trou de centre: 20 mm
- Morse contre - poupée: MK2
- Vitesse: 125 - 2000 rpm
- Filetag: 0,1 - 2,5 mm
8 - 35 Gg/1"
- Puissance: 0,6 kW
- Poids: 150 kg

LIVRAISON COMPREND:

- socle pour ranger les outils
- mandrin à 3 mors, 4 mors
- set d'engrenage pour filetage
- lunette fixe et mobile
- mandrin CM2
- porte-outil 4 voies
- plateau à doigts d'entraînement
- pointe tournante

2999€
prix hors tva

PROFI 1000



LIVRAISON COMPREND:

- mandrin à 3 mors Ø 160mm
- mandrin à 4 mors Ø 200mm
- plateau à doigts
- lunette fixe et mobile
- mandrin CM3
- pointe tournante
- porte-outil 4 voies
- set d'engrenage pour filetage
- pompe de refroidissement
- lampe halogène
- socle

N° de cde (3-400V): 60513

- Distance entre pointes: 1080 mm
- Hauteur de pointes: 165 mm
- Diamètre admis sur banc: 330 mm
- Diamètre admis sur chariot: 180 mm
- Diamètre admis sur rompu: 470 mm
- Trou de centre: 38 mm
- Camlock D1 - 5
- Vitesse: 65 - 1810 rpm
- Filetag: 0,4 - 7 mm
4 -60 Gg/1"
- La contre - poupée déplacée: 100 mm
- Cône contre - poupée: CM 3
- Puissance: 1,1 kW
- Poids: 520 kg

5999€
prix hors tva



Scies à métaux 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

Fe

CSN 315 LOW SPEED

pompe de refroidissement,
socle et lame de scie inclus

LAME DE SCIE DE RÉSERVE

N° de cde: 50362

- Pour acier

N° de cde: 50363

- Pour inox



N° de cde (3-400 V): 50410

- Puissance
 - 90° ● : 60 mm
 - : 100 mm
 - : 82x82 mm
 - ▭ : 110x70 mm
- 45° ● : 50 mm
- : 90 mm
- : 75x75 mm
- ▭ : 85x70 mm
- Puissance: 2 CV
- Nombre de tours: 22 - 44 rpm
- Dia. lame de scie: 315 mm
- Alésage de la lame: 32 mm
- Dimensions: 1010x960x1770 mm
- Poids: 175 kg

2999€
prix hors tva

CSN 315

pompe de refroidissement,
socle et lame de scie inclus

LAME DE SCIE DE RÉSERVE

N° de cde: 50362

- Pour acier

N° de cde: 50363

- Pour inox



N° de cde (3-400 V): 50416

- Puissance
 - 90° ● : 60 mm
 - : 100 mm
 - : 82x82 mm
 - ▭ : 110x70 mm
- 45° ● : 50 mm
- : 90 mm
- : 75x75 mm
- ▭ : 85x70 mm
- Puissance: 2 CV
- Nombre de tours: 44 - 88 rpm
- Dia. lame de scie: 315 mm
- Alésage de la lame: 32 mm
- Dimensions: 1010x960x1770 mm
- Poids: 175 kg

2999€
prix hors tva

PLIEUSES A METAUX



- Plieuse robuste avec commande à pied pour l'industrie et la construction
- Le serrage se fait avec le pied laissant les mains libres pour l'apport du matériel à plier
- Puissant cylindre d'aide facilitant le pliage du matériel jusqu'à une épaisseur de 2 mm (PPB-1020)
- Ouverture large entre les couteaux du bas et du haut facilitant l'apport du matériel

PPB-1020

N° de cde: 60535

- Largeur de pliage: 1020 mm
- Capacité à plier: 2 mm
- Angle à plier: 0 - 135°
- Dimensions: 1348x850x1175 mm
- Poids: 285 kg

2999€
prix hors tva

PPB-1270/2

N° de cde: 60540

- Largeur de pliage: 1270 mm
- Capacité à plier: 1,5 mm
- Angle à plier: 0 - 135°
- Dimensions: 1598x900x1165 mm
- Poids: 315 kg

3499€
prix hors tva

DRY CUTTER DRC 355



etau gauche/
droite

N° de cde (1-230 V): 40075

- Puissance
 - 90° : 132 mm
 - : 120x120 mm
 - : 180x100 mm
 - 45° : 105 mm
 - : 90x90 mm
 - : 90x120 mm
- Puissance W: 2200
- Nombre de tours: 1300 rpm
- Lame Widia (acier): 355x25,4 mm
- Dimensions: 680x360x580 mm
- Poids: 23,5 kg

Inclus: Lame de scie pour acier
dia. 355/80T (40500)

ACCESSOIRES EN OPTION



N° de cde	Description	Prix hors tva
40500	Pour acier 355 mm/80T	199 €
40505	Pour inox 355 mm/90T	299 €
40510	voor ALU 355 mm/80T	289 €
50012	Socle	199 €

999€
prix hors tva

BSN 100 VARIO

Jusqu'à 60% de bruit en moins!

OPTIONS

N° de cde: 50230

- Socle

N° de cde: 50102

- Ruban de scie



N° de cde (1-230 V): 50141

- Capacité de coupe
 - 90° ● : 105 mm
 - : 100x100 mm
 - 45° ● : 65 mm
 - : 60x65 mm
- Puissance moteur: 1,1 CV
- Vitesse lame: 30 - 80 m/min.

- Lame: 13x0,65x1330 mm
- Dimensions: 650x310x450 mm
- Poids: 18 kg

649€
prix hors tva

BSN 125 VARIO

Jusqu'à 60% de bruit en moins!

OPTIONS

N° de cde: 50230

- Socle

N° de cde: 50120

- Ruban de scie



N° de cde (1-230 V): 50142

- Capacité de coupe
 - 90° ● : 125 mm
 - : 130x125 mm
 - 45° ● : 80 mm
 - : 80x80 mm
 - 60 ● : 50 mm
 - : 50x50 mm

- Puissance moteur: 1,37 CV
- Vitesse lame: 30 - 80 m/min.
- Lame: 13x0,65x1440 mm
- Dimensions: 650x310x450 mm
- Poids: 19 kg

699€
prix hors tva

BSN 150 VARIO

Jusqu'à 60% de bruit en moins!

OPTIONS

N° de cde: 50230

- Socle

N° de cde: 50126

- Ruban de scie



N° de cde (1-230 V): 50143

- Capacité de coupe
 - 90° ● : 150 mm
 - : 150x140 mm
 - 45° ● : 100 mm
 - : 100x100 mm
 - 60 ● : 70 mm
 - : 65x70 mm

- Puissance moteur: 2 CV
- Vitesse lame: 30 - 80 m/min.
- Lame: 13x0,9x1735 mm
- Dimensions: 1000x430x495 mm
- Poids: 30 kg

1099€
prix hors tva

BSN 170 VARIO

Jusqu'à 60% de bruit en moins!


OPTIONS

N° de cde: 50230

- Socle

N° de cde: 50108

- Ruban de scie



N° de cde (1-230 V): 50144

- Capacité de coupe
 - 90° ● : 170 mm
 - : 170x170 mm
 - 45° ● : 130 mm
 - : 130x150 mm
 - 60 ● : 75 mm
 - : 75x75 mm

- Puissance moteur: 2,2 CV
- Vitesse lame: 30 - 80 m/min. (en continu)
- Lame: 20x0,9x2030 mm
- Dimensions: 1120x430x525 mm
- Poids: 35 kg

1299€
prix hors tva



Scies à ruban 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

Fe



BS 160 VARIO

RUBAN DE SCIE

N° de cde: 50126

- Fin 8/12 tpi

N° de cde: 50125

- Grosse 6/10 tpi



N° de cde (1-230 V): 50058

Scie à ruban stationnaire avec entraînement par engrenage et pompe de refroidissement

- Capacité de coupe

90°	●	: 150 mm
	■	: 150 mm
	■	: 150x150 mm
45°	●	: 100 mm
	■	: 130 mm
	■	: 130x100 mm
60°	●	: 60 mm
	■	: 60 mm

- Puissance moteur: 1,5 CV
- Vitesse lame: 20 - 65 m/min (en continu)
- Dimensions lame: 13x0,9x1735 mm
- Dimensions: 1400x500x1470 mm
- Poids: 80 kg

1799€
prix hors tva

BS 210 VARIO (1-230V)

RUBAN DE SCIE

N° de cde: 50114

- 2080x20x0,9 6/10

Réglage de descente en continu
Bras pivotant (droit)
Pompe de refroidissement incluse



N° de cde (1-230V): 50285

Scie à ruban stationnaire avec entraînement par engrenage et pompe de refroidissement

- Capacité de coupe

90°	●	: 170 mm
	■	: 150 mm
	■	: 150x190 mm
45°	●	: 125 mm
	■	: 95 mm
	■	: 95x120 mm

- Puissance moteur: 1 CV
- Vitesse lame: 20 - 90 m/min. (en continu)
- Dimensions lame: 20x0,9x2080 mm
- Dimensions: 1430x510x470 mm
- Poids: 152 kg

2399€
prix hors tva

BS 275 (1-230V)

Réglage de descente en continu
Bras pivotant (droit)
Pompe de refroidissement incluse

RUBAN DE SCIE

N° de cde: 50110

- Fin 8/12 tpi

N° de cde: 50113

- Grosse 5/8 tpi



N° de cde (1-230V): 50091

- Capacité de coupe

90°	●	: 225 mm
	■	: 190 mm
	■	: 245x150 mm
45°	●	: 145 mm
	■	: 150 mm
	■	: 190x150 mm
60°	●	: 90 mm
	■	: 90 mm
	■	: 120x90 mm

- Puissance moteur: 1,5 CV
- Vitesse lame: 90 m/min.
- Dimensions lame: 27x0,9x2480 mm
- Dimensions: 1500x510x1570 mm
- Poids: 200 kg

2499€
prix hors tva

BS 275 (3-400V)

Réglage de descente en continu
Bras pivotant (droit)
Pompe de refroidissement incluse

RUBAN DE SCIE

N° de cde: 50110

- Fin 8/12 tpi

N° de cde: 50113

- Grosse 5/8 tpi



N° de cde (3-400V): 50089
(2-Speed)

- Capacité de coupe

90°	●	: 225 mm
	■	: 190 mm
	■	: 245x150 mm
45°	●	: 145 mm
	■	: 150 mm
	■	: 190x150 mm
60°	●	: 90 mm
	■	: 90 mm
	■	: 120x90 mm

- Puissance moteur: 1,5 CV
- Vitesse lame: 45 - 90 m/min.
- Dimensions lame: 27x0,9x2480 mm
- Dimensions: 1500x510x1570 mm
- Poids: 200 kg

2399€
prix hors tva



Fe




RC



CONSEILS POUR UNE COUPE DE SCIE CORRECTE

- Vérifier le degré d'usure de la lame de scie: si plusieurs dents sont usées, il faut remplacer la lame de scie
- Mettre la vitesse de descente et la vitesse de coupe au minimum à l'enfoncement de la lame de scie et augmenter les 2 paramètres au fur et à mesure
- Placer le système de guidage de la scie à ruban le plus près possible du matériau pour obtenir une coupe de scie exacte
- Régler la vitesse de descente du bras de scie au minimum de manière à ce que la lame de scie ait le temps d'évacuer les copeaux
- Si possible adapter la vitesse de coupe en fonction du matériau à scier (au plus le matériau est dur, au plus lente sera la vitesse de coupe)
- Utiliser si possible de l'huile de refroidissement/coupe
- Fixer fermement le matériau avant de commencer le travail. Dans le cas d'un travail en botte, veiller à ce que les pièces ne bougent pas entre elles

Positions de serrage correctes:



BS 275 VARIO (1-230V)

Réglage de descente en continu
Bras pivotant (droit)
Pompe de refroidissement incluse

RUBAN DE SCIE

N° de cde: 50110

- Fin 8/12 tpi

N° de cde: 50113

- Grosse 5/8 tpi



N° de cde (1-230V): 50021
(DC motor)

- Capacité de coupe
 - 90° ● : 225 mm
 - : 190 mm
 - : 245x150 mm
 - 45° ● : 145 mm
 - : 150 mm
 - : 190x150 mm
 - 60° ● : 90 mm
 - : 90 mm
 - : 120x90 mm

- Puissance moteur: 1,5 CV
- Vitesse lame: 20 - 80 m/min.
- Dimensions lame: 27x0,9x2480 mm
- Dimensions: 1500x510x1570 mm
- Poids: 200 kg

2799€
prix hors tva

BS 300

Réglage de descente en continu
Bras pivotant (gauche/droit)
Pompe de refroidissement incluse

RUBAN DE SCIE

N° de cde: 50110

- Fin 8/12 tpi

N° de cde: 50113

- Grosse 5/8 tpi



N° de cde (3-400V): 50092
(2-Speed)

- Capacité de coupe
 - 90° ● : 225 mm
 - : 180 mm
 - : 245x150 mm
 - 45° ● : 145 mm
 - : 145 mm
 - : 190x150 mm
 - 60° ● : 90 mm
 - : 90 mm
 - : 115x90 mm
 - 45° ● : 120 mm
 - : 150x120 mm

- Puissance moteur: 1,5 CV
- Vitesse lame: 45 - 90 m/min.
- Dimensions lame: 27x0,9x2480 mm
- Dimensions: 1500x700x1800 mm
- Poids: 295 kg

3499€
prix hors tva



Scies à ruban 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

Fe



BS 325

Réglage de descente en continu
Bras pivotant gauche/droite
Pompe de refroidissement incluse

RUBAN DE SCIE

N° de cde: 50600
• 2750x27x0,9 5/8



N° de cde (3-400V): 50094 (2-speed)

- Capacité de coupe
 - 90° ● : 225 mm
 - : 200 mm
 - : 320x200 mm
 - 45° ● : 195 mm
 - : 195 mm
 - 60° ● : 125 mm
 - : 125 mm
 - : 130x120 mm
 - 45° ● : 200 mm
 - : 170 mm
 - : 200x170 mm

- Puissance moteur: 2 CV
- Vitesse lame: 45/90 m/min.
- Dimensions lame: 27x0,9x2750 mm
- Dimensions: 1720x850x1800 mm
- Poids: 380 kg

4999€
prix hors tva

BS 350

Réglage de descente en continu
Bras pivotant gauche/droite
Pompe de refroidissement incluse

RUBAN DE SCIE

N° de cde: 50105
• 2925x27x0,9 5/8



N° de cde (3-400V): 50093 (2-speed)

- Capacité de coupe
 - 90° ● : 270 mm
 - : 270 mm
 - : 330x230 mm
 - 45° ● : 230 mm
 - : 220 mm
 - : 220x210 mm
 - 60° ● : 140 mm
 - : 140 mm
 - : 140x140 mm
 - 45° ● : 220 mm
 - : 180 mm
 - : 140x200 mm

- Puissance moteur: 2,5 CV
- Vitesse lame: 36 - 72 m/min.
- Dimensions lame: 27x0,9x2925 mm
- Dimensions: 1920x950x1800 mm
- Poids: 550 kg

6999€
prix hors tva

Scies à ruban 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

TRANSPORTEURS A ROULEAUX (GAUCHE - SANS BUTEE)

Heavy Duty

Transporteur à rouleaux robuste réglable en hauteur (620mm - 1000mm) pour types: BS 210/BS 275/BS 300/BS 325/BS 350



N° de cde	Installation	Dimensions	Charge max.	Butée	Prix hors tva
50165	gauche	1000x280mm	800kg	non	399 €
50095	gauche	2000x280mm	1200kg	non	599 €

TRANSPORTEURS A ROULEAUX (DROITE - AVEC BUTEE)

Heavy Duty

Transporteur à rouleaux robuste réglable en hauteur (620mm - 1000mm) pour types: BS 210/BS 275/BS 300/BS 325/BS 350



N° de cde	Installation	Dimensions	Charge max.	Butée	Prix hors tva
50160	droite	1000x280mm	800kg	oui	649 €
50096	droite	2000x280mm	1200kg	oui	799 €

BS 402

Réglage de descente en continu
Bras pivotant gauche/droite
Pompe de refroidissement incluse

RUBAN DE SCIE

N° de cde: 50109
• 3770x 34x 1,1x 5/8



N° de cde (3-400V): 50027 (2-speed)

- Capacité de coupe
- 90° : 355 mm
- : 280 mm
- : 280x500 mm
- 45° : 355 mm
- : 280 mm
- : 280x340 mm
- 60° : 230 mm
- : 180 mm
- : 180x220 mm
- 45° : 290 mm
- : 250 mm
- : 250 mm

- Puissance moteur: 2,5 CV
- Vitesse lame: 35 - 70 m/min.
- Dimensions lame: 34x1,1x3770 mm
- Dimensions: 2100x900x1500 mm
- Poids: 552 kg

7999€
prix hors tva



CONSEILS POUR UNE COUPE DE SCIE CORRECTE

- Vérifier le degré d'usure de la lame de scie: si plusieurs dents sont usées, il faut remplacer la lame de scie
- Mettre la vitesse de descente et la vitesse de coupe au minimum à l'enfoncement de la lame de scie et augmenter les 2 paramètres au fur et à mesure
- Placer le système de guidage de la scie à ruban le plus près possible du matériau pour obtenir une coupe de scie exacte
- Régler la vitesse de descente du bras de scie au minimum de manière à ce que la lame de scie ait le temps d'évacuer les copeaux
- Si possible adapter la vitesse de coupe en fonction du matériau à scier (au plus le matériau est dur, au plus lente sera la vitesse de coupe)
- Fixer fermement le matériau avant de commencer le travail. Dans le cas d'un travail en botte, veiller à ce que les pièces ne bougent pas entre elles

Positions de serrage correctes:





Tourets à meuler 4

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

Fe



DSM 150 W



N° de cde (1-230 V): 19001

- Touret à meuler professionnel double avec meules de Ø 150 mm
- Muni d'un interrupteur à manque de tension et d'un arrêt d'urgence IP54
- Puissance: 520 W
- N° de tours: 2950 rpm
- Dim. meules: 150x25x32 mm
- Poids: 15 kg

149€
prix hors tva

DSM 175 W



N° de cde (1-230 V): 19003

- Touret à meuler professionnel double avec meules de Ø 175 mm
- Muni d'un interrupteur à manque de tension et d'un arrêt d'urgence IP54
- Puissance: 520 W
- N° de tours: 2950 rpm
- Dim. meules: 175x25x32 mm
- Poids: 16,5 kg

169€
prix hors tva

DSM 200 W



N° de cde (1-230 V): 19005

- Touret à meuler professionnel double avec meules de Ø 200 mm
- Muni d'un interrupteur à manque de tension et d'un arrêt d'urgence IP54
- Puissance: 900 W
- N° de tours: 2950 rpm
- Dim. meules: 200x32x32 mm
- Poids: 27 kg

239€
prix hors tva

DSM 250 D



N° de cde (3-400 V): 19020

- Touret à meuler triphasé professionnel double avec meules de Ø 250 mm
- Muni d'un interrupteur à manque de tension et d'un arrêt d'urgence IP54
- Puissance: 900 W
- N° de tours: 2850 rpm
- Dim. meules: 250x32x32 mm
- Poids: 33 kg

259€
prix hors tva

DSM 150 W STEEL



N° de cde (1-230 V): 19007

- Touret à meuler professionnel double avec une meule de Ø 150 mm et une brosse en acier
- Muni d'un interrupteur à manque de tension et d'un arrêt d'urgence IP54
- Puissance: 520 W
- N° de tours: 2950 rpm
- Dim. meule: 150x25x32 mm
- Poids: 15 kg

169€
prix hors tva

DSM 200 W STEEL



N° de cde (1-230 V): 19022

- Touret à meuler professionnel double avec une meule de Ø 200 mm et une brosse en acier
- Muni d'un interrupteur à manque de tension et d'un arrêt d'urgence IP54
- Puissance: 900 W
- N° de tours: 2950 rpm
- Dim. meule: 200x32x32 mm
- Dim. brosse acier: 200x25x32 mm
- Poids: 27 kg

259€
prix hors tva

BSM 150 W



N° de cde (1-230 V): 19009

- Ponceuse à bande abrasive combi professionnel avec une meule de Ø 150 mm et une bande de ponçage de 50x1000 mm
- Muni d'un interrupteur à manque de tension et d'un arrêt d'urgence IP54
- Puissance: 520 W
- N° de tours: 2950 rpm
- Dim. meule: 150x25x32 mm
- Dim. de la bande: 50x1000 mm
- Poids: 17 kg

239€
prix hors tva

BSM 200 W



N° de cde (1-230 V): 19024

- Ponceuse à bande abrasive combi professionnel avec une meule de Ø 200 mm et une bande de ponçage de 100x914 mm
- Muni d'un interrupteur à manque de tension et d'un arrêt d'urgence IP54
- Puissance: 900 W
- N° de tours: 2950 rpm
- Dim. meule: 200x32x32 mm
- Dim. de la bande: 100x914 mm
- Poids: 19 kg

319€
prix hors tva

WSM 150 W



N° de cde (1-230 V): 19011

- Touret à meuler professionnel double avec une meule de Ø 150 mm et une meule blanche Ø 150x40 mm
- Muni d'un interrupteur à manque de tension et d'un arrêt d'urgence IP54
- Puissance: 520 W
- N° de tours: 2950 rpm
- Dim. meule: 150x25x32 mm
- Dim. meule blanche: 150x40x32 mm
- Poids: 20,5 kg

219€
prix hors tva



SOCLE



N° de cde: 19004

- Pour types: DSM - BSM - WSM - WDSM
- Hauteur: 830 mm
- Table: 320x200 mm

99€
prix hors tva

BS 100/1220 W



N° de cde (1-230 V): 19030

- Idéal pour ébarber des côtés et poncer des joints de soudure etc.
- Grande superficie de ponçage horizontale avec trappe ajustable pour utilisation universelle
- Muni d'un interrupteur à manque de tension et d'un arrêt d'urgence IP54
- Changement de bande facile et rapide.
- Puissance: 1,5 KW
- Dim. de la bande: 100x1220 mm
- Vitesse de la bande: 19 m/sec.
- Surface de travail: 280x100 mm
- Poids: 30 kg

549€
prix hors tva



SOCLE EN OPTION

N° de cde: 19038



79€
prix hors tva

BANDE ABRASIVE

N° de cde: 18015

- 100x1220 mm (K60) - 3 pc

N° de cde: 18020

- 100x1220 mm (K120) - 3 pc

BS 75/2000 W



N° de cde (1-230 V): 19032

- Ponceuse à bande abrasive professionnelle 75x2000mm pour le ponçage des côtés et des surfaces et pour poncer les contours
- Pourvu d'une bande de graphite comme protection lors du ponçage plat
- Changement de bande très aisé
- Très bonnes propriétés de ponçage grâce à la vitesse de bande élevée
- Réglage rapide pour ponçage sous angle
- Réglage précis de la bande compris
- Puissance: 3 kW
- Dim. de la bande: 75x2000 mm
- Vitesse de la bande: 30 m/sec.
- Surface de travail: 460x75 mm
- Poids: 68 kg

799€
prix hors tva



BANDE ABRASIVE

N° de cde: 18016

- 75x2000 mm (K45) - 3 pc

N° de cde: 18018

- 75x2000 mm (K60) - 3 pc

N° de cde: 18019

- 75x2000 mm (K120) - 3 pc

BS 75/2000 D



N° de cde (3-400 V): 19034

- Ponceuse à bande abrasive professionnelle 75x2000mm pour le ponçage des côtés et des surfaces et pour poncer les contours
- Pourvu d'une bande de graphite comme protection lors du ponçage plat
- Changement de bande très aisé
- Très bonnes propriétés de ponçage grâce à la vitesse de bande élevée
- Réglage rapide pour ponçage sous angle
- Réglage précis de la bande compris
- Puissance: 3 kW
- Dim. de la bande: 75x2000 mm
- Vitesse de la bande: 30 m/sec.
- Surface de travail: 460x75 mm
- Poids: 68 kg

799€
prix hors tva



BANDE ABRASIVE

N° de cde: 18016

- 75x2000 mm (K45) - 3 pc

N° de cde: 18018

- 75x2000 mm (K60) - 3 pc

N° de cde: 18019

- 75x2000 mm (K120) - 3 pc

BS 150/2000 D



N° de cde (3-400 V): 19036

- Ponceuse à bande abrasive professionnelle 150x2000mm pour le ponçage des côtés et des surfaces et pour poncer les contours
- Pourvu d'une bande de graphite comme protection lors du ponçage plat
- Changement de bande très aisé
- Très bonnes propriétés de ponçage grâce à la vitesse de bande élevée
- Réglage rapide pour ponçage sous angle
- Réglage précis de la bande compris
- Puissance: 4 kW
- Dim. de la bande: 150x2000 mm
- Vitesse de la bande: 33 m/sec.
- Surface de travail: 460x150 mm
- Poids: 85 kg

999€
prix hors tva



BANDE ABRASIVE

N° de cde: 18045

- 150x2000 mm (K40) - 3 pc

N° de cde: 18046

- 150x2000 mm (K60) - 3 pc

N° de cde: 18047

- 150x2000 mm (K120) - 3 pc



Fe



RC





Compresseurs mobiles 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

Fe



INDEX DES COMPRESSEURS

Compresseurs mobiles	52	Groupes d'air comprimé	
Compresseurs silencieux sans huile	53	heavy duty	67
Compresseurs compacts	54	Compresseurs avec moteur essence	68
Compresseurs de chantier	55	heavy duty	
Compresseurs silencieux sans huile pro	56	Unité multifonctionnelle	69
Compresseurs à courroie galvanisés	58	heavy duty	69
Compresseurs à courroie heavy duty	59	Compresseurs 12V/24V	69
Compresseurs à courroie verticales heavy duty	66	Compresseurs à faible bruit	70
		Compresseurs à courroie silencieux heavy duty	73
		Compresseurs à vis mobiles	76
		Compresseurs à vis	77

CM 250/8/6 W



N° de cde (1-230 V): 25410

Compresseur portable très pratique, lubrifié à l'huile

- Volume d'aspiration: 250 l/min.
- Pression: 8 bar
- Réservoir: 6 l
- Rotations: 2800 rpm
- Poids: 13,5 kg
- Puissance: 2 CV
- Nombre de cylindres: 1

179€
prix hors tva

CM 250/8/24 W



N° de cde (1-230 V): 25412

Compresseur mobile très pratique, lubrifié à l'huile

- Volume d'aspiration: 250 l/min.
- Pression: 8 bar
- Réservoir: 24 l
- Rotations: 2800 rpm
- Poids: 25 kg
- Puissance: 2 CV
- Nombre de cylindres: 1

199€
prix hors tva

CM 250/8/50 W



N° de cde (1-230 V): 25414

Compresseur mobile très pratique, lubrifié à l'huile

- Volume d'aspiration: 250 l/min.
- Pression: 8 bar
- Réservoir: 50 l
- Rotations: 2800 rpm
- Poids: 35 kg
- Puissance: 2 CV
- Nombre de cylindres: 1

249€
prix hors tva

CM 340/8/24 W



N° de cde (1-230 V): 25424

Compresseur mobile lubrifié à l'huile

- Volume d'aspiration: 340 l/min.
- Pression: 8 bar
- Réservoir: 24 l
- Rotations: 2850 rpm
- Poids: 28 kg
- Puissance: 2,5 CV
- Nombre de cylindres: 1
- Dimensions: 630x320x620 mm

349€
prix hors tva

CM 340/8/20 W



N° de cde (1-230 V): 25423

Compresseur mobile lubrifié à l'huile avec séparateur d'eau

- Volume d'aspiration: 340 l/min.
- Pression: 8 bar
- Réservoir: 20 l
- Rotations: 2850 rpm
- Poids: 34 kg
- Puissance: 2,5 CV
- Cylindres en font: 1
- Dimensions: 520x430x790 mm

499€
prix hors tva

CM 340/8/50 W



N° de cde (1-230 V): 25426

Compresseur mobile lubrifié à l'huile

- Volume d'aspiration: 340 l/min.
- Pression: 8 bar
- Réservoir: 50 l
- Rotations: 2850 rpm
- Poids: 49 kg
- Puissance: 2,5 CV
- Cylindres en font: 1
- Dimensions: 940x320x700 mm

399€
prix hors tva

Compresseurs silencieux sans huile 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

COMPACT SILENT



N° de cde (1-230 V): 25405

Compresseur portable, sans huile

- Volume d'aspiration: 193 l/min
- Puissance: 1,5 CV
- Pression: 8 bar
- Réservoir: 6 l
- Niveau sonore LwA: 77 dB
- Niveau sonore LpA: 67 dB
- Rotations: 2800 rpm
- Dimensions (LxH): 385x375x365 mm
- Gewicht: 15,8 kg

199€
prix hors tva

CM 270/9/10 WF SILENT



Low speed
1400 rpm



N° de cde (1-230 V): 25258

Compresseur mobile sans huile très compact

- Volume d'aspiration: 270 l/min.
- Pression de travail: 8 bar
- Pression max.: 9 bar
- Réservoir: 10 l
- Rotations: 1400 rpm
- Poids: 24 kg
- Puissance: 2 CV
- N° de cylindres: 2
- Dimensions: 400x335x622 mm

379€
prix hors tva

CM 270/9/24W SILENT



Low speed
1400 rpm



N° de cde (1-230 V): 25260

Compresseur mobile à faible entretien, sans huile

- Volume d'aspiration: 270 l/min.
- Pression de travail: 8 bar
- Pression max. 9 bar
- Réservoir: 24 l
- Rotations: 1400 rpm.
- Poids: 24 kg
- Puissance: 2 CV
- N° de cylindres: 2
- Dimensions: 587x231x535 mm

349€
prix hors tva

CM 270/9/50W SILENT



Low speed
1400 rpm



N° de cde (1-230 V): 25262

Compresseur mobile à faible entretien, sans huile

- Volume d'aspiration: 270 l/min.
- Pression de travail: 8 bar
- Pression max.: 9 bar
- Réservoir: 50 l
- Rotations: 1400 rpm.
- Poids: 32 kg
- Puissance: 2 CV
- N° de cylindres: 2
- Dimensions: 760x272x567 mm

389€
prix hors tva



ROLLCAGE 270 SILENT



Low speed
1400 rpm



N° de cde (1-230 V): 25014

Compresseur mobile sans huile très compact

- Volume d'aspiration: 270 l/min.
- Pression de travail: 8 bar
- Pression max.: 9 bar
- Réservoir: 9 l
- Rotations: 1400 rpm
- Poids: 32 kg
- Puissance: 2 CV
- N° de cylindres: 2
- Dimensions: 497x480x477 mm

449€
prix hors tva

Compresseurs compacts 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

ECU



N° de cde (1-230 V): 25009
Compresseur portable sans huile très compact

- Volume d'aspiration: 200 l/min.
- Pression: 8 bar
- Réservoir: 3+3 l
- Rotations: 2850 rpm
- Poids: 16 kg
- Puissance: 1,5 CV
- Nombre de cylindres: 1
- Dimensions: 430x190x400 mm

299€
prix hors tva

LEONARDO

Low speed
1400 rpm



Séparateur d'eau inclus



N° de cde (1-230 V): 25011
Compresseur portable sans huile très compact

- Volume d'aspiration: 105 l/min.
- Pression: 8 bar
- Réservoir: 3+3 l
- Rotations: 1400 rpm
- Poids: 18 kg
- Puissance: 1 CV
- Nombre de cylindres: 1
- Dimensions: 430x190x400 mm

349€
prix hors tva

CM 205/10/24 W

Low speed
1400 rpm



N° de cde (1-230 V): 25436
Compresseur mobile lubrifié à l'huile, à bas régime

- Volume d'aspiration: 200 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 24 l
- Rotations: 1400 rpm
- Poids: 24 kg
- Puissance: 1,5 CV
- Nombre de cylindres: 1

599€
prix hors tva

CM 205/10/10 WF

Low speed
1400 rpm



N° de cde (1-230 V): 25434
Compresseur lubrifié à l'huile, à bas régime

- Volume d'aspiration: 200 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 10 l
- Rotations: 1400 rpm
- Poids: 23 kg
- Puissance: 1,5 CV
- Nombre de cylindres: 1

599€
prix hors tva

CM 205/10/5 W

Low speed
1400 rpm

Possibilité de rangement du câble d'alimentation et tuyau d'air



N° de cde (1-230 V): 27336
Compresseur lubrifié à l'huile, à bas régime

- Volume d'aspiration: 200 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 5 l
- Rotations: 1400 rpm
- Poids: 23 kg
- Puissance: 1,5 CV
- Nombre de cylindres: 1

769€
prix hors tva

TWINTANK 15 BAR

Low Speed
1400 rpm

15 BAR



N° de cde (1-230 V): 25433
Compresseur lubrifié à l'huile, à bas régime jusqu'à 15 bar

- Volume d'aspiration: 190 l/min.
- Pression: 15 bar
- Réservoir: 4+4 l
- Rotations: 1400 rpm
- Poids: 24 kg
- Puissance: 1,5 CV
- Nombre de cylindres: 1

679€
prix hors tva

CM 380/10/20 WF

Low speed
1400 rpm
Max. 10 bar



Séparateur d'eau inclus



N° de cde (1-230 V): 25052

Compresseur puissant à bas régime, lubrifié à l'huile

- Volume d'aspiration: 380 l/min.
 - Pression: 10 bar
 - Réservoir: 20 l
 - Rotations: 1400 rpm
 - Poids: 43 kg
 - Puissance: 2,5 CV
 - Nombre de cylindres: 2 en V
 - Dimensions: 520x430x810 mm
- 1199€**
prix hors tva

CM 380/10/9+9 W

Low speed
1400 rpm
Max. 10 bar
Compresseur chantier



N° de cde (1-230 V): 25054

Compresseur puissant à bas régime, lubrifié à l'huile

- Volume d'aspiration: 380 l/min.
 - Pression: 10 bar
 - Réservoir: 9+9 l
 - Rotations: 1400 rpm
 - Poids: 50 kg
 - Puissance: 2,5 CV
 - Nombre de cylindres: 2 en V
 - Dimensions: 800x400x730 mm
- 1379€**
prix hors tva

CM 380/10/50 W


Low speed
1400 rpm
Max. 10 bar



N° de cde (1-230 V): 25056

Compresseur puissant à bas régime, lubrifié à l'huile

- Volume d'aspiration: 380 l/min.
 - Pression: 10 bar
 - Réservoir: 50 l
 - Rotations: 1400 rpm
 - Poids: 43 kg
 - Puissance: 2,5 CV
 - Nombre de cylindres: 2 en V
 - Dimensions: 520x430x810 mm
- 999€**
prix hors tva



Fe



Compresseurs silencieux sans huile pro 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

HANDY



Aussi disponible en 12/24V

N° de cde: 20255

579€
prix hors tva



N° de cde (1-230 V): 20253

Compresseur sans huile

- Volume d'aspiration: 100 l/min.
- Pression: 8 bar
- Réservoir: 5 l
- Rotations: 2850 rpm
- Poids: 11 kg
- Puissance: 0,5 CV
- Nombre de cylindres: 1
- Dimensions: 430x360x90 mm

299€
prix hors tva

CM 210/8/3 W BOXER



N° de cde (1-230 V): 25195

Compresseur sans huile très compact et silencieux, conçu pour travaux à l'intérieur

- Volume d'aspiration: 210 l/min.
- Pression: 8 bar
- Réservoir: 3 l
- Rotations: 2850 rpm
- Poids: 13 kg
- Puissance: 0,7 CV
- Nombre de cylindres: 2-BOXER
- Dimensions: 550x360x240 mm



499€
prix hors tva

CM 210/8/15 W BOXER



N° de cde (1-230 V): 25198

Compresseur sans huile très compact et silencieux, conçu pour travaux à l'intérieur

- Volume d'aspiration: 210 l/min.
- Pression: 8 bar
- Réservoir: 15 l
- Rotations: 2850 rpm
- Poids: 18 kg
- Puissance: 0,7 CV
- Nombre de cylindres: 2-BOXER
- Dimensions: 500x400x240 mm



549€
prix hors tva

CM 240/10/5 W

Low speed
1400 tpm



N° de cde (1-230 V): 25150

Compresseur sans huile à bas régime

Compact, silencieux et puissant

- Volume d'aspiration: 240 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 5 l
- Rotations: 1400 rpm
- Poids: 23 kg
- Puissance: 1,5 CV
- Cylindres durcis: 2 en V
- Dimensions: 550x400x340 mm



599€
prix hors tva

CM 240/10/10 WF

Low speed
1400 tpm



N° de cde (1-230 V): 20252

Compresseur sans huile à bas régime

Compact, silencieux et puissant

- Volume d'aspiration: 240 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 10 l
- Rotations: 1400 rpm
- Poids: 23 kg
- Puissance: 1,5 CV
- Cylindres durcis: 2 en V
- Dimensions: 400x380x650 mm



699€
prix hors tva

CM 240/10/30 W

Low speed
1400 tpm



N° de cde (1-230 V): 20260

Compresseur sans huile à bas régime

Compact, silencieux et puissant

- Volume d'aspiration: 240 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 30 l
- Rotations: 1400 rpm
- Poids: 39 kg
- Puissance: 1,5 CV
- Cylindres durcis: 2 en V
- Dimensions: 800x390x710 mm



699€
prix hors tva

Compresseurs silencieux sans huile pro 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

CM 350/10/24 WF

Low speed
1400 tpm



N° de cde (1-230 V): 25190

Compresseur sans huile à bas régime. Compact, silencieux et puissant

- Volume d'aspiration: 350 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 24 l
- Rotations: 1400 rpm
- Poids: 38,5 kg
- Puissance: 2 CV
- Cylindres durcis: 2 en V
- Dimensions: 540x600x830 mm

999€
prix hors tva

CM 350/10/11 + 11 W

Low speed
1400 tpm



N° de cde (1-230 V): 20412

Compresseur sans huile à bas régime. Compact, silencieux et puissant

- Volume d'aspiration: 350 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 11+11 l
- Rotations: 1400 rpm
- Poids: 42 kg
- Puissance: 2 CV
- Cylindres durcis: 2 en V
- Dimensions: 750x670x560 mm

1299€
prix hors tva

CM 350/10/30 W

Low speed
1400 tpm



N° de cde (1-230 V): 20414

Compresseur sans huile à bas régime. Compact, silencieux et puissant

- Volume d'aspiration: 350 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 30 l
- Rotations: 1400 rpm
- Poids: 42 kg
- Puissance: 2 CV
- Cylindres durcis: 2 en V
- Dimensions: 800x390x710 mm

899€
prix hors tva

CM 480/10/11+11 W

Low speed
1400 tpm



N° de cde (1-230 V): 20410

Compresseur sans huile à bas régime. Compact, silencieux et puissant

- Volume d'aspiration: 480 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 11+11 l
- Rotations: 1400 rpm
- Poids: 58 kg
- Puissance: 2,5 CV
- Cylindres en font: 4 en V
- Dimensions: 750x670x560 mm

1649€
prix hors tva

CM 350/10/50W SILENT AUTODRAIN

Low speed
1400 tpm



N° de cde (1-230 V): 25197

Compresseur à piston à entraînement direct, peu bruyant, avec 2 cylindres en V à 1-230V avec une cuve de 50 litres. Convient à de nombreuses applications

- Volume d'aspiration: 350 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 50 l
- Rotations: 1400 rpm
- Puissance: 2 CV
- Cylindres durcis: 2 en V
- Dimensions (LxlxH): 590x430x850 mm
- Poids: 47 kg

1599€
prix hors tva

CM 350/10/50W SILENT

Low speed
1400 tpm



N° de cde (1-230 V): 25175

Extrêmement silencieux avec protection thermique automatique

- Volume d'aspiration: 350 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 50 (Intégré)
- Rotations: 1400 rpm
- Poids: 88,5 kg
- Puissance: 2 CV
- Cylindres en font: 2
- Dimensions: 720x500x820 mm

2299€
prix hors tva



Compresseurs à courroie 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

Fe

CM 355/10/50 W



N° de cde (1-230 V): 24100

Compresseurs à entraînement par courroie pour une utilisation semi-professionnelle avec un rapport qualité-prix idéal

- Volume d'aspiration: 350 l/min.
- Pression max.: 10 bar
- Réservoir: 50 l
- Rotations: 1180 rpm
- Niveau sonore: 75 dB(A)
- Puissance du moteur: 2 PK
- N° de cylindres: 2 en ligne
- Refroidisseur : oui
- Sécurité Thermique: oui
- Dimensions (LxlxH): 900x370x750 mm
- Poids: 55 kg

799€
prix hors tva

CM 355/10/100 W



N° de cde (1-230 V): 24105

Compresseurs à entraînement par courroie pour une utilisation semi-professionnelle avec un rapport qualité-prix idéal

- Volume d'aspiration: 350 l/min.
- Pression max.: 10 bar
- Réservoir: 100 l
- Rotations: 1180 rpm
- Niveau sonore: 75 dB(A)
- Puissance du moteur: 2 PK
- N° de cylindres: 2 en ligne
- Refroidisseur: oui
- Sécurité Thermique: oui
- Dimensions (LxlxH): 1030x440x920 mm
- Poids: 69 kg

899€
prix hors tva

CM 455/10/50 W



N° de cde (1-230 V): 24110

Compresseurs à entraînement par courroie pour une utilisation semi-professionnelle avec un rapport qualité-prix idéal

- Volume d'aspiration: 450 l/min.
- Pression max.: 10 bar
- Réservoir: 50 l
- Rotations: 1250 rpm
- Niveau sonore: 75 dB(A)
- Puissance du moteur: 3 PK
- N° de cylindres: 2 en ligne
- Refroidisseur: oui
- Sécurité Thermique: oui
- Dimensions (LxlxH): 860x410x800 mm
- Poids: 60 kg

949€
prix hors tva

CM 455/10/100 W/D



N° de cde (1-230V): 24115

Compresseurs à entraînement par courroie monophasé pour une utilisation semi-professionnelle avec un rapport qualité-prix idéal

999€
prix hors tva

N° de cde (3-400 V): 24120

Compresseurs à entraînement par courroie triphasé pour une utilisation semi-professionnelle avec un rapport qualité-prix idéal

- Volume d'aspiration: 450 l/min.
- Pression max.: 10 bar
- Réservoir: 100 l
- Rotations: 1250 rpm
- Niveau sonore: 75 dB(A)
- Puissance du moteur: 3 PK
- N° de cylindres: 2 en ligne
- Refroidisseur: oui
- Sécurité Thermique: oui
- Dimensions (LxlxH): 1030x40x920 mm
- Poids: 71 kg

1099€
prix hors tva

Compresseurs à courroie galvanisés 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

CM 455 / 10 / 90 W - GALVANISÉE



N° de cde (1-230 V): 24125

Compresseur à courroie lubrifié à l'huile pour usage semi-professionnel sur cuve galvanisée

- Volume d'aspiration: 450 l/min.
- Pression max.: 10 bar
- Réservoir: 90 l
- Rotations: 1250 rpm
- Niveau sonore: 75 dB(A)
- Puissance du moteur: 3 PK
- N° de cylindres: 2 en ligne
- Refroidisseur: oui
- Sécurité Thermique: oui
- Dimensions (LxlxH): 1310x430x1030 mm
- Poids: 70 kg

1199€
prix hors tva

CM 455 / 10 / 90 D - GALVANISÉE



N° de cde (3-400V): 24130

Compresseur à courroie lubrifié à l'huile pour usage semi-professionnel sur cuve galvanisée

- Volume d'aspiration: 450 l/min.
- Pression max.: 10 bar
- Réservoir: 90 l
- Rotations: 1250 rpm
- Niveau sonore: 75 dB(A)
- Puissance du moteur: 3 PK
- N° de cylindres: 2 en ligne
- Refroidisseur: oui
- Sécurité Thermique: oui
- Dimensions (LxlxH): 1310x430x1030 mm
- Poids: 70 kg

1229€
prix hors tva

CM 655 / 10 / 270 D - GALVANISÉE

Bi-étage
Tendeur inclus



N° de cde (3-400 V): 24135

Compresseur à courroie lubrifié à l'huile pour usage semi-professionnel sur cuve galvanisée

- Volume d'aspiration: 650 l/min.
- Pression max.: 10 bar
- Réservoir: 270 l
- Rotations: 1000 rpm
- Niveau sonore: 72 dB(A)
- Puissance du moteur: 5.5 PK
- N° de cylindres: 2 en ligne
- Refroidisseur: oui
- Bi-étage: oui
- Sécurité Thermique: oui
- Dimensions (LxlxH): 1640x560x1190 mm
- Poids: 119 kg

1999€
prix hors tva

CM 955 / 10 / 270 D - GALVANISÉE

Bi-étage
Tendeur inclus



N° de cde (3-400 V): 24140

Compresseur à courroie lubrifié à l'huile pour usage semi-professionnel sur cuve galvanisée

- Volume d'aspiration: 950 l/min
- Pression max.: 10 bar
- Réservoir: 270 l
- Rotations: 1000 rpm
- Niveau sonore: 73 dB(A)
- Puissance du moteur: 5.5 PK
- N° de cylindres: 2 en ligne
- Refroidisseur: Oui
- Bi-étage: Oui
- Sécurité Thermique: Oui
- Dimensions (LxlxH): 1640x560x1330 mm
- Poids: 141 kg

2299€
prix hors tva



Fe



RC



Les avantages des têtes de compresseurs-K heavy duty

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be



Fe



RC



CARACTÉRISTIQUES DES POMPES K:

- Convient pour un usage intensif
- Faible vibration
- Solide et fiable
- Basses vitesses
- Haute performance
- De 2 à 20 CV
- Longue durée de vie
- Max. 15 bar




POULIE DE LA POMPE

Le profil des lames de la poulie sont conçu pour assurer une haute performance de refroidissement.



TÊTE DE CILINDRE

En fonte d'aluminium pour une meilleure évacuation de la chaleur (avec de grandes ailettes, pour un refroidissement maximal)



CYLINDRES

- La fonte: fiable, durable
- Cylindres spécialement rodés pour une consommation minimale d'huile



PLAQUE DE SOUPAPE

- En fonte, solide et fiable, longue durée de vie
- Chambre surdimensionné de passage d'air pour un meilleur rendement thermique



CARTER

- Une grande capacité d'huile pour une longue autonomie
- Revêtement interne en résine qui empêche les fuites d'huile.
- Pas de vibrations: les pièces moulées en aluminium d'importante épaisseur



REFROIDISSEUR

- En aluminium moulé sous pression pour une meilleure évacuation de la chaleur.
- Avec de grandes ailettes, pour refroidissement maximal




ROULEMENTS

Les roulements à billes de haute qualité sont les bases d'un fonctionnement continu. Fonctionnement dans toutes les conditions de travail.



VILEBREQUIN ET BIELLE

- Vilebrequin équilibré avec équipements électroniques: pas de vibrations
- Bielle avec coussinets à faible frottements pour assurer une grande efficacité et moins d'usure



JOINTS

En acier inoxydable avec revêtement élastomère: Garanti une étanchéité parfaite et une longue durée de vie dans de rudes conditions.



FILTRE À AIR

- Un système de labyrinthe pour réduire le bruit
- Grands éléments filtrants
- Longue durée de vie

Compresseurs à courroie heavy duty 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

CM 405/10/50 W

Low speed
1000 rpm



N° de cde (1-230V): 26805

Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Volume d'aspiration: 400 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 50 l
- Rotations: 1000 rpm
- Poids: 54 kg
- Puissance: 3 CV
- Cylindres en font: 2 (K17)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions: 900x440x770 mmmm

1299€
prix hors tva

CM 405/10/100 W

Low speed
1000 rpm



N° de cde (1-230V): 26810

Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Volume d'aspiration: 400 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 100 l
- Rotations: 1000 rpm
- Poids: 75 kg
- Puissance: 3 CV
- Cylindres en font: 2 (K17)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions: 1240x500x880 mm

1349€
prix hors tva

CM 405/10/100 D

Low speed
1000 rpm



N° de cde (3-400V): 26815

Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Volume d'aspiration: 400 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 100 l
- Rotations: 1000 rpm
- Poids: 75 kg
- Puissance: 3 CV
- Cylindres en font: 2 (K17)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions: 1240x500x880 mm

1349€
prix hors tva

CM 505/10/100 W

Low speed
1000 rpm



N° de cde (1-230V): 26822

Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Volume d'aspiration: 500 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 100 l
- Rotations: 1000 rpm
- Poids: 81 kg
- Puissance: 3 CV
- Cylindres en font: 2 (K18)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions: 1240x500x910 mm

1399€
prix hors tva

Compresseurs à courroie heavy duty 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

CM 505/10/150 D

Low speed
1000 rpm



N° de cde (3-400V): 26820

Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Volume d'aspiration: 500 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 150 l
- Rotations: 1000 rpm
- Poids: 90 kg
- Puissance: 4 CV
- Cylindres en font: 2 (K18)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions: 1490x505x940 mm

1449€
prix hors tva

CM 605/11/200 D

Low speed
1000 rpm
Bi-étagé



N° de cde (3-400 V): 26825

Compresseur bi-étagé à courroie, très puissant et à bas régime

- Volume d'aspiration: 600 l/min.
- Pression: 11 bar
- Réservoir: 200 l
- Rotations: 1000 rpm
- Poids: 126 kg
- Puissance: 4 CV
- Cylindres en font: 2 (K25)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions: 1470x590x1070 mm

1899€
prix hors tva

CM 705/10/100 D

Low speed
1000 rpm
Bi-étagé



N° de cde (3-400 V): 26832

Compresseur bi-étagé à courroie, très puissant et à bas régime

- Volume d'aspiration: 700 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 100 l
- Rotations: 1000 rpm
- Poids: 109 kg
- Puissance: 5,5 CV
- Cylindres en font: 2 (K28)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions: 1490x505x940 mm

1799€
prix hors tva

CM 705/11/270 D

Low speed
1000 rpm
Bi-étagé



N° de cde (3-400 V): 26830

Compresseur bi-étagé à courroie, très puissant et à bas régime

- Volume d'aspiration: 700 l/min.
- Pression: 11 bar
- Réservoir: 270 l
- Rotations: 1000 rpm
- Poids: 158 kg
- Puissance: 5,5 CV
- Cylindres en font: 2 (K28)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions: 1560x690x1110 mm

2099€
prix hors tva

Compresseurs à courroie heavy duty 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

CM 905/11/270 D

low speed
1000 rpm
bi-étagé



N° de cde (3-400 V): 26835

Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Volume d'aspiration: 900 l/min.
- Pression: 11 bar
- Réservoir: 270 l
- Rotations: 1000 rpm
- Poids: 177 kg
- Puissance: 7,5 CV
- Cylindres en font: 2 (K30)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions: 1560x690x1110 mm

2399€
prix hors tva

CM 905/11/270 D SDS

Low speed
1000 rpm
Bi-étagé



Démarrage
étoile-triangle
inclus



N° de cde met SDS (3-400 V): 26840

Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Volume d'aspiration: 900 l/min.
- Pression: 11 bar
- Réservoir: 270 l
- Rotations: 1000 rpm
- Poids: 180 kg
- Puissance: 7,5 CV
- Cylindres en font: 2 (K30)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions: 1560x690x1110 mm

3299€
prix hors tva

CM 1305/11/270 D SDS

Low speed
1000 rpm
Bi-étagé



Démarrage
étoile-triangle
inclus



N° de cde (3-400 V): 26859

Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Volume d'aspiration: 1300 l/min.
- Pression: 11 bar
- Réservoir: 270 l
- Rotations: 1000 rpm
- Poids: 205 kg
- Puissance: 10 CV
- Cylindres en font: 2 (K50)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions: 1560x690x1250 mm

3699€
prix hors tva

CM 1305/11/500 D SDS

Low speed
1000 rpm
Bi-étagé



Démarrage
étoile-triangle
inclus



N° de cde (3-400 V): 26855

Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Volume d'aspiration: 1300 l/min.
- Pression: 11 bar
- Réservoir: 500 l
- Rotations: 1000 rpm
- Poids: 260 kg
- Puissance: 10 CV
- Cylindres en font: 2 (K50)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions: 2010x790x1380 mm

4399€
prix hors tva



Fe





Compresseurs à courroie heavy duty ²

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

Fe



CM 1405/11/500 D TANDEM

Low speed
1000 rpm
Bi-étagé



N° de cde (3-400 V): 26865

Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Volume d'aspiration: 1400 l/min.
- Pression: 11 bar
- Réservoir: 500 l
- Rotations: 1000 rpm
- Poids: 310 kg
- Puissance: 5,5 CV+5,5
- Cylindres en font: 2+2 (2x K30)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions: 2010x790x1380 mm

4499€
prix hors tva

CM 1805/11/500 D TANDEM

Low speed
1000 rpm
Bi-étagé



N° de cde (3-400 V): 26870

Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Volume d'aspiration: 1800 l/min.
- Pression: 11 bar
- Réservoir: 500 l
- Rotations: 1000 rpm
- Poids: 360 kg
- Puissance: 7,5 CV+7,5
- Cylindres en font: 2+2 (2x K30)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions: 2010x790x1380 mm

4999€
prix hors tva

CM 1905/11/500 D SDS

Low speed
1000 rpm
Bi-étagé



Démarrage
étoile-triangle
inclus



N° de cde (3-400 V): 26860

Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Volume d'aspiration: 1900 l/min.
- Pression: 11 bar
- Réservoir: 500 l
- Rotations: 1000 rpm
- Poids: 290 kg
- Puissance: 12,5 CV
- Cylindres en font: 2+2 (K60)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions: 2010x790x1380 mm

5599€
prix hors tva

**15
BAR**



POURQUOI 15 BAR?

Quelques applications, par exemple dans le secteur des camions, exigent une pression plus élevée.

Pour ces applications un certain nombre de compresseurs sont également disponibles en 15 bars.



Compresseurs à courroie heavy duty 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

CM 655/15/300 D

**15
BAR**

Low speed
1000 rpm
Bi-étagé



N° de cde (3-400 V): 26845

Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime
Idéal pour le secteur des poids lourds

- Volume d'aspiration: 650 l/min.
- Pression: 15 bar
- Réservoir: 300 l
- Rotations: 1000 rpm
- Poids: 190 kg
- Puissance: 5,5 CV
- Cylindres en font: 2 (K30)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions: 1560x690x1160 mm

2799€
prix hors tva

CM 855/15/500 D SDS

**15
BAR**

Low speed
1000 rpm
Bi-étagé



Démarrage
étoile-triangle
inclus



N° de cde (3-400 V): 26850

Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime
Idéal pour le secteur des poids lourds

- Volume d'aspiration: 850 l/min.
- Pression: 15 bar
- Réservoir: 500 l
- Rotations: 1000 rpm
- Poids: 235 kg
- Puissance: 7,5 CV
- Cylindres en font: 2 (K30)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions: 2010x790x1350 mm

4399€
prix hors tva

CM 1405/15/500 D TANDEM

**15
BAR**

Low speed
1000 rpm
Bi-étagé



Démarrage cascade

N° de cde (3-400 V): 26875

Compresseur à courroie en formation tandem, très puissant et à bas régime
Idéal pour le secteur des poids lourds

- Volume d'aspiration: 1400 l/min.
- Pression: 15 bar
- Réservoir: 500 l
- Rotations: 1000 rpm
- Poids: 310 kg
- Puissance: 5,5 CV+5,5
- Cylindres en font: 2+2 (2x K28)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions: 2010x790x1380 mm

4999€
prix hors tva

CM 1805/15/500 D TANDEM SDS

**15
BAR**

Low speed
1000 rpm
Bi-étagé



Démarrage cascade

Démarrage
étoile-triangle
inclus



N° de cde (3-400 V): 26872

Compresseur à courroie en formation tandem, très puissant et à bas régime
Idéal pour le secteur des poids lourds

- Volume d'aspiration: 1800 l/min.
- Pression: 15 bar
- Réservoir: 500 l
- Rotations: 1000 rpm
- Poids: 360 kg
- Puissance: 7,5 CV+7,5
- Cylindres en font: 2+2 (2x K30)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions: 2010x790x1380 mm

5399€
prix hors tva

Compresseurs à courroie verticales heavy duty 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

VERTICALE 405 W

Gain d'espace 70%
3CV



PIED EN CAOUTCHOUC

N° de cde:
995605255

Adapté aux
compresseurs
verticale

6€
prix hors tva

N° de cde (1-230 V): 25427

Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Volume d'aspiration: 400 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 100 l
- Rotations: 1000 rpm
- Poids: 72 kg
- Puissance: 3 CV
- Cylindres en font: 2 (K17)
- Niveau sonore: 72 dB(A)
- Dimensions: 600x500x1530 mm

1499€
prix hors tva

VERTICALE 505 D

Gain d'espace 70%
4CV



PIED EN CAOUTCHOUC

N° de cde:
995605255

Adapté aux
compresseurs
verticale

6€
prix hors tva

N° de cde (3-400 V): 25430

Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Volume d'aspiration: 500 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 200 l
- Rotations: 1000 rpm
- Poids: 76 kg
- Puissance: 4 CV
- Cylindres en font: 2 (K18)
- Niveau sonore: 78 dB(A)
- Dimensions: 600x500x1600 mm

1699€
prix hors tva

VERTICALE 705 D

Gain d'espace 70%
Bi-étagé
5,5CV



PIED EN CAOUTCHOUC

N° de cde:
995605255

Adapté aux
compresseurs
verticale

6€
prix hors tva

N° de cde (3-400 V): 25431

Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Volume d'aspiration: 700 l/min.
- Pression: 11 bar
- Réservoir: 200 l
- Rotations: 1000 rpm
- Poids: 125 kg
- Puissance: 5,5 CV
- Cylindres en font: 2 (K28)
- Refroidisseur: oui
- Niveau sonore: 76 dB(A)
- Dimensions: 780x580x1680 mm

2199€
prix hors tva

VERTICALE 905 D

Gain d'espace 70%
Bi-étagé
7,5CV



PIED EN CAOUTCHOUC

N° de cde:
995605255

Adapté aux
compresseurs
verticale

6€
prix hors tva

N° de cde (3-400 V): 25435

Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Volume d'aspiration: 900 l/min.
- Pression: 11 bar
- Réservoir: 270 l
- Rotations: 1000 rpm
- Poids: 165 kg
- Puissance: 7,5 CV
- Cylindres en font: 2 (K30)
- Refroidisseur: oui
- Niveau sonore: 76 dB(A)
- Dimensions: 810x590x1840 mm

2699€
prix hors tva

CARACTÉRISTIQUES DES GROUPES D'AIR COMPRIMÉ

- Les compresseurs supplémentaires peuvent être utilisés:
 - Si la quantité d'air de l'installation ne suffit pas
 - En cas de charges élevées
 - Lorsqu'il faut être à 100% sûr que l'installation continue de tourner
 - En cas de remplacement des vieux appareils, si le grand réservoir est encore optimal
- Grâce à une connexion en cascade, il est possible de placer 3 compresseurs supplémentaires en série
- Munis de têtes bi-étagées qui garantissent un rendement élevé
- A partir de 10: interrupteur étoile-triangle compris CV



CM 705 D

N° de cde (3-400 V): 26960

- Volume d'aspiration: 700 l/min.
- Pression: 11 bar
- Réservoir: 3,3 l
- Rotations: 1000 rpm
- Puissance: 5,5 CV
- Cylindres en font: 2 (K28)
- Refroidisseur: oui
- Poids: 90 kg
- Dimensions: 902x730x905 mm

1899€
prix hors tva

CM 905 D

N° de cde (3-400 V): 26962

- Volume d'aspiration: 900 l/min.
- Pression: 11 bar
- Réservoir: 3,3 l
- Rotations: 1000 rpm
- Puissance: 7,5 CV
- Cylindres en font: 2 (K30)
- Refroidisseur: oui
- Poids: 106 kg
- Dimensions: 902x730x905 mm

2199€
prix hors tva



CM 1305 D SDS

N° de cde (3-400 V): 26964

- Volume d'aspiration: 1300 l/min.
- Pression: 15 bar
- Réservoir: 3,3 l
- Rotations: 850 rpm
- Puissance: 10 CV
- Cylindres en font: 2 (K50)
- Refroidisseur: oui
- Poids: 189 kg
- Dimensions: 1150x751x1070 mm

DÉMARRAGE
étoile-triangle inclus



3499€
prix hors tva

CM 1905 D SDS

N° de cde (3-400 V): 26966

- Volume d'aspiration: 1900 l/min.
- Pression: 15 bar
- Réservoir: 3,3 l
- Rotations: 850 rpm
- Puissance: 12,5 CV
- Cylindres en font: 2 (K60)
- Refroidisseur: oui
- Poids: 212 kg
- Dimensions: 1150x751x1070 mm

DÉMARRAGE
étoile-triangle inclus



3599€
prix hors tva

Compresseurs avec moteur essence heavy duty 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

CM 380/10/7 ROBIN

moteur a essence Robin



Soupape de sécurité réglable qui s'ouvre automatiquement lorsque la pression max est atteinte !

N° de cde: 25180

Compresseur maniable, autonome et sans huile, entraîné par un moteur à essence. Idéal pour une utilisation en déplacement

- Volume d'aspiration: 380 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 7 l
- Rotations: 2800 rpm
- Poids: 28 kg
- Niveau sonore: LwA 99 dB
LpA 85 dB
- Puissance: 3,5 CV
- Nombre de cylindres: 2 en V
- Dimensions: 430x470x470 mm

1399€
prix hors tva

CM 450/10/50 HONDA

POWERED by
HONDA



N° de cde: 26818

Compresseur autonome à pistons lubrifiés à l'huile "powered by Honda" avec réservoir de 50 litres. Idéal pour une utilisation mobile

- Volume d'aspiration: 450 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 50 l
- Rotations: 1250 rpm
- Poids: 85 kg
- Puissance: 5,5 CV
- Moteur: GX 160 HONDA
- Cylindres en font: 2 (K17)
- Dimensions: 1270x490x880 mm

1899€
prix hors tva

CM 450/10/11+11 HONDA

POWERED by
HONDA



N° de cde: 26880

Compresseur autonome à pistons lubrifiés à l'huile "powered by Honda" avec 2 réservoirs de 11 litres. Idéal pour une utilisation mobile

- Volume d'aspiration: 450 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 11+11 l
- Rotations: 1250 rpm
- Poids: 65 kg
- Puissance: 5,5 CV
- Moteur: GX 160 HONDA
- Cylindres en font: 2 (K17)
- Dimensions: 730x710x700 mm

2099€
prix hors tva

CM 950/11/17+17 HONDA

POWERED by
HONDA

Bi-étagé
Incl. conditionneergroep



N° de cde: 25152

Compresseur autonome à pistons lubrifiés à l'huile "powered by Honda" avec 2 réservoirs de 17 litres. Idéal pour une utilisation mobile

- Volume d'aspiration: 950 l/min.
- Pression: 11 bar
- Réservoir: 17+17 l
- Rotations: 1250 rpm
- Poids: 140 kg
- Puissance: 11 CV
- Moteur: GX 340 HONDA
- Cylindres en font: 2 (K30)
- Dimensions: 1130x700x900 mm

3999€
prix hors tva


Unite multifonctionnelle heavy duty •

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

GENAIR 705 - 13 BAR



700 l/min
Essence
11 CV
1x schuko 3-400V (7kVA)
1x schuko 1-230V (2kVA)



POWERED by
HONDA™

N° de cde: 27208

- Puissance autonome et air comprimé en mouvement !
- Cette unité de service compacte et multifonctionnelle est le module idéal pour l'alimentation en air comprimé des moteurs à essence Honda avec démarrage électrique.
- Moteur essence Honda avec démarrage électrique
- Equipé d'une batterie pour le démarrage électrique
- Alimentation en air comprimé par pompe à piston Heavy Duty à bi-étages entraînée par courroie avec un rendement élevé
- Réservoir d'air comprimé de 50 litres à 15 bars max.
- Equipé d'un régulateur de pression avec séparateur d'eau et pulvérisateur d'huile et de 4 sorties d'air comprimé
- Alimentation en énergie par générateur
- Prise électrique sur 400V/50 Hz avec une puissance maximale de 7kVA
- Prise électrique sur 230V/50 Hz avec une puissance maximale de 2kVA

Compresseur

- Volume d'aspiration: 700 l/min.
- Pression: 13 bar
- Réservoir d'air: 50 L
- Puissance: 11 CV
- Niveau sonore: 66 dB(A)

Generator

- Puissance max. (1-230 V): 2 kVA
- Puissance max/ (3-400 V): 7 kVA
- Réservoir d'essence: 6.1 L
- Combustible: essence
- Démarrage: électrique

6399€
prix hors tva

Compresseurs 12V/24V

HANDY 12/24 V

N° de cde: 20255

- Alimentation: 12/24 V
- Volume d'aspiration: 60/100 l/min.
- Pression: 8 bar
- Réservoir: 5 l
- Rotations: 1400/3000 rpm
- Niveau sonore: LwA - 85 dB(A)
LpA - 72 dB(A)
- N° de cylindres: 1
- Poids: 11 kg



579€
prix hors tva

EXTREME 12/24 V

N° de cde: 25201

- Alimentation: 12/24 V
- Volume d'aspiration: 200/280 l/min.
- Pression: 8 bar
- Rotations: 1300/2600 rpm.
- Niveau sonore: LwA - 84 dB(A)
LpA - 72 dB(A)
- N° de cylindres: 2 in V
- Poids: 9 kg



999€
prix hors tva

COMPACT 12 V

N° de cde: 20257

- Alimentation: 12 V
- Volume d'aspiration: 200 l/min.
- Pression: 8 bar
- Réservoir: 7 l
- Rotations: 1300 rpm.
- Niveau sonore: LwA - 84 dB(A)
LpA - 72 dB(A)
- N° de cylindres: 2 in V
- Poids: 19 kg



1299€
prix hors tva

COMPACT 24 V

N° de cde: 20259

- Alimentation: 24 V
- Volume d'aspiration: 280 l/min.
- Pression: 8 bar
- Réservoir: 7 l
- Rotations: 2600 rpm.
- Niveau sonore: LwA - 84 dB(A)
LpA - 72 dB(A)
- N° de cylindres: 2 in V
- Poids: 19 kg



1299€
prix hors tva



Compresseurs à faible bruit 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

Fe

AVANTAGES DE LA SÉRIE SILENT 705


1. Tableau de commande

Équipé d'un panneau de commande clair et pratique : interrupteur marche/arrêt, compteur d'heures, manomètre.

2. Pompe à compression robuste

Étages, dotée d'un refroidisseur intermédiaire et d'un refroidisseur final. La pompe de compression à bas régime, robuste et fiable, garantit une fiabilité opérationnelle extrêmement élevée et une longue durée de vie.

3. Ventilation forcée



SILENT 705 STAND ALONE



K28
Bi-étage



RÉSERVOIR D'AIR COMPRIMÉ CONSEILLÉ



N° de cde: **566131270**

- Capacité: 270 l
- Pression max.: 11 bar

595€
prix hors tva

N° de cde (3-400 V): 27204

Compresseur à piston bi-étagé entraîné par courroie, silencieux, à 3-400 V. Idéal pour un placement dans l'environnement immédiat de travail

- Volume d'aspiration: 700 l/min.
- Pression max.: 10 bar
- Rotations.: 1000 rpm
- Puissance du moteur: 5,5 CV
- Niveau Sonore: <68 dB(A)
- Cylindres en font: 2 (K28)
- Refroidisseur: Oui
- Bi-étagé: Oui
- Sécurité thermique: Oui
- Livré sur silent blocs
- Dimensions (LxLxH): 700x1200x1000 mm
- Poids: 181 kg

2499€
prix hors tva

SILENT 705/270



K28
Bi-étage



N° de cde (3-400 V): 27200

Compresseur à piston bi-étagé entraîné par courroie, silencieux, à 3-400 V sur réservoir de 270 L. Idéal pour un placement dans l'environnement immédiat de travail

- Pression max.: 10 bar

N° de cde (3-400 V): 27206

Compresseur à piston bi-étagé entraîné par courroie, silencieux, à 3-400 V sur réservoir de 270 L. Idéal pour un placement dans l'environnement immédiat de travail

- Volume d'aspiration: 700 l/min
- Pression max.: 13 bar
- Réservoir: 270 l
- Rotations: 1000 rpm
- Puissance du moteur: 5,5 CV
- Niveau Sonore: <68 dB(A)
- Sécurité thermique: Oui
- Cylindres en font: 2 (K28)
- Bi-étagé: Oui
- Refroidisseur: Oui
- Livré sur silent blocs
- Dimensions (LxLxH): 730x1550x1650 mm
- Poids kg: 248 kg

2999€
prix hors tva

13 BAR

3599€
prix hors tva

SILENT 705/270 + SÉCHEUR



K28
Bi-étagé
Incl. sécheur d'air



N° de cde (3-400 V): 27202

Compresseur à piston bi-étagé entraîné par courroie, silencieux, à 3-400 V sur réservoir de 270 L. Idéal pour un placement dans l'environnement immédiat de travail.

- Volume d'aspiration: 700 l/min.
- Pression max.: 10 bar
- Réservoir: 270 l
- Rotations: 1000 rpm
- Niveau Sonore: <68 dB(A)
- Puissance du moteur: 5,5 CV
- Cylindres en font: 2 (K28)
- Refroidisseur: Oui
- Bi-étagé: Oui
- Sécurité thermique: Oui
- Livré sur silent blocs
- Dimensions (LxLxH): 730x1550x1730 mm
- Poids: 273 kg

**AVEC
SÉCHEUR**

4299€
prix hors tva

Compresseurs à faible bruit 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

SILENT 905 STAND ALONE



K30
Bi-étage



RÉSERVOIR D'AIR COMPRIMÉ CONSEILLÉ



N° de cde: 566131270

- Capacité: 270 l
- Pression max.: 11 bar

595€
prix hors tva

N° de cde (3-400 V): 27210

Compresseur à piston bi-étage entraîné par courroie, silencieux, à 3-400 V
Idéal pour un placement dans l'environnement immédiat de travail

- Volume d'aspiration: 900 l/min.
- Pression max.: 10 bar
- Rotations: 1000 rpm
- Puissance du moteur: 5,5 CV
- Niveau Sonore: <68 dB(A)
- Cylindres en font: 2 (K30)
- Refroidisseur: Oui
- Bi-étage: Oui
- Sécurité thermique: Oui
- Dimensions (LxLxH): 698x1045x920 mm
- Poids: 150 kg

2799€
prix hors tva

SILENT 905/270



K30
Bi-étage



N° de cde (3-400 V): 27211

Compresseur à piston bi-étage entraîné par courroie, silencieux, à 3-400V
sur réservoir de 270 L. Idéal pour un placement dans l'environnement
immédiat de travail

- Volume d'aspiration: 900 l/min
- Pression max.: 10 bar
- Réservoir: 270 l
- Rotations: 1000 rpm
- Puissance du moteur: 5,5 CV
- Niveau Sonore: <68 dB(A)
- Sécurité thermique: Oui
- Cylindres en font: 2 (K30)
- Bi-étage: Oui
- Refroidisseur: Oui
- Livré sur silent blocs
- Dimensions (LxLxH): 670x1458x1575 mm
- Poids kg: 300 kg

3299€
prix hors tva

SILENT 905/270 + SÉCHEUR



K30
Bi-étage
Incl. sécheur d'air



N° de cde (3-400 V): 27212

Compresseur à piston bi-étage entraîné par courroie, silencieux, à 3-400 V
sur réservoir de 270 L. Idéal pour un placement dans l'environnement immédiat
de travail.

- Volume d'aspiration: 900 l/min.
- Pression max.: 10 bar
- Réservoir: 270 l
- Rotations: 1000 rpm
- Niveau Sonore: <68 dB(A)
- Puissance du moteur: 5,5 CV
- Cylindres en font: 2 (K30)
- Refroidisseur: Oui
- Bi-étage: Oui
- Sécurité thermique: Oui
- Livré sur silent blocs
- Dimensions (LxLxH): 670x1458x1575 mm
- Poids: 350 kg

**AVEC
SÉCHEUR**

4499€
prix hors tva

SILENT 1305/270 (DÉMARRAGE ÉTOILE-TRIANGLE INCLUS)



K50
Bi-étage



N° de cde (3-400 V): 27213

Compresseur à piston bi-étage entraîné par courroie,
silencieux, à 3-400 V sur réservoir de 270 L. Idéal pour
un placement dans l'environnement immédiat de travail.

N° de cde (3-400 V): 27214

Compresseur à piston bi-étage entraîné par courroie,
silencieux, à 3-400 V sur réservoir de 270 L **avec sécheur.**
Idéal pour un placement dans l'environnement immédiat de travail.

- Volume d'aspiration: 1050 l/min.
- Pression max.: 10 bar
- Réservoir: 270 l
- Rotations: 1000 rpm
- Niveau Sonore: <68 dB(A)
- Puissance du moteur: 5,5 CV
- Cylindres en font: 2 (K30)
- Refroidisseur: Oui
- Bi-étage: Oui
- Sécurité thermique: Oui
- Livré sur silent blocs
- Dimensions (LxLxH): 670x1458x1575 mm
- Poids: 350 kg

**AVEC
SÉCHEUR**

5999€
prix hors tva

Sécheur
uniquement
sur
art. 27214



Fe

AVANTAGES DE LA SÉRIE CST



1. Tableau de commande

Doté d'un panneau de commande clair et pratique. Pour la série CST, vous trouverez diverses fonctions d'indication et de sécurité sur ce panneau de commande. L'écran est équipé de diodes électroluminescentes (DEL), qui indiquent si la tension est présente, la surcharge et également une température excessive du moteur ou de la pompe.



2. Réservoir de trois litres et soupape de sécurité

Équipé d'une petite cuve de 3 litres et d'une électrovanne pour la mise à l'air libre de la pompe du compresseur qui facilite la phase de démarrage.



3. Pompe à compresseur robuste

Tous les modèles sont équipés d'une pompe à deux cylindres et à deux étages. La pompe compresseur à basse vitesse, robuste et fiable, assure une fiabilité de fonctionnement extrêmement élevée et une longue durée de vie.



4. Ventilateurs de refroidissement

Tous les modèles sont équipés de ventilateurs de refroidissement indépendants afin de maintenir la température de fonctionnement dans l'armoire insonorisée aussi basse que possible. Ceux-ci sont automatiquement activés par des capteurs de température, protégeant ainsi le compresseur de la surchauffe.



5. Démarrage étoile-triangle

Les modèles CST 800 et CST 1000 sont équipés d'un circuit étoile-triangle et d'un clapet anti-retour. Cela garantit un faible courant de pointe lors du démarrage du compresseur.




Intérieur CST 600/ 800SD

DISPOSITION OPTIMALE DE LA SÉRIE CST



Voir aussi les éléments en aval sur pg. 74 & pg. 75



* Éléments en aval facultatifs

CST 600



- La série industrielle CST est adaptée aux travaux lourds et à une utilisation intensive.
- Équipées de moteurs industriels, de pompes de qualité en fonte à deux étages avec grands refroidisseurs et refroidisseurs intermédiaires, d'un entraînement par courroie en V, d'une vitesse très faible, de filtres industriels et d'un grand carter d'huile.
- Haut rendement, excellent refroidissement et monté sur une Réservoir à revêtement en poudre à la finition parfaite.
- Équipé d'une protection thermique, d'un manomètre de réservoir et de sortie et d'une sortie vers une Réservoir pour les grands volumes d'air.
- Fabriqué en Italie.

N° de cde (3-400 V): 563200042

- Volume d'aspiration: 575 l/min.
- Cylindres en fonte: 2 (K25)
- Contenance de la Réservoir: 3 l
- Pression max.: 11 bar
- Puissance Moteur: 5.5 CV
- Vitesse de rotation rpm: 1000
- Niveau sonore: 65 dB(A)
- Dimensions: 850x620x1100 mm
- Poids: 147 kg

2999€
prix hors tva

CST 800 SD (DÉMARRAGE ÉTOILE-TRIANGLE INCLUS)



- La série industrielle CST est adaptée aux travaux lourds et à une utilisation intensive.
- Équipées de moteurs industriels, de pompes de qualité en fonte à deux étages avec grands refroidisseurs et refroidisseurs intermédiaires, d'un entraînement par courroie en V, d'une vitesse très faible, de filtres industriels et d'un grand carter d'huile.
- Haut rendement, excellent refroidissement et monté sur une Réservoir à revêtement en poudre à la finition parfaite.
- Équipé d'une protection thermique, d'un manomètre de réservoir et de sortie et d'une sortie vers une Réservoir pour les grands volumes d'air.
- Fabriqué en Italie.

N° de cde (3-400 V): 563200064

- Volume d'aspiration: 800 l/min.
- Cylindres en fonte: 2 (K30)
- Contenance de la Réservoir: 3 l
- Pression max.: 11 bar
- Puissance Moteur: 7.5 CV
- Vitesse de rotation rpm: 1000
- Niveau sonore: 68 dB(A)
- Dimensions: 850x620x1100 mm
- Poids: 168 kg

3695€
prix hors tva

CST 1000 SD (DÉMARRAGE ÉTOILE-TRIANGLE INCLUS)



- La série industrielle CST est adaptée aux travaux lourds et à une utilisation intensive.
- Équipées de moteurs industriels, de pompes de qualité en fonte à deux étages avec grands refroidisseurs et refroidisseurs intermédiaires, d'un entraînement par courroie en V, d'une vitesse très faible, de filtres industriels et d'un grand carter d'huile.
- Haut rendement, excellent refroidissement et monté sur une Réservoir à revêtement en poudre à la finition parfaite.
- Équipé d'une protection thermique, d'un manomètre de réservoir et de sortie et d'une sortie vers une Réservoir pour les grands volumes d'air.
- Fabriqué en Italie.

N° de cde (3-400 V): 563200074

- Volume d'aspiration: 1050 l/min.
- Cylindres en fonte: 2 (K50)
- Contenance de la Réservoir: 3 l
- Pression max.: 11 bar
- Puissance Moteur: 10 CVCV
- Vitesse de rotation rpm: 1000
- Niveau sonore: 68 dB(A)
- Dimensions: 850x620x1100 mm
- Poids: 220 kg

4695€
prix hors tva

INSTALLATION AIR COMPRIMÉ

Un aperçu schématique de l'installation idéale d'un équipement d'air comprimé.

Diverses options/arrangements sont disponibles pour fournir l'air le plus pur possible.

1. Compresseur

2. Réservoir verticale d'air comprimé

3. Vanne à commande électronique


4. Télécommande

5. Sécheur d'air comprimé

6. Soupape de condensat

7. Drain de condensat

8. Compteur d'aspiration d'eau



2 RÉSERVOIRS (2)



- 11 Bar
- Acier vernis ou galvanisé
- Standard sans raccords
- Les cuves sont fournies avec le marquage CE

N° de cde	Capacité	Finition	Pression max.	Raccord	Dia. x hauteur	prix hors tva
566131100	100 L	Vernis	11 bar	¾" F	350x1220mm	375€
566131270	270 L	Vernis	11 bar	1" F	500x1680mm	595€
566131500	500 L	Vernis	11 bar	2" F	650x2200mm	899€
566131251	270 L	Galvanisé	11 bar	1" F	490x1656mm	899€
566132500	500 L	Galvanisé	11 bar	2" F	600x2070mm	1299€
566132900	900 L	Galvanisé	11 bar	2" F	800x2000mm	2199€

KIT DE RACCORDEMENT DE RÉSERVOIR

Jeu de raccordement de cuve comprenant:

- Soupape de sécurité
- Manomètre
- Robinets à boisseau sphérique
- Raccords divers



N° de cde.	pour réservoir	prix
999566131	100 L vernis	99€
999566133	270 L vernis	109€
999566135	500 L vernis	129€
999566137	270 L & 500 L galvanisé	139€
999566139	900 L galvanisé	199€

5 SÉCHEURS D'AIR COMPRIMÉ (2)



- L'humidité et les autres contaminants présents dans l'air comprimé peuvent causer des problèmes coûteux.
- En utilisant un pré-filtre et un sécheur par réfrigération, il est possible d'éviter les problèmes d'humidité et de contamination.
- En particulier pour les machines CNC et les installations de peinture, leur utilisation est recommandée pour éviter des coûts inutiles pour la machine.

Type	N° de cde	Capacité	Raccord	Dimensions	Poids	prix hors tva
Dryer 600	26410	600 l/min.	½"	360x430x770	28 kg	1299€
Dryer 950	26412	950 l/min.	½"	360x430x770	31 kg	1399€
Dryer 1200	26414	1200 l/min.	½"	360x430x770	32 kg	1499€
Dryer 1800	26416	1800 l/min.	½"	360x430x770	34 kg	1599€
Dryer 2500	26418	2500 l/min.	1"	360x430x770	35 kg	1899€
Dryer 3200	26420	3200 l/min.	1½"	360x430x770	40 kg	2299€

Composants en aval de l'air comprimé

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

3 VANNE À BILLE (2)

N° de cde: **26733**

Vanne à bille à commande électronique

- Raccord: 1" F.
- 230 V
- 50/60 Hz
- Pression max.: 16 bar



359€
prix hors tva

4 TÉLÉCOMMANDE (2)

N° de cde: **26729**

Télécommande avec câble de 5 mètres. Isolation IP65 (NEMA4).

- Close
- Auto
- Open



179€
prix hors tva

TUYAUX D'AIR COMPRIMÉ



N° de cder.							
566150031	½" F - ½" F	1,5m	55€				
566150041	2x¾" M	1,5m	119€				
566150051	2x1" M	1,5m	99€				

RACCORDS



N° de cde				
618728004	2x½" M	4,50€		
618728006	2x¾" M	7€		
618728007	2x1" M	13,50€		

6 CONDENSE DRAIN KIT (2)

N° de cde: **999566350**

Le kit contient un :

- Minuterie réglable
- Vanne solénoïde
- Vanne à bille avec filtre
- Câble de connexion H03VV-F 3x0,75,2 avec fiche Schuko (2 mètres)
- Tuyau PU 6mm bleu (6 mètres)
- Extension ¼" M
- Adaptateur ½" M - ¼" F



L'électrovanne est fabriquée en acier inoxydable et bénéficie d'une protection IP65. Cette électrovanne fonctionne de 0 à 16 bars. Le raccord est un filetage femelle de ½".

- Raccord: ½"
- 230 V, 50/60 Hz
- Pression max.: 16 bar

149€
prix hors tva

7 CONDENSE DRAIN PRO (2)

N° de cde: **26728**

- Purgeur de condensat à contrôle de niveau électronique
- Raccord ¼"
- Pression max. 16 bar
- Décharge électronique du condensat sans perte d'air, ce qui réduit la consommation d'énergie.
- Avec fonction de test
- Livré en tension 230V 50/60Hz
- Très compact
- Filtre à poussière intégré
- Fonctionnement fiable grâce à une vanne à commande directe



- Raccord: ¼"
- 1-230 V
- Pression max.: 16 bar

299€
prix hors tva

8 SÉPARATEUR EAU/HUILE (2)

Une quantité importante de condensat mélangé à un certain pourcentage d'huile est toujours générée par un système complet d'air comprimé. Les normes de référence stipulent que les eaux rejetées par les égouts ne doivent pas avoir une teneur en huile supérieure à 5 mg/l. L'unité EAUSEP maintient le niveau d'huile dans ces normes et valeurs et sépare automatiquement l'huile de l'eau. L'eau évacuée de l'appareil est donc propre et peut être évacuée vers les égouts.

N° de cde: **566018602** •

- Capacité 2000 L/min

225€
prix hors tva

FILTRES POUR AIR COMPRIMÉ

- Le choix correct des filtres permet d'éviter les problèmes causés par la présence de résidus d'huile ou d'autres particules en suspension dans l'air comprimé.
- Ces filtres industriels garantissent un air comprimé pur, exempt de particules d'huile et d'autres particules indésirables.
- Ces filtres peuvent être utilisés dans diverses applications, y compris les plus exigeantes !

Caractéristiques générales de ces filtres :

- Équipé d'un manomètre de pression différentielle intégré qui indique à tout moment l'état de la cartouche filtrante.
- Boîtier de filtre anodisé à porosité nulle pour une longue durée de vie (résistant à la corrosion)
- Drainage automatique par flotteur intégré qui évacue les résidus.
- Des éléments filtrants de grand diamètre pour une meilleure séparation



SUPPORTS MURALES EN OPTION



1 N° de cde: **26480**

Raccord pour filtres 05 à 18

62€
prix hors tva

2 N° de cde: **26482**

Kit d'attache murale pour filtre 05 à 18

149€
prix hors tva

1 N° de cde: **26481**

Raccord pour filtres 30

99€
prix hors tva

2 N° de cde: **26483**

Kit d'attache murale pour filtre 30

249€
prix hors tva

Description	Type	N° de cde	Capacité	Pression max.	Raccord	Ø x hauteur	prix hors tva
Filtres QM: • Domaine d'application: environnement mécanique, métallurgie, ... • Préfiltre longue durée de vie pour la filtration des particules solides • Degré de filtration jusqu'à 5 microns de particules solides • Installation: Pour les emplacements de séchoirs et pour une meilleure combinaison avec un système de drainage automatique des filtres..	QM 10	26441	1000 l/min.	16 bar	¾"	100x220 mm	199€
	QM 18	26442	1800 l/min.	16 bar	½"	100x250 mm	219€
	QM 30	26443	3000 l/min.	16 bar	¾"	120x290 mm	249€
Filtres PM: • Domaine d'application: pistolets à peinture, etc. • Filtre longue durée de vie pour filtrer les particules d'huile jusqu'à 0,5mg/m ³ • Degré de filtration jusqu'à des particules de 1 micron • Installation après le filtre QM	PM 10	26461	1000 l/min.	16 bar	¾"	100x220 mm	199€
	PM 18	26462	1800 l/min.	16 bar	½"	100x250 mm	229€
	PM 30	26463	3000 l/min.	16 bar	¾"	120x290 mm	259€
Filtres HM: • Champ d'application: pistolets à de peinture à base d'eau, ... • Filtre fin longue durée de vie pour la filtration des particules d'huile 0,01 mg/m ³ • Filtration jusqu'à des particules de 0,01 micron • Installation après le filtre QM et PM	HM 10	26451	1000 l/min.	16 bar	¾"	100x220 mm	199€
	HM 18	26452	1800 l/min.	16 bar	½"	100x250 mm	229€
	HM 30	26453	3000 l/min.	16 bar	¾"	120x290 mm	259€
Filtres CM: • Applications: industrie de l'emballage, industrie alimentaire et pharmaceutique, ... • Le filtre spécial à longue durée de vie élimine les dernières particules, les odeurs et les vapeurs d'huile jusqu'à 0,003mg/m ³ . • Pour les applications nécessitant un travail absolument exempt d'odeurs et de vapeurs grâce au filtre à charbon actif. • Installation après le filtre HM	CM 10	26471	1000 l/min.	16 bar	¾"	100x220 mm	199€
	CM 18	26472	1800 l/min.	16 bar	½"	100x250 mm	219€
	CM 30	26473	3000 l/min.	16 bar	¾"	120x290 mm	259€



Fe

QUE CHOISIR ENTRE UNE COMPRESSEUR À PISTON OU UNE COMPRESSEUR À VIS?



Le principal avantage du compresseur à vis par rapport au compresseur à piston est le rendement beaucoup plus élevé que le compresseur à vis atteint par unité de puissance (kW). Étant donné que le compresseur à piston doit faire face à une friction accrue et qu'il est refroidi par air, il doit également être en mode non opérationnel pour éviter la surchauffe de la tête du compresseur.

Par conséquent, si vous avez besoin d'une grande quantité d'air pendant de longues périodes consécutives, un compresseur à vis est probablement la bonne solution.



Vous pouvez toujours consulter notre personnel de vente afin qu'il réfléchisse avec vous à la meilleure solution.



Compresseur à piston

VS



Compresseur à vis

KV 3/90

Vous recherchez un compresseur silencieux qui fournit un maximum d'air à 230 volts en fonctionnement continu ? Avec le KV3/90, vous avez choisi le compresseur idéal !



- Mobile: convient pour une utilisation dans différents lieux. Ceci est particulièrement utile dans des secteurs tels que la construction, l'exploitation minière et les industries pétrolières et gazières, où le travail est effectué dans des lieux différents.
- Entraînement direct ; compresseur à vis très silencieux convenant à un fonctionnement continu
- Pendant qu'il tourne, l'huile est maintenue à une température de fonctionnement constante pour une viscosité optimale.
- Fonctionnement automatique marche/arrêt
- La vanne de tête évacue l'excès d'air pendant le fonctionnement continu.
- Équipé d'un compteur d'heures
- Classe de protection IP54

N° de cde (1-230 V): 20510

- Débit d'air effective: 270 l/min
- Pression max.: 10 bar
- Réservoir: 90 l
- Rotations: 2800 rpm
- Niveau sonore: 65 dB(A)
- Puissance du moteur: 3,6 PK
- Dimensions (LxlxH): 1450x450x1100 mm
- Poids: 248 kg



3699€
prix hors tva

COMPRESSEURS À VIS PUISSANTES, SILENCIEUSES ET FACILES À ENTREtenir

Ces compresseurs à vis NS atteignent une température de fonctionnement de 70°C après seulement 4 minutes, ce qui les rend très adaptés à une utilisation discontinue. Les autres marques de compresseurs à vis ont besoin d'environ 20 minutes pour monter en température. Cela les rend inadaptés à une utilisation discontinue. Avec d'autres marques et types de compresseurs, une usure accélérée se produit en raison de la condensation dans le bain d'huile (causée par de fortes fluctuations de la température de fonctionnement) pendant une utilisation discontinue.



NS + Réservoir + Sécheur

Les compresseurs à vis sont équipés d'un nouvel écran où sont affichés tous les paramètres essentiels de l'air comprimé.

En bref, plus silencieux, plus efficace et aussi plus respectueux de l'environnement, grâce au gaz écologique R513A et R410A et à une réduction de 10 % du CO₂.



1. Blocs Atlas Copco c43i & c55i complètement intégrés

- Peu de tuyaux externes grâce au bloc en aluminium moulé - Séparation verticale supérieure de l'huile
- Nouvelle génération de bloc d'air compact
- Faible niveau de bruit et de vibrations
- L'un des plus compacts du marché
- Entretien rapide, facile et rentable



2. Contrôle d'énergie d'air contrôleur de base 3b

- Démarrage/arrêt à distance et redémarrage automatique après une panne de courant
- Réglage de la température et de la pression
- Compteur d'heures de fonctionnement
- Alertes de maintenance et de réparation



3. Moteurs

- Moteur électrique WEG IE IP55 très fiable et économe en énergie
- Composants Siemens



4. NS 5,5-20 innovation

- Conception complexe avec un nombre minimal de composants et une tuyauterie intégrée.
- Film d'huile stable sur les surfaces de contact
- Compacité du circuit d'huile intégré
- Réduction des risques de corrosion et de condensation
- Entretien facile

Environnement

- Moteurs à haut rendement énergétique IE IP55 de WEG
- Moins de 5 ppm, beaucoup moins d'huile dans l'air comprimé, moins de filtrage nécessaire.
- Moins de bruit, peut être placé à proximité d'un poste de travail, nécessitant moins de tuyauterie.



Fe



RC



Compresseurs à vis

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

COMPRESSEURS À VIS


100% Duty cycle



Voir aussi les éléments en aval sur pg. 74 & pg. 75



- Bloc en aluminium entièrement intégré
- Séparation verticale supérieure de l'huile
- Bloc compresseur compact de nouvelle génération
- Moteur très fiable et économe en énergie
- Bruit et vibrations de faible niveau
- Contrôleur numérique simple et fiable
- Entretien rapide, facile et rentable



* Éléments en aval facultatifs

NS 7.5-10

N° de cde (3-400 V): 25151 ●

- Distribution effective de l'air: 770 l/min.
- Pression: 10 bar
- Puissance: 7,5 CV (5,5 kW)
- Niveau sonore: 67 dB(A)
- Poids: 163 kg
- Dimensions: 805x603x1020 mm

4499€
prix hors tva

NS 10-10

N° de cde (3-400 V): 25154 ●

- Distribution effective de l'air: 965 l/min.
- Pression: 10 bar
- Puissance: 10 CV (7,5 kW)
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids: 190 kg
- Dimensions: 805x603x1020 mm

4699€
prix hors tva

NS 15-10

N° de cde (3-400 V): 25156 ●

- Distribution effective de l'air: 1410 l/min.
- Pression: 10 bar
- Puissance: 15 CV (11 kW)
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids: 215 kg
- Dimensions: 938x708x1020 mm

5799€
prix hors tva

NS 20-10

N° de cde (3-400 V): 25158 ●

- Distribution effective de l'air: 1677 l/min.
- Pression: 10 bar
- Puissance: 20 CV (15kW)
- Niveau sonore: 71 dB(A)
- Poids: 234 kg
- Dimensions: 938x708x1020 mm

6299€
prix hors tva

Compresseurs à vis

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

COMPRESSEUR À VIS SUR CUVE

100% Duty cycle



Voir aussi les éléments en aval sur pg. 74 & pg. 75



- Bloc en aluminium entièrement intégré
- Séparation verticale supérieure de l'huile
- Bloc compresseur compact de nouvelle génération
- Moteur très fiable et économe en énergie
- Bruit et vibrations de faible niveau
- Contrôleur numérique simple et fiable
- Entretien rapide, facile et rentable



- Optimisation de l'énergie :
- Air Energie Control 3B Contrôleur de base
- Démarrage/arrêt à distance et redémarrage automatique
- Réglage de la température et de la pression
- Indicateur des heures de fonctionnement
- Avertissements de service et de défaut



NS 10/270-10

N° de cde (3-400 V): 25172 ●

- Distribution effective de l'air: 965 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 270 l
- Puissance: 10 CV (7,5 kW)
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids: 257 kg
- Dimensions: 1533x573x1447 mm

5299€
prix hors tva

NS 7,5/270-10

N° de cde (3-400 V): 25182 ●

- Distribution effective de l'air: 770 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 270 l
- Puissance: 7,5 CV (5,5 kW)
- Niveau sonore: 67 dB(A)
- Poids: 230 kg
- Dimensions: 1429x573x1397 mm

4999€
prix hors tva

NS 15/500-10

N° de cde (3-400 V): 25186 ●

- Distribution effective de l'air: 1410 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 500 l
- Puissance: 15 CV (11 kW)
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids: 350 kg
- Dimensions: 1533x573x1447 mm

6599€
prix hors tva



Compresseurs à vis

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

Fe



RC



- Compresseurs à vis professionnels made in EU
- En 4 minutes ces compresseurs atteignent leur température de service (70°C), ce qui est idéale pour une utilisation discontinue
- Les autres compresseurs à vis ont besoin d'environ 20 minutes pour atteindre leur température de service et ne sont donc pas recommandés pour une utilisation autre que continue
- Dans le cas d'un usage discontinu, il se crée de la condensation dans le bain d'huile ce qui amène une usure prématurée du bloc à vis
- Le compresseur à vis est pourvu d'un display de la toute nouvelle génération ce qui apporte les indications les plus précises
- Le plus grand avantage d'un compresseur à vis par rapport au compresseur à courroie est le rendement plus haut par unité de puissance (kW)
- Du fait que les compresseurs à courroie ont une friction plus haute et sont refroidis par air, il leur faut être plus souvent à l'arrêt pour éviter la surchauffe de leur tête
- Les modèles Silent Dry sont équipés d'un assécheur d'air qui garanti de l'air sec à la sortie
- L'utilisation d'un assécheur d'air augmentera la durée de vie de vos applications d'air comprimé, cylindres et autres utilisateurs

COMPRESSEUR À VIS SUR CUVE D'AIR COMPRIMÉ AVEC SÉCHEUR



AVEC SÉCHEUR

100% Duty cycle



- Bloc en aluminium entièrement intégré
- Séparation verticale supérieure de l'huile
- Bloc compresseur compact de nouvelle génération
- Moteur très fiable et économe en énergie
- Bruit et vibrations de faible niveau
- Contrôleur numérique simple et fiable
- Entretien rapide, facile et rentable



Voir aussi les éléments en aval sur pg. 74 & pg. 75

NS D 5,5/270-10

N° de cde (3-400 V): 25196

- Distribution effective de l'air: 511 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 270 l
- Puissance: 5,5 CV
- Niveau sonore: 63 dB(A)
- Poids: 259 kg
- Dimensions: 1533x573x1447 mm

511L/min effective
Sécheur d'air inclus
3-400 V
5,5 CV

6299€
prix hors tva

NS D 7,5/270-10

N° de cde (3-400 V): 25199

- Distribution effective de l'air: 770 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 270 l
- Puissance: 7,5 CV
- Niveau sonore: 67 dB(A)
- Poids: 269 kg
- Dimensions: 1533x573x1447 mm

770L/min effective
Sécheur d'air inclus
3-400 V
7,5 CV

6699€
prix hors tva

NS D 10/270-10

N° de cde (3-400 V): 25162

- Distribution effective de l'air: 965 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 270 l
- Puissance: 10 CV
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids: 296 kg
- Dimensions: 1533x678x1447 mm

965L/min effective
Sécheur d'air inclus
3-400 V
10 CV

6799€
prix hors tva

NS D 15/500-10

N° de cde (3-400 V): 25164

- Distribution effective de l'air: 1410 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 500 l
- Puissance: 15 CV
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids: 393 kg
- Dimensions: 1935x678x1578 mm

1410L/min effective
Sécheur d'air inclus
3-400 V
15 CV

8599€
prix hors tva

NS D 20/500-10

N° de cde (3-400 V): 25168

- Distribution effective de l'air: 1677 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 500 l
- Puissance: 20 CV
- Niveau sonore: 71 dB(A)
- Poids: 412 kg
- Dimensions: 1935x678x1578 mm

1677L/min effective
Sécheur d'air inclus
3-400 V
20 CV

8999€
prix hors tva

NS D 25/500-10

N° de cde (3-400 V): 25181

- Distribution effective de l'air: 2590 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 500 l
- Puissance: 25 CV
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids: 603 kg
- Dimensions: 1904x780x1833 mm

2590L/min effective
Sécheur d'air inclus
3-400 V
25 CV

10999€
prix hors tva

NS D 30/500-10

N° de cde (3-400 V): 25183

- Distribution effective de l'air: 3090 l/min.
- Pression: 10 bar
- Réservoir: 500 l
- Puissance: 30 CV
- Niveau sonore: 70 dB(A)
- Poids: 619 kg
- Dimensions: 1904x780x1833 mm

3090L/min effective
Sécheur d'air inclus
3-400 V
30 CV

11499€
prix hors tva

MODÈLES PLUS GRANDS SUR DEMANDE À INFO@CONTIMACGMT.BE

Compresseurs à vis jusqu'à 13 Bar

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

- Compresseurs à vis professionnels jusqu'à 13 bar. Made in EU
- En 4 minutes ces compresseurs atteignent leur température de service (70°C), ce qui est idéale pour une utilisation discontinue
- Les autres compresseurs à vis ont besoin environ 20 minutes pour atteindre leur température de service et ne sont donc pas recommandés pour une utilisation autre que continue
- Dans le cas d'un usage discontinu, il se crée de la condensation dans le bain d'huile ce qui amène une usure prématurée du bloc à vis
- Le compresseur à vis est pourvu d'un display de la toute nouvelle génération ce qui apporte les indications les plus précises
- Le plus grand avantage d'un compresseur à vis par rapport au compresseur à courroie est le rendement plus haut par unité de puissance (kW)
- Du fait que les compresseurs à courroie ont une friction plus haute et sont refroidis par air, il leur faut être plus souvent à l'arrêt pour éviter la surchauffe de leur tête
- Les modèles Silent Dry sont équipés d'un assécheur d'air qui garanti de l'air sec à la sortie
- L'utilisation d'un assécheur d'air augmentera la durée de vie de vos applications d'air comprimé

COMPRESSEUR À VIS SUR CUVE D'AIR COMPRIMÉ AVEC SÉCHEUR - 13 BAR



100% Duty cycle



AVEC SÉCHEUR

Voir aussi les éléments en aval sur pg. 74 & pg. 75



POURQUOI 13 BAR?

Quelques applications, par exemple dans le secteur des camions, exigent une pression plus élevée. Pour ces applications un certain nombre de compresseurs sont également disponibles en 13 bar.

NS D 10/270 - 13 BAR

N° de cde (3-400 V): 25176 ●

- Distribution effective de l'air: 773 l/min.
- Pression: 13 bar
- Réservoir: 270 l
- Puissance: 10 CV
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids: 296 kg
- Dimensions: 1533x678x1447 mm

Idéal pour le secteur poids lourds
773 L/min effective
Sécheur d'air inclus
3-400 V
13 Bar

7999€
prix hors tva

COMPRESSEUR À VIS SUR CUVE D'AIR COMPRIMÉ AVEC SÉCHEUR - 13 BAR



100% Duty cycle



AVEC SÉCHEUR



- Bloc en aluminium entièrement intégré
- Séparation verticale supérieure de l'huile
- Bloc compresseur compact de nouvelle génération
- Moteur très fiable et économe en énergie
- Bruit et vibrations de faible niveau
- Contrôleur numérique simple et fiable
- Entretien rapide, facile et rentable

Voir aussi les éléments en aval sur pg. 74 & pg. 75

NS D 15/500 - 13 BAR

N° de cde (3-400 V): 25178

- Distribution effective de l'air: 1150 l/min.
- Pression: 13 bar
- Réservoir: 500 l
- Puissance: 15 CV
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids: 350 kg
- Dimensions: 1935x678x1578 mm

Idéal pour le secteur poids lourds
1150 L/min effective
Sécheur d'air inclus
3-400 V
13 Bar


8999€
prix hors tva

MODÈLES PLUS GRANDS SUR DEMANDE À INFO@CONTIMACGMT.BE

Conduites d'air comprimé en alu 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

AIRCOM QUICK LINE KIT BASIC Ø16MM - 14M



N° de cde: 60034

Set complet de conduites d'air en alu avec 3 points de branchement 1/2"

- Longueur: 14 m

- Ø Tubes: 16 mm
- Max. surface couverte: 48 m²
- Max. 5,5 CV
- Max. 15 bar

899€
prix hors tva

Contenu	Description	Qté
	Tuyau en aluminium 2m Ø 16mm	10
	Raccord droit Ø16 mm	5
	Colliers pour tuyaux M8 Ø 16mm	20
	90° coude Ø 16mm	6
	Pièce en T Ø 16mm	4
	Collecteur à orifice unique F/F 16x 1/2"	3
	Tuyau renforcé 2m Ø 16mm	1
	Raccord Rapide 1/2"	1

Contenu	Description	Qté
	Tuyau de raccordement 1/2" M x 1/2" F	1
	Vanne à bille 16x1/2"	1
	Tendeur de boulons Ø 16mm	1

OPTIONS

N° de cde: 60034-1

Expansion de tuyaux + 20%


159€
prix hors tva

N° de cde: 60034-2

Expansion collecteurs 2 pcs - orifice unique

199€
prix hors tva

AIRCOM QUICK LINE KIT STANDARD Ø20MM - 22M



N° de cde: 60035

Set complet de conduites d'air en alu avec 4 points de branchement 1/2"

- Longueur: 22 m
- Ø Tubes: 20 mm
- Max. surface couverte: 120 m²
- Max. 7,5 CV
- Max. 15 bar

1299€
prix hors tva

Contenu	Description	Qté
	Tuyau en aluminium 2m Ø 20mm	15
	Raccord droit Ø20 mm	6
	Colliers pour tuyaux M8 Ø 20mm	30
	90° coude Ø20mm	7
	Pièce en T Ø20mm	6
	Collecteur à orifice unique F/F 20x 1/2"	4
	Tuyau renforcé 2m Ø20mm	1
	Raccord Rapide 1/2"	1

Contenu	Description	Qté
	Tuyau de raccordement 1/2" M x 1/2" F	1
	Vanne à bille 20x1/2"	1
	Tendeur de boulons Ø 20mm	1

OPTIONS

N° de cde: 60035-1

Expansion de tuyaux + 20%


299€
prix hors tva

N° de cde: 60035-2

Expansion collecteurs 2 pcs - orifice unique

299€
prix hors tva

AIRCOM QUICK LINE KIT PROFESSIONAL Ø25MM - 36M



N° de cde: 60036

Set complet de conduites d'air en alu avec 5 points de branchement 1/2"

- Longueur: 36 m
- Ø Tubes: 25 mm
- Max. surface couverte: 180 m²
- Max. 10 CV
- Max. 15 bar

1999€
prix hors tva

Contenu	Description	Qté
	Tuyau en aluminium 2m Ø25mm	18
	Tuyau en aluminium 2m Ø20mm	5
	Raccord droit Ø25 mm	9
	Colliers pour tuyaux M8 Ø 25mm	40

Contenu	Description	Qté
	Colliers pour tuyaux M8 Ø 20mm	10
	90° coude Ø25mm	7
	Pièce de réduction en T Ø25x20mm	5
	Pièce en T Ø25mm	2

Contenu	Description	Qté
	Collecteur à orifice unique F/F 20x 1/2"	5
	Tuyau renforcé 2m Ø20mm	1
	Embout Ø25mm	1
	Tuyau de raccordement 3/4" M x 3/4" F	1

Contenu	Description	Qté
	Vanne à bille 25x3/4"	1
	Tendeur de boulons Ø 25mm	1
	Tendeur de boulons Ø 20mm	1

OPTIONS

N° de cde: 60036-1

Expansion de tuyaux + 20%

399€
prix hors tva

N° de cde: 60036-2

Expansion collecteurs 2 pcs - orifice unique

299€
prix hors tva

Vous recherchez des compresseurs fiables et des conduites d'air sur mesure ?

Chez Contimac, nous comprenons l'importance d'une alimentation en air efficace et fiable pour votre entreprise.

C'est pourquoi nous proposons non seulement des compresseurs de haute qualité, mais aussi l'installation complète et la personnalisation de vos conduites d'air.

Notre équipe d'experts est prête à vous fournir les meilleures solutions qui répondent exactement à vos besoins spécifiques.



Pourquoi choisir Contimac ?

- **Qualité et fiabilité** : nos compresseurs sont de la plus haute qualité et conçus pour être durables.

Tuyaux en aluminium:

- **Durabilité** : l'aluminium est inoxydable et résistant à la corrosion, ce qui lui assure une longue durée de vie.
- **Légèreté** : Facile à manipuler et à installer, sans sacrifier la solidité et la fiabilité.
- **Respect de l'environnement** : entièrement recyclable, votre choix contribue à un avenir plus durable.
- **Économique** : des coûts d'entretien réduits et une durée de vie plus longue font des tuyaux en aluminium un choix économiquement judicieux.
- **Personnalisation** : Nous savons que chaque entreprise est unique. C'est pourquoi nous proposons des lignes d'air qui s'adaptent exactement à votre environnement de travail et à votre processus de production.
- **Un bon système d'air comprimé garantit qu'il y a le moins de perte de pression possible et que chaque utilisateur**
 - Reçoit un volume d'air comprimé suffisant
 - Dispose de la pression souhaitée
 - Bénéficie de la bonne qualité d'air
- **Service** : de la consultation initiale à l'installation et à la maintenance, notre équipe dévouée est à votre service.

Contactez-nous dès aujourd'hui à l'adresse info@contimacgmt.be et découvrez comment nous pouvons aider votre entreprise avec la meilleure technologie de l'air !
Votre succès est notre mission.



Fe





Fe



Tuyaux d'air comprimé 12

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

TUYAUX SPIRALE

Polyamide



- Avec accouplements universels
- Protection de pli
- Retour à la position initiale "memory effect"

N° de cde	Longueur	prix hors tva
25204	5m	22€
25205	7,5m	29€
25206	10m	35€

TUYAU SPIRALE-PU

PU
Filetage ext. 2x1/4"



- Protection de pli
- Retour à la position initiale "memory effect"

N° de cde	Longueur	Binnendia.	Buitendia.	prix hors tva
28138	4 m	5 mm	8 mm	25€
28140	8 m	6,5 mm	10 mm	29€
28145	8 m	8 mm	12 mm	35€

TUYAU D'AIR COMPRIMÉ

Composite



- Raccord universelle compris
- Protection de pli

N° de cde	Longueur	prix hors tva
25212	10 m	39€
25214	15 m	49€
25216	20 m	55€

TUYAU D'AIR COMPRIMÉ PU

PU



- Protection de pli
- -40°C/+60°C
- Durable
- Tuyau polyuréthane 8x12
- Raccord 2x1/4" filet extérieur - Montez le raccord de votre choix

N° de cde	Longueur	Raccord	prix hors tva
25298	10 m	2x 1/4" filet ext.	39€

TUYAU D'AIR COMPRIMÉ PU

PU



- Raccord universelle compris
- Protection de pli
- -40°C/+60°C
- Durable
- Tuyau polyuréthane 8x12

N° de cde	Longueur	Raccord	prix hors tva
25290	10 m	Universeel	47€
25291	15 m	Universeel	59€
25292	20 m	Universeel	67€

ENROULEUR PU 30 M

30m
Air
PU



N° de cde: 25222

- Tuyau polyuréthane 8x12 mm
- Enrouleur sur socle (tourne 360°)
- Raccord: 2x1/4" Filetage ext.
- Température de travail: 20°C/70°C

145€
prix hors tva

ENROULEUR PU AUTO 30 M

Enrouleur automatique
30 m
Air
PU



N° de cde: 25225

- Tuyau polyuréthane 8x12 mm
- Raccord: 2x1/4" Filetage ext.

219€
prix hors tva

TUYAUX D'AIR COMPRIMÉ TRANSPARENT

- 3 couches de PVC avec insertions en polyester
- Pression maximale 20 Bar
- Convient également aux gaz industriels et aux produits chimiques
- Résistance au vide élevée et perte de pression minimale
- Plage de température de -15 à 80 °C



N° de cde	Longueur	Diamètre	prix hors tva
618350006	50 m	06 x 12 mm - 1/4"	49€
618350008	50 m	08 x 14 mm - 5/16"	65€
618350010	50 m	10 x 16 mm - 3/8"	72,50€
618350012	50 m	13 x 20 mm - 1/2"	109€
618350015	50 m	15 x 23 mm - 5/8"	159€
618350019	50 m	19 x 26 mm - 3/4"	209€
618350025	50 m	25 x 34 mm - 1"	309€

TUYAUX D'AIR COMPRIMÉ NOBLAIRE

- TPE 3 couches avec insertions en polyester
- Pression maximale 15 Bar
- Convient aux endroits où une très grande flexibilité est requise, paroi extérieure résistante aux UV et à l'abrasion.
- Plage de température: -25 à 60 °C



N° de cde	Longueur	Diamètre	prix hors tva
618355006	50 m	6 x 11 mm	115€
618355008	50 m	8 x 13 mm	130€
618355010	50 m	10 x 15 mm	169€
618355012	50 m	13 x 19 mm	195€

TUYAUX D'AIR COMPRIMÉ EN CAOUTCHOUC

- Grandes dimensions, idéal pour clés à chocs 3/4" et 1"
- Caoutchouc interne et externe
- Pression maximale 20 Bar
- Souple et indéformable
- Plage de température de -15 à 80 °C



N° de cde	Longueur	Diamètre	prix hors tva
618365089	100 m	08 x 15 mm	250€
618365105	50 m	10 x 17 mm	139€
618365135	50 m	13x21 mm	179€

Enrouleurs d'air comprimé / equilibreurs 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

RACCORDS À GRIFFES DIN 3483VK / DIN 3481 (EMBALLÉ PAR PIÈCE)

- Idéal comme raccord pour les grands volumes d'air, par exemple les grandes clés à chocs ¾" et 1"



N° de cde		prix hors tva
618514212	½" M	14€
618514219	¾" M	11€
618514225	1" M	15€
618514232	1¼" M	19€



N° de cde		prix hors tva
618514112	½" F	15€
618514119	¾" F	12€
618514125	1" F	12€
618514132	1¼" F	15€



N° de cde		prix hors tva
618514012	13 mm tule	15€
618514016	16 mm tule	9€
618514019	19 mm tule	11€
618514025	25 mm tule	17€



N° de cde		prix hors tva
618514305	42mm blindk.	7€

ÉQUILIBREUR A RESSORT AVEC FIL D'ACIER



N° de cde: 28806

- Max. Longueur: 1600 mm
- Capacité de poids réglable: 0,4-1 kg

69€
prix hors tva

N° de cde: 28808

- Max. Longueur: 1600 mm
- Capacité de poids réglable: 1-2 kg

75€
prix hors tva

N° de cde: 28810

- Max. Longueur: 1600 mm
- Capacité de poids réglable: 2-3 kg

79€
prix hors tva

ÉQUILIBREUR A RESSORT AVEC TUYAU D'AIR COMPRIMÉ



N° de cde: 28800

- Max. Longueur: 1350mm
- Raccord: 2x¼"
- Capacité de poids réglable: 0,4-0,8kg

199€
prix hors tva

N° de cde: 28802

- Max. Longueur: 1350mm
- Raccord: 2x¼"
- Capacité de poids réglable: 0,75-1,5 kg

205€
prix hors tva

N° de cde: 28804

- Max. Longueur: 1350mm
- Raccord: 2x¼"
- Capacité de poids réglable: 1,2-2,5 kg

219€
prix hors tva

Enrouleurs pour applications spéciales 6

SLOWMOTION INTEGRATED



N° de cde	568844250	568840310
Behuizing	ROLL MAXI EVO	ROLL MAXI
Type	WATER	WATER
Langte	20 m	30 m
Diameter	11 mm	11 mm
Pression max.	6 bar	6 bar
Info	Max. temperatuur : 40°C	Max. temperatuur : 40°C
Dimensions	28 x 56 x 48 cm	34 x 48 x 55 cm
Slowmotion	Intégré	-
Poids	9,5 kg	12,7 kg
prix hors tva	269€	299€

N° de cde	568809100	26193
Behuizing	ROLL COMPACT	ROLL LAMP
Type	CAR CHARGING	LED LIGHT
Langte	6 m	15m
Diameter	16 mm²	2 x 1,5 mm²
Info		24V - 18 Leds - 11W/900 Lumen
Dimensions	35 x 33 x 25 cm	41,5 x 24 x 28 cm
Poids	15 kg	4,4kg
Slowmotion en option	568707240	568707210
prix hors tva	575€	295€



N° de cde	568808400	568808420
Behuizing	ROLL COMPACT	ROLL COMPACT
Type	Rood/wit Afzetlint	Zwart/geel Afzetlint
Langte	20 m	20 m
Dimensions	35 x 33 x 21 cm	35 x 33 x 21 cm
Poids	3,5 kg	3,5 kg
Slowmotion en option	568707030	568707030
prix hors tva	179€	169€

N° de cde	568811001	568811500
Behuizing	ROLL CLASSIC GROUND	ROLL CLASSIC GROUND
Type	6 mm² H07V-K Aarding zonder klem	6 mm² H07V-K Aarding met klem
Langte	15 m	15 m
Dimensions	29 x 29 x 27,5 cm	29 x 29 x 27,5 cm
Poids	3,8 kg	3,8 kg
Slowmotion en option	568707210	568707210
prix hors tva	179€	749€



Enrouleurs câbles électriques 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

Fe

- Enrouleur en version ABS résistant aux chocs
- Module de montage mural rotatif
- Enroulement automatique avec mécanisme de verrouillage



N° de cde	26170S	26180S	26172S	26162S	26178S	26160S
Châssis	ROLL MINOR	ROLL CLASSIC PLUS	ROLL COMPACT	ROLL COMPACT	ROLL MASTER PLUS	ROLL MASTER PLUS
Prise	French	French	French	French	French	French
Longueur	5+1m	10 m	18 m	15 m	15 m	10 m
Type	H05VV-F	H05VV-F	H05VV-F	H07RN-F	H05VV-F	H07RN-F
Section de câble	1,5mm ²	1,5mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²
Input	3G - 230V					
Puissance enroulé	800W	800W	800W	1600W	800W	1600W
Puissance déroulé	2000W	2000W	2000W	3000W	2000W	3000W
Sécurité thermique	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Dimensions	23 x 20 x 15 cm	28 x 28 x 19 cm	35 x 33 x 21 cm	35 x 33 x 21 cm	29 x 29 x 20,5 cm	29 x 29 x 20,5 cm
Poids	2kg	3,5kg	5,6kg	6,6 kg	4,5kg	5,1kg
Slowmotion en option	-	568707210	568707240	568707240	26164	26164
prix hors tva	145€	175€	225€	299€	185€	239€



N° de cde	568820713	568820865	568820895	568885350	568885600	26142S	568882700	26143
Châssis	ROLL MAJOR PLUS	ROLL MAJOR PLUS	ROLL MAJOR PLUS	ROLL GENIUS	ROLL GENIUS	ROLL EXTRA	ROLL EXTRA	ROLL EXTRA
Prise	French	-	-	French	-	French	-	-
Longueur	25 m	20 m	15 m	20 m	15 m	35 m	30 m	25 m
Type	H05VV-F	H07RN-F	H07RN-F	H07RN-F	H07RN-F	H05VV-F	H07RN-F	H07RN-F
Section de câble	1,5mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	2,5mm ²	2,5mm ²	1,5mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²
Input	3G - 230V	5G - 400V	5G - 400V	3G - 230V	5G - 400V	3G - 230V	5G - 400V	5G - 400V
Puissance enroulé	800W	1000W	2800W	1600W	2800W	800W	1000W	2800W
Puissance déroulé	2000W	3000W	5000W	3000W	5000W	2000W	3000W	5000W
Sécurité thermique	oui							
Dimensions	42 x 39 x 23 cm	50 x 44 x 23 cm	50 x 44 x 23 cm	50 x 44 x 23 cm				
Poids	8,3 kg	9,0 kg	9,4 kg	8,8 kg	9,7 kg	12,0 kg	14,0 kg	15,9 kg
Slowmotion en option	568707000	568707000	568707000	568707260	568707260	568707260	568707260	568707260
prix hors tva	329€	429€	479€	479€	479€	389€	549€	659€

Enrouleurs d'air comprimée 6

ENROULEURS MURAUX EN MÉTAL



N° de cde	Plage de temp.	Longueur	Ø	Entrée	Sortie	prix hors tva
25223	-20°C / 70°C	10m	8 x 12 mm	¼"	¼"	199€
25226	-20°C / 70°C	12m	8 x 12 mm	¼"	¼"	219€
25227	-20°C / 70°C	15m	8 x 12 mm	¼"	¼"	229€

OPTION: SLOWMOTION

L'innovant Slowmotion assure un enroulement contrôlé du tuyau ou du câble. Comme le tuyau ou le câble est guidé doucement dans l'enrouleur, cela préserve votre châssis d'enrouleur et assure un guidage lisse et net du tuyau ou du câble dans l'enrouleur. Il prolonge également la durée de vie du mécanisme d'enroulement et garantit une situation de travail sécurisée. Il réduit également le niveau de bruit. Très facile à monter à l'aide de 3 vis. Commandez votre exemplaire et découvrez la simplicité !



Scannez le code pour regarder le video



N° de cde	prix hors tva
568707000	45€
568707030	45€
568707210	45€
568707240	45€
26164	49€
568707260	79€

Enrouleurs d'air comprimée ⁶

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

- Enrouleur en version ABS résistant aux chocs
- Module de montage mural rotatif
- Enroulement automatique avec mécanisme de verrouillage



N° de cde	26176	568823100	26187	26175
Châssis	ROLL MINOR AIR	ROLL SPECIAL	ROLL MASTER PLUS	ROLL COMPACT
Eau	Non	Max. 40°C	Max. 40°C	Max. 40°C
Pression	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Longueur	5 + 1 m	12 m	9 m	12 m
Diamètre	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Entrée - Sortie	¼"F - ¼"M	¼"F - ¼"M	¼"F - ¼"M	¼"F - ¼"M
Dimensions	23 x 20 x 15 cm	36 x 33 x 20 cm	29 x 29 x 20,5 cm	36 x 33 x 21 cm
Poids	1,2 kg	3,7 kg	3,4 kg	4,1 kg
Slowmotion en option	-	-	26164	568707030
prix hors tva	99€	139€	149€	169€

- Enrouleur en version ABS résistant aux chocs
- Module de montage mural rotatif
- Enroulement automatique avec mécanisme de verrouillage

- Enrouleur en version ABS résistant aux chocs
- Module de montage mural rotatif
- Enroulement automatique avec mécanisme de verrouillage

 **SLOWMOTION INTEGRATED**

 **SLOWMOTION INTEGRATED**



N° de cde	26179	26186	26159	26199
Châssis	ROLL MAJOR PLUS	ROLL MAJOR PLUS	ROLL MEGA	ROLL MEGA
Eau	Max. 40°C	Max. 40°C	Max. 40°C	Max. 40°C
Pression	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Longueur	15 m	14 + 1 m	20 m	15 + 1 m
Diamètre	8 mm	10 mm	10 mm	12 mm
Entrée/Sortie	¼"F - ¼"M	3/8"F - 3/8"M	3/8"F - 3/8"M	½"F - ½"M
Dimensions	42 x 39 x 23 cm	42 x 39 x 23 cm	50 x 43,5 x 23,5 cm	50 x 43,5 x 23,5 cm
Poids	5,1 kg	5,6 kg	8,3 kg	8,3 kg
Slowmotion en option	568707000	568707000	-	-
prix hors tva	199€	229€	299€	319€

N° de cde	568884100	568884300	26140	26141
Châssis	ROLL GENIUS	ROLL GENIUS	ROLL EXTRA	ROLL EXTRA
Eau	Max. 40°C	Max. 40°C	Max. 40°C	Max. 40°C
Pression	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Longueur	15 m	14+1 m	20 m	15+1 m
Diamètre	8 mm	10 mm	10 mm	12 mm
Entrée/Sortie	¼"F - ¼"M	3/8"F - 3/8"M	3/8"F - 3/8"M	½"F - ½"M
Dimensions	42 x 39 x 23 cm	42 x 39 x 23 cm	50 x 44 x 23 cm	50 x 44 x 23 cm
Poids	5,1 kg	5,6 kg	8,6 kg	9,0 kg
Slowmotion	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
prix hors tva	239€	249€	319€	329€

- Cadre de support en acier, plastique résistant aux chocs
- Les moulinets sont équipés d'un antidévidreur et d'une roue libre.
- Toutes les pièces sont disponibles séparément



N° de cde	568860650
Châssis	ROLL PROFI OPEN
Eau	Max. 40°C
Pression	20 BAR
Longueur	16+2 m
Diamètre	10 mm
Entrée/Sortie	½"M - 3/8"M
Dimensions	53 x 47 x 25 cm
Poids	13,5 kg
prix hors tva	399€

- Cadre de support en acier, plastique résistant aux chocs
- Les moulinets sont équipés d'un antidévidreur et d'une roue libre.
- Toutes les pièces sont disponibles séparément



N° de cde	568860660
Châssis	ROLL PROFI OPEN
Eau	Max. 40°C
Pression	20 BAR
Longueur	13+2 m
Diamètre	13 mm
Entrée/Sortie	½"M - ½"M
Dimensions	53 x 47 x 25 cm
Poids	14,5 kg
prix hors tva	399€

ENROULEURS SUR DEMANDE !

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Contimac a le bon enrouleur pour chaque application. Sur demande, vous pouvez choisir parmi une gamme de plus de 500 enrouleurs. **Intéressé ?** Veuillez contacter l'un de nos représentants ou envoyez votre question à: info@contimacgmt.be



N° de cde (Ancien n° de cde)	567000111	567000113 ●	567000112 ●
Application	Air/Eau	Air/Eau	Diesel
Châssis	ABS-plastique	ABS-plastique	ABS-plastique
Support	Acier	Inox	Acier
Pression max.	20 bar	200 bar	10 bar
Temp. max.	70°C	100°C	-
Longueur	25 m	25 m	8 m
Diamètre de tuyau	1/2"	3/8"	1"
Entrée	F 1/2"G	F 3/8"G	F 1"G
Sortie	F 1/2"G	F 3/8"G	F 1"G
Option: Speedcontrol	567000094	567000094	567000094
Option: Support pivotant	567000114	567000115	567000114
Option: Guide automatique	567000086	567000088	567000086
prix hors tva	835€	1199€	939€



N° de cde (Ancien n° de cde)	567000097	567000100	567000103	567000105	567000104
Application	Air/Eau	Air/Eau	Air/Eau	Air/Eau	Huile
Châssis	Acier	Inox AISI 304	Acier	Inox AISI 304	Acier
Pression max.	20 bar	200 bar	20 bar	200 bar	150 bar
Temp. max.	70°C	100°C	70°C	100°C	-
Longueur	15 m	18 m	18 m	18 m	15 m
Diamètre de tuyau	1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Entrée	F 1/2"G	F 3/8"G	F 1/2"G	F 3/8"G	F 1/2"G
Sortie	M 1/2"G	F 3/8"G	M 3/8"G	M 3/8"G	M 1/2"G
Option: Speedcontrol	567000094	567000094	567000094	567000094	567000094
Option: Support pivotant	567000095	567000096	567000095	567000095	567000095
Option: Guide automatique	567000085	567000138	567000085	567000085	567000085
prix hors tva	629€	999€	549€	779€	599€



N° de cde (Ancien n° de cde)	567000116	567000117	567000119	567000120	567000106
Application	Air/Eau	Air/Eau	Air/Eau	Diesel	AD Blue
Châssis	Acier	Inox AISI 304	Acier	Acier	Acier
Pression max.	20 bar	200 bar	20 bar	10 bar	10 bar
Temp. max.	70°C	100°C	70°C	-	-
Longueur	25 m	25 m	15 m	20 m	8 m
Diamètre de tuyau	1/2"	3/8"	3/4"	19x27 mm	19x27 mm
Entrée	F 1/2"G	F 3/8"G	F 1"G	F 1"G	F 3/4"G
Sortie	M 1/2"G	F 3/8"G	M 3/4"G	M 3/4"G	M 3/4"G
Option: Speedcontrol	567000094	567000094	567000094	567000094	567000094
Option: Support pivotant	567000114	567000115	567000118	567000118	567000095
Option: Guide automatique	567000086	567000088	567000087	567000087	567000085
prix hors tva	869€	1449€	1049€	1049€	1359€

EN OPTION: SPEEDCONTROL

N° de cde: **567000094**
(430/020)

- Le Speed Control fonctionne par des pignons qui ralentissent l'enrouleur
- Une durée de vie plus longue des bobines
- Durée de vie plus longue des appareils connectés
- Sécurité des utilisateurs et de l'environnement



259€
prix hors tva

EN OPTION: SUPPORT PIVOTANT



N° de cde (Ancien n° de cde)	567000095	567000114	567000102	567000115	567000096	567000118
prix hors tva	59€	59€	59€	109€	99€	119€

Enrouleurs pour l'automobile/l'industrie 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be



N° de cde (Ancien n° de cde)	567000107 4440/13	567000108 • 4440/41	567000110 • 4440/52
Application	Air/Eau	Huile	Graisse
Châssis	acier	acier	acier
Pression max.	20 bar	150 bar	400 bar
Longueur	18 m	10 m	18 m
Diamètre	3/8"	1/2"	1/4"
Entrée - Sortie	F 1/2" G - M 3/8" G	F 1/2" G - M 1/2" G	F 3/8" G - M 1/4" G
Option: Support pivotant	567000102	567000102	567000102
prix hors tva	599€	539€	629€

PISTOLET

N° de cde: 567000035

(OE37900)

Distribution a basse pression (12bar) en technopolymere



79€
prix hors tva



N° de cde (Ancien n° de cde)	567000099 43108/16	567000101 43208/16	567000093 42848/12	567000083 • OE70505
Application	Air/Eau	Air/Détergent	Air/Eau	Air/Détergent
Châssis	Acier	Inox AISI 304	Plastique	Inox AISI 304
Pression max.	20 bar	20 bar	20 bar	10 bar
Max. temp	40°C	70°C	40°C	-
Longueur	15 m	15 m	15 m	15 m
Diamètre	10x14,5mm	10x14,5mm	3/8"	1/2"
Entrée - Sortie	M 3/8" G - M 3/8" G	M 3/8" G - M 3/8" G	M 3/8" G - M 3/8" G	-
Option: Capuchon de protection	-	-	567000084	-
prix hors tva	419€	539€	299€	1599€



N° de cde (Ancien n° de cde)	567000007 OE2315F	567000009 OE2325F	567000008 OE2315SF	567000053 • OE5515F	567000004 OE1161 PF	567000092 • 42840/O10
Application	1-230V	1-230V	1-230V	3-400V	Câble de masse	Ruban
Châssis	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Longueur	14 m	9 m	14 m	7 m	10 m	16 m
Section câbles	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	5x1,5mm2	16mm2	-
Puissance enroulé	1200W	1900W	1200W	1400W	-	-
Puissance déroulé	2300W	3500W	2300W	4000W	-	-
Type de câble	H05 W-F	H05 W-F	H05 W-F	H07 RN-F	-	-
Schuko inclus	-	-	oui	-	-	-
Largueur ruban	-	-	-	-	-	40mm
Option: Capuchon de protection	567000084	567000084	567000084	567000084	567000084	567000084
prix hors tva	299€	299€	339€	329€	399€	239€

EN OPTION: GUIDE AUTOMATIQUE



N° de cde (Ancien n° de cde)	567000085 OE77/44312	567000086 • OE77/45312	567000087 • OE77/45401	567000088 • OE79/45312
prix hors tva	259€	265€	269€	449€

EN OPTION: CAPUCHON DE PROTECTION

N° de cde: 567000084

(OE728115)

- Capuchon de protection en caoutchouc résistant à l'huile
- IP45: protection contre l'humidité
- Blocage des particules sales sur l'intestin pendant le bobinage: durée de vie plus longue du moulinet



52€
prix hors tva



Raccords pneumatiques 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continagmt.be

RACCORDS RAPIDES UNIVERSELS (EMBALLÉS PAR 10 PIÈCES)

- Raccord rapides universels de qualité
- Pression max.: 0-16 bar
- Chromé en laiton
- Convient pour:



N° de cde	28508	28510	28512	28504	28506	28514	28515
Filetage ext.	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-	-
Filetage int.	-	-	-	1/4"	3/8"	-	-
Embout cannelé	-	-	-	-	-	8mm	10mm
prix hors tva	75€	75€	75€	75€	75€	75€	75€

RACCORDS ORION (EMBALLÉS PAR 10 PIÈCES)

- Raccords profil **ORION (ARO 210)**
- Chromé en laiton
- Passage: 5.5 mm


Profil Orion



N° de cde	28516	28518	28520	28524	28522	28523
Filetage ext.	1/4"	3/8"	-	-	-	-
Filetage int.	-	-	1/4"	-	-	-
Embout cannelé	-	-	-	6mm	8mm	10mm
prix hors tva	17€	18€	19€	17€	17€	17€

RACCORDS DE SECURITE UNIVERSELS (EMBALLÉ PAR PIÈCE)

- Raccords de securite universels de qualité
- Déconnexion sans dépression des machines à air comprimé
- Pression max.: 0-20 bar
- Chromé en laiton




N° de cde	28450	28350	28355	28365	28375	28430	28385	28405
Filetage ext.	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-	-	-
Filetage int.	-	-	-	1/4"	3/8"	-	-	-
Embout cannelé	-	-	-	-	-	6 mm	8mm	10mm
prix hors tva	33€	33€	33€	33€	33€	33€	33€	33€

RACCORDS RAPIDES UNIVERSELS EN ACIER TREPMPÉ (EMBALLÉ PAR PIÈCE)

- Raccord rapides universels en acier trempé de qualité
- Pression max.: 0-16 bar

Acier trempé



N° de cde	28831	28832	28833	28834	28835	28836	28837	28838	28839
Filetage ext.	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-	-	-	-
Filetage int.	-	-	-	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-
Embout cannelé	-	-	-	-	-	-	6 mm	8mm	10mm
prix hors tva	15€	15€	15€	15€	15€	15€	14€	15€	15€

RACCORDS EURO (EMBALLÉ PAR PIÈCE)

- Raccords **EURO**
- Pression max.: 0-20 bar
- Acier galvanisé
- Passage: 7,6 mm

Profil Euro



N° de cde	28840	28841	28842	28843	28844	28845	28846	28847	28849
Filetage ext.	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-	-	-	-
Filetage int.	-	-	-	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-
Embout cannelé	-	-	-	-	-	-	6 mm	8mm	10mm
prix hors tva	3€	3€	3,80€	3,20€	3,10€	3,80€	2,90€	2,90€	2,90€



Fe



RACCORD DE SÉCURITÉ JAUNE POUR RACCORDS ORION (EMBALLÉ PAR PIÈCE)



N° de cde	ASI06.1101	ASI06.1102	ASI06.1103	ASI06.1151	ASI06.1152	ASI06.1153
Filetage int.	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-
Filetage ext.	-	-	-	1/4"	3/8"	1/2"
prix hors tva	46€	46€	46€	46€	46€	46€

N° de cde	ASI06.1806	ASI06.1808	ASI06.1810	Raccord à 2 voies	
Filetage int.	-	-	-	ASI06.8102	
Embout cannelé	6mm	8mm	10mm	2 x 3/8"	
prix hors tva	46€	46€	46€	95€	

RACCORD DE SÉCURITÉ VERTS POUR RACCORDS EURO (EMBALLÉ PAR PIÈCE)



N° de cde	ESI07.1101	ESI07.1102	ESI07.1103	ESI07.1151	ESI07.1152	ESI07.1153
Filetage int.	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-
Filetage ext.	-	-	-	1/4"	3/8"	1/2"
prix hors tva	42,50€	42,50€	45€	42,50€	42,50€	45€

N° de cde	ESI07.1806	ESI07.1808	ESI07.1810	Raccord à 2 voies	
Filetage int.	-	-	-	ESI07.8102	
Embout cannelé	6mm	8mm	10mm	-	
prix hors tva	42,50€	42,50€	42,50€	95€	

RACCORDS INDUSTRIELS POUR GRANDS DÉBITS/ MAGNUM (EMBALLÉ PAR PIÈCE)

- Raccords rapides industriels haut débit en acier trempé
- Idéal pour haute débit jusqu'à 5000 l/min.)
- Pas compatible avec les raccords universels
- Pression max.: 0-20 bar



N° de cde	28560	28562	28566	28568	28570	28572
Filetage ext.	3/8"	1/2"	-	-	-	-
Filetage int.	-	-	3/8"	1/2"	-	-
Embout cannelé	-	-	-	-	9mm	13mm
prix hors tva	25€	25€	25€	25€	25€	25€

RACCORDS INDUSTRIELS POUR GRANDS DÉBITS/ MAGNUM (EMBALLÉ PAR PIÈCE)

- Embouts industriels de haute qualité
- Idéal pour les débits d'air élevés (jusqu'à 5000 l/min)
- Pas compatible avec les raccords universels
- Pression max.: 0-20 bar



N° de cde	28574	28576	28578	28580	28582	28584
Filetage ext.	3/8"	1/2"	-	-	-	-
Filetage int.	-	-	3/8"	1/2"	-	-
Embout cannelé	-	-	-	-	9mm	13mm
prix hors tva	7,50€	6,50€	6,50€	6,50€	6,50€	6,50€

DISTRIBUTEURS D'AIR COMPRI ME (EMBALLÉ PAR PIÈCE)

N° de cde: 28502



19€
prix hors tva

N° de cde: 28503



59€
prix hors tva

N° de cde: 28577



29€
prix hors tva

N° de cde: 28575



49€
prix hors tva

RACCORDS À GRIFFES DIN 3483VK / DIN 3481 (EMBALLÉ PAR PIÈCE)

- Idéal comme raccord pour les grands volumes d'air, par exemple les grandes clés à chocs 3/4" et 1".
- En combinaison avec des tuyaux en caoutchouc, pg. 84



N° de cde	prix hors tva
618514212	14€
618514219	11€
618514225	15€
618514232	19€



N° de cde	prix hors tva
618514112	15€
618514119	12€
618514125	12€
618514132	15€



N° de cde	prix hors tva
618514012	15€
618514016	9€
618514019	11€
618514025	17€



N° de cde	prix hors tva
618514305	7€




Raccords pneumatiques 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continmagmt.be

Fe




RÉDUCTION CONIQUE FILETAGE EXTÉRIEUR - FILETAGE INTÉRIEUR (LONG) (EMBALLÉ PAR 10 PIÈCES)




N° de cde	28544	28548	28546
A (buitendraad)	¼"	½"	¾"
B (binnendraad)	¾"	½"	½"
H	11	11	11,5
L	25,5	29	29,5
SW (taille de clé)	20	25	25
Prix	22€	29€	29€

GENOU 90° FILETAGE INTÉRIEUR




N° de cde	25348
A	¼"
B	11
C	22
SW (taille de clé)	13
Poids	24 gr
Prix	3,50€

MAMELON DOUBLE AVEC FILETAGE EXTÉRIEUR CONIQUE (EMBALLÉ PAR 10 PIÈCES)




N° de cde	28532	28533	28534
A	¼"-½"	¾"-3/8"	½"-½"
H	11	11,5	28
L	27	28	33,5
SW (taille de clé)	14	17	22
Prix	19€	22€	22€

GENOU 90° FILETAGE MÂLE




N° de cde	25346
A	¾"
B	11,5
C	26,5
SW (taille de clé)	17
Poids	40 gr
Prix	3,50€

RÉDUCTEUR À FILETAGE EXTÉRIEUR CONIQUE (EMBALLÉ PAR 10 PIÈCES)




N° de cde	28538	28540	28542
A1	1/8"	¼"	¾"
A2	¼"	¾"	½"
H1	7,5	11	11,5
H2	11	11,5	14
L	23,5	27,5	31
SW (taille de clé)	14	17	22
Prix	19€	15€	22€

GENOU 90° FILETAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR




N° de cde	25347
A	¼"
B	11
C	22
D	22
SW (taille de clé)	13
GR	22
Prix	3,50€

RACCORD EN T




N° de cde	28549	28550
A	¼"	¾"
B	11	11,5
C	22	26,5
D	44	53
SW (taille de clé)	13	17
Poids	30 gr	58 gr
Prix	3,50€	3,50€

BOUCHON



N° de cde	555012234	555012233
A	¼"	¾"
H	8	9
L	13	14
SW (taille de clé)	17	19
Prix	2,60€	2,50€

DISTRIBUTEURS D'AIR COMPRIMÉ (EMBALLÉ PAR 10 PIÈCES)



N° de cde	28500
A	3/8"
B	11,5
SW (taille de clé)	20
Poids	36 gr
Prix	49€

CLAPETS ANTI-RETOUR



N° de cde	20232	25530	25680	25721	20242	25720	25881
A	1/8"	1/8"	1/8"	3/8"	1/8"	1/8"	1/8"
F1	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	3/8"	1"	1/2"
F2 (bicone)	12	10	15	15	Slangpilaar	18	10
Prix	29€	13,50€	19€	19€	19€	39€	33€

VANNES D'ARRÊT - FILETAGE INTÉRIEUR



N° de cde	25326	25327	25328
Raccord	2x1/4" F	2x3/8" F	2x1/2" F
Prix	13,50€	13,50€	13,50€

VALVES DE SÉCURITÉ



N° de cde	25560	20268	25710	25711
Max. bar	8 bar	10 bar	11 bar	15 bar
Raccord (filetage extérieur)	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
Prix	13,50€	13,50€	13,50€	19€

PRESSOSTATS



MANOMÈTRES



RÉGULATEURS DE PRESSION



FILTRES À AIR





Soufflettes 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

SOUFFLETTES AVEC REGLAGE AIR SELON LES NORMES 'OSHA'



SOUFFLETTES PROGRESSIVES EN MATERIAU COMPOSITE

Selon les normes de sécurité "OSHA"

- La soufflette est en matériau composite résistant aux chocs
- Equipé d'une poignée et levier en caoutchouc "soft touch" pour une utilisation ergonomique
- Débit d'air progressivement réglable
- Tuyau en acier inoxydable conforme aux normes de sécurité «OSHA»
- Équipé d'un filetage femelle 1/4 "en laiton
- Pression de travail idéale entre 6 et 8 bar
- Pression de service maximale de 16 bars

Anti-griffes



N° de cde: 28790

25€
prix hors tva

Anti-griffes 80mm



N° de cde: 28788

27€
prix hors tva

150mm



N° de cde: 28780

29€
prix hors tva

300mm



N° de cde: 28782

35€
prix hors tva

500mm



N° de cde: 28784

49€
prix hors tva

800mm



N° de cde: 28786

59€
prix hors tva

BLAASPISTOOL

NEW



N° de cde: 28612

15€
prix hors tva

BLAASPISTOOL MET LANGE BEK EN SILENCER

EVO



150mm

N° de cde: 28611

19€
prix hors tva



300mm

N° de cde: 28742

24€
prix hors tva



500mm

N° de cde: 28744

27€
prix hors tva



800mm

N° de cde: 28746

35€
prix hors tva

BLAASPISTOOL MET 'VENTURI' MONDSTUK

EVO



N° de cde: 28615

22€
prix hors tva

SOUFFLETTE AVEC BEC COURT



N° de cde: 28606

8⁵⁰€
prix hors tva

SOUFFLETTE AVEC BEC LONG



N° de cde: 28608

9⁵⁰€
prix hors tva

SOUFFLETTE DE SECURITE

Security



N° de cde: 28596

12€
prix hors tva

SOUFFLETTE AVEC 'VENTURI'

600 L/min



N° de cde: 28597

15€
prix hors tva

Pistolets de scellage & gonfleurs de pneus ⁶

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmf.be

PISTOLETS DE SCELLAGE



N° de cde: 553110101

Pistolet de scellage pour cartouches

- Cartouche: Ø 48 - 310 ml
- Pression: 6 bar

69€
prix hors tva



N° de cde: 553110102

Pistolet de scellage équilibré avec régulateur d'air pour cartouches

- Cartouche: Ø 48 - 310 ml
- Pression: 6 bar

85€
prix hors tva



N° de cde: 553110103

Pistolet de scellage équilibré avec régulateur d'air pour saucisses

- Saucisse: 300 - 400 - 600 ml
- Pression: 6 bar

125€
prix hors tva



N° de cde: 553110104

Pistolet de scellage équilibré avec régulateur d'air pour saucisses & cartouches

- Cartouche: Ø 48 - 310 ml
- Saucisse: 300 - 400 - 600 ml
- Pression: 6 bar

129€
prix hors tva

PROF. GEIJKTE BANDENBLAASPISTOOL

N° de cde: 28602

- 0-10 bar



79€
prix hors tva

PROF. GEIJKTE BANDENBLAASPISTOOL VRACHTWAGENS

N° de cde: 28101

- 0-10 bar



85€
prix hors tva

PROF. BANDENBLAASPISTOOL

N° de cde: 28750

- 0,7-11 bar



155€
prix hors tva

PROF. DIGITALE BANDENBLAASPISTOOL

N° de cde: 28752

- 0,1-11 bar



185€
prix hors tva

GONFLEUR DE PNEUS

N° de cde: 28600

- 0-12 bar



25€
prix hors tva

GONFLEUR DE PNEUS POUR CAMIONS

N° de cde: 28603

- 0-10 bar



29€
prix hors tva

GONFLEUR DE PNEUS ÉTALONNÉ

N° de cde: 28552

- 0-10 bar



39€
prix hors tva

GONFLEUR DE PNEUS ÉTALONNÉ POUR CAMIONS

N° de cde: 28553

- 0-10 bar



49€
prix hors tva

RACCORD SOUPE POUR GONFLEUR 6MM



4€

N° de cde: 28599

prix hors tva

PIÈCE D'ADAPTATION GONFLEUR DE PNEUS CAMION 6MM AVEC POIGNÉE



N° de cde: 553100006

17€

prix hors tva

GONFLEUR DIGITALE DE PNEUS DE CAMION



N° de cde: 28605

- Max12 bar

82€

prix hors tva

SET POUR GONFLEUR BALLON-BATEAU-PNEU



11€

N° de cde: 28604

prix hors tva




Fe



Régulateurs de pression (FRL) 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

REGULATEURS DE PRESSION 1/4" FILET INTERIEUR




N° de cde: 28708

- Pression d'entrée max: 12 bar
- Pression réglable: 0-10 bar
- Débit max. à 6 bar: 1700 l/min.

29€
prix hors tva

REGULATEURS DE PRESSION 1/2" FILET INTERIEUR




N° de cde: 28709

- Pression d'entrée max: 14 bar
- Pression réglable: 0-12 bar
- Débit max. à 6 bar: 5000 l/min.

49€
prix hors tva

REGULATEURS DE PRESSION 1" FILET INTERIEUR




N° de cde: 28711

- Pression d'entrée max: 16 bar
- Pression réglable: 0-14 bar
- Débit max. à 6 bar: 6000 l/min.

115€
prix hors tva

HUILEUR 1/4" FILET INTERIEUR




N° de cde: 28710

- Pression d'entrée max: 12 bar
- Pression réglable: 0-10 bar
- Débit max. à 6 bar: 1700 l/min.

39€
prix hors tva

HUILEUR 1/2" FILET INTERIEUR




N° de cde: 28712

- Pression d'entrée max: 14 bar
- Pression réglable: 0-12 bar
- Débit max. à 6 bar: 5000 l/min.

47€
prix hors tva

HUILEUR 1" FILET INTERIEUR




N° de cde: 28714

- Pression d'entrée max: 16 bar
- Pression réglable: 0-14 bar
- Débit max. à 6 bar: 6000 l/min.

125€
prix hors tva

REGULATEURS DE PRESSION SÉPARATEUR D'EAU 1/4" FILET INTERIEUR




N° de cde: 28704

- Pression d'entrée max: 12 bar
- Pression réglable: 0-10 bar
- Débit max. à 6 bar: 1700 l/min.
- Capacité filtre: 10 micron

52€
prix hors tva

REGULATEURS DE PRESSION SÉPARATEUR D'EAU 1/2" FILET INTERIEUR




N° de cde: 28706

- Pression d'entrée max: 14 bar
- Pression réglable: 0-12 bar
- Débit max. à 6 bar: 5000 l/min.
- Capacité filtre: 10 micron

69€
prix hors tva

REGULATEURS DE PRESSION SÉPARATEUR D'EAU 1" FILET INTERIEUR




N° de cde: 28703

- Pression d'entrée max: 16 bar
- Pression réglable: 0-14 bar
- Débit max. à 6 bar: 6000 l/min.
- Capacité filtre: 10 micron

175€
prix hors tva

REGULATEURS DE PRESSION SÉPARATEUR D'EAU ET HUILEUR 1/4" FILET INT.



N° de cde: 28700

- Pression d'entrée max: 12 bar
- Pression réglable: 0-10 bar
- Débit max. à 6 bar: 1700 l/min.
- Capacité filtre: 10 micron

82€
prix hors tva

REGULATEURS DE PRESSION SÉPARATEUR D'EAU ET HUILEUR 1/2" FILET INT.



N° de cde: 28702

- Pression d'entrée max: 14 bar
- Pression réglable: 0-12 bar
- Débit max. à 6 bar: 5000 l/min.
- Capacité filtre: 10 micron

129€
prix hors tva

REGULATEURS DE PRESSION SÉPARATEUR D'EAU ET HUILEUR 1" FILET INTERIEUR



N° de cde: 28701

- Pression d'entrée max: 16 bar
- Pression réglable: 0-14 bar
- Débit max. à 6 bar: 6000 l/min.
- Capacité filtre: 10 micron

285€
prix hors tva

Kits d'air comprimé / pistolets à peinture 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

KIT D'AIR COMPRIME DE BASE (6-PIECES)



N° de cde: 28551

Comprenant:

- Soufflette courte
- Gonfleur de pneus
- Tuyau spiralé avec raccords
- Set pour gonfleur

49€
prix hors tva

KIT D'AIR COMPRIME EN METAL (5-PIECES)



N° de cde: 28620

Comprenant:

- Soufflette courte
- Pistolet de lavage avec gobelet
- Pistolet à peinture avec gobelet
- Gonfleur de pneus
- Tuyau spiralé avec raccords

79€
prix hors tva

KIT D'AIR COMPRIMÉ PRO



N° de cde: 28621

Comprenant:

- Tuyau d'air comprimé
- Gonfleur de pneus
- Soufflette anti-griffe
- Pistolet à peinture avec gobelet supérieur
- Raccord Euro en acier galvanisé

199€
prix hors tva

PISTOLET A PEINTURE AVEC GOBELET INFERIEUR 1000 ML

1000ml



N° de cde: 28626

77€
prix hors tva

PISTOLET A PEINTURE AVEC GOBELET SUPERIEUR 600 ML

600ml



N° de cde: 28628

73€
prix hors tva

PISTOLET A PEINTURE HVLP INDUSTRIEL XTREME 100

600ml HVLP



N° de cde: 28690

185€
prix hors tva

PISTOLET A PEINTURE HVLP INDUSTRIEL XTREME 200

1000ml HVLP



N° de cde: 28692

219€
prix hors tva

HVLP Z1000

250ml



N° de cde: 28640

- Pression max.: 2 bar
- Consommation d'air: 150 l/min.
- Gobelet supérieur: 250 ml
- Réglage angle de peinture
- Réglage quantité de peinture
- Réglage quantité d'air
- Gicleur standard: dia. 0,5 mm

179€
prix hors tva

HVLP Z3000

600ml



N° de cde: 28643

- Pression max.: 3 bar
- Consommation d'air: 300 l/min.
- Gobelet supérieur: 600 ml
- Réglage angle de peinture
- Réglage quantité de peinture
- Réglage quantité d'air
- Gicleur standard: dia. 1,4 mm

229€
prix hors tva

XTREME 100 PRO

600ml



N° de cde: 28643

- Pression: 2 - 5 bar
- Consommation d'air: 200 ÷ 400 l/min.
- Gobelet supérieur: 600 ml
- Réglage quantité d'air

199€
prix hors tva

XTREME 100 PRO + KOFFER

600ml



N° de cde: 28643

- Pression: 2 - 5 bar
- Consommation d'air: 200 ÷ 400 l/min.
- Gobelet supérieur: 600 ml
- Réglage quantité d'air

249€
prix hors tva

QPS - QUICK PAINT SYSTEM

QPS-SET composé de:



1 x gobelet supérieur

50 x gobelet intérieur

20 x bouchons

50 x couvercles

N° de cde: 28465

QPS-03 SET 180ml

99€
prix hors tva

N° de cde: 28460

QPS-02 SET 400ml

109€
prix hors tva

N° de cde: 28455

QPS-01 SET 600ml

125€
prix hors tva

N° de cde: 28470

QPS-04 raccord pour:

- 28310
- 28625
- 28628
- 28690
- 28643

22€
prix hors tva

N° de cde: 28475

QPS-05 raccord pour:

- 28645
- 28640

22€
prix hors tva



AIGUILLES RECOMMANDÉES

	Ø mm
Laque synthétique	1,8
Nitrolaques	1,5
Laque acrylique	1,4 of 1,5
Vernis carrosserie	1,4
Enduit carrosserie	1,8 of 2,0
Peinture à structure	2,5
Vernis pour meubles	2,0 of 2,5
Latex	2,5
Peinture pour routes	2,5

RC RODCRAFT®

CLÉS À CHOCS SUR BATTERIE



RC9067



RC9077



RC9087

Article	RC9067	RC9077	RC9087
N° de cde	8951000464	8951000465	8951000466
Tension nominale	20 V	20 V	20 V
Carré	1/2"	1/2"	3/8"
Couple max.	300 Nm	1100 Nm	1100 Nm
Rotations max.	2600 rpm	1700 rpm	1700 rpm
Plage de vitesse en continu	0 - 2600 rpm	0-1700 rpm	0-1700 rpm
Dimensions	137x80x87 mm	230x87x245 mm	230x87x245 mm
Poids	1,2 kg	3 kg	3,05 kg
Prix hors tva	199€	399€	449€

KIT COMPRENANT UNE CLÉ À CHOCS, 2 BATTERIES, UN CHARGEUR ET UN SAC.

	RC9067	RC9077	RC9087
2x 2 Ah	8951000473 429€	x	x
2x 4 Ah	x	8951000474 699€	8951000475 729€
2x 6 Ah	x	8951000476 799€	8951000477 899€



ACCESSOIRES



N° de cde: **8951000467**

• Batterie 20 V 2 Ah

85€
prix hors tva



N° de cde: **8951000468**

• Batterie 20 V 4 Ah

129€
prix hors tva



N° de cde: **8951000469**

• Batterie 20 V 6 Ah

179€
prix hors tva



N° de cde: **8951000470**

• 20 V Chargeur

69€
prix hors tva

Clés à chocs

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

- Clés à chocs compactes avec un couple de desserrage très élevé.
- Équipé d'un boîtier de moteur en composite léger et de marteaux à percussion forgés.
- Tous sont dotés d'une poignée profilée et de surfaces en caoutchouc TPR antidérapantes.
- Un système d'insonorisation des tuyaux d'évacuation d'air peut être installé sur tous les modèles, ce qui améliore le confort de l'utilisateur de plusieurs manières.
- Interrupteur combiné robuste et éprouvé à l'arrière de l'appareil pour une puissance réduite lors du serrage et une puissance maximale lors du desserrage.

Taille du boulon	Couple max. requis	Choix conseillé					
		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"
M8	45 Nm	✓	▲				
M10	90 Nm	▲	✓	▲			
M14	260 Nm		✓	✓			
M16	400 Nm		▲	✓	▲		
M18	550 Nm			✓	✓		
M20	800 Nm			✓	✓	▲	
M24	1300 Nm			▲	✓	✓	
M27	2000 Nm				▲	✓	
M30	2700 Nm					✓	▲
M30 <	2700 Nm <					▲	✓

RC2277 - THE BEAST

Clé à chocs 1/2" "The Beast", la référence parmi les clés à chocs à pouce 1/2", avec un boîtier de mécanisme de chocs en alliage d'aluminium. Manche en composite résistant à la plupart des produits chimiques utilisés dans les ateliers.

- Mécanisme à double marteau
- Porte-capsules avec anneau d'enlèvement
- Gâchette entièrement réglable
- Poignée incurvée en thermoplastique
- Caoutchouc injecté dans le boîtier pour une prise en main durable et confortable
- Système de commande puissance: commande d'une seule main, 1 position en arrière et 3 positions en avant
- Boîtier composite
- Prise d'air rotative à 360°
- Rapide et meilleur rapport puissance/couple
- Couple réel maximal de 1300 Nm (Couple de décollement max. de 1950 Nm)



N° de cde: 8951000349

- Carré: 1/2"
- Couple de travail: 900 Nm
- Couple max.: 1300 Nm
- Vitesse à vide: 8200 rpm
- Poids: 2 kg
- Support tuyau: 10 mm
- Dimensions: 194x 188x 70 mm

- Cons. d'air (moyenne): 245 l/min.
- Entrée d'air: 1/4" IG
- Système de chocs: DUOPACT
- Niveau sonore: 93 dB(A)
- Vibrations: 9,7 m/s²

239€
prix hors tva

RC2177



N° de cde: 8951000043

- Carré: 3/8"
- Couple de travail: 420 Nm
- Couple max.: 580 Nm
- Vitesse à vide: 8200 rpm
- Poids: 1,25 kg
- Support tuyau: 8 mm
- Dimensions: 164x175x60 mm
- Cons. d'air (moyenne): 160 l/min.
- Entrée d'air: 1/4" IG
- Système de chocs: DUOPACT
- Niveau sonore: 90 dB(A)
- Vibrations: 7,9 m/s²

299€
prix hors tva

RC2377



N° de cde: 8951000045

- Carré: 3/4"
- Couple de travail: 1300 Nm
- Couple max.: 1950 Nm
- Vitesse à vide: 5760 rpm
- Poids: 3,5 kg
- Support tuyau: 13 mm
- Dimensions: 225x84x199 mm
- Cons. d'air (moyenne): 255 l/min.
- Entrée d'air: 3/8" IG
- Système de chocs: DUOPACT
- Niveau sonore: 96,8 dB(A)
- Vibrations: 14,5 m/s²

719€
prix hors tva

RC2405



N° de cde: 8951000075

- Carré: 1"
- Couple de travail: 1300 Nm
- Couple max.: 1950 Nm
- Vitesse à vide: 5760 rpm
- Poids: 3,6 kg
- Support tuyau: 13 mm
- Dimensions: 221x84x199 mm
- Cons. d'air (moyenne): 255 l/min.
- Entrée d'air: 3/8" IG
- Système de chocs: DUOPACT
- Niveau sonore: 96,8 dB(A)
- Vibrations: 14,5 m/s²

799€
prix hors tva

Clés à chocs

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

RC2203 - MINI CLÉ À CHOCS



N° de cde: 8951000387

- Carré: 1/2"
- Couple max.: 650 Nm
- Couple max. au desserrage: 1254 Nm
- Vitesse à vide: 10500 rpm
- Poids: 1,1 kg
- Dimensions: 115 mm
- Cons. d'air (moyenne): 125 l/min.
- Entrée d'air: 1/4" F
- Niveau sonore : 90 dB(A)
- Vibrations: 11,2 m/s²
- Tuyau (dia. int.): 10 mm

199€
prix hors tva

RC2235 - CLÉ À CHOCS D'ANGLE



N° de cde: 8951000286

- Carré: 1/2"
- Couple de travail: 220 Nm
- Couple max.: 300 Nm
- Vitesse à vide: 7400 rpm
- Poids: 1,85 kg
- Support tuyau: 8 mm
- Dimensions: 341x80x58 mm
- Cons. d'air (moyenne): 81 l/min.
- Couple max.: 300 Nm
- Entrée d'air: 1/4" IG
- Système de chocs: JUMBO HAMMER
- Niveau sonore : 97 dB(A)
- Vibrations: 43,5 m/s²

369€
prix hors tva

RC2266



N° de cde: 8951000436

- Carré: 1/2"
- Couple de travail: 750 Nm
- Couple max. 750 Nm
- Vitesse à vide: 9000 rpm
- Dimensions: 185x185x70 mm
- Cons. d'air (moyenne): 130 l/min.
- Niveau sonore: 107,7 dB(A)
- Tuyau (dia. int.): 10 mm
- Entrée d'air: 1/4" IG
- Système de chocs: TWIN HAMMER
- Vibrations: 13,6 m/s²
- Poids: 2,2 kg

169€
prix hors tva

RC2205



N° de cde: 89510000855

- Carré: 1/2"
- Couple de travail: 406 Nm
- Couple max.: 580 Nm
- Vitesse à vide: 7800 rpm
- Poids: 2,4 kg
- Support tuyau: 10 mm
- Dimensions: 150x140x40 mm
- Cons. d'air (moyenne): 130 l/min.
- Entrée d'air: 1/4" IG
- Système de chocs: PIN CLUTCH
- Niveau sonore : 87,4 dB(A)
- Vibrations: 6,71 m/s²

199€
prix hors tva

RC2315



N° de cde: 8951077130

- Carré: 3/4"
- Couple de travail: 1100 Nm
- Couple max.: 1500 Nm
- Vitesse à vide: 5600 rpm
- Poids: 4,7 kg
- Support tuyau: 13 mm
- Dimensions: 242x230x78 mm
- Cons. d'air (moyenne): 340 l/min.
- Entrée d'air: 3/8" IG
- Système de chocs: DUOPACT
- Niveau sonore : 91,1 dB(A)
- Vibrations: 9,97 m/s²

589€
prix hors tva

Sets de douilles

RS3113 - 13 DOUILLES COURTES



3/8"

N° de cde: 8951012354

13 Douilles courtes 3/8" dans un boîtier solide (7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm)

69€
prix hors tva

RS4114 - 14 DOUILLES COURTES



1/2"

N° de cde: 8951012356

14 Douilles courtes 1/2" dans un boîtier solide (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-26-27 mm)

79€
prix hors tva

RS4114 D - 14 DOUILLES LONGUEUS



1/2"

N° de cde: 8951012357

14 Douilles longues 1/2" dans un boîtier solide (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-26-27 mm)

135€
prix hors tva

RS413 WP - 3 DOUILLES LONGUEUS



1/2"

N° de cde: 8951012362

3 Douilles longues 1/2" dans un boîtier solide (17-19-21 mm) avec protection anti-rayures

39€
prix hors tva

RS618 - 8 DOUILLES COURTES



3/4"

N° de cde: 8951012358

8 Douilles courtes 3/4" dans un boîtier solide (26-27-29-30-32-35-36-38 mm)

165€
prix hors tva

RS618 D - 8 DOUILLES LONGUEUS



3/4"

N° de cde: 8951012359

8 Douilles longues 3/4" dans un boîtier solide (26-27-29-30-32-35-36-38 mm)

239€
prix hors tva

Clés à chocs pour véhicules lourdes

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

CLÉS À CHOCS SÉRIE 1" AVEC AXE COURTE OU LONGUE

Cette nouvelle série de clés à chocs de 1" (avec tige courte ou longue) de Rodcraft est conçue pour, entre autres, changer les pneus des véhicules lourds. Le mécanisme du marteau, fermé et donc pratiquement sans entretien, offre une longue durée de vie et un couple élevé pour un travail efficace.



RC2461

N° de cde: **8951000354**

- Carré: 1"
- Couple de travail: 1800 Nm
- Couple max. au desserrage: 2600 Nm
- Vitesse à vide: 4600 rpm
- Poids: 11,8 kg
- Dimensions: 413 mm
- Entrée d'air: 1/2" F
- Système de chocs: CH (Closed hammer)
- Niveau sonore: 103,3 dB(A)
- Vibrations: 11,3 m/s²
- Tuyau (dia. int.): 13 mm

699€
prix hors tva



RC2471

N° de cde: **8951000355**

- Carré: 1"
- Couple de travail: 1800 Nm
- Couple max. au desserrage: 2600 Nm
- Vitesse à vide: 4600 rpm
- Poids: 12,8 kg
- Dimensions: 540 mm
- Entrée d'air: 1/2" F
- Système de chocs: CH (Closed hammer)
- Niveau sonore: 103,3 dB(A)
- Vibrations: 11,3 m/s²
- Tuyau (dia. int.): 13 mm

699€
prix hors tva

RC2437XI



N° de cde: **8951000068**

- Carré: 1"
- Couple de travail: 1900 Nm
- Couple max.: 2700 Nm
- Vitesse à vide: 6000 rpm
- Poids: 7,2 kg
- Support tuyau: 13 mm
- Dimensions: 275x158x245 mm
- Cons. d'air (moyenne): 360 l/min.
- Entrée d'air: 1/2" IG
- Système de chocs: DUOPACT
- Niveau sonore: 100,8 dB(A)
- Vibrations: 10,7 m/s²



999€
prix hors tva

EN OPTION: RS818 - DOUILLES 1"



N° de cde: **8951012360**

8 Douilles puissantes 1" dans un boîtier solide (27-30-32-33-35-36-38-41 mm)

- Résistant aux chocs
- Qualité du chrome-molybdène
- Marquage au laser sur chaque douille avec le numéro de modèle et la taille de la clé.

259€
prix hors tva

EN OPTION: TUYAUX & RACCORDS À GRIFFES

Voir aussi les tuyaux en caoutchouc pg. 84 & les raccords à griffes pg. 91

RC2457XI



N° de cde: **8951000135**

- Carré: 1"
- Couple de travail: 2000 Nm
- Couple max.: 2900 Nm
- Vitesse à vide: 5900 rpm
- Poids: 7,2 kg
- Support tuyau: 13 mm
- Dimensions: 337x165x190 mm
- Cons. d'air (moyenne): 300 l/min.
- Entrée d'air: 1/2" IG
- Système de chocs: DUOPACT
- Niveau sonore: 106 dB(A)
- Vibrations: 9,8 m/s²



979€
prix hors tva

RC2477XI



N° de cde: **8951000046**

- Carré: 1"
- Couple de travail: 2000 Nm
- Couple max.: 2900 Nm
- Vitesse à vide: 5900 rpm
- Poids: 8,1 kg
- Support tuyau: 13 mm
- Dimensions: 490x165x89 mm
- Cons. d'air (moyenne): 300 l/min.
- Entrée d'air: 1/2" IG
- Système de chocs: DUOPACT
- Niveau sonore: 106 dB(A)
- Vibrations: 9,8 m/s²



999€
prix hors tva

Clés dynamométriques

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES



Modèle	DMS200	DMS400	DMS1000
N° de cde	8951000093	8951000094	8951000095
Capacité	40 - 200 Nm	150 - 750 Nm	200 - 1000 Nm
Longueur	520 mm	1060 mm	1255 mm
Poids	2,02 kg	5,84 kg	6,84 kg
€	219€	849€	1079€



Minitools

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

Fe



N° de cde	8951000428	8951000429	8951000430	8951000431	8951000432	8951000433	8951000434	8951000435
Modèle	RC7001	RC7102	RC7103	RC7601	RC7602	RC3201	RC3202	RC3203
Description	Mini meuleuse pince 6 mm	Mini meuleuse pince 6 mm	Mini meuleuse d'angle 50 mm	Mini meuleuse "Roloc" 50 mm	Mini polisseuse 50 mm	Mini racagnac 3/8"	Mini racagnac multifonctionnelle	Mini racagnac 3/8"
	223 W 25000 rpm Tête de serrage: 6 mm 63,6 l/min. 0,43 kg 116x37x66 mm	223 W 18000 rpm Tête de serrage: 6 mm 66 l/min. 0,55 kg 27x72x66 mm	223 W 18000 rpm Disque: 50 mm (2") 60 l/min. 0,66 kg 129x60x87 mm	223 W 18000 rpm Disque: 50 mm (2") Roloc 64,2 l/min. 0,49 kg 126x50x66 mm	223 W 4500 rpm Disque: 50 mm (2") Scratch 61,2 l/min. 0,58 kg 152x60x73 mm	300 rpm Couple max.: 50 Nm Carré: 3/8" 58,2 l/min. 0,46 kg 135x40x57 mm	400 rpm Couple max.: 50 Nm Carré: 3/8" + adaptateur pour embouts +10-12-13 mm 64,2 l/min. 0,5 kg 160x46x54 mm	600 rpm Couple max.: 50 Nm Raccord: Pin clutch 64,2 l/min. 0,65 kg 158x37x56 mm
Prix hors tva	119€	129€	169€	149€	219€	155€	199€	225€

ACCESSOIRES MINITOOLS

N° de Cde	Pour	Description	Qté	Prix HTVA	N° de Cde	Pour	Description	Qté	Prix HTVA
8940162770	RC7103	Meule 2" grain 120	5	39€	6158135400	RC7601	Disque non tissé moyen 2" Roloc	50	119€
8940162769	RC7103	Meule 2" grain.80	5	39€	6158135410	RC7601	Disque non tissé fin 2" Roloc	50	119€
8940162768	RC7103	Meule 2" grain 60	5	39€	8955000007	RC7602	Support 2" embout 5/16"- 24 - Scratch	1	13,50€
8940164490	RC7103	Roue de coupe 2"	5	29€	8955000028	RC7602	Disque abrasifs 2" grain 600 - Scratch	10	13,50€
6158135150	RC7601	CPA1000 support 2" avec 9 trous- Roloc	1	59€	8955000030	RC7602	Disque abrasifs 2" grain 320 - Scratch	10	9,50€
6158135360	RC7601	Disque lié à la résine 2" grain 60 - Roloc	50	85€	8955000032	RC7602	Disque abrasifs 2" grain 180 - Scratch	10	9,50€
6158135370	RC7601	Disque lié à la résine 2" grain 80 - Roloc	50	85€	8940158774	RC7602	Bonnet en laine d'agneau 2" Scratch	1	12,50€
6158135380	RC7601	Disque lié à la résine 2" grain 120 - Roloc	50	89€	8940158772	RC7602	Disque de polissage doux 2" Scratch	1	19€
6158135390	RC7601	Disque non tissé grossier 2" Roloc	50	119€	8940158773	RC7602	Disque de polissage doux 2" Scratch	1	19€



Clés à cliquet

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

RC3002 - TRÈS COMPACT

Max. 6,38bar

OIL DAILY

NEW

1/4"



N° de cde: 8951078032

- Carré: 1/4"
- Couple max.: 33 Nm
- Vitesse à vide: 283 rpm
- Poids: 0,45 kg
- Dimensions: 133x56x36 mm
- Cons. d'air (moyenne): 72 l/min.
- Raccord: 1/4" BSP
- Niveau sonore: 84,9 dB(A)
- Vibrations: 7 m/s²

179€
prix hors tva

RC3068

Max. 6,38bar

OIL DAILY

1/4"



N° de cde: 8951000369

- Carré: 1/4"
- Couple max.: 45 Nm
- Vitesse à vide: 280 rpm
- Poids: 0,67 kg
- Tuyau (dia. int.): 10 mm
- Dimensions: 212 mm
- Cons. d'air (moyenne): 170 l/min.
- Raccord: 1/4" F
- Niveau sonore: 92,9 dB(A)
- Vibrations: 8,5 m/s²

199€
prix hors tva

RC3268

Max. 6,38bar

OIL DAILY

3/8"



N° de cde: 8951000370

- Carré: 3/8"
- Couple de travail: 25 Nm
- Couple max.: 50 Nm
- Vitesse à vide: 280 rpm
- Poids: 0,68 kg
- Tuyau (dia. int.): 10 mm
- Dimensions: 210 mm
- Cons. d'air (moyenne): 170 l/min.
- Raccord: 1/4" F
- Niveau sonore: 92,9 dB(A)
- Vibrations: 8,5 m/s²

189€
prix hors tva

RC3278

Max. 6,38bar

OIL DAILY

3/8"



N° de cde: 8951000371

- Carré: 3/8"
- Couple de travail: 60 Nm
- Couple max.: 100 Nm
- Vitesse à vide: 190 rpm
- Poids: 1,25 kg
- Tuyau (dia. int.): 10 mm
- Dimensions: 260 mm
- Cons. d'air (moyenne): 240 l/min.
- Raccord: 1/4" F
- Niveau sonore: 89,2 dB(A)
- Vibrations: 9,2 m/s²

199€
prix hors tva

RC3678

Max. 6,38bar

OIL DAILY

1/2"



N° de cde: 8951000372

- Carré: 1/2"
- Couple de travail: 90 Nm
- Couple max.: 100 Nm
- Vitesse à vide: 190 rpm
- Poids: 1,22 kg
- Tuyau (dia. int.): 10 mm
- Dimensions: 260 mm
- Cons. d'air (moyenne): 240 l/min.
- Raccord: 1/4" F
- Niveau sonore: 89,2 dB(A)
- Vibrations: 9,2 m/s²

199€
prix hors tva

RC3700

Max. 6,38bar

OIL DAILY

1/2"



N° de cde: 8951078074

- Carré: 1/2"
- Couple de travail: 130 Nm
- Couple max.: 130 Nm (250 H)
- Vitesse à vide: 320 rpm
- Poids: 1,6 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 312x52x52 mm
- Cons. d'air (moyenne): 130 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 92 dB(A)
- Vibrations: 3,19 m/s²

379€
prix hors tva

RC3288 - TÊTE FLEXIBLE



3/8"



N° de cde: 8951000460

- Tige fileté: 3/8"
- Couple max.: 80 Nm
- Rotations: 169 rpm
- Poids: 1,42 kg
- Longueur: 272 mm
- Niveau sonore: 84,8 dB(A)
- Vibration: 13,08 m/s²

299€
prix hors tva

RC3688 - TÊTE FLEXIBLE



1/2"



N° de cde: 8951000461

- Tige fileté: 1/2"
- Couple max.: 90 Nm
- Rotations: 165 rpm
- Poids: 1,43 kg
- Longueur: 272 mm
- Niveau sonore: 84,8 dB(A)
- Vibration: 13,08 m/s²

299€
prix hors tva

Meuleuses

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

- Avec les meuleuses d'angle pneumatiques Rodcraft, vous pouvez facilement effectuer des travaux de meulage lourds ou l'élimination de cordons de soudure.
- Idéal pour les travaux de meulage sur la carrosserie ou la découpe de la tôle.
- Différents modèles pour différentes tailles de disques.
- Les affûteuses de goupilles de cette série sont utilisées dans des applications d'entretien général telles que le nettoyage des profils, le réglage des canaux d'entrée et de sortie, l'alésage des moteurs et les petits travaux généraux de polissage et de meulage.
- Disponible en différents modèles et exécutions, et différents rapports de pince de serrage.

RC7088 - MEULEUSE DE VULCANISATION (PNEUS)

N° de cde: 8951000330

- Puissance: 400 W
- Poids: 1 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Vitesse à vide: 2800 rpm
- Cons. d'air (moyenne): 312 l/min.
- Raccord: 1/4" F
- Niveau sonore : 96,4 dB(A)
- Vibrations: 5,59 m/s²



179€
prix hors tva

MEULEUSES AVEC BLOQUAGE D'AXE



Tête de serrage standard de 6 mm. Il existe des têtes de serrage de 3 à 8 mm disponibles en option. Le coque ergonomique protège contre la transmission du froid et tient bien en main.



RC7028

N° de cde: 8951000275

- Tête de serrage: 6 mm
- Puissance: 400 W
- Poids: 0,72 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Vitesse à vide: 27000 rpm
- Cons. d'air (moyenne): 228 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 85,2 dB(A)
- Vibrations: 2,38 m/s²

189€
prix hors tva



RC7048

N° de cde: 8951000276

- Tête de serrage: 6 mm
- Puissance: 400 W
- Poids: 0,8 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Vitesse à vide: 27000 rpm
- Cons. d'air (moyenne): 228 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 85,7 dB(A)
- Vibrations: 3,78 m/s²

209€
prix hors tva



RC7128

N° de cde: 8951000277

- Tête de serrage: 6 mm
- Puissance: 400 W
- Poids: 0,76 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Vitesse à vide: 23000 rpm
- Cons. d'air (moyenne): 228 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 84,8 dB(A)
- Vibrations: 4,05 m/s²

219€
prix hors tva

RC7009



N° de cde: 8951000274

- Tête de serrage: 6 mm
- Puissance: 300 W
- Vitesse à vide: 30000 rpm
- Poids: 0,37 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Vitesse à vide: 30000 rpm
- Cons. d'air (moyenne): 144 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 85,7 dB(A)
- Vibrations: 3,33 m/s²



89€
prix hors tva

RC7058



N° de cde: 8951000278

- Tête de serrage: 6 mm
- Puissance: 700 W
- Vitesse à vide: 23500 rpm
- Poids: 0,82 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 190x145x50 mm
- Cons. d'air (moyenne): 288 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 92,7 dB(A)
- Vibrations: 1,82 m/s²



299€
prix hors tva

RC7068



N° de cde: 8951000329

- Tête de serrage: 6 mm
- Puissance: 400 W
- Vitesse à vide: 2800 rpm
- Poids: 0,95 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 217x72x43 mm
- Cons. d'air (moyenne): 228 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 96,1 dB(A)
- Vibrations: 4,05 m/s²



179€
prix hors tva

RC7038 - MEULESE DE GOMMAGE



N° de cde: 8951000328

- Puissance: 400 W
- Vitesse à vide: 2800 rpm
- Poids: 0,92 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 210x72x43 mm
- Cons. d'air (moyenne): 500 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 86 dB(A)
- Vibrations: 4,5 m/s²

EN OPTION

N° de cde: 8951011677

- Roue en gomme



25€
prix hors tva

189€
prix hors tva

RC7051 - MINI MEULEUSE



N° de cde: 8951000165

- Tête de serrage: 3 mm
- Puissance: 40 W
- Poids: 0,2 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Vitesse à vide: 60000 rpm
- Cons. d'air (moyenne): 96 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 71 dB(A)
- Vibrations: <2,5 m/s²



229€
prix hors tva

Poncesuses et polisseurs

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be



- Les poncesuses Rodcraft sont idéales pour travailler sur de grandes surfaces et pour éliminer la rouille et l'oxydation.
- Par exemple, le ponçage à nu du matériau peut être effectué très rapidement avec ces machines excentriques.
- Les machines excentriques ont une course de 2, 5 ou 10 mm.
- Les poncesuses à bande sont souvent utilisées pour les travaux de réparation où les espaces à exploiter sont souvent réduits.
- Les bandes abrasives sont disponibles en différentes granulométries.

PONCEUSE EXCENTRIQUE

Poncesuse excentrique à une main, à profil bas, convenant au ponçage fin, au ponçage mat et aux réparations de peinture.

- Poncesuse de finition extrêmement puissante
- Le système d'aspiration innovant et ergonomique éloigne toujours la poussière de l'utilisateur.
- Poignée ergonomique et entièrement protégée
- Échappement pivotant innovant pour les gauchers et les droitiers
- Hauteur de 107 mm seulement
- Gomme thermique isolante contre le froid et pour une bonne adhérence
- Le régulateur de vitesse peut être utilisé d'une seule main pendant le travail.
- Fourni avec deux orifices d'aspiration interchangeable de 29 et 27 mm de diamètre
- Equipé d'un support velcro de 150 mm pour disque avec 15 trous (8955000012)

- Disque & filetage: 150 mm - 5/16" AG
- Vitesse à vide: 10000 rpm
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 206x107 mm
- Cons. d'air (moyenne): 450 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Vibrations: 3,8 m/s²



VELCRO STEUNDISQUE

N° de cde: 895500012

Patrin de support en velcro pour poncesuse à orbite aléatoire, diamètre 150 mm, 15 trous



45€
prix hors tva



Modèle	N° de cde	Excentrique	Vibrations	Niveau sonore	Poids	Prix
RC7702 V6	8951000021	2,5 mm	3,8 m/s ²	79,5 dB(A)	0,825 kg	285€
RC7705 V6	8951000020	5 mm	5,4 m/s ²	86,1 dB(A)	0,85 kg	259€
RC7710 V6	8951000070	10 mm	9 m/s ²	79,1 dB(A)	0,945 kg	275€

RC7705 V6-2 H - PONCEUSE EXCENTRIQUE À 2 MAINS

N° de cde: 8951000081

Poncesuse excentrique à deux mains au design ergonomique - course de 5 mm. Equipé d'un support velcro de 150 mm pour disque avec 15 trous (8955000012 - voir ci-dessus).

- Compact
- Confort et isolation
- Commande de la vitesse d'une seule main
- Échappement innovant et pivotant permettant d'utiliser la gauche et la droite.
- Fonctionnement à droite
- Hauteur de 107 mm seulement
- Caoutchouc thermique isolant contre le froid et pour une bonne adhérence
- Fourni avec deux orifices d'aspiration interchangeable de 29 et 27 mm de diamètre



- Dimensions: 315x107 mm
- Cons. d'air (moyenne): 450 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 83,5 dB(A)
- Vibrations: 5,1 m/s²
- Disque & filetage: 150 mm - 5/16" AG
- Excentrique: 5 mm
- Vitesse à vide: 10000 rpm
- Poids: 1 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm

289€
prix hors tva

RC7682 K



N° de cde: 8951000018

Contenue:



- 1 Poncesuse à pistolet RC7682
- 1 Disque de support en scratch 50 mm (2")
- 1 Disque de support en scratch 75 mm (3")
- 10 Disque abrasifs 50 mm ; grain 600
- 10 Disque abrasifs 75 mm ; grain 600
- 10 Disque abrasifs 50 mm ; grain 320
- 10 Disque abrasifs 75 mm ; grain 320
- 10 Disque abrasifs 50 mm ; grain 180
- 10 Disque abrasifs 75 mm ; grain 180
- 1 Coffre
- Disque: 50 mm (2") - 75 mm (3") AG
- Filetage: 5/16" AG
- Excentrique: 5 mm
- Vitesse à vide: 15000 rpm
- Poids: 0,5 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 260x165x37 mm
- Cons. d'air (moyenne): 380 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 79,6 dB(A)
- Vibrations: 8,9 m/s²

229€
prix hors tva

RC7661 V



N° de cde: 8951072231

- Disque & filetage: 77 mm - 5/16" AG
- Excentrique: 2,5 mm
- Vitesse à vide: 10000 rpm
- Poids: 1 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Longueur: 165 mm
- Cons. d'air (moyenne): 350 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 88 dB(A)
- Vibrations: 3,5 m/s²

239€
prix hors tva

RC7691 V



N° de cde: 8951072212

- Disque & filetage: 200 mm - 6 x M4
- Excentrique: 5 mm
- Vitesse à vide: 900 rpm
- Poids: 2,1 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 300x120 mm
- Cons. d'air (moyenne): 340 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 88,6 dB(A)
- Vibrations: 2,8 m/s²

399€
prix hors tva

Ponçeurs et polisseurs

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

RC7130 - GRAND POLISSEUSE D'ANGLE



N° de cde: 8951072004

- Course: 5/8" AG
- Disque : 178 mm
- Puissance: 500 W
- Vitesse à vide: 2500 rpm
- Poids: 2 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 320x38x100 mm

- Cons. d'air (moyenne): 525 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 87,9 dB(A)
- Vibrations: 6,9 m/s²

459€
prix hors tva

RC7683 K - COFFRE MINI POLISSEUSE



N° de cde: 8951000017

- Prêt à l'emploi avec disque
- Contenu:
 - 1 Mini polisseuse RC7683
 - 1 plateau velcro 75 mm (3")
 - 1 tampon de mousse blanche de 75 mm (3")
 - 1 coussin en mousse jaune de 75 mm (3")
 - 1 coussin en peau de mouton 75 mm (3") 8955000036

- Course: 5/16" IG -24 UNF
- Disque : 75 mm
- Puissance: 150 W
- Vitesse à vide: 5500 rpm
- Poids: 0,6 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm

- Dimensions: 12x125x42 mm
- Cons. d'air (moyenne): 360 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 78,5 dB(A)
- Vibrations: 3,8 m/s²

239€
prix hors tva

RC7155 - PONCEUSE À BANDE 10 MM



N° de cde: 8951072041

- Bande abrasive: 10x330 mm
- Puissance: 300 W
- Vitesse à vide: 18000 rpm
- Poids: 0,8 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 285x37x22 mm
- Cons. d'air (moyenne): 400 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 79,5 dB(A)
- Vibrations: 2,5 m/s²

10 PIÈCES DE BANDES ABRASIVES 10X330 MM

N° de cde	Grain	Prix hors tva
8951011604	40	37€
8951011570	80	37€
8951011577	120	39€
8951011578	180	39€
8951011579	240	39€

229€
prix hors tva

RC7156 - PONCEUSE À BANDE 20 MM



N° de cde: 8951072051

- Bande abrasive: 20x520 mm
- Puissance: 370 W
- Vitesse à vide: 17000 rpm
- Poids: 1,15 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 353x44x35x22 mm
- Cons. d'air (moyenne): 400 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 83,2 dB(A)
- Vibrations: 2,4 m/s²

10 PIÈCES DE BANDES ABRASIVES 20X520 MM

N° de cde	Grain	Prix hors tva
8951011580	80	39€
8951011581	120	39€
8951011582	180	39€
8951011583	240	39€

399€
prix hors tva

Meuleuses

RC7095 - MULTI-MEULEUSE



N° de cde 8951000450

Fourni avec effaceur 4" - 33 mm

- Puissance: 364 W
- Vitesse à vide: 3893 rpm
- Poids: 1,4 kg
- Tuyau (dia. int.): 10 mm
- Dimensions: 332x84x260 mm
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore 83,1 dB(A)
- Vibrations: 2,2 m/s²

599€
prix hors tva

RC7095 + COFFRE & ACCESSOIRES

N° de cde: 8951000462

Fourni avec:

- Effaceur 4"
- Brosse de ponçage 4"
- Manchon adaptateur 23 mm
- Ruban brosse - Grosse - 23 mm
- Ruban brosse - Fin - 23 mm
- Ruban brosse - Moyen - 23 mm



799€
prix hors tva



ACCESSOIRES (PAR PIÈCE)

N° de cde	Description	Prix	N° de cde	Description	Prix
8955000129	Manchon adaptateur 23 mm	29€	8958001558	Ruban brosse moyen - 23 mm	39€
8955000130	Manchon adaptateur 11 mm	29€	8955000132	Ruban brosse grosse - 11 mm	29€
8955000134	Ruban brosse fin - 11 mm	29€	8955000131	Ruban brosse grosse - 23 mm	39€
8958001557	Ruban brosse fin - 23 mm	39€	8955000135	Effaceur 4" - 30 mm	35€
8955000133	Ruban brosse moyen - 11 mm	29€	8958001556	Brosse de ponçage 4"	39€

Meuleuses

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

RC7199 - MEULEUSE À TÊTE FLEXIBLE



N° de cde: 8951000447

- Tige fileté 3/8"
- Diam. du disque: 3"
- Puissance: 440 w
- Rotations 16000 rpm
- Diam. int. du tuyau.: 10 mm
- Entrée d'air: 1/4"
- Pression: 6,3 bar
- Consommation d'air:
 - Effective: 9,37 l/s
 - Sans Résistance: 11,1 l/s
 - Moyenne: 3,33 l/s
- Dimensions (LxlxH): 248x90x92 mm
- Poids: 1,3 kg

299€
prix hors tva

RC7190 - TRONCONEUSE 100 MM



N° de cde: 8951075101

- Tête de serrage: 3/8"
- Disques Troue: 70x10 mm
- Puissance: 350 W
- Poids: 0,8 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Vitesse à vide: 20000 rpm
- Raccord: 1/4" IG
- Cons. d'air (moyenne): 430 l/min.
- Niveau sonore: 89,5 dB(A)
- Vibrations: 3,53 m/s²

JEU DE MEULES À TRONÇONNER

N° de cde: CA155312

5 Meules à tronçonner en jeu, dimensions 75x1,6x10 mm, pour le RC7190



29€
prix hors tva

129€
prix hors tva

RC7150 - DISQUESE REVOLVER - DISQUE FIBRE



N° de cde: 8951072021

- Tête de serrage: 7/16" AG -20 mm
- Disques Troue: 75x22 mm, 105x22 mm, 115x22 mm
- Puissance: 500 W
- Poids: 1,15 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Vitesse à vide: 18000 rpm
- Cons. d'air (moyenne): 410 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 71 dB(A)
- Vibrations: 3,2 m/s²

159€
prix hors tva

RC7681 K - DISQUESE REVOLVER



N° de cde: 8951000019

- Tête de serrage: 1/4" - 20 UNC
- Disque: 50 - 75 mm
- Puissance: 150 W
- Poids: 0,4 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Vitesse à vide: 15000 rpm
- Cons. d'air (moyenne): 365 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 74,6 dB(A)
- Vibrations: 5,9 m/s²

245€
prix hors tva

RC7170 - TRONCONEUSE TIGE LONGUE



N° de cde: 8951000144

- Tête de serrage: 3/8"
- Disques Troue: 100x10 mm
- Puissance: 746 W
- Poids: 1,8 kg
- Tuyau (dia. int.): 10 mm
- Vitesse à vide: 14000 rpm
- Cons. d'air (moyenne): 199 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 86 dB(A)
- Vibrations: 3 m/s²

DISQUES

N° de cde: 8940172786

95€
prix hors tva

289€
prix hors tva

RC6453 - DEPOINTEUSE AVEC GUIDE



N° de cde: 8951076013

- Outil dia.: 8 mm
- Vitesse à vide: 2000 rpm
- Poids: 1,15 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 285x215x75 mm
- Cons. d'air (moyenne): 110 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 88,8 dB(A)
- Vibrations: <2,5 m/s²

499€
prix hors tva

COUPEUR DE POINTAGE

N° de cde: 8951011524

- Ø8 mmx 45 mm

35€
prix hors tva

RC6100 - GRIGNOTEUSE



N° de cde: 8951076008

- Vitesse de coupe: 2,6 m/min
- Capacité de coupe: 1 mm
- Largeur de coupe: 4 mm
- Poids: 0,95 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 262x38 mm
- Cons. d'air (moyenne): 360 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 91,6 dB(A)
- Vibrations: 8,55 m/s²

159€
prix hors tva

RC5030 - CRAYON A GRAVER



N° de cde: 8951071010

- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 4 l/min.
- Entrée d'air: 1/4" M
- Niveau sonore: 70,7 dB(A)
- Vibrations: 3,8 m/s²
- N° de frappes: : 10000 min.⁻¹
- Dimensions: 160x14,5 mm
- Poids: 0,2 kg

179€
prix hors tva

RC6301 - SOYEUSE



N° de cde: 8951076011

- Outil: 22x12x1,2 / ø 5x1,2
- Poids: 1 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 70,6 dB(A)
- Vibrations: 3,97 m/s²

179€
prix hors tva



Fe



Visseuses

scannez le code QR pour obtenir les prix les plus récents

RC4710



1/4"



N° de cde: **8951000426**

- Couple min.: 2 Nm
- Couple max.: 6 Nm
- Vitesse à vide: 2000 rpm
- Poids: 1,05 kg
- Dimensions: 212x42x155 mm
- Cons. d'air (moyenne): 117 l/min.
- Raccord: 1/4"
- Type Raccord: 1/4" hex quick
- Niveau sonore: 90,3 dB(A)
- Vibrations: 1,2 m/s²

239€
prix hors tva

RC4770



1/4"



N° de cde: **8951000427**

- Couple min.: 2 Nm
- Couple max.: 6 Nm
- Vitesse à vide: 2000 rpm
- Poids: 1,06 kg
- Dimensions: 258x56x42 mm
- Cons. d'air (moyenne): 101 l/min.
- Raccord: 1/4"
- Niveau sonore : 85 dB(A)
- Vibrations: 0,61 m/s²

149€
prix hors tva

RC4710



Câble métallique
Hauteur de levage 1600 mm.
Tension réglable sur le ressort.
Équipé d'un système de verrouillage sûr.

Modèle	RC9311	RC9312	RC9313
N° de cde	8951011260	8951011261	8951011262
Charge	0,4 - 1 kg	1 - 2 kg	2 - 3 kg
Prix	79€	85€	89€

Perceuses

RC4108



1/4"

Gauche/Droite



N° de cde: **8951000422**

- Dia. foret: 10 mm
- Puissance: 400 W
- Vitesse à vide: 2000 rpm
- Poids: 1,05 kg
- Dimensions: 195x40x155 mm
- Cons. d'air (moyenne): 115 l/min.
- Entrée d'air: 1/4"
- Niveau sonore : 90 dB(A)
- Vibrations: 2,1 m/s²

209€
prix hors tva

RC4660



1/4"

Gauche/Droite



N° de cde: **8951000424**

- Dia. foret: 10 mm
- Puissance: 300 W
- Vitesse à vide: 1400 rpm
- Poids: 1,06 kg
- Dimensions: 207x43x120 mm
- Cons. d'air (moyenne): 101 l/min.
- Entrée d'air: 1/4"
- Niveau sonore : 85,2 dB(A)
- Vibrations: 2,73 m/s²

219€
prix hors tva

RC4560



1/4"

Gauche/Droite



N° de cde: **8951000423**

- Dia. foret: 13 mm
- Puissance: 400 W
- Vitesse à vide: 800 rpm
- Poids: 1,33 kg
- Dimensions: 230x43x155 mm
- Cons. d'air (moyenne): 115 l/min.
- Entrée d'air: 1/4"
- Niveau sonore : 89 dB(A)
- Vibrations: 1,5 m/s²

219€
prix hors tva

RC4610 PERCEUSE 10 MM



N° de cde: **8951000425**

- Dia. foret: 10 mm
- Puissance: 500 W
- Vitesse à vide: 3000 rpm
- Poids: 1,03 kg
- Dimensions: 245x72x50 mm
- Cons. d'air (moyenne): 101 l/min.
- Entrée d'air: 1/4"
- Niveau sonore: 84 dB(A)
- Vibrations: 2,87 m/s²

139€
prix hors tva

Tronçonneuse

RC7173 - TRONÇONNEUSE D'ANGLE 125 MM



N° de cde: **8951000212**

- Tête de serrage: M14 mm
- Disques Troue: 125x22 mm
- Puissance: 700 W
- Poids: 1,5 kg
- Tuyau (dia. int.): 10 mm
- Vitesse à vide: 12000 rpm
- Cons. d'air (moyenne): 324 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 84 dB(A)
- Vibrations: 9,4 m/s²

369€
prix hors tva

Riveteuses


consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be




RIVETEUSES EXPLIQUÉS

Si vous voulez qu'une construction métallique (par exemple un tube ou une plaque plate) reste démontable, vous pouvez réaliser la connexion avec une construction filetée. Pour que le vissage soit possible, il faut un filetage dans la construction métallique, mais cela peut poser problème pour diverses raisons, comme la faible épaisseur de la tôle. Plus vous avez de matière pour serrer la vis, plus la solidité de la connexion est grande.


Pour créer un filetage dans la construction métallique, il n'est pas toujours idéal de puiser dans votre construction. Vous pouvez alors choisir de mettre en place un écrou à rivet. Cela garantit une grande surface d'appui pour la vis que vous voulez fixer. Vous pouvez fixer ces écrous à rivets en utilisant une pince à rivets.



1. Percez un trou dans la construction de la taille de l'écrou de rivet que vous choisissez.



2. Prenez les pinces et mettez l'écrou du rivet aveugle par-dessus et tapez l'arrière de l'écrou dans le trou. La pince tire alors l'arrière de l'écrou du rivet vers l'arrière, ce qui le déforme à l'extérieur et le verrouille en place.



3. Vous avez donc créé un filet dans la construction dans lequel vous pouvez fixer un boulon.

AGRAFEUSES ET RIVETEUSES AVEUGLES



	Modèle	RC6700	RC6738	RC6748	RC6758
	N° de cde	8951074001	8951000408	8951000409	8951000410
	Couple de travail	8800 Nm	12600 Nm	21000 Nm	24000 Nm
	Vibrations	3,5 m/s ²	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²
	Niveau sonore	86,5 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	70 dB(A)
	Dimensions	225x280x100 mm	286x197x291 mm	337,9x118x337,9 mm	260x110x280 mm
	Poids	1,6 kg	1,7 kg	2,5 kg	2,2 kg
	N° de griffes	2	3	3	-
Rivet aveugle standard de type ouvert / de type fermé	Rivets en aluminium	2,4 - 5,0 mm	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm	-
	Rivets en cuivre	2,4 - 5,0 mm	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm	-
	Rivets en acier	-	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm	-
	Rivets en acier inoxydable	-	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm	-
Rivet aveugle de structure	BULB-TITE®	-	-	5,2 - 7,8 mm	-
	Monobolt®, Magnalok®, Interlok®	-	-	4,8 - 6,4 mm	-
	Hemlok®	-	-	6,4 mm	-
	Serrage simple	-	-	4,8 - 5,0 mm	-
Écrous à rivet aveugles	Tous matériaux	-	-	-	M3 - M12
Fonction supplémentaire	Extraction du mandrin de rivetage	Oui	Oui	Oui	-
	Fonction d'aspiration intégrée (travail à la verticale)	-	Oui	Oui	-
	Fonction automatique pour fileter et désenfiler les écrous à rivet pour un traitement rapide	-	-	-	Oui
	Prix hors tva	195 €	365 €	729 €	1599 €

Machines à scier

Consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

RC6070 - SCIE ROBUSTE AVEC BOÎTE DE VITESSE

NEW
Max. 6,3Bar
OIL DAILY



N de cde: 8951000463

Avec mécanisme de changement sans clé et capuchons de protection. Livré avec 1 lame longue et 3 lames courtes.

- Course: 10 mm
- Frappes: 4600 min⁻¹
- Cons. d'air (moyenne): 78 l/min..
- Longueur: 294 mm
- Poids: 0,99 kg

299€
prix hors tva

ACCESSOIRES

Zaagbladen voor metaal, hout & plastic

N de cde: 8958001869

- 3 lames de scie longues 153 mm
- 3 lames de scie courtes 96 mm

25€

N de cde: 8958001870

- 5 pc. - Longueur: 152 mm - 14 dents

22€

N de cde: 8958001871

- 5 pc. - Longueur: 152 mm - 18 dents

22€

N de cde: 8958001872

- 5 pc. - Longueur: 152 mm - 24 dents

22€

RC6050 - MACHINE À SCIER

Max. 6,3Bar
OIL DAILY



N° de cde: 8951079001

- Course: 10 mm
- Frappes: 9500 min⁻¹
- Poids: 0,65 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 262x38 mm
- Cons. d'air (moyenne): 220 l/min.
- Raccord: ¼" IG
- Niveau sonore: 79,9 dB(A)
- Vibrations: 12,57 m/s²

195€
prix hors tva

RC6051 - MACHINES À SCIER EN BOÎTIER

Max. 6,3Bar
OIL DAILY



N° de cde: 8951179000

Jeu de scies comprenant :

- 1 scie RC6050
- 5 lames de scie (32 dents/pouce) 8951011514
- 5 lames de scie (24 dents/pouce) 8951011515
- 1 Raccord tournant DG1 1 Graisseur miniature G1 K

249€
prix hors tva

RC6067 - MACHINE À SCIER EN COMPOSITE

Max. 6,3Bar
OIL DAILY



N° de cde: 8951079011

- Course: 10 mm
- Frappes: 10000 min⁻¹
- Poids: 0,51 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 262x38 mm
- Cons. d'air (moyenne): 150 l/min.
- Raccord: ¼" IG
- Niveau sonore : 79,9 dB(A)
- Vibrations: 6,32 m/s²

349€
prix hors tva

LAMES DE SCIE PAR 5 PIÈCES

Lame de scie 93 mm	N° de cde	Convient pour	Prix hors tva
32 Dents/pouce	8951011514	Acier, tôle, carrosserie	25€
24 Dents/pouce	8951011515	Fonte, aluminium, cuivre, zinc, composite, pare-chocs	25€
14 Dents/pouce	8951011519	Plastique, bois	29€
Lame de scie 160 mm	N° de cde	Convient pour	Prix hors tva
32 Dents/pouce	8951011521	Acier, tôle, carrosserie	59€
24 Dents/pouce	8951011522	Fonte, aluminium, cuivre, zinc, composite, pare-chocs	59€
14 Dents/pouce	8951011523	Plastique, bois	59€

Coupe par-brise & ventouses

RC6605 RE - UNICUTTER

Max. 6,3Bar
OIL DAILY



N° de cde: 8951074005

- Interface tête: 2x hex s = 19 e = 21,9
- Oscillations: 20000 min⁻¹
- Cons. d'air (moyenne): 370 l/min.
- Poids: 0,8 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 180x40x67 mm
- Niveau sonore : 79,8 dB(A)
- Vibrations: 5,37 m/s²

199€
prix hors tva

RC6610 - POUR GRAND VÉHICULES

Max. 6,3Bar
OIL DAILY



N° de cde: 8951074000

- Interface tête: 2x hex s = 19 e = 21,9 mm
- Oscillations: 20000 min⁻¹
- Cons. d'air (moyenne): 500 l/min.
- Poids: 1,3 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 180x40x67 mm
- Niveau sonore : 86,9 dB(A)
- Vibrations: 5,38 m/s²

469€
prix hors tva

STS71 K - DOUBLE VENTOUSE



N° de cde: 8951011087

- Capacité: 80 kg

115€
prix hors tva

LAMES DE COUPEAU

N° de cde: 8956001327

- Jeu de 7 couteaux pour toutes applications, comprend: U27, U37, U64, U95, G36, G58, G95



249€
prix hors tva

Modèle	Lames de couteau en U (par 2 pièces)				Lames droite (par 2 pièces)		
	U27	U37	U64	U95	G36	G58	G95
N° de cde	8956001320	8956001328	8956001324	8956001325	8956001323	8956001322	8956001321
Longueur de la lame	24 mm	36 mm	63 mm	90 mm	35 mm	53,5 mm	90 mm
Prix hors tva	85€	69€	79€	85€	42€	39€	85€

Marteaux burins

Consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

RC5120 - JEU DE BURINS POUR CARROSSERIE/MÉTAUX



N° de cde: 8951171013

Jeu de ciseaux hexagonaux 11 mm pour carrosserie / métal

- 1 Burin RC5100 avec ressort de blocage RC70
- 1 Burin de démontage de rivets RC22 S
- 1 Burin de soudure par points RC19 S
- 1 Burin à tôle à double tranchant RC60 S
- 1 Burin plat 20 mm RC20 S
- 1 Burin de découpe de courbe RC18 S
- 1 Mallette à outils

- Emmanchement burin: 11 mm
- Course du piston / dia.: 19 mm
- Frappes: 3000 min.⁻¹
- Poids: 1,5 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 200x160x39 mm
- Cons. d'air (moyenne): 270 l/min.
- Raccord in: 1/4" F
- Niveau sonore : 94,8 dB(A)
- Vibrations: 13,2 m/s²

129€
prix hors tva

BURINS SUPPLÉMENTAIRES POUR RC5120

	Modèle	N° de cde	Description	Prix hors tva
	RC 18 S	8951011925	Burin de découpe de courbe	39€
	RC 19 S	8951011926	Burin de soudure par points	29€
	RC 20 S	8951011927	Burin universel	35€
	RC 22 S	8951011928	Burin de démontage de rivets	29€
	RC 60 S	8951011930	Burin à tôle	39€

RC5150 - JEU DE BURINS POUR LA PIERRE ET LE BÉTON



N° de cde: 8951171023

Jeu de ciseaux hexagonaux 11 mm pour pierre/béton :

- 1 Marteau burineur RC5100 avec support de sécurité en acier RC76-1
- 1 Burin pointu 240 mm SS10
- 1 Burin plat 240x20 mm SS20
- 1 Burin plat 240x30 mm SS30
- 1 Burin plat 240x40 mm SS40
- 1 Burin à rainurer 240 mm SS10
- 1 Boîte à outils

- Emmanchement burin: 11 mm
- Course du piston / dia.: 19 mm
- Frappes: 3000 min.⁻¹
- Poids: 1,5 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 200x160x39 mm
- Cons. d'air (moyenne): 270 l/min.
- Raccord in: 1/4" F
- Force de frappe: 6 Joules
- Niveau sonore : 94,8 dB(A)
- Vibrations: 13,2 m/s²

245€
prix hors tva

RC5100 - MARTEAU DE REMPLACEMENT



N° de cde: 8951071022

Marteau de remplacement pour RC5150

129€
prix excl. btw

RC5176



N° de cde: 8951171043

Équipé de 2 ciseaux hexagonaux avec raccord 11 mm :

- Burin pointu de 210 mm (SS10)
- Burin plat de 20 mm avec une longueur de 210 mm (SS20)
- Emmanchement burin: 11 mm
- Course du piston / dia.: 94/19 mm
- Frappes: 2100 min.⁻¹
- Poids: 2,05 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 245x162x39 mm
- Cons. d'air (moyenne): 260 l/min.
- Raccord in: 1/4" IG
- Force de frappe: 9 Joules
- Niveau sonore : 97,3 dB(A)
- Vibrations: 4,5 m/s²

299€
prix hors tva

BURINS HEXAGONALES SUPPLÉMENTAIRES

	Modèle	N° de cde	Description	Prix hors tva
	SS10	8951011932	Burin pointu 240 mm	39€
	SS20	8951011934	Burin plat 240x20 mm	35€
	SS30	8951011936	Burin plat 240x30 mm	35€
	SS40	8951011938	Burin plat 240x40 mm	35€
	SS50	8951011940	Burin à rainurer 240 mm	35€



Fe



RC



Marteaux burins

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

RC5185 K-M - JEU DE MARTEAUX-BURINEURS POUR LE MÉTAL



N° de cde: 8951000374

Livré avec :

- 1 Burin universel 135x 19 mm
- 1 Burin d'enlèvement des rivets 140x20 mm
- 1 Burin de soudure par points 140x29 mm
- 1 Burin de coupe en courbe pour feuilles 140 mm
- Emmanchement burin: 11 mm
- Course du piston: 70 mm
- Diamètre du piston: 19 mm
- Frappes: 3000 min.⁻¹
- Poids: 1,7 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 179x163x57 mm
- Cons. d'air (moyenne): 250 l/min.
- Raccord in: 1/4" IG
- Force de frappe: 9 J
- Niveau sonore : 102 dB(A)
- Vibrations: 8,2 m/s²

299€
prix hors tva

RC5195 K-C - JEU DE MARTEAUX-BURINEURS POUR LA CONSTRUCTION



N° de cde: 8951000376

Livré avec 4 burins hexagonaux :

- 1 Burin avec pointe de 135 mm
- 1 Burin plat 140x 20 mm
- 1 Burin plat 140x 30 mm
- 1 Burin plat 135x 40 mm
- Emmanchement burin: 11 mm
- Course du piston / dia.: 95/19 mm
- Frappes: 2100 min.⁻¹
- Poids: 2 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 375 l/min.
- Dimensions: 223x163x57 mm
- Force de frappe: 12 J
- Vibrations: 11,9 m/s²

359€
prix hors tva

RC5310 - JEU DE MARTEAUX-BURINEURS



N° de cde: 8951171053

Jeu de marteaux burineurs pour les travaux de construction lourds. Livré en coffret avec 4 ciseaux.

Les burins peuvent être guidés dans la bonne direction grâce à la tige hexagonale.

Dans un coffret d'outils avec :

- Marteau burineur pneumatique modèle RC5305
- Support de sécurité en acier Modèle RC76-3
- Burin pointu de 210 mm de long Modèle RC51 S
- Burin plat 210x 20 mm Modèle RC52 S
- Burin plat 210x 30 mm Modèle RC53 S
- Burin plat 210x 40 mm Modèle RC54 S
- Emmanchement burin: 12 mm
- Course du piston / dia.: 50/20 mm
- Frappes: 3000 min.⁻¹
- Poids: 2,55 kg
- Raccord in: 1/4" IG
- Force de frappe: 6 Joules
- Niveau sonore: 98,8 dB(A)
- Vibrations: 7,9 m/s²
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 294x150x44 mm
- Cons. d'air (moyenne): 260 l/min.

699€
prix hors tva

RC5400 - MARTEAU BURINEUR AVEC ATTACHEMENT



N° de cde: 8951071076

- Emmanchement burin: 14,7 mm
- Course du piston / dia.: 76/29 mm
- Frappes: 1700 min.⁻¹
- Poids: 7,5 kg
- Tuyau (dia. int.): 13 mm
- Dimensions: 420x175x57 mm
- Cons. d'air (moyenne): 480 l/min.
- Raccord in: 3/8" IG
- Force de frappe: 22 Joules
- Niveau sonore : 99 dB(A)
- Vibrations: 13,8 m/s²

679€
prix hors tva



Pour un usage intensif, une tuyau d'air est disponible en option qui réduit les vibrations (N° de cde 8950290061)



Marteaux à aiguilles

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

RC5615 - MARTEAU A AIGUILLES DROIT



ACCESSOIRES

N° de cde: 8951011498

- 12x 3 mm aiguilles **17€**
prix hors tva

N° de cde: 8951076002

Livré avec 12 aiguilles de 3 mm

- Capacité aiguilles: 12x 3 mm
- Frappes: 4000 min.⁻¹
- Poids: 1,3 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 120 l/min.

- Dimensions: 290x35 mm
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 88,1 dB(A)
- Vibrations: 11,4 m/s²

199€
prix hors tva

RC5610 - MARTEAU A AIGUILLES DROIT



ACCESSOIRES

N° de cde: 8940159860

- 19x3 mm aiguilles **17€**
prix hors tva

N° de cde: 8951076001

Livré avec 19 aiguilles de 3 mm et burin de décapage

- Capacité aiguilles: 19x3 mm
- Frappes: 4000 min.⁻¹
- Poids: 2,55 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 190 l/min.

- Dimensions: 468x44 mm
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 89,5 dB(A)
- Vibrations: 16,8 m/s²

399€
prix hors tva

RC5625 - MARTEAU A AIGUILLES POUR TRAVAUX DE FINITION



ACCESSOIRES

N° de cde: 8940159860

- 19x3 mm aiguilles **17€**
prix hors tva

N° de cde: 8951011504

- 29x2 mm aiguilles **45€**
prix hors tva

N° de cde: 8951076004

Livré avec 29x2 mm aiguilles & 19x3 mm aiguilles

- Capacité aiguilles: 29x 2 mm / 19x 3 mm
- Frappes: 3000 min.⁻¹
- Poids: 2,7 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 120 l/min.

- Dimensions: 320x175x47 mm
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore: 94 dB(A)
- Vibrations: 17,7 m/s²

329€
prix hors tva

RC5620 - DÉROUILLEUR POUR TRAVAUX DE DÉGROSSISSAGE



ACCESSOIRES

N° de cde: 8951011501

- 14x4 mm aiguilles **25€**
prix hors tva

N° de cde: 8951011500

- 28x3 mm aiguilles **35€**
prix hors tva

N° de cde: 8951076003

Livré avec 14x 4 mm aiguilles & 28x 3 mm aiguilles

- Capacité aiguilles: 28x3 mm / 14x 4 mm
- Frappes: 4500 min.⁻¹
- Poids: 3,6 kg
- Tuyau (dia. int.): 13 mm
- Dimensions: 345x180x61 mm

- Cons. d'air (moyenne): 200 l/min.
- Raccord: 3/8" IG
- Niveau sonore: 97,6 dB(A)
- Vibrations: 13,7 m/s²

489€
prix hors tva

Soufflettes

RC8240



N° de cde: 8955000026

- Poids: 0,12 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 290 l/min.
- Raccord: 1/4" F
- Niveau sonore : 78,2 dB(A)
- Bec: 2 mm
- Longueur: 191 mm
- Largeur: 134 mm

25€
prix hors tva

RC8241



N° de cde: 8955000010

- Poids: 0,14 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 310 l/min.
- Raccord: 1/4" F
- Niveau sonore : 79,5 dB(A)
- Bec: 4 mm
- Longueur: 262 mm
- Largeur: 151 mm

29€
prix hors tva

RC8240 S



N° de cde: 8955000009

- Poids: 0,12 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 220 l/min.
- Raccord: 1/4" IG
- Niveau sonore : 75,1 dB(A)
- Embout: Safety nozzle
- Longueur: 200 mm
- Largeur: 134 mm

29€
prix hors tva

RC8241 S



N° de cde: 8955000011

- Poids: 0,14 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 235 l/min.
- Raccord: 1/4" F
- Niveau sonore : 73,4 dB(A)
- Longueur: 294 mm
- Largeur: 151 mm

29€
prix hors tva

ENROULEURS DE TUYAU D'AIR

Pour une plus grande facilité d'utilisation, le rouleau peut être incliné sur un support mural jusqu'à 180°. Le verrouillage à cliquet permet de bloquer le tuyau tous les 50 cm environ.



Modèle	SAR21	SAR22
N° de cde	8951000148	8951000149
Longueur	10 m	16 m
Diamètre du tuyau	8 mm	10 mm
Diamètre de la grille	¼"	¾"
Matériaux	Polyurethane	Polyurethane
€	249€	339€

RC8035 - PISTOLET 4 EN 1



N° de cde: 8951070050

Un seul pistolet pour de multiples applications :

- Pistolet pour le revêtement du dessous de caisse. Pour les bouteilles / canettes standard de 1 l avec filetage
 - Pistolet pour le revêtement de la cavité. Avec un long tube de pulvérisation pour une bouteille de 1 l
 - Pistolet de nettoyage. Avec le réservoir de 1 l et la buse longue à jet réglable
 - Pistolet de désinfection. Pour les systèmes de climatisation et les conduits d'air de la voiture, en utilisant le réservoir et la buse de pulvérisation longue.
- Gobelet: 1 l
 - Bec: 5 mm
 - Poids: 0,4 kg
 - Tuyau (dia. int.): 8 mm
 - Pression max.: 2-6 bar
 - Cons. d'air (moyenne): 230 l/min.
 - Raccord: ¼"

79€
prix hors tva

RC8116 - PISTOLET A ASPIRATION



N° de cde: 8951070004

- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 330 l/min.
- Entrée d'air: ¼" F
- Pression max.: 6,7 bar
- Longueur mm: 144 mm
- Largeur: 140 mm
- Hauteur: 34 mm
- Poids: 0,6 kg

89€
prix hors tva

RC8000 - KIT PISTOLET



N° de cde: 8951070000

- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 0,8 l/min.
- Entrée d'air: ¼" F
- Vibrations: 2,5 m/s²
- Cartouche volume: 310 ml
- Cartouche - Dimension: 220x50 mm
- Longueur: 305 mm
- Largeur: 167 mm
- Poids: 1,1 kg

69€
prix hors tva

RC8102-14 - PISTOLET DE PEINTURE



N° de cde: 8951070002

- Gobelet: 0,6 l
- Bec: 1,4 mm
- Poids: 0,5 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Pression max.: 2-4 bar
- Dimensions: 180 mm
- Cons. d'air (moyenne): 260 l/min.
- Raccord: ¼"
- Niveau sonore: <70 dB(A)
- Vibrations: < 2,5 m/s²

165€
prix hors tva

RC8141 - PISTOLET A GRAISSE



N° de cde: 8951070090

- Pression max.: 8 bar
- Poids: 1,6 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 260x328 mm
- Cons. d'air (moyenne): 90 l/min.
- Entrée d'air: ¼" F
- Cartouche - Dimension: 215x 50 mm
- Cartouche volume : 400 ml
- Pression de sortie: 260 bar

175€
prix hors tva

RFP04 G - GONFLEUR CERTIFIE



N° de cde: 8951012306

- Pression max.: 15 bar
- Poids: 0,65 kg
- Tuyau (dia. int.): 8 mm
- Dimensions: 250x165x70 mm
- Cons. d'air (moyenne): 160 l/min.

159€
prix hors tva

RC8106-46 MINI REGULATEUR

N° de cde: 8951011716



119€
prix hors tva

HUILE

N° de cde: 8955000117

- 1000 ml huile pour la lubrification du moteur des outils pneumatiques.

33€
prix hors tva

N° de cde: 8950390000

- 1000 ml huile pour la lubrification des vérins hydrauliques

59€
prix hors tva

ACCESSOIRES DE LUBRIFICATION

N° de cde: 8951011851

G1 K lubrificateur

- Volume: 4 ml
- Raccordement: ¼" - ¼"



29€
prix hors tva

N° de cde: 8951012205

RC8150 F Pompe à graisse

- Graisseur pour graisses liquides et dans un état froid.
- Convient pour la lubrification des transmissions coudées et des mécanismes de course.



19€
prix hors tva

N° de cde: 8951000164

Séparateur d'eau avec vidange automatique

- Filtre régulateurs lubrificateur ¼"
- Fournit de l'air comprimé extrêmement propre, sans huile, sec et à pression constante pour les pistolets de pulvérisation et autres outils pneumatiques sans huile.



149€
prix hors tva

N° de cde: 8940168482

Filtre régulateur spécial ½" pour les ateliers de carrosserie

- Fournit de l'air comprimé extrêmement propre, exempt d'huile, sec et à pression constante pour les pistolets de pulvérisation et autres outils pneumatiques sans huile.



479€
prix hors tva

Crics hydrauliques

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

CRICS HYDRAULIQUES



Modèle	RH290 A	RH136	RH216	RH151	RH201	RH316
N° de cde	8951082031	8951000411	8951000388	8951000051	8951000003	8951000485
Capacité	3 Ton	1,5 Ton	2,5 Ton	1,5 Ton	2 Ton	3 ton
Min Hauteur	145 mm	90 mm	75 mm	80 mm	85 mm	95 mm
Max Hauteur	490 mm	358 mm	500 mm	540 mm	375 mm	520 mm
Poids	41,5 kg	14,3 kg	32 kg	50,5 kg	20,5 kg	41 kg
Prix hors tva	339€	325€	359€	489€	579€	439 €

MODÈLES LONGUEUS



Modèle	RH251	RH301	RH501
N° de cde	8951082024	8951082032	8951082050
Capacité	2 Ton	3 Ton	5 Ton
Min Hauteur	135 mm	115 mm	150 mm
Max Hauteur	800 mm	605 mm	680 mm
Poids	58 kg	70 kg	95 kg
Prix hors tva	729€	899€	1299€

Crics hydropneumatiques

CRICS HYDROPNEUMATIQUES COMPACTS

Court et compact, très facile à manœuvrer. Protection contre la surcharge et soupape de sécurité contre l'abaissement accidentel. Poignée à l'avant pour faciliter le transport du cric. Le piston comprend un adaptateur de hauteur intégré avec filetage.



Modèle	LHH22	LHH35
N° de cde	8951084201	8951084350
Capacité	20 Ton	32 Ton
Cons. d'air	300 l/min.	300 l/min.
Persluchtdruk	7-10 bar	7-10 bar
Hauteur min.	210 mm	255 mm
Hauteur max.	435 mm	488 mm
Poids	49 kg	54,4 kg
Prix hors tva	959€	1199€

CRICS HYDROPNEUMATIQUES

Fourni avec 2 extensions pour un levage plus élevé - conservées sur la poignée. Fonctionnement du levage et de l'abaissement au moyen d'un joystick. Capacité de charge jusqu'à 80 ton. Désaération automatique à chaque abaissement des supports d'essieux. Facile à transporter grâce à une poignée montée sur le cylindre du cric. Longue poignée de 1,3 m - en une seule pièce - pour positionner correctement le cric sous les véhicules. La poignée peut être positionnée dans 3 positions: 45°, 90° et 180°.



Modèle	ATJ30-2	ATJ50-3
N° de cde	8951000269	8951000270
Capacité	30/15 Ton	50/25/15 Ton
Hauteur min.	223/289 mm	222/283/352 mm
Hauteur max.	409 mm	472 mm
Poids	38 kg	73 kg
Prix hors tva	1999€	2399€

Crics de Transmission

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

SÉRIE GHN



- Sécurité & stabilité élevée, positionnement facile
- Cylindre chromé à bain d'huile
- Grande pédale pour le levage progressif des charges
- Commande de l'homme mort

Modèle	GHN600	GHN1000
N° de cde	8951000448	8951000449
Capacité	600 kg	1000 kg
Hauteur min.	1180 mm	1180 mm
Hauteur max.	2000 mm	2010 mm
Volume d'huile	0,91 l	1,32 l
Poids	36,9 kg	48,1 kg
Prix hors tva	699€	779€

Grue d'atelier

WK1000



N° de cde: 8951000166

Grue d'atelier 1 Ton - pliable et compacte avec 2 roues pour déplacer la grue une fois repliée

- Capacité P1: 1000 kg
- Capacité P2: 750 kg
- Capacité P3: 500 kg
- Poids: 98,5 kg

999€
prix hors tva

Crics à bouteilles

CRICS À BOUTEILLES

Fonctionne verticalement et horizontalement (point d'alimentation en huile vers le bas). Réglable avec une extension intégrée (sans écrou). Entièrement fermé et robuste avec une construction soudée. Avec soupape de sécurité contre la surcharge.



Modèle	MGN-2	MGN5	MGN12	MGN20	MGN30
N° de cde	8951000009	8951000011	8951000013	8951000014	8951000015
Capacité	2 ton	5 ton	12 ton	20 ton	30 ton
Hauteur min.	178 mm	198 mm	176 mm	182 mm	280 mm
Hauteur max.	347 mm	390 mm	347 mm	308 mm	445 mm
Prix hors tva	85€	125€	175€	235€	325€

Supports d'essieux

UBZ SERIES

Stable grâce aux pieds avec grande plaque de base. Construction robuste en acier tubulaire avec support. Réglage de la hauteur au moyen d'un cliquet. Levier autobloquant et goupille de verrouillage. Vendu par paire. Certifié TUV et CE.



Modèle	UBZ-2	UBZ-3	UBZ-6
N° de cde	8951000027	8951000028	8951000029
Capacité	2 ton	3 ton	6 ton
Hauteur min.	280 mm	300 mm	400 mm
Hauteur max.	425 mm	455 mm	620 mm
TilHauteur	145 mm	155 mm	220 mm
Poids	2,2 kg	3 kg	5 kg
Jeu de 2	Oui	Oui	Oui
Prix hors tva	65€	75€	119€

Presses

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

WP 15



15 Ton

N° de cde: 895100064

Presse d'atelier professionnel 15 ton avec cadre soudé

- Pompe hydraulique manuelle avec poignée ergonomique
 - Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement
 - Grand indicateur facile à lire
 - Pour la pression sur des plus petits diamètres (comme des bagues et des paliers), nous proposons dans notre gamme d'accessoires un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide
- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| • Capacité ton: 15 Ton | • Course hydraulique: 160 mm |
| • Max. Largeur: 700 mm | • Huile volume: 0,6 l |
| • Max. Longueur: 540 mm | • Poids: 75,5 kg |
| • Hauteur max.: 882 mm | |
| • Largeur à l'int. du cadre: 500 mm | |
| • Distance à l'int. du cadre: 120 mm | |
| • Distance min.de la table: 157 mm | |
| • Distance max. de la table.: 457 mm | |

1199€
prix hors tva

WP 20S



20 Ton

N° de cde: 895100065

Presse d'atelier 20 Ton pour les applications qui peuvent être réalisées debout. Spécialement utile pour les grands ensembles

- Cadre robuste, soudé
- Pompe hydraulique automatique 2 vitesses
- Lever robuste en position ergonomique pour une pression puissante
- Pour la pression sur des petits diamètres (comme dans le cas des bagues et des paliers), nous proposons dans notre gamme d'accessoires un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| • Capacité ton: 20 Ton | • Distance min.de la table: 185 mm |
| • Max. Largeur: 740 mm | • Distance max. de la table.: 1175 mm |
| • Max. Longueur: 700 mm | • Course hydraulique: 186 mm |
| • Hauteur max.: 1772 mm | • Huile volume: 0,95 l |
| • Largeur à l'int. du cadre: 510 mm | • Poids: 105 kg |
| • Distance à l'int. du cadre: 132 mm | |

1599€
prix hors tva

WP 30P



30 Ton
Poinçons
de presse et
mandrin rapide
inclus



N° de cde: 895100071

Presse durable, pratique et précise 30 Ton

- Cadre extra large robuste, soudé
 - Pour la commande par une seule personne
 - Le vérin peut être déplacé latéralement pour des applications polyvalentes
 - Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement - pour une approche rapide et une pression puissante
 - Inclus un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide (voir DS8)
 - Réglage facile de la table de pression avec l'aide des câbles de suspension et le treuil central
- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| • Capacité ton: 30 Ton | • Distance min.de la table: 151 mm |
| • Max. Largeur: 795 mm | • Distance max. de la table.: 1031 mm |
| • Max. Longueur: 700 mm | • Course hydraulique: 160 mm |
| • Hauteur max.: 1772 mm | • Huile volume: 1,1 l |
| • Largeur à l'int. du cadre: 535 mm | • Poids: 167 kg |
| • Distance à l'int. du cadre: 140 mm | |

2899€
prix hors tva

WP 50P



50 Ton
Poinçons
de presse et
mandrin rapide
inclus



N° de cde: 895100072

Presse durable, pratique et précise 50 Ton

- Cadre extra large robuste, soudé
- Pour la commande par une seule personne
- Le vérin peut être déplacé latéralement pour des applications polyvalentes
- Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement - pour une approche rapide et une pression puissante
- Inclus un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide (voir DS8)
- Réglage facile de la table de pression avec l'aide des câbles de suspension et le treuil central

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Capacité ton: 50 Ton | • Distance min.de la table: 68 mm |
| • Max. Largeur: 1030 mm | • Distance max. de la table.: 1048 mm |
| • Max. Longueur: 800 mm | • Course hydraulique: 200 mm |
| • Hauteur max.: 1830 mm | • Huile volume: 2,5 l |
| • Largeur à l'int. du cadre E: 730 mm | • Poids: 298 kg |
| • Distance à l'int. du cadre F: 207 mm | |

3999€
prix hors tva




Presses Hydropneumatiques

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

Fe



WP 75P



75 Ton
Poinçons
de presse et
mandrin rapide
inclus

N° de cde: 8951000170

Presse hydropneumatique durable, précise et de grande capacité - 75 Ton

- Cadre extra large robuste, soudé
- Pour la commande par une seule personne
- Le vérin peut être déplacé latéralement pour des applications polyvalentes
- Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement - pour une approche rapide et une pression puissante
- Inclus un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide (voir DS8)
- Réglage facile de la table de pression avec l'aide des câbles de suspension et le treuil central
- Capacité ton: 75 Ton
- Max. Largeur: 1140 mm
- Max. Longueur: 800 mm
- Hauteur max.: 1840 mm
- Largeur à l'int. du cadre: 800 mm
- Distance à l'int. du cadre: 245 mm
- Distance min. de la table: 170 mm
- Distance max. de la table.: 884 mm
- Course hydraulique: 250 mm
- Huile volume: 4,5
- Poids: 498 kg

5799€
prix hors tva

WP 100P



100 Ton
Poinçons de
presse et mandrin
rapide inclus

N° de cde: 8951000171

Presse d'atelier hydropneumatique 100 Ton avec cadre extra large robuste, soudé.

- Pour la commande par une seule personne
- Le vérin peut être déplacé latéralement pour des applications polyvalentes
- Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement - pour une approche rapide et une pression puissante
- Inclus un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide (voir DS8)
- Réglage facile de la table de pression avec l'aide des câbles de suspension et le treuil central
- Capacité ton: 100 Ton
- Max. Largeur: 1200 mm
- Max. Longueur: 990 mm
- Hauteur max.: 1830 mm
- Largeur à l'int. du cadre: 787 mm
- Distance à l'int. du cadre: 300 mm
- Distance min. de la table: 114 mm
- Distance max. de la table.: 814 mm
- Course hydraulique: 300 mm
- Huile volume: 5,6 l
- Poids: 766 kg

8999€
prix hors tva

GRILLES DE PROTECTION POUR PRESSES



pour modèle	N° de cde	L(mm)	l(mm)	P(mm)	Prix hors tva
WP15	8940173207	514	520	20	285€
WP20 S	8940173208	513	520	20	289€
WP30 P	8940173209	484	520	20	299€
WP50 P	8940173210	673	625	20	339€
WP75 P	8940173458	750	625	20	349€
WP100 P	8940173459	775	730	20	359€

DS8 - ENSEMBLE DE POINCONS ET MANDRIN RAPIDE

N° de cde: 8955000050

Contenue:

- Jeu de 8 mandrins de pression
- Plaque matrice
- Mandrin à changement rapide



209€
prix hors tva

Jeux de verins hydrauliques

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

HRS 04 - HRS 10 - JEU DE 17 PIÈCES

Livré complet avec un coffret solide. Montage facile et rapide grâce aux connexions sans remplissage de vis.



N° de cde: 8951000124

HRS04: Jeux de verins hydrauliques 4 ton

369€
prix hors tva

N° de cde: 8951000125

HRS10: Jeux de verins hydrauliques 10 ton

549€
prix hors tva

HRS 20 - 20 TON - JEU DE 20 PIÈCES



N° de cde: 8951000126

Pompe manuelle à 2 étages pour une pression de travail de 700 bars. Comprend un jeu complet d'accessoires (en acier avec embouts à visser).

1699€
prix hors tva

Jeux de cylindres hydrauliques

HRD 10 F



N° de cde: 8951000138

- Capacité: 10 ton
- Course hydraulique: 10 mm
- Hauteur min.: 52 mm
- Hauteur max.: 62 mm
- Longueur min.: 83 mm
- Largeur: 58 mm
- Applicable sur HRS04/HRS10/HRS20/PHP10

259€
prix hors tva

HRD 10 K



N° de cde: 8951000139

- Capacité: 10 ton
- Course hydraulique: 50 mm
- Longueur min.: 130 mm
- Hauteur min.: 62 mm
- Hauteur max.: 180 mm
- Filetage sur cylindre: 1/4"
- Applicable sur HRS04/HRS10/HRS20/PHP10

199€
prix hors tva

PHP10 - POMPE HYDROPNEUMATIQUE



N° de cde: 8951000136

Pression hydraulique maximale 700 bar. Capacité d'huile 0,7 L. Longueur du tuyau hydraulique haute pression: 1,5 m. Idéal pour compléter les grands cylindres tels que le HRS10

429€
prix hors tva

Chariots de couchage et chariots pour pneus

RSF 01



N° de cde: 8951089021

Chariot de visite / siège 2 en 1
Conception ergonomique spécialement pour les travaux fatigants.

- Hauteur d'assise: 480 mm
- Hauteur min.: 150 mm
- Longueur mm: 1250 mm
- Largeur: 450 mm
- Poids: 14 kg

139€
prix hors tva

RSF 02



N° de cde: 8951089020

Chariot de visite robuste. Construction solide en plastique. Zone très basse au niveau des bras pour plus de liberté

- Hauteur min.: 115 mm
- Longueur mm: 1005 mm
- Largeur: 480 mm
- Poids: 4,8 kg

119€
prix hors tva

RG 590 - WIEL DOLLY 590KG

NEW



N° de cde: 8951000491

Positionneur de roue simple et efficace

- Largeur roue: 340-710 mm
- Diamètre roue: 450 - 810 mm
- Hauteur max.: 280 mm
- Capacité de charge: 590 kg
- Dimensions: 620x600x220 mm
- Poids: 15,95 kg

249€
prix hors tva

RHW 1 - CHARIOT ROUE 250 KG



N° de cde: 8951089091

Lève-roue facile à utiliser- 250 kg.

- Largeur roue: 290 mm
- Distance max.: 620 mm
- Capacité poids: 250 kg
- Poids: 14,3 kg

299€
prix hors tva

Etablis 1000mm - 1500mm - 2000mm ²

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

1000MM



Fixe



Mobile

WP 105 S



N° de cde: **770132**

- Hauteur: 890 mm

379€
prix hors tva

WP 142



N° de cde: **770292**

- Mobile
- Hauteur: 910 mm

499€
prix hors tva

TOLE GALVANISEE 1000 MM



N° de cde: **770308**

- Protection pour la table en bois
- Dim. LxP: 1000x700 mm

119€
prix hors tva

1500MM



WP 106 S



N° de cde: **770160**

529€
prix hors tva

WP 106 S/A



N° de cde: **770162**

649€
prix hors tva

TOLE GALVANISEE 1500 MM



N° de cde: **770310**

- Protection pour la table en bois
- Dim. LxP: 1500x700 mm

149€
prix hors tva

2000MM



WP 107 S



N° de cde: **770204**

599€
prix hors tva

WP 107 S/AAA



N° de cde: **770210**

1099€
prix hors tva

TOLE GALVANISEE 2000 MM



N° de cde: **770312**

- Protection pour la table en bois
- Dim. LxP: 2000x700 mm

219€
prix hors tva

Etablis serie ML (1500- 2000 mm) ²

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be



Fe



ML 150 - ML 200



N° de cde: **773510**

ML 150 **549€**
• Longueur: 1500 mm prix hors tva

N° de cde: **773374**

ML 200 **649€**
• Longueur: 2000 mm prix hors tva

ML 150 06 - ML 200 06



N° de cde: **773492**

ML 150 06 **829€**
• Longueur: 1500 mm prix hors tva

N° de cde: **773352**

ML 200 06 **899€**
• Longueur: 2000 mm prix hors tva

ML 150 01 - ML 200 01



N° de cde: **773508**

ML 150 01 **1099€**
• Longueur: 1500 mm prix hors tva

N° de cde: **773372**

ML 200 01 **1199€**
• Longueur: 2000 mm prix hors tva

ML 150 13 - ML 200 13



N° de cde: **773464**

ML 150 13 **1299€**
• Longueur: 1500 mm prix hors tva

N° de cde: **773324**

ML 200 13 **1339€**
• Longueur: 2000 mm prix hors tva

ML 150 18 - ML 200 18



N° de cde: **773444**

ML 150 18 **1599€**
• Longueur: 1500 mm prix hors tva

N° de cde: **773304**

ML 200 18 **1599€**
• Longueur: 2000 mm prix hors tva

ML 150 05 - ML 200 05



N° de cde: **773496**

ML 150 05 **1599€**
• Longueur: 1500 mm prix hors tva

N° de cde: **773356**

ML 200 05 **1699€**
• Longueur: 2000 mm prix hors tva

CARACTÉRISTIQUES SÉRIE ML

- Profondeur du plan de travail: 800 mm
- Épaisseur du plan de travail: 40 mm
- travailler assis ou debout
- Capacité de charge: 1000 kg (1500 mm) / 700 kg (2000 mm)
- En option : pieds réglables en hauteur de 755 à 1130 mm

TOLE GALVANISÉE POUR SÉRIE ML



Protection pour la table en bois

N° de cde: **776804**

- Dim. LxPxH: 1500x800x40 mm

209€
prix hors tva

N° de cde: **776806**

- Dim. LxPxH: 2000x800x40 mm

299€
prix hors tva

Chaises industrielles

WP 878



N° de cde: **771598**

- Siège: Ø 350 mm
- Hauteur d'assise: 510 à 710 mm

199€
prix hors tva

WP 886



N° de cde: **771608**

- Siège: 400x400 mm
- Dossier inclus
- Hauteur d'assise: 470 à 670 mm

229€
prix hors tva

WP 886B



N° de cde: **771812**

- Avec base roues
- Siège: 400x400 mm
- Dossier inclus
- Hauteur d'assise: 470 à 670 mm

269€
prix hors tva

WP 883



N° de cde: **771602**

- Siège: 440 mm (caoutchouc)
- Dossier inclus (caoutchouc)
- Repose pieds
- Hauteur d'assise: 540 à 800 mm


395€
prix hors tva

Panneaux murales et airroires murales 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

SET DE PANNEAUX PERFORES POUR MONTAGE SUR ETABLI

montage sur établi
perforations carrées



Pour établis 1000 mm de largeur

N° de cde: 774254

- Y compris: - 2 montants de 672 mm hauteur
- 2 panneaux perforés de 1000 mm largeur

199€
prix hors tva

N° de cde: 774250

- Y compris: - 2 montants de 1000 mm hauteur
- 3 panneaux perforés de 1000 mm largeur

279€
prix hors tva

Pour établis 1500 mm de largeur

N° de cde: 774246

- Y compris: - 2 montants de 672 mm hauteur
- 2 panneaux perforés de 1500 mm largeur

299€
prix hors tva

N° de cde: 774242

- Y compris: - 2 montants de 1000 mm hauteur
- 3 panneaux perforés de 1500 mm largeur

369€
prix hors tva

Pour établis 2000 mm de largeur

N° de cde: 774238

- Y compris: - 3 montants de 672 mm hauteur
- 4 panneaux perforés de 1000 mm largeur

339€
prix hors tva

N° de cde: 774234

- Y compris: - 3 montants de 1000 mm hauteur
- 6 panneaux perforés de 1000 mm largeur

489€
prix hors tva

PANNEAU PORTE-OUTILS A RIDEAU EN ALU ISOLE AVEC SERRURE

fixation mural
perforations carrées



N° de cde: 770862

Pour établis 1000mm de largeur

- Avec rideau en alu et verrouillage central
- LxPxH: 967x200x835 mm

499€
prix hors tva

N° de cde: 770860

Pour établis 1500mm de largeur

- Avec rideau en alu et verrouillage central
- LxPxH: 1400x200x900 mm

979€
prix hors tva

N° de cde: 770865

Pour établis 2000mm de largeur

- Avec rideau en alu et verrouillage central
- LxPxH: 1997x200x900 mm

1099€
prix hors tva

PANNEAU PERFORE PORTE-OUTILS



fixation mural
Perforations carrées

N° de cde: 772836*

- Panneau perforé pour fixation au mur
- Largeur 1000 mm x profondeur 450 mm (accessoires p. 123)

* Excl. outils montrés

65€
prix hors tva

PANNEAU POUR CONTENEURS

fixation mural



N° de cde: 772834*

- Panneau mural pour conteneurs
- Pour conteneurs types: MG 314, MG 315 et MG 316
- Largeur 1000 mm x profondeur 450 mm

* Excl. conteneurs

99€
prix hors tva

Bacs de rangement



N° de cde	770646	770648	770650	770700	770698	770696	770694	770692
Modèle	MG314	MG 315	MG 316	MG 384	MG 383	MG382	MG381	MG380
Type	fixe	fixe	fixe	inclinable	inclinable	inclinable	inclinable	inclinable
Qté de bacs	1	1	1	9	6	5	4	3
Largueur	100 mm	103 mm	147 mm	601 mm	601 mm	601 mm	601 mm	601 mm
Profondeur	85 mm	168 mm	235 mm	51 mm	75 mm	110 mm	137 mm	163 mm
Hauteur	50 mm	75 mm	125 mm	75 mm	110 mm	160 mm	208 mm	243 mm
Prix	5€	5€	9€	35€	39€	55€	89€	119€

Etabli pro modulaire 1500mm avec éclairage LED 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

ETABLI PRO MODULAIRE COMPLET 1500MM AVEC ÉCLAIRAGE LED *

Panneau top complet avec éclairage LED

Avec interrupteur séparé et prévu d'un rail de guidage pour raccrocher des outils avec ou sans équilibreur à ressort

Système de panneaux complet prévu de

- 2 panneaux perforés LxH: 1500x328 mm (par panneau)
- 2 montants de 1348 mm

Bloc à 4 tiroirs


- Prévus d'un par avec un profil de poignée avec possibilité d'inscription
- Tiroir interne prévu pour subdivisions individuelles
- Tiroir peut être équipé de dévidoirs en plastique (idéal pour ranger du petit matériel)
- Prévus d'un verrouillage central
- Sécurité 100% contre renversement (ouverture tiroir par tiroir)

Etagère réglable en angle

- Dimensions: 1500x250 mm

Tablette en bois

- Dimensions: 1500x800x40 mm
- Hauteur de travail: 870 mm



N° de cde: 776800

** Excl. outils, bacs,...

1999€
prix hors tva

EQUILIBREURS A RESSORT

- Max. longueur du fil d'acier: 1600 mm
- Avec capacité de poids réglable



N° de cde: 28808

- Capacité: 1 à 2 kg

75€
prix hors tva

N° de cde: 28810

- Capacité: 2 à 3 kg

79€
prix hors tva

CROCHETS COULISSANTS AVEC MOUSQUETON



N° de cde: 774282

- Nombres: 5 pièces
- Crochet coulissant inclus

49€
prix hors tva

Accessoires pour panneaux perforés - trous carrés

CROCHETS 90°



N° de cde: 774312

- Longueur: 35 mm
- Dia.: 6 mm


5€
prix hors tva

N° de cde: 774310

- Longueur: 75 mm
- Dia.: 6 mm

6€
prix hors tva

CROCHETS DOUBLES 90°



N° de cde: 774308

- Longueur: 50 mm
- Largeur: 35 mm

9€
prix hors tva

N° de cde: 774306

- Longueur: 75 mm
- Largeur: 35 mm

9€
prix hors tva

CROCHETS A CLIPS



N° de cde: 774304

- Dia.: 19 mm


9€
prix hors tva

N° de cde: 774302

- Dia.: 13 mm

9€
prix hors tva

CROCHETS A ANNEAUX



N° de cde: 774290

- Rechthoek
- Longueur: 60 mm
- Largeur: 20 mm


9€
prix hors tva

N° de cde: 774296

- Rond
- Dia.: 80 mm

9€
prix hors tva

SUPPORT POUR CLES




N° de cde: 774314

- Largeur: 145 mm
- Profondeur: 50 mm
- Hauteur: 220 mm

45€
prix hors tva

CROCHET PORTE TOURNE-VIS



N° de cde: 774298

- Largeur: 200 mm
- Profondeur: 30 mm
- Hauteur: 40 mm

79€
prix hors tva

SUPPORT BACS



N° de cde: 774288

- Largeur: 435 mm
- Profondeur: 10 mm
- Hauteur: 55 mm

10€
prix hors tva

SUPPORT



N° de cde: 774286

- Largeur: 200 mm
- Profondeur: 100 mm
- Hauteur: 220 mm

12€
prix hors tva

N° de cde: 774284

- Largeur: 300 mm
- Profondeur: 100 mm
- Hauteur: 15 mm

12€
prix hors tva

Blocs à tiroirs 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

WP RX 100 62P



- N° de cde: 775980**
- Bloc à tiroirs avec 6 tiroirs de 150 mm
 - Ouvrables à 100%
 - Capacité de charge 70 kg
 - Verrouillage central

1099€
prix hors tva


WP RX 100 71P



- N° de cde: 775982**
- Bloc à tiroirs avec 2 tiroirs de 75 mm, 1x100 mm, 3x150 mm en 1x200 mm
 - Ouvrables à 100%
 - Capacité de charge 70 kg
 - Verrouillage central

1199€
prix hors tva


WP RX 100 82P



- N° de cde: 775984**
- Bloc à tiroirs avec 2 tiroirs de 75 mm, 3x100 mm, 3x150 mm
 - Ouvrables à 100%
 - Capacité de charge 70 kg
 - Verrouillage central

1299€
prix hors tva

WP RX 100 92P



- N° de cde: 775986**
- Bloc à tiroirs avec 9 tiroirs de 100 mm
 - Ouvrables à 100%
 - Capacité de charge 70 kg
 - Verrouillage central

1399€
prix hors tva

BACS À TRIER

48 bacs (75x75mm)

N° de cde	Hauteur tiroir	Hauteur bac	Prix
772210	50 mm	25 mm	89€
772178	75 mm	50 mm	99€
772238	100-125 mm	70 mm	129€

24 bacs (75x150 mm)

N° de cde	Hauteur tiroir	Hauteur bac	Prix
772204	50 mm	25 mm	65€
772176	75 mm	50 mm	75€
772236	100-125 mm	70 mm	75€

12 bac (150x150 mm)

N° de cde	Hauteur tiroir	Hauteur bac	Prix
772208	50 mm	25 mm	39€
772182	75 mm	50 mm	69€
772242	100-125 mm	70 mm	65€

SÉPARATEURS

Profils de separation: 2x 612mm Profils transversales: 3x 153mm

N° de cde	Hauteur tiroir	Prix
772306	75 mm	30€
772552	100 mm	35€
772490	150 mm	39€
772440	200 mm	45€

Profils de separation: 2x 612mm Profils transversales: 6x 153mm

N° de cde	Hauteur tiroir	Prix
772316	75 mm	38€
772562	100 mm	45€
772500	150 mm	49€
772446	200 mm	51,50€

Profils de separation: 3x 612mm Profils transversales: 6x 102mm + 2x 153mm

N° de cde	Hauteur tiroir	Prix
772314	75 mm	51€
772560	100 mm	59€
772498	150 mm	65€

Profils de separation: 1x 612mm Profils transversales: 1x 255mm + 1 x 204mm

N° de cde	Hauteur tiroir	Prix
772302	75 mm	16,50€
772548	100 mm	20,50€
772486	150 mm	29€
772438	200 mm	30,50€

Profils de separation: 2x 612mm

N° de cde	Hauteur tiroir	Prix
772312	75 mm	25€
772558	100 mm	29€
772496	150 mm	29€
772444	200 mm	31,50€

Profils de separation: 3x 612mm Profils transversales: 3x 102mm + 1x 153mm

N° de cde	Hauteur tiroir	Prix
772304	75 mm	44€
772550	100 mm	49€
772488	150 mm	59€

SÉPARATEURS



- N° de cde: 772396**
Pour tiroirs: 50mm
- 3 profils de séparation en metal
 - 8 profils cantes

35€
prix hors tva

- N° de cde: 772336**
Pour tiroirs: 75mm
- 3 profils de séparation en metal
 - 8 profils cantes

33€
prix hors tva

- N° de cde: 772582**
Pour tiroirs: 100-125mm
- 3 profils de séparation en metal
 - 8 profils cantes

39€
prix hors tva

- N° de cde: 772516**
Pour tiroirs: 150mm
- 3 profils de séparation en metal
 - 8 profils cantes

49€
prix hors tva

Chariots de service 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

WP 402



N° de cde: 770714

- Dim. LxPxH: 800x400x800 mm
- Diamètre des roues: 80 mm
- Capacité de charge: 50 kg par plateau

225€
prix hors tva

WP 402/F



N° de cde: 770722

- Dim. LxPxH: 800x400x800 mm
- Diamètre des roues: 80 mm
- Capacité de charge: 50 kg par plateau

279€
prix hors tva

WP 405



N° de cde: 770730

- Dim. LxPxH: 920x600x840 mm
- Diamètre des roues: 125 mm
- Capacité de charge: 100 kg par plateau

379€
prix hors tva

Etaux en acier 6

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.continacgmt.be

ETAUX

- Etau en acier de qualité industrielle
- Avec base tournante à 360°
- Enclume et mors trempés



N° de cde	Capacité	Poids	Prix
45210	75 mm	5 kg	99€
45212	100 mm	8 kg	119€
45214	125 mm	12 kg	159€
45216	150 mm	16 kg	179€
45218	200 mm	22 kg	249€
45220	250 mm	24 kg	365€

ETAU EN ACIER MULTIFONCTIONNEL



N° de cde: 45222

- Etau d'établi en acier de qualité industrielle avec base tournante à 360°
- Enclume et mors trempés pour matérielle ronde ou carré
- L'étau est inclinable en 4 positions entre 0° et 90° et est équipé de mors trempés pour tuyaux
- Capacité: 125 mm
- Poids: 12 kg

299€
prix hors tva

SET DE MORS

Set de mors en aluminium avec strip magnétique pour attacher sur les bacs



N° de cde: 45230

- Doux
- Largeur: 150 mm

29€
prix hors tva



N° de cde: 45232

- Prismatique
- Largeur: 150 mm

29€
prix hors tva





Fe



Armoires industrielles 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

WP 208



N° de cde 770340

- Armoire industrielle à 4 étagères
- Capacité de charge 65 kg
- Serrure 2-points
- Peinture epoxy
- Complètement montée

699€
prix hors tva

WP 6000 A



N° de cde 770870

- Armoire industrielle à 4 étagères
- Capacité de charge 100 kg
- Serrure 2-points
- Peinture epoxy
- Complètement montée

999€
prix hors tva

WP 6000 C



N° de cde 770874

- Armoire industrielle à 3 étagères
- Incl. 3 tiroirs H: 100 mm
- Capacité de charge 100 kg
- Serrure 2-points
- Peinture epoxy
- Complètement montée

1499€
prix hors tva

WP 6000 D



N° de cde 770876

- Armoire industrielle à 3 étagères
- Incl. 1 tiroir H: 100 mm
- Serrure 2-points
- Peinture epoxy
- Complètement montée
- Livré sans accessoires (accessoires p.123)

1499€
prix hors tva

MOBILIER D'ATELIER POUR LE SECTEUR DE L'AUTOMOBILE

La ligne de produits SMART est un véritable SYSTÈME MODULAIRE ET INTÉGRÉ permettant de meubler les environnements les plus divers de manière esthétique et fonctionnelle. Le tiroir est l'élément de base autour duquel s'articule l'ensemble du système SMART. Autour d'elle, une large gamme de meubles de rangement et de postes de travail est développée, complétée par des articles spécifiques qui complètent la proposition d'ameublement



1 N° de cde: SMA800 AR
Armoire
1299€
prix hors tva



3 N° de cde: SMA85 03V
Module de service
999€
prix hors tva



4 N° de cde: SMA85 02V
Bloc à tiroirs
1749€
prix hors tva



5 N° de cde: SMA85 CE
Module d'angle
799€
prix hors tva



6 N° de cde: SMA85 AB
Armoire de rangement
899€
prix hors tva



7 N° de cde: SMA85 CC
Module de service
1399€
prix hors tva




8 N° de cde: SMA85 AG
Distribution de fluides
1099€
prix hors tva



2 N° de cde: SMA478 AR
Armoire
849€
prix hors tva



9 N° de cde: SMAPE 01
Armoire murale
339€
prix hors tva



10 N° de cde: SMAPA 01
Panneau
69€
prix hors tva



11 N° de cde: SMAPNG
Panneau d'angle
229€
prix hors tva



12 N° de cde: SMA85 01
Unité d'outillage
1149€
prix hors tva



13 N° de cde: SMABAR 02
Barre d'alimentation
599€
prix hors tva



14 N° de cde: SMA85 AP
Distribution de fluides
1099€
prix hors tva



Fe



RC





Configurer votre servante d'atelier

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be


SYSTEME MODULAIRE DES TIROIRS POUR LES MODULES D'OUTILS

Les modules d'outil 'POLAR' sont constitués de 2 types différents:

- Le module 'TRIPLE' prend la même place que 3 modules 'SINGLE'.
- Dans l'image ci-dessous vous pouvez voir quelles combinaisons sont possibles.

Dimensions des modules: module 'SINGLE' (370x140 mm)
 module 'TRIPLE' (370x415 mm)

Rangement des tiroirs pour les servantes d'atelier et coffres 'easy' (3 et 4 tiroirs)



AVANTAGES DES MODULES D'OUTILS 'POLAR':

- Visualisation rapide des outils manquants grâce au système bicolor
- Préhension facile grâce au passes doigts
- Absence de bruit lors du roulage
- Résistance aux solvants de l'atelier

Etape 1: Choisissez votre servante d'atelier ou coffre 'easy'

SERVANTE D'ATELIER 'EASY' - 7 TIROIRS



N° de cde: 1000-0007

- 7 tiroirs
- Poids: 64 kg
- Dimensions: 690x460x995 mm
- 5 tiroirs: H65x B580x D375 mm
- 2 tiroirs: H145x B580x D375 mm
- Conception robuste: 700 kg charge statique
- Capacité de charge des tiroirs: 40 kg

999€
prix hors tva

COFFRE 'EASY' - 3 TIROIRS



N° de cde: 1005-0003

- 3 tiroirs

499€
prix hors tva

COFFRE 'EASY' - 4 TIROIRS



N° de cde: 1005-0004

- 4 tiroirs

549€
prix hors tva



Fe



RC



Configurer votre servante d'atelier

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

SERVANTE D'ATELIER 'X-LARGE' - 7 TIROIRS



N° de cde: 1000-1007

- 7 tiroirs X-LARGE
- Poids: 84,5 kg
- Dimensions: 865x500x995 mm
- 5 tiroirs: H70x B750x D435 mm
- 2 tiroirs: H145x B750x D435 mm
- Conception robuste: 750 kg charge statique
- Capacité de charge des tiroirs: 40 kg

1399€
prix hors tva

COFFRE 'X-LARGE' - 4 TIROIRS



N° de cde: 1005-1004

- 4 tiroirs X-LARGE)

799€
prix hors tva

SUPPORT FLACONS



N° de cde: 1011-0001

29€
prix hors tva

SUPPORT ROULEAU PAPIER



N° de cde: 1011-0003

35€
prix hors tva

Etape 2: Choisissez vos modules d'outils

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be


SINGLE TRAY (370 X 140MM)



N° de cde: 1843-0109

- Mod. 1843 Embouts 1/4" - 109 pièces

119€
prix hors tva



N° de cde: 1807-0012

- Mod. 1807 Cles mixtes a cliquet reversible de 8 a 19 mm - 12 pieces

249€
prix hors tva



TRIPLE TRAY (370 X 415MM)



N° de cde: 1829-0012

- Mod. 1829 tournevis pour vis à fente, Torx® et 6 pans, 12 pièces

129€
prix hors tva



Sets d'outillage 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be



Sets d'outillage à partir de €55



Coffres d'outils 6

COFFRE D'OUTILS 104-PIECES

104
pièces



N° de cde: 1093-0104

649€
prix hors tva

COFFRE D'OUTILS AVEC 3 TIROIRS 119-PIECES

119
pièces



N° de cde: 1092-0119

999€
prix hors tva

Trolleys d'outils 2

VALISE A OUTILS ELECTRICIEN

83
pièces



N° de cde: 1095-1083

- Jeu de pinces isolées - 7 pièces
- Set de tournevis isolés - 9 pièces
- Jeu de douilles/embouts + adaptateur sur tournevis de précision - 31 pièces
- Jeu de douilles et embouts 1/4" - 23 pièces
- Cutter - 9 mm
- Mètre ruban 3 m/16 mm
- Clé à molette 8"
- Marteau de mécanicien 300 gr
- Set de clés mâles - 9 pièces

899€
prix hors tva

VALISE A OUTILS MECANICIEN

136
pièces



N° de cde: 1095-1136

- Jeu de clés mixtes de 8 jusqu'à 19 mm - 12 pièces
- Jeu de tournevis - 7 pièces
- Testeur de tension
- Jeu de clés mâles longues à tête sphérique en etui - 9 pièces
- Pied à coulisse
- Ramasseur télescopique magnétique 2 kg
- Pince universelle 180 mm
- Pince coupante diagonale 160 mm
- Pince multiprise 250 mm
- Ciseaux d'électricien
- Mètre ruban 3 m/16 mm
- Jeu de douilles et embouts 1/4" - 23 pièces
- Jeu d'outils de frappe - 5 pièces
- Jeu de douilles et embouts 3/8" - 12 pièces
- Scie à métaux 6"
- Cutter - 9 mm
- Marteau de mécanicien 300 gr
- Set embouts 1/4" et accessoires - 56 pièces

1099€
prix hors tva



Fe



RC



Servantes remplies 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

- Servante d'atelier industrielle remplies
- Équipé d'un système MIS (protection contre le basculement): il n'est pas possible d'ouvrir plus d'un tiroir à la fois, ce qui empêche le chariot à outils de basculer.
- Roulettes avec un grand diamètre 127 mm (largeur 50 mm)
- Verrouillage central
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes avec frein

Scannez le QR pour voir le contenu détaillé



7 TIROIRS - 163 PIÈCES

N° de cde: 1091-0163

Servante d'atelier remplie avec 7 tiroirs n

163
pièces

1799€
prix hors tva



10 TIROIRS - 425 PIÈCES

N° de cde: 1091-0425

Servante d'atelier remplie avec 7 tiroirs & coffre d'outils 3 tiroirs

425
pièces

2599€
prix hors tva

7 TIROIRS - 350 PIÈCES

N° de cde: 1091-0350

Servante d'atelier remplie avec 7 tiroirs n

350
pièces

2599€
prix hors tva



8 TIROIRS - 425 PIÈCES

N° de cde: 1091-8425

Servante d'atelier remplie avec 8 tiroirs n

425
pièces

2799€
prix hors tva



2999€
prix hors tva

Servantes remplies 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

8 TIROIRS - 447 PIÈCES

N° de cde: 1091-1447

Servante d'atelier XL remplie avec 8 tiroirs

447
pièces



3399€
prix hors tva

12 TIROIRS - 1151 PIÈCES

N° de cde: 1091-1151

Servante d'atelier remplie Mega
avec 12 tiroirs

1151
pièces



5999€
prix hors tva

8 TIROIRS - 473 PIÈCES

N° de cde: 1091-1473

Servante d'atelier XL remplie avec 8 tiroirs

473
pièces



3799€
prix hors tva

14 TIROIRS - 1151 PIÈCES

N° de cde: 1094-1151

Servante d'atelier Mega remplie
avec 14 tiroirs

1151
pièces



5999€
prix hors tva



Fe



RC





Fe



Pompes à membrane 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be



eau
huile
diesel

739€
prix hors tva



eau
huile
diesel

939€
prix hors tva



eau
huile
diesel

699€
prix hors tva



Antigel
Essuie glaces

899€
prix hors tva

N° de cde (Ancien n° de cde)	56700015 ● (0E33/2011NHV2)	56700016 ● (0E33/2611NHV2)	56700010 ● (0E2B3/16117NH52)	56700011 ● (0E2B3/16117TT52)
Liquides	eau, huile, diesel	eau, huile, diesel	eau, huile, diesel	antigel, essuie glaces
Débit	70 l/min.	170 l/min.	60 l/min.	60 l/min.
Ø solide max	1,5 mm	3 mm	1,5 mm	1,5 mm
Raccord entrée d'air	3/8" (filet intérieur)	3/8" (filet intérieur)	3/8" (filet intérieur)	3/8" (filet intérieur)
Raccordement côté aspiration	3/4" (filet intérieur)	1 1/4" (filet intérieur)	3/4" (filet intérieur)	3/4" (filet intérieur)
Raccordement côté pression	3/4" (filet intérieur)	1" (filet intérieur)	1/2" (filet intérieur)	1/2" (filet intérieur)
Pression d'air conseillée	2-6 bar	2-6 bar	2-6 bar	2-6 bar
Cons. d'air moyenne	500 l/min.	1200 l/min.	400 l/min.	400 l/min.
Charge de travail max.	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Température fluide	-10 +90°C	-10 +90°C	-10 +65°C	-10 +65°C
Niveau sonore	75 dB	75 dB	75 dB	75 dB

Distributeurs lubrifiants fûts 2

sets y compris:

- Pistolet a graisse flexible 400mm (ref. 567000081 (0E66888))
- Flexible 4m jusqu'à 600 bar (ref. 567000121 (935 / 4))



567000061 ●
(0E64033-S)



567000062 ●
(0E64035-S)



567000063 ●
(0E64038-S)



567000064 ●
(0E64041-S)



567000065 ●
(0E64070-S)

N° de cde (Ancien n° de cde)	567000061 (0E64033-S)	567000062 ● (0E64035-S)	567000063 ● (0E64038-S)	567000064 ● (0E64041-S)	567000065 ● (0E64070-S)
Ratio de la pompe	50:1	50:1	50:1	50:1	50:1
Débit	1500 g/min.	1500 g/min.	1500 g/min.	1500 g/min.	1500 g/min.
Fûts	12-30 kg	12-30 kg	50-60 kg	50-60 kg	180-220 kg
Ø fût	260-300 mm	300-350 mm	340-385 mm	370-420 mm	550-600 mm
Longueur tuyau	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
Cons. d'air moyenne	330 l/min.	330 l/min.	330 l/min.	330 l/min.	330 l/min.
Prijs excl. btw	699€	699€	739€	719€	1049€

Pompes à graisse manuelles 2



567000054 ●
(0E60280)

567000055 ●
(0E60311)

N° de cde (Ancien n° de cde)	567000054 ● (0E60280)	567000055 ● (0E60311)
Débit (10 cycli)	60 gr	60 gr
Charge de travail max.	350/400 bar	350/400 bar
Fûts	12-20 kg	16-30 kg
Max. Ø Fûts (externe)	240-280 mm	270-330 mm
Longueur tuyau de vidange	2,5 m	2,5 m
Couvercle	280 mm	337 mm
Membrane	265 mm	310 mm
Prix hors tva	249€	299€

Couvercles & membranes pour fûts 2



COUVERCLES POUR FÛTS			
N° de cde (Ancien n° de cde)	567000066 (0E65310)	567000067 ● (0E65420)	567000068 ● (0E65600)
Ø fût	260-300 mm	370-420 mm	550-600 mm
Ø plongeur	30 mm	30 mm	30 mm
Prix hors tva	47€	59€	99€



MEMBRANES POUR FÛTS				
N° de cde (Ancien n° de cde)	567000069 ● (0E66310)	567000070 ● (0E66370)	567000071 ● (0E66400)	567000072 ● (0E66590)
Ø fût	225-300	335-360 mm	360-400 mm	540-580 mm
Ø plongeur	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Prix hors tva	49€	59€	59€	115€

Pompes à graisse - pneumatiques 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be



N° de cde (Ancien n° de cde)	567000056 (OE62041)	567000057 (OE62074)	567000058 (OE62095)	567000059 (OE63074)	567000060 (OE63095)
Liquides	graisse	graisse	graisse	graisse	graisse
Ratio de la pompe	50:1	50:1	50:1	65:1	65:1
Débit	1500 g/min.	1500 g/min.	1500 g/min.	1900 g/min.	1900 g/min.
Longueur d'aspiration	410 mm	740 mm	940 mm	740 mm	940 mm
Fûts	16-20 kg	50-60 kg	180-220 kg	50-60 kg	180-220 kg
Raccord entrée d'air	1/4" (filet intérieur)				
Raccordement côté pression	3/8" (filet intérieur)				
Pression d'air conseillée	6-8 bar				
Cons. d'air moyenne	330 l/min.	330 l/min.	330 l/min.	440 l/min.	440 l/min.
Charge de travail max.	8 bar				

Pompes à huile - pneumatiques 2




N° de cde (Ancien n° de cde)	567000018 (OE35161)	567000129 (OE35161 KIT60)	567000128 (OE35161 KIT208)	567000130 (OE35161 KITIBC)	567000025 (OE36061)	567000132 (OE36061 KIT60)	567000131 (OE36061 KIT208)	567000133 (OE36061 KITIBC)
Liquides	eau, huile, diesel	eau, huile, diesel	eau, huile, diesel	eau, huile, diesel	eau, huile, diesel	eau, huile, diesel	eau, huile, diesel	eau, huile, diesel
Ratio de la pompe	3:1	3:1	3:1	3:1	5:1	5:1	5:1	5:1
Débit	14 l/min.	14 l/min.	14 l/min.	14 l/min.	18 l/min.	18 l/min.	18 l/min.	18 l/min.
Longueur tube aspiration	-	460 mm	660 mm	960 mm	-	460 mm	660 mm	960 mm
Viscosité max. de l'huile	130 SAE	130 SAE	130 SAE	130 SAE	240 SAE	240 SAE	240 SAE	240 SAE
Cons. d'air moyenne	330 l/min.	330 l/min.	330 l/min.	330 l/min.	350 l/min.	350 l/min.	350 l/min.	350 l/min.
Raccordement côté aspiration	1/4" (filet intérieur)	1/4" (filet intérieur)	1/4" (filet intérieur)	1/4" (filet intérieur)	1/4" (filet intérieur)	1/4" (filet intérieur)	1/4" (filet intérieur)	1/4" (filet intérieur)
Raccordement côté pression	1/2" (filet intérieur)	1/2" (filet intérieur)	1/2" (filet intérieur)	1/2" (filet intérieur)	1/2" (filet intérieur)	1/2" (filet intérieur)	1/2" (filet intérieur)	1/2" (filet intérieur)
Pression d'air conseillée	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar
Bung adaptor	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Niveau sonore	81 dB	81 dB	81 dB	81 dB	81 dB	81 dB	81 dB	81 dB
Prix hors tva	419€	499€	499€	499€	499€	549€	549€	549€



N° de cde (Ancien n° de cde)	RALLONGES			RACCORD
	567000001 (OE10/21)	567000002 (OE10/22)	567000003 (OE10/23)	567000134 (OE38086)
Raccordement côté aspiration	1"	1"	1"	1"
Raccordement côté pression	1"	1"	1"	1"
Longueur tube aspiration	460 mm	660 mm	960 mm	-
Ø tube	34 mm	34 mm	34 mm	32 mm

Pompes à huile (manuelles) 2



N° de cde (Ancien n° de cde)	567000013 (OE31201)	567000012 (OE30200)
Viscosité max. de l'huile	130 SAE	240 SAE
Longueur tube aspiration	700-1040 mm	700-1040 mm
Fûts	50-220 kg	50-220 kg
Débit par action	240 gr	220 gr
Bung adaptor	-	oui
Tuyau	-	2 m



Fe



Kits d'huile mobile 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be



N° de cde (Ancien n° de cde)	56700024 ● (OE35250-S)	56700029 ● (OE37200-S)	56700023 ● (OE35210-S)	56700022 ● (OE35199-S)
Ratio de la pompe	3:1	5:1	3:1	3:1
Débit	14 l/min.	18 l/min.	14 l/min.	14 l/min.
Fûts	30-60 kg	180-220 kg	180-220 kg	180-220 kg
Pistolet digital en alu	oui	oui	oui	oui
Longueur tuyau	4 m	4 m	4 m	4 m
Enrouleur	-	-	-	10 m (1/2") ingang F 1/2" - uitgang M 1/2"
Prix hors tva	899€	1199€	1499€	1599€

Unités de collecte d'huile 2



N° de cde (Ancien n° de cde)	567000040 ● (OE42085)	567000043 ● (OE44084)	567000044 ● (OE44085)	567000041 ● (OE42090)	567000045 ● (OE44090)	567000046 ● (OE44091)
Réservoir	80 l	80 l	80 l	90 l	90 l	90 l
Capacité de drainage	62 l	62 l	62 l	75 l	75 l	75 l
Bac de récupération	13 l	13 l	13 l	16 l	16 l	16 l
Prechambre	-	-	8 l	-	-	8 l
Décharge de pression d'air	6,5-7 bar	6,5-7 bar	6,5-7 bar	-	6,5-7 bar	6,5-7 bar
Longueur tuyau de vidange	2 m	2 m (pneumatique)	2 m (pneumatique)	2 m	2 m (pneumatique)	2 m (pneumatique)
Longueur tuyau d'aspiration	-	2 m (raccord sonde)	2 m (raccord sonde)	-	2 m (raccord sonde)	2 m (raccord sonde)
Prix hors tva	499€	799€	999€	619€	899€	1199€

N° de cde (Ancien n° de cde)	567000042 (OE43024)
Réservoir	24 l
Capacité de drainage	20 l
Bac de récupération	-
Décharge de pression d'air	6,5-7 bar
Longueur tuyau de vidange	-
Longueur tuyau d'aspiration	2 m
Prix hors tva	399€



SONDES D'ASPIRATION				
N° de cde (Ancien n° de cde)	Ø	Longueur	SONDE	Prix hors tva
567000048 (OE45505)	5 mm	700 mm	métal	19€
567000050 (OE45516)	6 mm	700 mm	métal	19€
567000047 ● (OE45504)	5 mm	700 mm	flexible	19€
567000049 ● (OE45506)	6 mm	700 mm	flexible	19€
567000051 (OE45517)	7 mm	1000 mm	flexible	19€
567000052 ● (OE45518)	8 mm	700 mm	flexible	19€

Distributeurs d'huile 2

scannez le code QR pour obtenir les prix les plus récents



	Manuel	Pneumatique
N° de cde	567000014 (OE32024)	567000017 (OE33024)
Viscosité max de l'huile	240 SAE	130 SAE
Pression d'air conseillée	-	6-8 bar
Débit par action	220 gr	-
Réservoir	24 l	24 l
Longueur tuyau de vidange	2 m	2 m
Longueur tuyau pistol	0,27 m	0,27 m
Prix hors tva	299€	329€

Vaporisateurs 2

scannez le code QR pour obtenir les prix les plus récents



	Pneumatique	Pneumatique
N° de cde	567000005 (OE22024)	567000006 (OE23030)
Liquides	détergents non toxiques, huiles	es liquides de nettoyage, les désinfectants, les produits chimiques, etc.
Pression d'air conseillée	8 bar	8 bar
Longueur tuyau	5 m	10 m
Réservoir	24 l	24 l
Longueur tuyau pistolet	0,65 m	0,6 m
Prix hors tva	339€	949€

Trolleys 2



	567000089 (OE80035)	567000090 (OE80050)	567000091 (OE80210)
N° de cde (Ancien n° de cde)			
Fûts	20-60 kg	20-60 kg	180-220 kg
Ø Fûts	max. 390 mm	max. 395 mm	max. 615 mm
Poids	5 kg	9,2 kg	26,2 kg
Prix hors tva	99€	185€	389€

Tuyaux



	Vet	Olie
N° de cde (Ancien n° de cde)	567000121 (935/4)	567000122 (963/4)
Liquide	graisse	olie
Pression max.	600 bar	150 bar
Longueur	4 m	4 m
Prix hors tva	75€	75€

Pistolets à graisse 4



	567000079 (OE66860)	567000081 (OE66888)	567000082 (OE66889)	567000080 (OE66882)
N° de cde (Ancien n° de cde)				
Raccord entrée d'air	1/4" (filet intérieur)	1/4" (filet intérieur)	1/4" (filet intérieur)	1/4" (filet intérieur)
Raccord	droite	droite - single swivel	Z-swivel	Z-swivel
Tête de graissage	oui	oui	oui	oui
Longueur tuyau	400 mm (flexible)	400 mm (flexible)	400 mm (flexible)	150 mm (fixe)
Prix hors tva	65€	79€	95€	79€

N° de cde: 567000074 (OE66663) Z-swivel	N° de cde: 567000075 (OE66740) Raccord 4 griffes	N° de cde: 567000073 (OE66661) Raccord pivot droite simple 1/4"	N° de cde: 567000077 (OE66742) Raccord coudé graisse	N° de cde: 567000078 (OE66743) Raccord graisse push-on	N° de cde: 567000076 (OE66741) Raccord à graisse 90°
 39€ prix hors tva	 15€ prix hors tva	 19€ prix hors tva	 19€ prix hors tva	 19€ prix hors tva	 19€ prix hors tva

Pistolets à huile 4



	567000037 (OE38025)	567000032 (OE37728)	567000036 (OE38022)	567000033 (OE37758)	567000031 (OE37704)	567000030 (OE37703)
N° de cde (Ancien n° de cde)						
Raccord entrée d'air	1/2" (filet intérieur)					
Compteur	-	digitale	-	digitale	digitale + présélection	mechanisch
Matériel	technopolymère	technopolymère	alu	alu	alu & technopolymère	alu
Gicleur anti-gouttes	semi-automatique Ø16 mm					
Prix hors tva	79€	299€	95€	319€	1199€	635€

Quel chargeur de batterie choisir ?

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be



Fe

Légende

- = Maintenance
- = Adapté
- = Précharge ±10 min

	6V 12V 24V			Médical - Services- Loisirs				Cyclomoteurs & Motos			Voitures, Fourgonnettes & Camions						Marine				Autres applications				
	6V	12V	24V							5Ah	10Ah	15Ah	35Ah	80Ah	90Ah	120Ah	160Ah	225Ah	240Ah	15Ah		115Ah	300Ah	350+	
GYSFLASH 1.12		●				●		●	●	●			○								●				
GYSFLASH 4.12		●				●		●	●	●			●	○	○						●	○			
GYSFLASH 6.12		●				●		●	●	●			●	●	●	○					●	○			
GYSFLASH 8.12		●									●		●	●	●	●	○				●	●	●		
GYSFLASH 12.12		●											●	●	●	●	●				●	●	●		
GYSFLASH 9.24	●	●	●			●	●						●	●	●	●	●	●	○		●	●	○		
GYSFLASH 1.12 LITHIUM		●		●	●	●	●	●	●	●			○								●				
GYSFLASH 6.12 LITHIUM		●		●	●	●	●	●	●	●			○								●				
BATIUM 7/12	●	●									●	●	●	●	●						●				
BATIUM 7/24	●	●	●								●	●	●	●	●						●				
BATIUM 15/12	●	●										●	●	●	●	●	●				●				
BATIUM 15/24	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
BATIUM 25/24 X	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
STARTIUM 480 E		●	●										●	●	●	□	□					●			
STARTIUM 680 E		●	●										●	●	●	□	□	□	□			●			
STARTIUM 980 E		●	●										●	●	●	●	●	●	●	●		●			
DIAG STARTIUM 60-12		●											●	●	●	●	●	□	□	□		●			
DIAG STARTIUM 60-24	●	●	●										●	●	●	●	●	□	□	□		●			
GYSPACK PRO 700		●											●	●	●							●			
GYSPACK PRO 900		●											●	●	●	●						●			
STARTPACK 12.24 CI		●	●										●	●	●	●						●			
STARTPACK PRO 12.24 CI		●	●										●	●	●	●	●	●	●	●		●			
STARTPACK PRO 12.24 XL		●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
GYSCAP 680 E		●											●	●	●	●						●			
GYSCAP 24 V		●														●	●	●	●			●	●		

Chargeurs 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

GYSFLASH 1.12



12 V
acide-plomb
Y compris:



N° de cde: **595029361**

(029361)

Idéal pour l'entretien et le chargement des batteries:
motos, jet-skis, kartings, tondeuses

- Puissance: 18 W
- Capacité de charge: 1 A
- Tension de la batterie: 12 V
- Charger: 2 > 32 Ah
- Maintien de charge: 2 > 100 Ah
- Poids: 0,44 kg
- Dimensions: 130x80x38 mm

59€
prix hors tva

GYSFLASH 4.12



12 V
AGM/acide-plomb
Y compris:



N° de cde: **595029422**

(029422)

Idéal pour l'entretien et le chargement des batteries:
motos, jet-skis, kartings, tondeuses

- Puissance: 70 W
- Capacité de charge: 4 A
- Tension de la batterie: 12 V
- Charger: 1,2 < 70 Ah
- Maintien de charge: 1,2 < 130 Ah
- Poids: 0,69 kg
- Dimensions: 170x90x51 mm

75€
prix hors tva

GYSFLASH 6.12



12 V
AGM/acide-plomb
Y compris:



N° de cde: **595029378**

(029378)

Idéal pour l'entretien et le chargement des batteries:
moto's, voitures, utilitaires, jet-ski's

- Puissance: 90 W
- Capacité de charge: 6 A
- Tension de la batterie: 12 V
- Charger: 1,2 < 125 Ah
- Maintien de charge: 1,2 < 170 Ah
- Poids: 0,77 kg
- Dimensions: 190x100x52 mm

92€
prix hors tva

GYSFLASH 8.12



12 V
AGM/acide-plomb
Y compris:



N° de cde: **595029385**

(029385)

Idéal pour l'entretien et le chargement des batteries:
motos, voitures, utilitaires, véhicules agricoles

- Puissance: 130 W
- Capacité de charge: 8 A
- Tension de la batterie: 12 V
- Charger: 15 < 160 Ah
- Maintien de charge: 15 < 240 Ah
- Poids: 0,85 kg
- Dimensions: 190x100x52 mm

95€
prix hors tva

GYSFLASH 12.12



12 V
AGM/acide-plomb
Y compris:



N° de cde: **595029392**

(029392)

Idéal pour l'entretien et le chargement des batteries:
voitures, utilitaires, véhicules agricoles, camions

- Puissance: 195 W
- Capacité de charge: 12 A
- Tension de la batterie: 12 V
- Charger: 20 < 250 Ah
- Maintien de charge: 20 < 330 Ah
- Poids: 1,1 kg
- Dimensions: 221x111x58 mm

149€
prix hors tva

GYSFLASH 9.24



6 - 12 - 24 V
acide-plomb
Y compris:



N° de cde: **595029477**

(029477)

Idéal pour l'entretien et le chargement des batteries:
voitures, utilitaires, véhicules agricoles, camions, oldtimers

- Puissance: 190 W
- Capacité de charge: 9 A (6/12 V) - 6 A (24 V)
- Charger: 18 < 220 Ah (6/12 V) - 15 < 125 Ah (24 V)
- Maintien de charge: 18 < 330 Ah (6/12 V) - 15 < 170 Ah (24 V)
- Poids: 1,1 kg
- Dimensions: 221x111x58 mm

145€
prix hors tva

GYSFLASH 1.12 LITHIUM



12 V
Lithium
Y compris:



N° de cde: **595029675**

(029675)

Idéal pour l'entretien et le chargement des batteries:
moto's, voitures

- Puissance: 18 W
- Capacité de charge: 1 A
- Tension de la batterie: 12 V
- Charger: 0,5 > 20 Ah
- Maintien de charge: 0,5 > 50 Ah
- Poids: 0,44 kg
- Dimensions: 130x80x38 mm

63€
prix hors tva

GYSFLASH 6.12 LITHIUM



12 V
Lithium
Y compris:



N° de cde: **595029729**

(029729)

Idéal pour l'entretien et le chargement des batteries:
motos, voitures

- Puissance: 90 W
- Capacité de charge: 6 A
- Tension de la batterie: 12 V
- Charger: 1,2 > 125 Ah
- Maintien de charge: 1,2 > 170 Ah
- Poids: 0,77 kg
- Dimensions: 190x100x52 mm

99€
prix hors tva



Chargeurs intelligents⁶

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

Fe



BATIUM 7.12

Chargeur 6V / 12V
Charge tous les types de batteries



N° de cde: **595024496**
(024496)

- Chargeur de batterie automatique à microprocesseur 6V / 12V
- Pour les batteries qui ont débuté un processus de sulfatation ne se rechargeront pas avec une charge normale. Le SOS Recovery de Batium enclenche alors un cycle spécifique de charge de régénération.
- Protection de l'électronique embarquée
- Recharge dès 1V: recharge les batteries fortement déchargées
- Charge à 100%
- Puissance: 105 W
- Charger: 15-130 Ah
- Tension de la batterie: 6 V / 12 V
- Poids: 4,8 kg
- Dimensions: 210x340x130 mm

139€
prix hors tva

BATIUM 7.24

Chargeur 6V/12V/24V
Charge tous les types de batteries



N° de cde: **595024502**
(024502)

- Chargeur de batterie automatique à microprocesseur 6V / 12V / 24V
- Pour les batteries qui ont débuté un processus de sulfatation ne se rechargeront pas avec une charge normale. Le SOS Recovery de Batium enclenche alors un cycle spécifique de charge de régénération.
- Protection de l'électronique embarquée
- Recharge dès 2V: recharge les batteries fortement déchargées
- Charge à 100%
- Puissance: 210 W
- Charger: 15-130 Ah
- Tension de la batterie: 6 V/12 V/24 V
- Poids: 5,7 kg
- Dimensions: 210x340x130 mm

155€
prix hors tva

BATIUM 15.12

Chargeur 6V / 12V
Charge tous les types de batteries



N° de cde: **595024519**
(024519)

- Chargeur de batterie automatique à microprocesseur 6V / 12V
- Pour les batteries qui ont débuté un processus de sulfatation ne se rechargeront pas avec une charge normale. Le SOS Recovery de Batium enclenche alors un cycle spécifique de charge de régénération.
- Protection de l'électronique embarquée
- Recharge dès 1V: recharge les batteries fortement déchargées
- Charge à 100%
- Puissance: 225 W
- Charger: 35-225 Ah
- Tension de la batterie: 6 V / 12 V
- Poids: 5,9 kg
- Dimensions: 210x360x140 mm

175€
prix hors tva

BATIUM 15.24

Chargeur 6V/12V/24V
Charge tous les types de batteries



N° de cde: **595024526**
(024526)

- Chargeur de batterie automatique à microprocesseur 6V / 12V / 24V
- Pour les batteries qui ont débuté un processus de sulfatation ne se rechargeront pas avec une charge normale. Le SOS Recovery de Batium enclenche alors un cycle spécifique de charge de régénération.
- Protection de l'électronique embarquée
- Recharge dès 1V: recharge les batteries fortement déchargées
- Charge à 100%
- Puissance: 450 W
- Charger: 35-225 Ah
- Tension de la batterie: 6 V/12 V/24 V
- Poids: 8,5 kg
- Dimensions: 210x360x140 mm

219€
prix hors tva

BATIUM 25.24 X

Chargeur 6V/12V/24V
Charge tous les types de batteries
Testeur voltage



N° de cde: **595024830**
(024830)

- Chargeur de batterie automatique à microprocesseur 6V / 12V / 24V
- Pour les batteries qui ont débuté un processus de sulfatation ne se rechargeront pas avec une charge normale. Le SOS Recovery de Batium enclenche alors un cycle spécifique de charge de régénération. Aussi pour charger les batteries traction.
- Protection de l'électronique embarquée
- Recharge dès 1V: recharge les batteries fortement déchargées
- Charge à 100%
- Puissance: 1150 W
- Charger: 35-180 Ah (TRACTIE)
- Charger: 35-350 Ah (GEL / AGM / VRLA)
- Tension de la batterie: 6 V/12 V/24 V
- Dimensions: 280x420x230 mm
- Poids: 13,4 kg

549€
prix hors tva



STARTIUM 480 E



N° de cde (1-230V): 595026483
(026483)

• Le STARTIUM 480E est un chargeur/démarrreur 12-24V automatique sur roues. Piloté par microprocesseur, il vous garantit le maximum d'efficacité et de sécurité.

• Livré avec: - câbles (rouge 1,9m / noire 2,1m)
- pinces isolées

• Cet appareil peut recharger les batteries fortement déchargées, mais non détériorées dès 1V.

• Fonction "TIMER"

• Démarrage automatique

• Fonction "Démarrage intelligent" (protection de l'électronique embarquée)

• Charge à 100%

• Puissance: 1700 W

• Capacité de charge moyenne: 30 A

• Cap. de la batterie: 20-600 Ah (12 V) - 20-450 Ah (24 V)

• Cap. de démarrage 12 V: 390 A(0 V/C) - 280 A(1 V/C)

• Cap. de démarrage 24 V: 290 A(0 V/C) - 210 A(1 V/C)

• Poids: 26 kg

• Dimensions: 305x475x795 mm



Chargeur Démarreur 12V/24V
Charge tous les types de batteries
Batterie au plomb / AGM
Liquide/gel

699€
prix hors tva

STARTIUM 680 E



N° de cde (1-230V): 595026490
(026490)

• Le STARTIUM 680E est un chargeur/démarrreur 12-24V automatique sur roues. Piloté par microprocesseur, il vous garantit le maximum d'efficacité et de sécurité.

• Livré avec: - câbles (rouge 2,3m / noire 2,3m)
- pinces isolées

• Cet appareil peut recharger les batteries fortement déchargées, mais non détériorées dès 1V.

• Fonction "TIMER"

• Démarrage automatique

• Fonction "Démarrage intelligent" (protection de l'électronique embarquée)

• Charge à 100%

• Puissance: 2000 W

• Capacité de charge moyenne: 30 A

• Cap. de la batterie: 20-675 Ah (12 V) - 20-525 Ah (24 V)

• Cap. de démarrage 12 V: 550 A(0 V/C) - 380 A (1 V/C)

• Cap. de démarrage 24 V: 380 A(0 V/C) - 270 A(1 V/C)

• Poids: 30 kg

• Dimensions: 305x475x795 mm



Chargeur Démarreur 12V/24V
Charge tous les types de batteries
Batterie au plomb / AGM
Liquide/gel

749€
prix hors tva

STARTIUM 980 E



N° de cde (1-230V): 595026506
(026506)

• Le STARTIUM 980E est un chargeur/démarrreur 12-24V automatique sur roues. Piloté par microprocesseur, il vous garantit le maximum d'efficacité et de sécurité.

• Livré avec: - câbles (rouge 2,5m / noire 2,5m)
- pinces isolées

• Cet appareil peut recharger les batteries fortement déchargées, mais non détériorées dès 1V.

• Fonction "TIMER"

• Démarrage automatique

• Fonction "Démarrage intelligent" (protection de l'électronique embarquée)

• Charge à 100%

• Charge la batterie jusqu'à 100%

• Puissance: 2000 W

• Capacité de charge moyenne (12/24 V): 40 A

• Cap. de la batterie: 20-750 Ah(12 V) - 20-525 Ah(24 V)

• Cap. de démarrage 12 V: 720 A(0 V/C) - 500 A (1 V/C)

• Cap. de démarrage 24 V: 560 A(0 V/C) - 400 A(1 V/C)

• Poids: 36 kg

• Dimensions: 400x475x795 mm



Chargeur Démarreur 12V/24V
Charge tous les types de batteries
Batterie au plomb / AGM
Liquide/gel

999€
prix hors tva

Chargeurs & diagnose 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

DIAG STARTIUM 60.12



Precharge ±10min

Chargeur Démarreur 12V
AGM / Acide-plomb

N° de cde (1-230V): **595026513** ●
(026513)

- Le DIAG-STARTIUM 60-12 est un chargeur/démarreur 12V automatique sur roues.
- Piloté par microprocesseur, il vous garantit le maximum d'efficacité et de sécurité.
- Polyvalent, il peut servir d'alimentation stabilisée (60A) durant les phases de diagnostique.

12V	
Cap. de charge moyenne	60 A
Capacité de la batterie	20-900 Ah
Cap. de démarrage 0 V/C	440 A
Cap. de démarrage 1 V/C	310 A

- Puissance: 2000 W
- Min. / Max. Ah: 20 < 900 Ah
- Fusible: 200 A
- IP: 21
- Poids: 34 kg
- Dimensions: 475x520x900 mm

959€
prix hors tva



DIAG STARTIUM 60.24



Precharge ±10min

Chargeur Démarreur 6V/12V/24V
AGM / Acide-plomb

N° de cde (1-230V): **595026520**
(026520)

- Le DIAG-STARTIUM 60-24 est un chargeur/démarreur 6-12-24V automatique sur roues.
- Piloté par microprocesseur, il vous garantit le maximum d'efficacité et de sécurité.
- Polyvalent, il peut servir d'alimentation stabilisée (60A) durant les phases de diagnostique.

	6V	12V	24V
Cap. de charge moyenne	40 A	60 A	40 A
Capacité de la batterie	20-900 Ah	20-900 Ah	20-525 Ah
Cap. de démarrage 0 V/C	-	430 A	410 A
Cap. de démarrage 1 V/C	-	300 A	280 A

- Puissance: 2000 W
- Fusible: 200 A
- IP: 21
- Poids: 34 kg
- Dimensions: 475x520x900 mm

989€
prix hors tva



GYSFLASH 100.12 HF

Chargeur Démarreur 12V
AGM / Acide-plomb

N° de cde (1-230V): **595029071**
(029071)

- Le Gysflash 100.12 est une alimentation stabilisée de technologie inverter avec 5 fonctions:
 - Charger les batteries grâce à un appareil possédant une courbe de charge évoluée
 - Soutenir les batteries 12V (gel ou liquide) des véhicules en phase de diagnostic
 - Garantir l'état de santé de la batterie d'un véhicule de démonstration en showroom
 - Compenser les besoins électriques pour sauvegarder les mémoires, lors d'un changement de batterie
 - Utiliser le chargeur comme une alimentation stabilisée dont la tension et le courant maximal sont réglables.

- Puissance: 1500 W
- Tension de la batterie: 12 V
- Min. / Max. Ah: 20-1200 Ah
- Fusible: 125 A
- IP: 21
- Poids: 6,1 kg
- Dimensions: 320x292x105 mm

799€
prix hors tva



GYSFLASH 102.12 HF

Chargeur Démarreur 12V
AGM / Acide-plomb

N° de cde (1-230V): **595029606**
(029606)

- Spécialement conçu pour être fixé sur un mur ou un pont élévateur, le GYSFLASH vertical 102.12 est un chargeur de forte puissance 100 A à technologie inverter.
- Il permet de conserver une batterie 12 V à une tension parfaitement stabilisée lors des phases de diagnostic. Il garantit également une qualité de charge optimale pour l'entretien des véhicules les plus évolués.

- Puissance: 1600 W
- Tension de la batterie: 12 V
- Charger Ah: 20 - 1200 Ah
- Longueur: 2,5 m
- Fusible: 125 A
- IP: 21
- Poids: 5,8 kg
- Dimensions: 295x117x345 mm

849€
prix hors tva



GYSFLASH 101.24 CNT FV

Flexible voltage
Plomb / Lithium

N° de cde (1-230V): **595025967** ●
(025967)

- Le GYSFLASH 101.24 CNT FV est une alimentation stabilisée de technologie inverter permettant de conserver une batterie 6 V, 12 V et 24 V Plomb ou Lithium de 5 à 1200Ah à une tension parfaitement stabilisée.
- Le GYSFLASH 5 modes:
 - Flexible Voltage, le chargeur fonctionne sous une tension d'alimentation comprise entre 85 et 265 V.
 - Auto-Restart en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages.
 - Contrôle et étalonnage des câbles.
 - Verrouillage, évite les risques de mauvaises manipulations
 - Jusqu'à 12 profils de charge disponibles, dont le profil Easy pour
 - Une charge simplifiée

- Puissance: 3200 W
- Tension de la batterie: 6/12 V - 24 V
- Charger Ah: 20 < 1200 Ah
- Fusible: 150 A
- IP: 20
- Longueur: 2,5 m
- Poids: 6,5 kg
- Dimensions: 325x130x270 mm

1079€
prix hors tva



GYSFLASH 103.24 CNT FV

Flexible voltage
Plomb / Lithium

N° de cde (1-230V): **595025684** ●
(025684)

- Le GYSFLASH 101.24 CNT FV est une alimentation stabilisée de technologie inverter permettant de conserver une batterie 6 V, 12 V et 24 V Plomb ou Lithium de 5 à 1200Ah à une tension parfaitement stabilisée.
- Le GYSFLASH 5 modes:
 - Flexible Voltage, le chargeur fonctionne sous une tension d'alimentation comprise entre 85 et 265 V.
 - Auto-Restart en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages.
 - Contrôle et étalonnage des câbles.
 - Verrouillage
 - Jusqu'à 12 profils de charge disponibles

- Puissance: 3200 W
- Tension de la batterie: 6/12 V - 24 V
- Charger Ah: 20 < 1200 Ah
- Longueur: 2,5 m
- Fusible: 150 A
- IP: 20
- Poids: 6,5 kg
- Dimensions: 340x150x250 mm

1199€
prix hors tva



Boosters 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

GYSPACK PRO 700



<100Ah



Booster PRO 12V
Chargeur intelligent intégré

Recharge obligatoire chaque mois et après chaque utilisation !

N° de cde: **595027077**
(027077)

- Batterie intégrée: 12 Ah
- Pour batteries 12 V:
1 V/C: 640 A
Courant de démarrage: 1200 A
Courant de pointe: 1800 A
- Fusible: 15 A
- Poids: 12 kg
- Dimensions:
310x320x165 mm

569€
prix hors tva

GYSPACK PRO 900



<150Ah



Booster PRO 12V
Chargeur intelligent intégré

Recharge obligatoire chaque mois et après chaque utilisation !

N° de cde: **595027084**
(027084)

- Batterie intégrée: 12 Ah
- Pour batteries 12 V:
1 V/C: 830 A
Courant de démarrage: 1700 A
Courant de pointe: 3100 A
- Fusible: 15 A
- Poids: 15 kg
- Dimensions:
310x320x165 mm

759€
prix hors tva

STARTPACK 12.24 CI



<160Ah

Booster PRO 12 / 24V
Chargeur intelligent intégré

Recharge obligatoire chaque mois et après chaque utilisation !

N° de cde: **595024991**
(024991)

- Batterie intégrée:
2x16 Ah
- Pour batteries 12 V:
1 V/C: 900 A
Démarrage: 1700 A
Pointe: 3600 A
- Pour batteries 24 V:
1 V/C: 700 A
Démarrage: 1350 A
Pointe: 1800 A
- Fusible: 20 A
- Poids: 19 kg
- Dimensions:
260x200x480 mm



959€
prix hors tva

STARTPACK PRO 12.24 CI



<220Ah

Booster PRO 12V/24V
Chargeur intelligent intégré

Recharge obligatoire chaque mois et après chaque utilisation !

N° de cde: **595028920**
(028920)

- Batterie intégrée:
2x30 Ah
- Pour batteries 12 V:
1 V/C: 1300 A
Démarrage: 2400 A
Pointe: 6200 A
- Pour batteries 24 V:
1 V/C: 1200 A
Démarrage: 2250 A
Pointe: 3100 A
- Fusible: 2x300 A
- Poids: 45,5 kg
- Dimensions:
140x350x560 mm



1559€
prix hors tva

STARTPACK PRO 12.24 XL



<250Ah

Booster PRO 12V/24V

Recharge obligatoire chaque mois et après chaque utilisation !

N° de cde: **595026711**
(026711)

- Batterie intégrée:
2x50 Exide Ah
- Pour batteries 12 V:
1 V/C: 1600
Démarrage: 3000 A
Pointe: 8500 A
- Pour batteries 24 V:
1 V/C: 1400
Démarrage: 2600 A
Pointe: 4250 A
- Poids: 71 kg
- Dimensions:
520x430x1040 mm




1999€
prix hors tva

Boosters sur supercondensateurs (sans batterie)

Chargement ultra-rapide, sans alimentation électrique.

- Sur la batterie déchargée du véhicule à démarrer (2-5 min)
- Sur la batterie d'un moteur en marche (2-3 min)

100% Fiable



STARTRONIC SUPERCAP

Booster Super PRO 12/24 V
Nouvelle technologie
Sans batterie



NEW



N° de cde: **595082816**

- Capacité: 5 - 150 Ah
- Condensateurs: 10 x 950 F
- Pour batterie 12V:
1 V/C: 1050 A
C. démarrage: 1800 A
- Pour batterie 24V:
1 V/C: 880 A
C. démarrage: 1500 A
- Poids: 7 kg
- Dimensions:
340x430x200 mm

759€
prix hors tva

GYSCAP 680E

Booster Super PRO 12V
Nouvelle technologie
Sans batterie



N° de cde: **595026773**
(026773)

- Courant de démarrage: 1600 A
- Courant de pointe: 9000 A
- Poids: 8,2 kg
- Dimensions: 350x440x190 mm

1099€
prix hors tva

GYSCAP 24V

Booster Super PRO 24V
Nouvelle technologie
Sans batterie



N° de cde: **595028944**
(028944)

- Courant de démarrage: 2500 A
- Courant de pointe: 10 000 A
- Poids: 12 kg
- Dimensions: 320x490x215 mm

1479€
prix hors tva



Fe



Convertisseurs

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

CONVERGYS 150



N° de cde: **595027022**

(027022)

- Se branche sur une simple prise allume-cigare
- Léger et compact, pour une utilisation en toutes circonstances
- 2 Connectiques pour tous les appareils électriques. (230V + USB)
- Protection thermique, ventilé
- Protection contre les surcharges et court-circuit
- Protection de sous-tension et surtension électriques. (230V + USB)

- Power: 150 W
- Peak Power: 300 W
- Input DC: 12 V
- Output AC: 230 V
- Output USB DC: V - A V - A
- Poids: 0,34 kg
- Dimensions: 60x100x50 mm

45€
prix hors tva

CONVERGYS 300



N° de cde: **595027053**

(027053)

- 2 Branchements: - Sur allume cigare (jusqu'à 150W) - Sur la batterie (jusqu'à 300W)
- Léger et compact, pour une utilisation en toutes circonstances
- 2 Connectiques pour tous les appareils électriques. (230V + USB)
- Protection thermique, ventilé
- Protection contre les surcharges et court-circuit
- Protection de sous-tension et surtension électriques. (230V + USB)

- Power: 300 W
- Peak Power: 600 W
- Input DC: 12 V
- Output AC: 230 V
- Output USB DC: V - A V - A
- Poids: 0,85 kg
- Dimensions: 100x150x60 mm

59€
prix hors tva

PSW 601W - 12V



N° de cde: **595067332**

(067332)

- Power: 600 W
- Peak Power: 1200 W
- Input DC: 12 V
- Output AC: 230 V
- Output USB DC: 5 V - 2 A
- Poids: 2 kg
- Dimensions: 267x171x74 mm

159€
prix hors tva

PSW 1002W - 12V



N° de cde: **595067356**

(067356)

- Power: 1000 W
- Peak Power: 2000 W
- Input DC: 12 V
- Output AC: 230 V
- Output USB DC: 5 V - 2 A
- Poids: 4,3 kg
- Dimensions: 375x210x100 mm

279€
prix hors tva

PSW 2002W RC-12



N° de cde: **595067394**

(067394)

- Power: 2000 W
- Peak Power: 4000 W
- Input DC: 12 V
- Output AC: 230 V
- Output USB DC: 5 V - 2 A
- Poids: 5,75 kg
- Dimensions: 385x250x100 mm

439€
prix hors tva

PSW 2002W RC-24



N° de cde: **595067417**

(067417)

- Power: 2000 W
- Peak Power: 4000 W
- Input DC: 24 V
- Output AC: 230 V
- Output USB DC: 5 V - 2 AA
- Poids: 5,75 kg
- Avec télécommande
- Dimensions: 385x250x100 mm

449€
prix hors tva

Testeurs de batteries

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

TBP 100 TRADITIONNEL



N° de cde: **595055131**

(055131)

- Type de batterie: 6-12 V
- Batterie Ah: 20 < 100 Ah
- Charging & Starting system vehicle: 12 V
- Imprimante intégré: non
- Poids: 0,4 kg
- Dimensions: 160x180x300 mm

32€
prix hors tva

DBT 300 DIGITAL



VRLA / GEL /
AGM / Liquid

N° de cde: **595024175**

(024175)

- Type de batterie: 12 V
- Batterie Ah: 4 < 150 Ah
- Charging & Starting system vehicle: 12 V
- Imprimante intégré: non
- Poids: 0,25 kg
- Dimensions: 120x79x227 mm

85€
prix hors tva

PBT 700 DIGITAL+PRINT



ALTERNATOR 12V

ROULEAU DE
PAPIER COMPRIS

N° de cde: **595056237**

(056237)

5€
prix hors tva

N° de cde: **595024229**

(024229)

- Type de batterie: 12 V
- Batterie Ah: 7 - 240 Ah
- Charging & Starting: 12 V / 24 V
- Imprimante intégré: oui
- Poids: 0,7 kg
- Dimensions: 235x102x680 mm

279€
prix hors tva

Accessoires

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

CÂBLE DE DÉMARRAGE AVEC PINCES ISOLÉES



N° de cde:
595056329
(056329)

- Longueur: 3 m
- 320 A
- Ø câble: 16 mm²

19€
prix hors tva

N° de cde:
595056336
(056336)

- Longueur: 3,5 m
- 500 A
- Ø câble: 25 mm²

27€
prix hors tva

N° de cde:
595056343
(056343)

- Longueur: 4,5 m
- 700 A
- Ø câble: 35 mm²

39€
prix hors tva

PINCE EN LAITON

Pour câbles 16mm²



N° de cde:
595053403
(053403)

- 200 A
- Noir

12€
prix hors tva



N° de cde:
595053502
(053502)

- 200 A
- Rouge

12€
prix hors tva

CÂBLE AVEC PINCES EN LAITON



N° de cde:
595564015

- Longueur: 3 m
- 500 A
- Ø câble: 25 mm²

59€
prix hors tva

N° de cde:
595056404
(056404)

- Longueur: 4,5 m
- 700 A
- Ø câble: 35 mm²

109€
prix hors tva

N° de cde:
595056190
(056190)

- Longueur: 4,5 m
- 1000 A
- Ø câble: 50 mm²

209€
prix hors tva

PINCE ISOLÉE

Pour câbles 35mm²



N° de cde:
595053786
(053786)

- 600 A
- Noir

14€
prix hors tva



N° de cde:
595053779
(053779)

- 600 A
- Rouge

14€
prix hors tva



PINCE ISOLÉE BEC COURBÉ

Pour câbles 35mm²



N° de cde:
595053793
(053793)

- 850 A
- Noir

29€
prix hors tva



N° de cde:
595053816
(053816)

- 850 A
- Rouge

29€
prix hors tva

FUSIBLES

N° de cde: 595054530
(054530)

- 10 A
- 10 pièces

5²⁰€
prix hors tva

Pour chargeurs:

- ENERGY 124
- ENERGY 126
- TBC 60
- WATMATIC 100

N° de cde: 595054493
(054493)

- 15 A
- 10 pièces

5²⁰€
prix hors tva

Pour chargeurs:

- BATTIUM 7.12
- BATTIUM 7.24
- TBC 90/120
- WATTMATIC 140
- CT 160

N° de cde: 595054509
(054509)

- 20 A
- 10 pièces

5²⁰€
prix hors tva

Pour chargeurs:

- WATTMATIC 170
- CT210
- STARTPACK 12.24
- STARTPACK PRO 12.24

N° de cde: 595054516
(054516)

- 25 A
- 10 pièces

5²⁰€
prix hors tva

Pour chargeurs:

- CA 150

N° de cde: 595054523
(054523)

- 30 A
- 10 pièces

5²⁰€
prix hors tva

Pour chargeurs:

- BATIUM 15.12
- BATIUM 15.24
- BATIUM 15.24
- ENERGY STATION (2x)

N° de cde: 595054547
(054547)

- 200 A
- 2 pièces

5⁹⁰€
prix hors tva

Pour chargeurs & démarreurs:

- STARTIUM 480 E
- STARTIUM 680 E
- DIAG. STARTIUM 60.12
- DIAG. STARTIUM 60.24
- NEOSTART 420 12/24 V
- NEOSTART 620 12/24 V
- GYSTART 1224 T
- GYSPACK 750
- GYSPACK PRO 700
- GYSPACK PRO 900
- STARTPACK 12.24 CI
- STARTPACK 12.24 PRO CI

N° de cde: 595054486
(054486)

- 100 A
- 10 pièces

7⁵⁰€
prix hors tva

Pour chargeurs & démarreurs:

- STARTIUM 330 E

N° de cde: 595054653
(054653)

- 80 A
- 2 pièces

7⁵⁰€
prix hors tva

Pour chargeurs:

- START 300



GR 3500 AVR

Moteur à essence à 4 temps



AVR
Grand réservoir
2x schuko 1-230V (16A)
1x 12V DC

N° de cde: 70110

- Puissance max.: 3300 W
- Réservoir: 18 L
- Carburant: essence
- Démarreur: manuel
- Niveau sonore LWA: 69 dB(A)
- Dimensions: 610x475x555 mm
- Poids: 45 kg

599€
prix hors tva

GRE 6500 AVR

Moteur à essence à 4 temps



AVR
Grand réservoir
Démarrage électrique
Jeu de roues
2x schuko 1-230V (16A)
1x fiche de chantier bleue
tripolaire 1-230V(16A)
1x 12V DC

N° de cde: 70165

- Puissance max.: 6500 W
- Réservoir: 28 L
- Carburant: essence
- Démarreur: électrique
- Niveau sonore LWA: 75 dB(A)
- Dimensions: 730x545x600 mm
- Poids: 87 kg

999€
prix hors tva

GRE 8500 AVR

Moteur à essence à 4 temps



AVR
Grand réservoir
Démarrage électrique
Jeu de roues
2x schuko 1-230V (16A)
1x fiche de chantier bleue
tripolaire 1-230V(16A)
1x 12V DC

N° de cde: 70185

- Puissance max.: 8500 W
- Réservoir: 28 L
- Carburant: essence
- Démarreur: électrique
- Niveau sonore LWA: 77 dB(A)
- Dimensions: 730x545x600 mm
- Poids: 99 kg

1199€
prix hors tva

GRN 2000IS SILENT



Technologie inverter
1x schuko 1-230V (16A)
1x 12V DC

N° de cde: 70360

Idéal pour les appareils électriques grâce au courant très pur et stable.

- Puissance max.: 1950 W
- Puissance Continue: 1800 W
- Réservoir: 4,2 L
- Carburant: essence
- Démarreur: manuel
- Niveau sonore LWA: 67 dB(A)
- Dimensions: 498x290x495 mm
- Poids: 22 kg

699€
prix hors tva



CONNEXION PARALLÈLE

N° de cde : 70195

Doublez la puissance en couplant 2 groupes électrogènes

79€
prix hors tva

GRN 2500IS SILENT



Technologie inverter
1x schuko 1-230V (16A)
1x 12V DC

N° de cde: 70365

Idéal pour les appareils électriques grâce au courant très pur et stable.

- Puissance max.: 2500 W
- Puissance Continue: 2300 W
- Réservoir: 4,5 L
- Carburant: essence
- Démarreur: manuel
- Niveau sonore LWA: 67 dB(A)
- Dimensions: 520x320x450 mm
- Poids: 25 kg

849€
prix hors tva



CONNEXION PARALLÈLE

N° de cde : 70195

Doublez la puissance en couplant 2 groupes électrogènes

79€
prix hors tva

GRN 3500IS SILENT



Technologie inverter
2x schuko 1-230V (16A)
1x 12V DC

N° de cde: 70370

Idéal pour les appareils électriques grâce au courant très pur et stable.

- Puissance max.: 3300 W
- Puissance Continue: 3000 W
- Réservoir: 5,5 L
- Carburant: essence
- Démarreur: manuel
- Niveau sonore LWA: 66 dB(A)
- Dimensions: 588x435x531 mm
- Poids: 29,5 kg

999€
prix hors tva



CONNEXION PARALLÈLE

N° de cde : 70196

Doublez la puissance en couplant 2 groupes électrogènes

99€
prix hors tva

GRN 4500IS-E SILENT



Technologie inverter
2x schuko 1-230V (16A)
1x 12V DC

N° de cde: 70375

Idéal pour les appareils électriques grâce au courant très pur et stable.

- Puissance max.: 4000 W
- Puissance Continue: 3800 W
- Réservoir: 8,3 L
- Carburant: essence
- Démarreur: électrique
- Niveau sonore LWA: 66 dB(A)
- Dimensions: 605x432x493 mm
- Poids: 46,5 kg

1399€
prix hors tva



CONNEXION PARALLÈLE

N° de cde : 70196

Doublez la puissance en couplant 2 groupes électrogènes

99€
prix hors tva

Pompes à moteur auto-amorçantes Contimac 3

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

POMPE À MOTEUR WPC 8

Moteur à essence à 4 temps



N° de cde: **71080**

- Puissance moteur: 3 PK
- Débit (max.): 135 l/min.
- Hauteur d'aspiration: 6 m
- H. de refoulement max.: 28 m
- Entrée & Sortie: 1"
- Dimensions: 405x328x380 mm
- Poids: 12.5 kg

269€
prix hors tva

POMPE À MOTEUR WPC 14

Moteur à essence à 4 temps



N° de cde: **71082**

- Puissance moteur: 3 PK
- Débit (max.): 235 l/min.
- Hauteur d'aspiration: 6 m
- H. de refoulement max.: 28 m
- Entrée & Sortie: 1,5"
- Dimensions: 370x325x365 mm
- Poids: 12.5 kg

339€
prix hors tva

POMPE À MOTEUR WPC 36

Moteur à essence à 4 temps



N° de cde: **71084**

- Puissance moteur: 7 PK
- Débit (max.): 600 l/min.
- Hauteur d'aspiration: 8 m
- H. de refoulement max.: 28 m
- Entrée & Sortie: 2"
- Dimensions: 477x395x410 mm
- Poids: 23.5 kg

349€
prix hors tva

POMPE À MOTEUR WPC 60

Moteur à essence à 4 temps



N° de cde: **71086**

- Puissance moteur: 7 PK
- Débit (max.): 1000 l/min.
- Hauteur d'aspiration: 8 m
- H. de refoulement max.: 28 m
- Entrée & Sortie: 3"
- Dimensions: 500x395x445 mm
- Poids: 25.5 kg

449€
prix hors tva

POMPE À MOTEUR EAU CHARGÉE WPT 68

Moteur à essence à 4 temps
Max. Ø particule 25,4mm



N° de cde: **71088**

- Puissance moteur: 7 PK
- Débit (max.): 1100 l/min.
- Hauteur d'aspiration: 7 m
- H. de refoulement max.: 26 m
- Entrée & Sortie: 3"
- Dimensions: 552x432x450 mm
- Poids: 35 kg

599€
prix hors tva

POMPE À MOTEUR HAUTE PRESSION WPHP 16

Moteur à essence à 4 temps
8 Bar
Max. Ø particule 10mm



N° de cde: **71090**

- Puissance moteur: 7 PK
- Débit (max.): 266 l/min.
- Hauteur d'aspiration: 7 m
- H. de refoulement max.: 80 m
- Entrée & Sortie: 2"-2"/1,5"
- Dimensions: 500x395x446 mm
- Poids: 29 kg

599€
prix hors tva

Voir aussi kits d'aspiration, tuyaux pro & clapet de pied à ressort au pg. 123

Tuyaux d'aspiration renforcés

N° de cde	Longueur - Taille	Prix	WPC 8	WPC 14	WPC 36	WPC 60	WPT 68	WPHP 16	WP 20 HX	WP 30 HX	WPT 30 HX	WHP 20 HX
618325025-7	7 m - 1"	Demandez	x									
618325038-7	7 m - 1½"	Demandez		x								
618325050-7	7 m - 2"	Demandez			x		x	x			x	
618325075-5	5 m - 3"	Demandez				x	x		x	x		

Tuyau de vidange: déroulable à plat par 25m

N° de cde	Longueur - Taille	Prix	WPC 8	WPC 14	WPC 36	WPC 60	WPT 68	WPHP 16	WP 20 HX	WP 30 HX	WPT 30 HX	WHP 20 HX
6014734	25 m - 1"	49€	x									
6014737	25 m - 1¼"	55€										
6014740	25 m - 1½"	59€		x								
6014742	25 m - 2"	60€			x			x			x	
6014746	25 m - 3"	89€				x	x		x	x		

Tuyaux d'incendie avec raccords Storz

N° de cde	Longueur - Taille	Prix	WPC 8	WPC 14	WPC 36	WPC 60	WPT 68	WPHP 16	WP 20 HX	WP 30 HX	WPT 30 HX	WHP 20 HX
6014010	15 m - NA66x2"	99€		x				x	x			x
6014015	15 m - NA89x3"	179€			x	x				x	x	
618335266	20 m - NA66x2"	139€		x				x	x			x

Raccord fixe Storz - filet femelle

N° de cde	Taille	Prix	WPC 8	WPC 14	WPC 36	WPC 60	WPT 68	WPHP 16	WP 20 HX	WP 30 HX	WPT 30 HX	WHP 20 HX
6014144	NA66 - 1"	27€	x									
6014145	NA66 - 1½"	29€		x								
6014150	NA66 - 2"	29€			x			x	x			x
6014152	NA89 - 3"	39€				x	x			x	x	

Raccord fixe Storz - Raccord tuyau

N° de cde	Taille	Prix	WPC 8	WPC 14	WPC 36	WPC 60	WPT 68	WPHP 16	WP 20 HX	WP 30 HX	WPT 30 HX	WHP 20 HX
6014044	NA31 - 1"	25€	x									
6014045	NA66 - 1½"	25€		x								
6014042	NA66 - 2"	25€			x			x	x			x
6014075	NA89 - 3"	25€				x	x			x	x	

Paniers aspirants

N° de cde	Taille	Prix	WPC 8	WPC 14	WPC 36	WPC 60	WPT 68	WPHP 16	WP 20 HX	WP 30 HX	WPT 30 HX	WHP 20 HX
347410760	1" - korrel 3 mm	29€	x									
347410762	1½" - korrel 4 mm	33€		x								
347410763	2" - korrel 4 mm	35€			x			x	x			x
347410764	3" - korrel 8 mm	69€				x	x			x	x	

Collier 12 mm par 10 pièces

N° de cde	Taille	Prix	WPC 8	WPC 14	WPC 36	WPC 60	WPT 68	WPHP 16	WP 20 HX	WP 30 HX	WPT 30 HX	WHP 20 HX
6014525	1" (25 - 40 mm)	9,50€	x									
6014532	1½" (32 - 50 mm)	10,50€		x								
6014540	2" (40 - 60 mm)	11,50€			x			x	x			x
6014560	3" (60 - 80 mm)	14€				x	x			x	x	

Groupes électrogènes powered by Honda 3

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

GH 3501 SE

POWERED by
HONDA™

1-230V
GX200
6,5CV
Réservoir: 3,6L
2x schuko (16A)



N° de cde: 70142

- Moteur: GX 200
- Puissance max. (1-230 V): 3000 W
- Puissance continue Mono: 2700 W
- Réservoir: 3,6 L
- Carburant: essence
- Démarreur: manuel
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids: 43 kg
- Dimensions: 600x400x450 mm

999€
prix hors tva

GH 5501 HEAVY DUTY

POWERED by
HONDA™

1-230V
GX270
9CV
Réservoir: 5,3L
2x schuko (16A)



EN OPTION: KIT DE ROUES

N° de cde : 70175

249€
prix hors tva

N° de cde: 70190

- Moteur: GX 270
- Puissance max. (1-230 V): 4200 W
- Puissance continue (1-230 V): 3300 W
- Réservoir: 5,3 L
- Carburant: essence
- Démarreur: manuel
- Niveau sonore: 70 dB(A)
- Poids: 58 kg
- Dimensions: 773x556x576 mm

1599€
prix hors tva

GH 7501 HEAVY DUTY

POWERED by
HONDA™

1-230V
GX390
13CV
Réservoir: 6,1L
1x schuko 1-230V (16A)
1x CEE 1-230V (32A)



EN OPTION: KIT DE ROUES

N° de cde : 70175

249€
prix hors tva

N° de cde: 70198

- Moteur: GX 390
- Puissance max. (1-230 V): 6000 W
- Puissance continue (1-230 V): 4800 W
- Réservoir: 6,1 L
- Carburant: essence
- Démarreur: manuel
- Niveau sonore: 70 dB(A)
- Poids: 70 kg
- Dimensions: 750x540x550 mm

1849€
prix hors tva

GH 9503 HEAVY DUTY

POWERED by
HONDA™

1-230V / 3-400V
GX390
13CV
Réservoir: 6,1L
1x schuko 1-230V (16A)
1x CEE 3-400V (32A)



EN OPTION: KIT DE ROUES

N° de cde : 70175

249€
prix hors tva

N° de cde: 70194

- Moteur: GX 390
- Puissance max. (1-230 V): 5000 W
- Puissance max. (3-400 V): 8000 W
- Puissance continue (1-230 V): 4000 W
- Puissance continue (4-300 V): 5120 W
- Réservoir: 6,1 L
- Carburant: essence
- Démarreur: manuel
- Niveau sonore: 71 dB(A)
- Poids: 77 kg
- Dimensions: 773x556x576 mm

2299€
prix hors tva

Groupes électrogènes powered by Honda 3

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

GH R26 5201

POWERED by
HONDA™

1-230V
GX270
9CV
Grand réservoir: 26,5L
2x schuko 1-230V
(16A)

EN OPTION:
KIT DE ROUES

N° de cde :
70170 **249€**
prix hors tva



N° de cde: 70148

- Moteur: GX 270
- Puissance max. (1-230 V): 4200 W
- Puissance continue (1-230 V): 3400 W
- Réservoir: 26,5 L
- Carburant: essence
- Démarreur: manuel
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids: 60 kg
- Dimensions: 750x540x550 mm

2199€
prix hors tva

GH R26 7501

POWERED by
HONDA™

1-230V
GX390
13CV
Grand réservoir: 26,5L
1x schuko 1-230 (16A)
1x CEE 1-230V (32A)

EN OPTION:
KIT DE ROUES

N° de cde :
70170 **249€**
prix hors tva



N° de cde: 70150

- Moteur: GX 390
- Puissance max. (1-230 V): 6000 W
- Puissance continue (1-230 V): 4800 W
- Réservoir: 26,5 L
- Carburant: essence
- Démarreur: manuel
- Niveau sonore: 70 dB(A)
- Poids: 73,5 kg
- Dimensions: 750x540x550 mm

2399€
prix hors tva

GH R26 8503

POWERED by
HONDA™

1-230V / 3-400V
GX390
13CV
Grand réservoir: 26L
1x schuko 1-230V (16A)
1x CEE 3-400V (16A)

EN OPTION:
KIT DE ROUES

N° de cde :
70170 **249€**
prix hors tva



N° de cde: 70154

- Moteur: GX 390
- Puissance max. (1-230 V): 5000 W
- Puissance max. (3-400 V): 6400 W
- Puissance continue (1-230 V): 4000 W
- Puissance continue (3-400 V): 5120 W
- Réservoir: 26 L
- Carburant: essence
- Démarreur: manuel
- Niveau sonore: 70 dB(A)
- Poids: 89,5 kg
- Dimensions: 840x560x595 mm

2799€
prix hors tva

GHE R45 12501

POWERED by
HONDA™

1-230V
GX690
25,6PK
Grand réservoir: 45L
1x schuko 1-230V (16A)
1x CEE 1-230V (32A)
1x CEE 1-230V (64A)

EN OPTION: KIT DE ROUES

N° de cde : 70176 **249€**
prix hors tva



N° de cde: 70166

- Moteur: GX 690
- Puissance max. (1-230 V): 12000 W
- Puissance continue (1-230 V): 10200 W
- Réservoir: 45 L
- Carburant: essence
- Démarreur: électrique
- Niveau sonore: 74 dB(A)
- Poids: 122 kg
- Dimensions: 780x575x810 mm

5499€
prix hors tva

GHE R45 16503

POWERED by
HONDA™

1-230V / 3-400V
GX690
25,6CV
Grand réservoir: 45L
1x schuko 1-230V (16A)
1x CEE 1-230V (32A)
1x CEE 3-400V (32A)

EN OPTION: KIT DE ROUES

N° de cde : 70176 **249€**
prix hors tva



N° de cde: 70164

- Moteur: GX 690
- Puissance max. (1-230 V): 8000 W
- Puissance max. (3-400 V): 15500 W
- Puissance continue (1-230 V): 6400 W
- Puissance continue (3-400 V): 9900 W
- Démarreur: électrique
- Niveau sonore: 74 dB(A)
- Poids: 128 kg
- Dimensions: 780x575x810 mm

5899€
prix hors tva

Pompes à moteur powered by Honda 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

WP 20 HX

POWERED by
HONDA™

Eau claire
600 l/min



N° de cde: 71060

- Application: eau claire (Ø particule 7 mm)
- Hauteur de refoulement: 26 m
- Débit max.: 600 l/min.
- Hauteur d'aspiration: 8 m
- Entrée/sortie: 2"x2"
- Moteur: Honda GX 120 (4 CV)
- Réservoir: 2 l
- Dimensions: 475x365x410 mm
- Poids: 25 kg

779€
prix hors tva

WP 30 HX

POWERED by
HONDA™

Eau claire
1000 l/min



N° de cde: 71065

- Application: eau claire (Ø particule 7 mm)
- Hauteur de refoulement: 26 m
- Débit max.: 1000 l/min.
- Hauteur d'aspiration: 8 m
- Entrée/sortie: 3"x3"
- Moteur: Honda GX 160 (5,5 CV)
- Réservoir: 3,1 l
- Dimensions: 515x385x455 mm
- Poids: 27,5 kg

819€
prix hors tva

WPT 30 HX

POWERED by
HONDA™

Eau chargée
800 l/min



N° de cde: 71069

- Application: eau chargée (Ø particule 30 mm)
- Hauteur de refoulement: 26 m
- Débit max.: 800 l/min.
- Hauteur d'aspiration: 7 m
- Entrée/sortie: 3"x3"
- Moteur: Honda GX 200 (6,5 CV)
- Réservoir: 3,6 l
- Dimensions: 530x435x430 mm
- Poids: 36 kg

1199€
prix hors tva

WHP20 HX POMPE À HAUTE PRESSION

POWERED by
HONDA™

Eau claire
330 l/min



N° de cde: 71067

- Application: eau claire
- Hauteur de refoulement: 55 m
- Débit max.: 330 l/min.
- Hauteur d'aspiration: 7 m
- Entrée/sortie: 2x1 1/2-2"
- Moteur: Honda GX 200 (6,5 CV)
- Réservoir: 3,1 l
- Dimensions: 520x430x440 mm
- Poids: 29 kg

999€
prix hors tva

KITS DE TUYAUX D'ASPIRATION PRO

- Tuyau d'aspiration professionnel complet avec raccords en laiton et clapet de pied
- Convient pour aspirer l'eau des puits, des fossés, des étangs et des bassins



N° de cde			Prix hors tva
347015005	4 m	1"	145€
347015008	7 m	1"	79€
999347027	7 m	1 1/2"	Sur demande
999347037	7 m	2"	Sur demande
999347055	5 m	3"	Sur demande

💡 Voir aussi tuyau d'aspiration & raccords STORZ au pg. 147

TUYAUX D'EAU PRIMABEL

- Ce tuyau d'arrosage professionnel flexible en PVC est doté d'un système anti-coincement.
- Le tuyau est composé de 5 couches. Il est également exempt de cadmium et de baryum et peut être utilisé sans problème à des températures comprises entre +60°C et -15°C.
- En outre, le tuyau est résistant aux UV.



N° de cde			Prix hors tva
618309011	25 m	1/2"	45€
618309012	50 m	1/2"	85€
618309018	25 m	3/4"	65€
618309019	50 m	3/4"	125€
618309024	25 m	1"	119€
618309025	50 m	1"	235€
618309032	50 m	1 1/4"	395€

TUYAUX D'EAU TRICOFLEX

- Ce tuyau d'arrosage professionnel en PVC très flexible (même par temps froid) est équipé d'un système anti-pincement.
- Le tuyau est composé de 5 couches. Il est également exempt de cadmium et de baryum et peut être utilisé sans problème à des températures comprises entre +60°C et -15°C.
- Ce tuyau peut être parfaitement utilisé pour l'arrosage du jardin, l'arrosage, le lavage des voitures, etc.



N° de cde			Prix hors tva
618310011	25 m	1/2"	65€
618310012	50 m	1/2"	125€
618310018	25 m	3/4"	105€
618310019	50 m	3/4"	205€
618310024	25 m	1"	159€
618310025	50 m	1"	315€
618310032	50 m	1 1/4"	539€

CLAPETS DE PIED AVEC ANTI-RETOUR



N° de cde			Prix
618535425	40 l/min	1"	16,50€
618535438	80 l/min	1 1/2"	29€
618535450	150 l/min	2"	42,50€
618535475	300 l/min	3"	99€

POMPES DE CHANTIER HEAVY DUTY POUR LA CONSTRUCTION ET LE GÉNIE CIVIL

- Spécialement conçu pour une utilisation dans les eaux boueuses et sablonneuses
- Fabriqué à partir de matériaux solides et durables
- Entretien facile

La direction de la colonne d'alimentation peut être facilement ajustée à la direction souhaitée d'écoulement de l'eau.



FONCTIONNEMENT SANS PROBLÈME, MÊME EN CAS DE FAIBLE NIVEAU D'EAU OU DE SÉCHERESSE

Avec vanne d'air pour le fonctionnement à sec

Lorsque la pompe PBX fonctionne à sec (sans eau), le moteur est refroidi par l'air qui traverse la roue et sort de la pompe par la vanne d'air. Cela empêche le moteur de surchauffer.



Fonctionnement de la pompe lors de l'évacuation de l'eau

Lorsque la pompe fonctionne normalement, la vanne d'air est fermée par la pression de l'eau dans la pompe.



PONSTAR PX 55022

Pour eau chargée
Résistant à la marche à sec



N° de cde (1-230 V): 330010104

- Pompe de construction avec roue en caoutchouc
- Résistant à la fonctionement à sec
- Convient pour un fonctionnement continu
- Connexion de presse: 2" F
- Capacité: 260 l/min
- Puissance: 620 W
- H. de refoulement: 10 m
- Prof. d'immersion: 5 m
- Flotteur: non



529€
prix hors tva

PONSTAR PBX 4

Pour eau sablonneuse
Résistant à la marche à sec



N° de cde (1-230 V): 330010102

- Pour les eaux contaminées par des solides constituants
- Peut fonctionner à sec indéfiniment
- 2 Valves d'air
- Temperature max. liquide: 40 °C
- Max. Ø particule: 6 mm
- Connexion de presse: 2" M
- Poids: 15,5 kg
- Capacité: 310 l/min
- Puissance: 400 W
- Hauteur. de refoulement: 9,5 m



• Profondeur d'immersion: 6 m
• Flotteur: non
899€
prix hors tva

PONSTAR PX 55022 SET



N° de cde (1-230 V): 3300101055

Kit de pompe à immersion 4 pièces avec

- Pompe à immersion PX 55022
- Tuyau plat à enroulement 20 M
- Raccords Storz 2" F NA.66 mm
- Boîte de transport 600x400x240 mm

659€
prix hors tva






Fe



Pompes submersibles 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

SPEED 30 AUT



N° de cde (1-230 V): 6010312

- Application: eau claire
- Puissance: 250 W S1
- Débit (max.): 160 l/min.
- H. de refoulement (max.): 6 m
- Sortie: 1"

199€
prix hors tva

F1/30 M AUT

INOX




N° de cde (1-230 V): 6010300

- Application: eau claire
- Puissance: 250 W S1
- Débit (max.): 140 l/min.
- H. de refoulement (max.): 6,5 m
- Sortie: 1 1/4"

289€
prix hors tva

SPEED 70 AUT




N° de cde (1-230 V): 6010358

- Application: eau claire
- Puissance: 550 W S1
- Débit (max.): 260 l/min.
- H. de refoulement (max.): 10 m
- Sortie: 1 1/4"

239€
prix hors tva

F1/50 M VORTEX AUT

INOX




N° de cde (1-230 V): 6010306

- Application: eau chargée (Ø particule 20 mm)
- Puissance: 370 W S1
- Débit (max.): 180 l/min.
- H. de refoulement (max.): 6,5 m
- Sortie: 1 1/4"

309€
prix hors tva

SPEED VORTEX AUT




N° de cde (1-230 V): 6010363

- Application: eau chargée (Ø particule 20 mm)
- Puissance: 370 W S1
- Débit (max.): 180 l/min.
- H. de refoulement (max.): 6,5 m
- Sortie: 1 1/4"

219€
prix hors tva

SECURITY AUT

INOX




N° de cde (1-230 V): 6010359

- Application: Eau sablée (Ø particule 10 mm)
- Puissance: 550 W S1
- Débit (max.): 250 l/min.
- H. de refoulement (max.): 12,5 m
- Sortie: 1 1/2"

409€
prix hors tva

SPEED MOP MAN • BASSE ASPIRATION

2mm




N° de cde (1-230 V): 6010362
(Sans flotteur)

- Application: eau claire
- Puissance: 250 W S1
- Débit (max.): 160 l/min.
- H. de refoulement (max.): 6 m
- Sortie: 1"

199€
prix hors tva

RANGER AUT

INOX




N° de cde (1-230 V): 6010339

- Application: eau chargée (Ø particule 35 mm)
- Puissance: 550 W S1
- Débit (max.): 350 l/min.
- H. de refoulement (max.): 8 m
- Sortie: 1 1/2"

399€
prix hors tva

SPEED MOP AUT • BASSE ASPIRATION

2mm



N° de cde (1-230 V): 6010361
(Avec flotteur)

- Application: eau claire
- Puissance: 250 W S1
- Débit (max.): 160 l/min.
- H. de refoulement (max.): 6 m
- Sortie: 1"

229€
prix hors tva

RANGER ST AUT

INOX



N° de cde (1-230 V): 6010341

- Application: eau chargée (Ø particule 35 mm)
- Puissance: 750 W S1
- Débit (max.): 400 l/min.
- H. de refoulement (max.): 10,5 m
- Sortie: 1 1/2"

459€
prix hors tva

Floodkits 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

FLOODKIT 1

Eau sablonneuse
En coffre ABS
Tuyau d'évacuation 25m - 1 1/2"

N° de cde: **60108205**

- Pompe: SECURITY AUT (6010359)
- Application: Eau sablonneuse
- Puissance: 550 W S1
- Débit (max.): 250 l/min.
- H. de refoulement (max.): 12,5 m
- Sortie: 1 1/2"



579€
prix hors tva

FLOODKIT 2

Eau chargée
En coffre ABS
Tuyau d'évacuation 25m - 1 1/2"

N° de cde: **60108305**

- Pompe: RANGER AUT (6010339)
- Application: eau chargée
- Puissance: 550 W S1
- Débit (max.): 350 l/min.
- H. de refoulement (max.): 8 m
- Sortie: 1 1/2"



595€
prix hors tva

FLOODKIT 3

Eau sablonneuse
En coffre ABS
Tuyau d'évacuation 25m - 1 1/2"

N° de cde: **60108405**

- Pompe: SECURITY G (6010355)
- Application: Eau sablonneuse
- Puissance: 750 W S1
- Débit (max.): 325 l/min.
- H. de refoulement (max.): 14,5 m
- Sortie: 1 1/2"



649€
prix hors tva

FLOODKIT 4

Eau chargée
En coffre ABS
Tuyau d'évacuation 25m - 1 1/2"

N° de cde: **60108505**

- Pompe: TITAN 10 AUT (6010367)
- Application: eau chargée
- Puissance: 750 W S1
- Débit (max.): 400 l/min.
- H. de refoulement (max.): 10 m
- Sortie: 1 1/2"



679€
prix hors tva

Pompes submersibles de chantier en fonte 6

SECURITY G

N° de cde (1-230 V): **6010355**

- Application: Eau sablée (Ø particule 10 mm)
- Puissance: 750 W S1
- Débit (max.): 325 l/min.
- H. de refoulement (max.): 14,5 m
- Sortie: 1 1/2"




499€
prix hors tva

TITAN 10 AUT

N° de cde (1-230 V): **6010367**

- Application: eau chargée (Ø particule 35 mm)
- Puissance: 750 W S1
- Débit (max.): 400 l/min.
- H. de refoulement (max.): 10 m
- Sortie: 1 1/2"




499€
prix hors tva

TITAN 20 AUT HEAVY DUTY

OPTION

N° de cde: **6010379**

- Support



45€
prix hors tva

N° de cde (1-230V): **6010375**

- Application: eau chargée (Ø particule 50 mm)
- Puissance: 1500 W S1
- Débit (max.): 700 l/min.
- H. de refoulement (max.): 12 m
- Sortie: 2 1/2"



1099€
prix hors tva

TITAN 30 MAN HEAVY DUTY

OPTION

N° de cde: **6010354**

- Controlbox



199€
prix hors tva

N° de cde: **6010379**

- Support

45€
prix hors tva

N° de cde (3-400V): **6010356**

- Application: eau chargée (Ø particule 70 mm)
- Puissance: 2200 W S1
- Débit (max.): 1200 l/min.
- H. de refoulement (max.): 9,7 m
- Sortie: 3"



1099€
prix hors tva

TRC AUT

Pomp dilaceratrice
heavy duty
Coffret électronique inclus:
- Condensateur de démarrage
- Protection de moteur




N° de cde (1-230V): **6010366**

- Pompe de broyage en fonte professionnelle idéale pour pomper les matières fécales et broyer les liquides contenant des solides
- Interrupteur à flotteur extérieur



- Application: eau chargée (avec broyeur)
- Puissance: 1100 W S1 Usage continu
- Débit (max.): 120 l/min. (H. de refoulement 10 m)
- Débit (min.): 10 l/min (H. de refoulement 20 m)
- Niveau de vidange: 50 mm van bodem
- Ø min. d'espace d'installation: 500 mm
- Prof. d'immersion min./max.: 300 mm / 10 m
- Sortie: 1 1/4" filet intérieur
- Poids: 23,90 kg



999€
prix hors tva



Fe



Pompes submersibles 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be



VIP 180/7 AUT



Eau claire
180 l/min



N° de cde (1-230V): 6010766

- Application: eau claire
- Puissance: 370 W
- Débit (max.): 180 l/min.
- H. de refoulement (max.): 7 m
- Sortie: 1 1/4"

219€
prix hors tva

VIP 180/7 AUT VORTEX



Eau chargée
180 l/min



N° de cde (1-230V): 6010768

- Application: eau chargée
- Puissance: 480 W
- Débit (max.): 180 l/min.
- H. de refoulement (max.): 6 m
- Sortie: 1 1/4"

279€
prix hors tva

COMPAC 150

3mm
Avec flotteur intégré
Basse aspiration



N° de cde (1-230 V): 6010780

- Application: eau claire
- Puissance: 300 W
- Débit (max.): 140 l/min.
- H. de refoulement (max.): 7 m
- Sortie: 1 1/4"

269€
prix hors tva

COMPAC 200

3mm
Avec flotteur intégré
Basse aspiration



N° de cde (1-230 V): 6010783

- Application: eau claire
- Puissance: 650 W
- Débit (max.): 190 l/min.
- H. de refoulement (max.): 10 m
- Sortie: 1 1/4"

349€
prix hors tva

SOS FLOODKIT



N° de cde: 6010782

Y compris:

- 1 X Compac 200 pompe submersible
- 1 X multi-adaptateur (3/4", 1", 1 1/4")
- 1 X tuyau tissé de pompier de haute qualité de 12,5 m
- 2 X accouplements
- 4 X colliers
- 1 X vanne anti-retour
- 1 X double nipple
- 1 X coffre rangement
- Pompe professionnelle - petits trous - petit volume d'insertion (205 mm)
- 2 positions: manuel & automatique

479€
prix hors tva

SIMER 6 POMPE À VIDE PLANE

Simer

Clapet anti-retour inclus

NEW

33% plus de débit que le Simer 5



N° de cde (1-230 V): 6010004

- Application: Basse aspiration pour eau claire
- Basse aspiration: 2 mm
- Puissance: 240 W
- H. de refoulement: 6,5 m
- Débit (max.): 100 l/min.
- Sortie: 1" - 1/2" - 3/4"

249€
prix hors tva

SIMER 6S AUTO POMPE À VIDE PLANE

Simer AUTO

Clapet anti-retour inclus
Détecteur de niveau intégré

NEW

33% plus de débit que le Simer 5



N° de cde (1-230 V): 6010005

Equipé avec un interrupteur de niveau verticale qui permet de mettre la pompe en marche automatiquement à partir d'un niveau d'eau de 5mm. Avec une basse aspiration jusqu'à 2mm.

- Application: Basse aspiration pour eau claire
- Basse aspiration: 2 mm
- Puissance: 240 W
- H. de refoulement: 6,5 m
- Débit (max.): 100 l/min.
- Sortie: 1" - 1/2" - 3/4"

349€
prix hors tva

SIMER 6(S) SOS KIT

Simer

Basse aspiration

NEW



Le kit comprend:

- 1X Simer pompe à vide plane
- 1X 10m tuyau Tricoflex
- 1X raccord tuyau GEKA 1/2"
- 1X raccord GEKA 1 1/4" M
- 1X collier
- 1X Étui de rangement multifonctionnel qui sert également de pré-filtre lors du pompage.

N° de cde (1-230 V): 6010006S

- Avec pompe manuelle Simer 6

299€
prix hors tva

N° de cde (1-230 V): 6010007S

- Avec pompe Simer 6 S à détecteur de niveau intégré

419€
prix hors tva

Pompes submersibles en INOX pour eau chargée

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

OMNIA 80



N° de cde (1-230 V): 6010817

- Application: eau chargée (Ø particule: 20 mm)
- Puissance: 300 W
- Débit (max.): 70 l/min.
- H. de refoulement (max.): 4 m
- Sortie: 1 1/4"

449€
prix hors tva

BIOX 200

Inclus
Adaptor 1 1/4" - 1 1/2"



INOX



N° de cde (1-230 V): 6010791

- Application: eau chargée (Ø particule 40 mm)
- Puissance: 900 W S1
- Débit (max.): 250 l/min.
- H. de refoulement (max.): 9 m
- Sortie: 1 1/2"

539€
prix hors tva

OMNIA 160



N° de cde (1-230 V): 6010818

- Application: eau chargée (Ø particule: 20 mm)
- Puissance: 500 W
- Débit (max.): 150 l/min.
- H. de refoulement (max.): 7 m
- Sortie: 1 1/4"

529€
prix hors tva

BIOX 300

Inclus
Adaptor 1 1/2" - 2"



INOX



N° de cde (1-230 V): 6010793

- Application: eau chargée (Ø particule 40 mm)
- Puissance: 1300 W S1
- Débit (max.): 350 l/min.
- H. de refoulement (max.): 11 m
- Sortie: 2"

599€
prix hors tva

OMNIA 200



N° de cde (1-230 V): 6010819

- Application: eau chargée (Ø particule: 20 mm)
- Puissance: 750 W
- Débit (max.): 200 l/min.
- H. de refoulement (max.): 8 m
- Sortie: 1 1/4"

599€
prix hors tva

BIOX 400

Inclus
Adaptor 1 1/2" - 2"



INOX



N° de cde (1-230 V): 6010795

- Application: eau chargée (Ø particule 40 mm)
- Puissance: 1600 W S1
- Débit (max.): 450 l/min.
- H. de refoulement (max.): 12 m
- Sortie: 2"

739€
prix hors tva



Pompes centrifuges 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

Fe



CAM 100 / N



N° de cde (1-230V): 6010860

- Puissance: 750 W
- Hauteur d'aspiration: 7 m
- H. de refoulement: 46 m
- Débit (max): 60 l/min.
- Aspiration/pression: 1"x1"

199€
prix hors tva

CAM 88

INOX



N° de cde (1-230V): 6010862

- Puissance: 750 W
- Hauteur d'aspiration: 7 m
- H. de refoulement: 46 m
- Débit (max): 50 l/min.
- Aspiration/pression: 1"x1"

259€
prix hors tva

RSM 5

INOX
5 turbines



installez un pré-filtre

N° de cde (1-230V): 6010872

- Puissance: 1100 W
- Hauteur d'aspiration: 7 m
- H. de refoulement: 60 m
- Débit (max): 90 l/min.
- Aspiration/pression: 1"x1"

329€
prix hors tva

Pompes centrifuges 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be



Fe



RC



CAM 100 PRESS CONTROL

Protection contre la marche à sec



N° de cde (1-230V): 6010866

- Puissance: 750 W
- Hauteur d'aspiration: 7 m
- H. de refoulement: 46 m
- Débit (max): 60 l/min.
- Aspiration/pression: 1"x1"

275€
prix hors tva

CAM 88 PRESS CONTROL

INOX
Protection contre la marche à sec



N° de cde (1-230V): 6010864

- Puissance: 750 W
- Hauteur d'aspiration: 7 m
- H. de refoulement: 46 m
- Débit (max): 50 l/min.
- Aspiration/pression: 1"x1"

349€
prix hors tva

RSM 5 PRESS CONTROL

installez un pré-filtre

INOX
5 turbines
Protection contre la marche à sec



N° de cde (1-230V): 6010874

- Puissance: 1100 W
- Hauteur d'aspiration: 7 m
- H. de refoulement: 60 m
- Débit (max): 90 l/min.
- Aspiration/pression: 1"x1"

399€
prix hors tva

CAM 100/25



N° de cde (1-230V): 6010868

- Puissance: 750 W
- Hauteur d'aspiration: 7 m
- H. de refoulement: 46 m
- Débit (max): 60 l/min.
- Aspiration/pression: 1"x1"
- Réservoir: 25 L

359€
prix hors tva

CAM 88/25

INOX



N° de cde (1-230V): 6010870

- Puissance: 750 W
- Hauteur d'aspiration: 7 m
- H. de refoulement: 46 m
- Débit (max): 50 l/min.
- Aspiration/pression: 1"x1"
- Réservoir: 25 L

375€
prix hors tva

RSM 5 / 25

installez un pré-filtre

INOX
5 turbines



N° de cde (1-230V): 6010876

- Puissance: 1100 W
- Hauteur d'aspiration: 7 m
- H. de refoulement: 60 m
- Débit (max): 90 l/min.
- Aspiration/pression: 1"x1"
- Réservoir: 25 L

439€
prix hors tva

DOMINATOR 5 RW PACK



N° de cde (1-230V): 6010330

Système composé de:

- D'une pompe centrifuge submersible multi-étages à placer directement dans la réserve d'eau
- D'une conduite d'aspiration, d'un filtre à flotteur
- D'une corde de suspension en nylon de 20m.

Prêt à l'emploi pour des applications utilisant l'eau de pluie.

- Puissance moteur: 1600 W
- Consommation de courant: 7,5 Amp
- Nombre de tours non-chargé: 2850 rpm
- Débit (max.): 140 l/min.
- Pression max.: 4,5 bar
- Application: eau claire
- Hauteur de refoulement: 65 m
- Cordon: 20 m
- IP: 68
- Température fluide: 40 °C



929€
prix hors tva



Pompes centrifuges 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

Fe

POMPES CENTRIFUGES AUTO-AMORÇANTES MULTI-HÉLICE




SM 85/3

N° de cde (1-230 V): 308140300

- Capacité: 80 l/min
- Prof. d'aspiration: 8 m
- H. de refoulement: 34 m
- Puissance: 900 W
- Pression max.: 3,4 bar
- Entrée: 1" F
- Sortie: 1" F
- Turbines: 3x noryl

279€
prix hors tva



SM 98/5

N° de cde (1-230 V): 308140301

- Capacité: 90 l/min
- Prof. d'aspiration: 8 m
- H. de refoulement: 58 m
- Puissance: 1300 W
- Pression max.: 5,8 bar
- Entrée: 1" F
- Sortie: 1" F
- Turbine: 5x noryl

389€
prix hors tva

POMPES CENTRIFUGES AUTO-AMORÇANTES




CAM 152

N° de cde (1-230 V): 308110214

- Capacité: 154 l/min
- Prof. d'aspiration: 8 m
- H. de refoulement: 45 m
- Puissance: 1500 W
- Pression max.: 4,5 bar
- Entrée: 1 1/4" F
- Sortie: 1" F
- Turbine: INOX

359€
prix hors tva



CAM 202

N° de cde (1-230 V): 308110216

- Capacité: 160 l/min
- Prof. d'aspiration: 8 m
- H. de refoulement: 47 m
- Puissance: 2000 W
- Pression max.: 4,7 bar
- Entrée: 1 1/4" F
- Sortie: 1" F
- Turbine: INOX

379€
prix hors tva

CAM 302

N° de cde (1-230 V): 308110218

- Capacité: 240 l/min
- Prof. d'aspiration: 8 m
- H. de refoulement: 55 m
- Puissance: 2800 W
- Pression max.: 5,5 bar
- Entrée: 1 1/2" F
- Sortie: 1 1/4" F
- Turbine: INOX

599€
prix hors tva

POMPES CENTRIFUGES AUTO-AMORÇANTES MULTI-HÉLICE

installez un pré-filtre




RSM 40

N° de cde (1-230 V): 308140314

- Capacité: 170 l/min
- Prof. d'aspiration: 7 m
- H. de refoulement: 49 m
- Puissance: 2,0 kW
- Pression max.: 4,9 bar
- Entrée: 1 1/4" F
- Sortie: 1" F
- Turbine: 4x noryl

583€
prix hors tva



RSM 50

N° de cde (1-230 V): 308140316

- Capacité: 180 l/min
- Prof. d'aspiration: 7 m
- H. de refoulement: 59 m
- Puissance: 2,2 kW
- Pression max.: 5,9 bar
- Entrée: 1 1/4" F
- Sortie: 1" F
- Turbine: 5x noryl

635€
prix hors tva

RSM 60

N° de cde (1-230 V): 308140318

- Capacité: 190 l/min
- Prof. d'aspiration: 7 m
- H. de refoulement: 71 m
- Puissance: 2,7 kW
- Pression max.: 7,1 bar
- Entrée: 1 1/4" F
- Sortie: 1" F
- Turbine: 6x noryl

649€
prix hors tva

Pompes submersibles à pression

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be


SUBTRON 1104

Pompe à pression submersible multi-hélice avec fonction automatique start/stop.

La pompe est immergée dans la citerne, par exemple, et monte en pression. Lorsque vous fermez le point de consommation raccordé (robinet), la pompe s'arrête automatiquement.

- Même fonction qu'une pompe d'arrosage à presse, mais immergée dans un conteneur.
- Facile à utiliser : facile à installer et à entretenir, avec une conception compacte qui prend peu de place.
- Rendement élevé : la pompe SUBTRON est équipée d'un moteur à haut rendement qui garantit une faible consommation d'énergie et des performances élevées.
- Construction robuste : fabriquée à partir de matériaux de haute qualité tels que l'acier inoxydable, la pompe offre une excellente résistance à la corrosion et à l'usure.
- Fiabilité : avec un indice de protection IP68 et une double garniture mécanique dans une chambre à huile, la pompe est conçue pour une utilisation durable et fiable dans des conditions difficiles.
- Pas de nuisance sonore

Carter du moteur en inox
Eau propre
4 Hélices en Noryl



Pour un bon fonctionnement, sans redémarrages fréquents et pour une plus grande économie d'énergie, il est nécessaire d'installer un réservoir d'une capacité minimale de 3 litres et d'une pression initiale de 1,2 bar.

Particulièrement adaptées aux systèmes d'irrigation, à l'approvisionnement en eau potable et, d'une manière générale, aux endroits où une augmentation de la pression est nécessaire.

Ne convient pas pour : Le pompage d'eau fortement contaminée par exemple par des débris de construction, de l'eau mélangée à de la boue ou du fumier. Le pompage de carburants, de produits chimiques, etc.

N° de cde (1-230 V): 308176504

- Puissance moteur: 1100 W
- Classe d'isolation: F
- Pression max.: 4,5 bar
- Débit (max.): 100 l/min.
- Prof. d'aspiration: 10 m
- H. de refoulement: 45 m
- Niveau de drainage: 66 mm
- Joint d'étanchéité: Céramique / Graphite / NBR

- Entrée: 1 1/4"
- Câble d'alimentation: 10 m HO7RNF
- Indice de protection: IP68
- Température du liquide : 35 °C
- Dimensions (PxLxH): 180x200x550 mm
- Poids: 15,6 kg

549€
prix hors tva

Pompe à pression inverter (vario speed)

DOMOTECH 1000

N° de cde (1-230 V): 308130100

Système de surpression automatique avec inverter, qui maintient une pression constante en fonction de la demande d'eau. Conçu pour répondre aux besoins d'irrigation des applications domestiques et civiles. Il est extrêmement silencieux et garantit d'excellentes économies d'énergie. Il se compose d'une pompe centrifuge multi-roues à haut rendement, d'un inverter, d'un détecteur de pression, d'un vase d'expansion et d'un clapet anti-retour.



Avec panneau de commande numérique




Possibilité de monter 2 appareils en parallèle

- Moteur à haut rendement IE3
- Moteur à vitesse variable (VFD)
- Economies d'énergie jusqu'à 56%.
- Système ultra-silencieux
- Facile d'utilisation
- Dimensions compactes

- Température max. du liquide:
 - utilisation domestique: 35 °C (EN 60335-2-41)
 - autres utilisations: 45 °C
- Température ambiante max.:
 - utilisation domestique: 40 °C (EN 60335-2-41)
 - autres utilisations: 55 °C
- Puissance nominale: 0,75 kW
- Pression max.: 9 bar
- Débit max.: 90 l/min.
- H. de refoulement: 8 m
- Dimensions (PxLxH): 420x275x335 mm
- Poids: 15 kg

875€
prix hors tva





Fe



Pompes centrifuges 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

POMPES CENTRIFUGES MULTI-HÉLICES



POMPES CENTRIFUGES EN MONOBLOC



POMPES CENTRIFUGALE MULTI-HÉLICES VERTICALES



POMPES CENTRIFUGES INDUSTRIE



POMPES CENTRIFUGES SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE



Système d'arrosage

N° de cde : 347090022
Barre de buses complète avec genou et buse Naan 423
56€
prix hors tva

N° de cde : 6014525
Collier
9,50€
prix hors tva

N° de cde : 6011450
Tuyau d'eau en PVC
75€
prix hors tva

N° de cde : 6014525
Collier
9,50€
prix hors tva

N° de cde : 618515019
Raccord tuyau
4€
prix hors tva

N° de cde : 6011450
Tuyau d'eau en PVC
75€
prix hors tva

N° de cde : 618515019
Raccord tuyau
4€
prix hors tva

N° de cde : 6014225
Filet extérieur
8,50€
prix hors tva

N° de cde : 308140301
SM 98/5 pompe
389€
prix hors tva

Eau

GICLEURS & SUPPORTS DE GICLEUR



ASTUCE

La pression minimale au bout du tuyau dont a besoin un gicleur Naan 423 pour atteindre une portée de 28 mètres est de 4 bars et le nombre de litres que la pompe délivre à cette pression doit être d'au moins 20 l/min. Si vous devez utiliser plusieurs arroseurs dans une installation, vous devez multiplier le nombre de litres nécessaires (à une pression de 4 bars) par le nombre d'arroseurs que vous souhaitez utiliser. Si les valeurs de votre installation complète (pompe à eau, tuyaux, buses, etc.) ne sont pas suffisantes, elle ne fonctionnera pas (de manière optimale). Pour un NAAN 233/B, cela représente 5 bar et 23 l/min..

Clapets anti-retour

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

CLAPET ANTI-RETOUR À RESSORT EN LAITON



N° de cde	Raccord	Passage	Prix hors tva
6013024	1"	40 l/min	19,90€
347011032	1 1/4"	60 l/min	29€
347011038	1 1/2"	80 l/min	39€

CLAPETS ANTI-RETOUR À RESSORT AVEC FILTRE EN LAITON



N° de cde	Raccord	Prix hors tva
6013044	1"	19,50€
347010032	1 1/4"	15€
347010038	1 1/2"	22€
347010050	2"	30€

Raccords

RACCORDS GEKA



Filet intérieur

N° de cde	Raccord	Prix hors tva
618515112	1/2"F	3,50€
618515119	3/4"F	3,50€
6014125	1"F	5,50€
6014132	1 1/4"F	7,50€
6014140	1 1/2"F	8,90€



Filet extérieur

N° de cde	Raccord	Prix hors tva
618515212	1/2"M	3,50€
618515219	3/4"M	3,50€
6014225	1"M	8,50€
6014232	1 1/4"M	6,90€
6014240	1 1/2"M	7,90€



Raccord tuyau

N° de cde	Raccord	Prix hors tva
618515012	12 mm	3,50€
618515019	19 mm	4€
6014025	25 mm	6,50€
6014032	32 mm	8,90€
6014040	38 mm	11,50€



Raccord tuyau ajustable

N° de cde	Raccord	Prix hors tva
618515512	1/2"	13€
618515519	3/4"	14€
6014407	1"	22,50€
6014408	1 1/4"	39€

N° de cde	Prix hors tva
618515305	3,50€
618515310	2€
618515553	17€



Gicleur d'arrosages

N° de cde	Raccord	Prix hors tva
618515561	1/2" 5 mm	11€
618515562	3/4" 7 mm	16€
618515563	1" 8 mm	23€

RACCORDS STORZ



Filet intérieur

N° de cde	Raccord	Prix hors tva
6014145	1 1/2"F • 66 mm	29€
6014150	2"F • 66 mm	29€
618521666	2 1/2"F • 66 mm	26€
6014152	2 1/2"F • 89 mm	39€
618521817	3"F • 81 mm	39€



Filet extérieur

N° de cde	Raccord	Prix hors tva
6014249	1 1/2"M • 66 mm	29€
6014250	2"M • 66 mm	35€
618522666	2 1/2"M • 66 mm	32€
6014261	2 1/2"M • 89 mm	35€
6014275	3"M • 89 mm	45€



Raccord tuyau

N° de cde	Raccord	Prix hors tva
6014045	1 1/2" • 66 mm	25€
6014042	2" • 66 mm	25€
6014050	2 1/2" • 89 mm	32€
6014075	3" • 89 mm	25€



12mm Colliers (par 10 pièces)

N° de cde	Raccord	Prix hors tva
6014525	25-40 mm	9,50€
6014532	32-50 mm	10,50€
6014540	40-60 mm	11,50€
6014560	60-80 mm	14€
6014570	70-89 mm	14,50€



Bouchon

N° de cde	Raccord	Prix hors tva
618523660	66 mm	23€

Filtres

SUPPORT DE FILTRE



FIXATION MURALE PVC

N° de cde : 6011520



9,90€
prix hors tva

N° de cde : 6011510
Support de filtre 1"

33€
prix hors tva

CARTOUCHE FILTRANTS



N° de cde	Description	Prix hors tva
6011525	Cartouche filtrant en nylon (sable)-20 micron	13,50€
6011530	Cartouche filtrant en coton (fer)-80 micron	7,50€
6011555	Cartouche filtrant en cristal (calcaire)	33€
6011560	Cartouche filtrant en carbone (odeur)	19,50€

TUYAUX D'ASPIRATION PROFESSIONNELS



N° de cde : 6011450

- Tuyau à raccord renforcé avec valve à pied Laiton et panier filtre INOX
- Accouplement 1"
- Longueur 7 m

75€
prix hors tva

ENSEMBLE D'ASPIRATION AVEC FLOTTEUR



N° de cde : 6011601

- Flotteur ball
- Tuyau d'aspiration 2 m
- Clapet anti-retour 1"
- Laiton Raccord tuyau 1"
- Collier

115€
prix hors tva



Fe

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

Ergonomie & Caractéristiques particulières

- Poignée ergonomique prévue également pour le montage du tuyau
- Crochet de suspension pour le câble d'alimentation
- Jusqu'à 6 emplacements prévus pour le rangement des accessoires
- Branchement automatique pour machines jusqu'à 2200W
- Interrupteur solide



starmix

Innovateur

- Double fonction: aspiration et soufflage en une seule opération!
- Enorme vitesse de soufflage de 215 km/h



Moteur puissant

- Aspiration 20% plus forte
- Volume d'aspiration plus élevé



Nettoyage automatique du filtre*

* Seulement sur séries ARDL



Arrêt pratique

- Béquille de frein pour terrains accidentés
- Vidange de la cuve facile, avec la poignée
- - Butoir arrondi - anti basculement



NSG UCLEAN 1420 HK

Aspirateur eau et poussière
Accessoires HK inclus:



N° de cde: 530016221

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1400 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 69 l/sec.
- Dépression: 259 mbar
- Capacité cuve: 20 L
- Niveau sonore: 72,5 dB(A)
- Poids: 7,8 kg

325€
prix hors tva

NSG UCLEAN LD 1420 HMT

Aspirateur eau et poussière
Accessoires HMT inclus:



N° de cde: 530016269

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1400 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 69 l/sec.
- Dépression: 259 mbar
- Capacité cuve: 20 L
- Niveau sonore: 68,5 dB(A)
- Poids: 8 kg

465€
prix hors tva



NSG UCLEAN 1432 HK

Aspirateur eau et poussière
Accessoires HK inclus:



N° de cde: 530016238

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1400 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 69 l/sec.
- Dépression: 259 mbar
- Capacité cuve: 32 L
- Niveau sonore: 72,5 dB(A)
- Poids: 8,1 kg

365€
prix hors tva

UCLEAN LD-1445 WET

Aspirateur d'eau avec sortie d'eau
Accessoires inclus:



NEW



N° de cde: 100050

- Puissance moteur max.: 1400 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 69 l/sec.
- Dépression: 259 mbar
- Capacité cuve: 45 L
- Niveau sonore: 68,5 dB(A)
- Poids: 12,6 kg

629€
prix hors tva

NSG UCLEAN ADL-1420 EHP

Aspirateur eau et poussière avec allumage automatique
Accessoires EHP inclus:



ⓂⓂ



N° de cde: 530016306

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1400 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 69 l/sec.
- Dépression: 259 mbar
- Capacité cuve: 20 L
- Niveau sonore: 72 dB(A)
- Poids: 8,5 kg

429€
prix hors tva

NSG UCLEAN ADL-1432 EHP

Aspirateur eau et poussière avec allumage automatique
Accessoires EHP inclus:



ⓂⓂ



N° de cde: 530016313

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1400 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 69 l/sec.
- Dépression: 259 mbar
- Capacité cuve: 32 L
- Niveau sonore: 72 dB(A)
- Poids: 9,5 kg

499€
prix hors tva

NSG UCLEAN ADL-1445 EHP

Aspirateur eau et poussière avec allumage automatique
Accessoires EHP inclus:



ⓂⓂ



N° de cde: 530016337

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1400 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 69 l/sec.
- Dépression: 259 mbar
- Capacité cuve: 45 L
- Niveau sonore: 72 dB(A)
- Poids: 12,6 kg

599€
prix hors tva

NSG UCLEAN ARDL-1435 EHP

Aspirateur eau et poussière avec allumage automatique
Accessoires EHP inclus:



ⓂⓂ



N° de cde: 530017372

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1400 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 69 l/sec.
- Dépression: 259 mbar
- Capacité cuve: 35 L
- Niveau sonore: 72 dB(A)
- Poids: 11 kg

629€
prix hors tva

ACCESSOIRES HK



N° de cde : 530044101

- 1x Tuyau d'aspiration dia. 35 mm x 1,75 m
- 2x Rallonge en pvc
- 1x Poignée en pvc
- 1x Suceur plat
- 1x Buse coudée
- 1x Brosse sol
- 1x Brosse combinée

109€
prix hors tva

ACCESSOIRES HMT



N° de cde : 530003009

- 1x Tuyau d'aspiration dia. 35 mm x 3,2 m
- 1x Tube télescopique (inox)
- 1x Poignée en acier avec régulateur d'air
- 1x Suceur plat
- 1x Buse coudée
- 1x Brosse combinée
- 1x Racleur eau

145€
prix hors tva

ACCESSOIRES EHP



N° de cde : 530016542

- 1x Tuyau d'aspiration (3,2 m)
- 1x Poignée avec régulateur d'air
- 2x Rallonge en pvc 50 cm
- 1x Suceur plat 22 cm
- 1x Buse conique 23 cm
- 1x Brosse sol 30 cm

125€
prix hors tva

SACS FILTRE EN FEUTRE



N° de cde: 434827

FBV 20

- par 5 pièces
- Double épaisseur (très solide)

27€
prix hors tva

N° de cde: 442761

FBV 30/35 RD

- par 5 pièces
- Double épaisseur (très solide)

59€
prix hors tva

N° de cde: 435039

FBV 45/55

- par 5 pièces
- Double épaisseur (très solide)

49€
prix hors tva



Fe

ASPIRATEURS DE CHANTIER

Système de filtrage innovatif :

- 2 cassettes filtres séparées et extrêmement robustes
- ayant une surface de filtrage de 8600 cm²
- fabriqué en matériel de filtrage optimisé (polyester)
- filtrage optimisé en parallèle avec la ventilation du moteur
- Avantage: :
 - toujours une très haute capacité
 - d'aspiration
 - travailler sans poussière



Nettoyage des filtres par une impulsion électro-magnétique automatisée

Avantage:

- Coûts d'entretien réduits grâce à une plus grande longévité des cassettes filtres
- Toujours une puissance d'aspiration maximum
- Rendement et puissance d'air optimale par le nettoyage automatique des filtres

Espace de stockage pour le tuyau d'aspiration et support pour accessoires*

* Selon le type d'appareil



Accouplement tuyau avec sélecteur pour sacs feutre/ sacs PE

- Pour l'utilisation des sacs filtre en feutre et des sacs PE
- Capuchon d'arrêt en TPE élastique



Nouveau moteur puissant, High-performance:

Rendement 20% plus élevé que la génération précédente



starmix



Également compatible avec AEROXX pg.169 et DUSTFIXX pg.168

BOHRFIXX 60 PLUS



N° de cde : 530110134

Un système breveté qui permet de travailler sans poussière. Méthode de travail :

- Insérer le tuyau de l'aspirateur
- Démarrer l'aspirateur, aspirer le bohrfixx sur le mur
- Commencer à travailler sans poussière
- Diam. max du foret l: 60 mm
- Largeur d'ouverture des ailles: 170 mm
- Diameter du raccord de tuyau: 33-36 mm (conique)
- Dimensions: 145x225x65 mm
- Poids: 0,27 kg

99€
prix hors tva

UNIFIX

UNIFIX



N° de cde : 449432

- Nouveau support universel UNIFIX pour les séries ISP, iPulse & ISC
- Tous les boîtiers des systèmes "Systemair" et "Sortimo L-BOXX" peuvent être montés sur le UNIFIX
- Ce système permet de combiner des boîtes à outils de Starmix et de nombreux autres fabricants tels que Stihl, Makita, Bosch, Festool et Flex.

99€
prix hors tva

Starmix ISC 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

IS AR - 1425 EHP

1400 Watt
Aspirateur eau et poussière
Accessoires EHP inclus



N° de cde : 530020310

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1400 W
- Débit d'air: 73 l/sec.
- Dépression: 270 mbar
- Capacité cuve: 25 L
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Dimensions: 440x395x540 mm
- Poids: 11 kg

399€
prix hors tva

ISC L - 1425 EHB

1400 Watt
Aspirateur eau et poussière
Accessoires EHB inclus



N° de cde : 530110400

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1400 W
- Débit d'air: 61 l/sec.
- Dépression: 248 mbar
- Capacité cuve: 25 L
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Dimensions: 450x390x490 mm
- Poids: 12,7 kg

499€
prix hors tva

ISC L - 1625 TOP

1600 Watt
Aspirateur eau et poussière
Accessoires EWS inclus



N° de cde : 530018577

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1600 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 75 l/sec.
- Dépression: 280 mbar
- Capacité cuve: 25 L
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Dimensions: 430x390x490 mm
- Poids: 12,7 kg

739€
prix hors tva

ISC L - 1650 TOP

1600 Watt
Aspirateur eau et poussière
Accessoires EWS inclus



N° de cde : 530018584

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1600 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 75 l/sec.
- Dépression: 280 mbar
- Capacité cuve: 50 L
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Dimensions: 595x465x960 mm
- Poids: 18 kg

839€
prix hors tva

ACCESSOIRES EHP



N° de cde : 530016542

- 1x Tuyau d'aspiration (3,2 m)
- 1x Poignée avec régulateur d'air
- 2x Rallonge en pvc 50 cm
- 1x Suceur plat 22 cm
- 1x Buse conique 23 cm
- 1x Brosse sol 30 cm

125€
prix hors tva

ACCESSOIRES EHB



N° de cde : 530016603

- 1x Tuyau d'aspiration (3,2 m)
- 1x Poignée avec régulateur d'air
- 2x Rallonge en pvc 50 cm
- 1x Suceur plat 22 cm
- 1x Buse conique 23 cm
- 1x Brosse sol 26 cm

99€
prix hors tva

ACCESSOIRES EWS



N° de cde : 530072401

- 1x tuyau d'aspirateur (dia. 35 mm x 5 m)
- 1x poignée en acier
- 1x set tubes en inox 50 cm
- 1x brosse universelle
- 1x multi-adaptateur
- 1x suceur plat

175€
prix hors tva

SAC FILTRE EN FEUTRE FBV 25/35

N° de cde: 411231

- Par 5 pièces
- Double épaisseur (très solide)
- Surface filtre: 5160 cm²
- Résistant à l'humidité



45⁵⁰€
prix hors tva

SAC FILTRE EN FEUTRE FBV 45/55/78

N° de cde: 462387

- Sac filtre en feutre pour des aspirateurs NSG avec une cuve de 45 à 55 litre
- Par 4 pièces



49€
prix hors tva

TUYAU D'ASPIRATION ANTISTATIQUE

N° de cde: 417165

- Dia.: 27 mm
- Longueur: 5 m



169€
prix hors tva

ASPIRATEURS DE CHANTIER AVEC ASPIRATION CONTINU



Régulateur de vitesse / commutateur de sélection:

- Selecteur permettant le choix du diamètre tuyau d'aspiration (2 vitesses)
- Signal acoustique lors d'un niveau d'aspiration insuffisant

- Le nouveau Starmix ISP iPulse est caractérisé par son Permanent Clean System révisé.
- Grâce à la technologie intelligente pour le nettoyage des filtres par une impulsion avec 300 g, les cassettes filtres peuvent être nettoyées sans une perte de puissance d'aspiration.
- Un nettoyage est seulement nécessaire quand le courant d'air exigé ne suffit plus. Après nettoyage, le courant d'air n'échappe plus.
- Le fonctionnement nettoyant a été augmenté de 50%, ce qui crée une fonction vibrante plus brève et un niveau sonore plus limité. Starmix ISP iPulse est robuste, indestructible et idéal pour les mobilier d'ateliers. Il peut être utilisé pour toutes les poussières, même pour le plâtre, plâtre-cellulose et les poussières humides.

Smartfix - the systainer attachment

- Montage 4-points sur le support.
- Pas besoin d'outils.



starmix

IPULSE L-1435 BASIC EHB

1400 Watt
Aspirateur eau et poussière
Accessoires EHB inclus



POIGNEE POUR IPULSE

N° de cde: 445137

- En option pour le iPulse L-1435 Basic



79€
prix hors tva

SMARTFIX SET POUR STARBOX

N° de cde: 445106

- En option pour le iPulse L-1435 Basic



55€
prix hors tva

SUPPORT POUR ACCESSOIRES

N° de cde: 445113

- En option pour le iPulse L-1435 Basic



59€
prix hors tva



N° de cde: 530019581

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1400 W
- Débit d'air: 61 l/sec.
- Dépression: 259 mbar
- Capacité cuve: 35 L
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Dimensions: 530x400x560 mm
- Poids: 15,6 kg

599€
prix hors tva

IPULSE L-1635 TOP

1600 Watt
Aspirateur eau et poussière
Accessoires EWS inclus



N° de cde: 530018621

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1600 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 75 l/sec.
- Dépression: 280 mbar
- Capacité cuve: 35 L
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Dimensions: 530x400x920 mm
- Poids: 16,8 kg

849€
prix hors tva

Starmix iPulse 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be



IPULSE M-1635 SAFE PLUS

1600 Watt
Aspirateur eau et poussière
Accessoires et 3 sacs de collecte de PE inclus:

N° de cde: 530018638

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1600 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 75 l/sec.
- Dépression: 280 mbar
- Capacité cuve: 35 L
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Dimensions: 530x400x560 mm
- Poids: 15,6 kg

1099€
prix hors tva

IPULSE H-1635 SAFE PLUS

1600 Watt
Aspirateur eau et poussière
Accessoires en inclus
3 PE-opvangzakken

N° de cde: 530018614

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1600 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 75 l/sec.
- Dépression: 280 mbar
- Capacité cuve: 35 L
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Dimensions: 530x400x920 mm
- Poids: 16,8 kg

1199€
prix hors tva

IPULSE H-1235 ASBEST SAFE PLUS

1200 Watt
Aspirateur eau et poussière
Accessoires en inclus
3 PE-opvangzakken

N° de cde: 530018645

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1200 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 70 l/sec.
- Dépression: 265 mbar
- Capacité cuve: 35 L
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Dimensions: 530x400x920 mm
- Poids: 16,8 kg

1299€
prix hors tva

STARBOX + SAC FILTRE EN FEUTREKEN

N° de cde : 444451

- 1x starbox
- 5x sacs filtre en feutre

149€
prix hors tva

STARBOX + SACS DE COLLECTE DE PE

N° de cde : 444475

- 1x starbox
- 5x sacs PE

229€
prix hors tva

ACCESSOIRES EHP

N° de cde : 530016542

- 1x Tuyau d'aspiration (3,2 m)
- 1x Poignée avec régulateur d'air
- 2x Rallonge en pvc 50 cm
- 1x Suceur plat 22 cm
- 1x Buse conique 23 cm
- 1x Brosse sol 30 cm

125€
prix hors tva

ACCESSOIRES EWS

N° de cde : 530072401

- 1x tuyau d'aspirateur (dia. 35 mm x 5 m)
- 1x poignée en acier
- 1x set tubes en inox 50 cm
- 1x brosse universelle
- 1x multi-adaptateur
- 1x suceur plat

175€
prix hors tva

SAC FILTRE EN FEUTRE FBV 25/35

N° de cde: 411231

- Par 5 pièces
- double épaisseur (très solide)
- Surface filtre: 5160 cm²
- Résistant à l'humidité

45⁵⁰€
prix hors tva

SACS RÉCUPÉRATEUR PE (CLASSE M-H)

N° de cde: 425764

- Par 5 pièces

73€
prix hors tva

TUYAU D'ASPIRATION ANTISTATIQUE

N° de cde: 417165

- Dia.: 27 mm
- Longueur: 5 m

169€
prix hors tva



Fe



RC



Starmix DUSTFIXX 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

Pré-séparateur

Lors de la manipulation de grandes quantités de poussière, le DUSTFIXX est l'OUTIL « MUST HAVE ». Grâce au pré-séparateur avec principe cyclonique, il garantit un fonctionnement optimal de l'aspirateur même lors de la manipulation de grandes quantités de poussière, par exemple lors du fraisage de murs, du broyage et de l'usinage.



Compatible avec
- metaBOX
- HIK case
- Classic Systainer

DUSTFIXX 25 AS

N° de cde : 530130217

- Efficacité de la séparation
poussière de bois: 99%
poussière minérale: 90%
- Particule max. séparable: Ø20 mm
- Contenue: 25 l
- Longueur tuyau de connexion: 90 cm
- Diamètre tuyau de connexion: 49 mm
- Dimensions (LxH) :
430x33x380(450)mm
- Poids: 4,1 kg

269€
prix hors tva


FONCTION TECHNIQUE DU CYCLOON



1 Le mélange poussière-air est aspiré et s'écoule dans le cyclone.

2 Le mélange air-poussière est mis en rotation dans le cyclone circulaire ; les forces centrifuges agissent.

3 Les particules de poussière et l'air sont séparés par masse



4 La poussière touche les parois du cyclone et tombe par gravité dans le conteneur de remplissage Dustfixx.

5 L'air (avec quelques poussières fines) continue à circuler dans l'aspirateur, où il peut être facilement purifié par le filtre.

RÉSULTAT:

La poussière est pré-séparée. La quasi-totalité de la poussière reste dans le bac de récupération du pré-séparateur, ce qui réduit la saturation du filtre de l'aspirateur et optimise sa capacité de filtrage.

RÉSULTAT:

Le filtre de l'aspirateur n'est chargé que par la plus petite quantité de poussière fine ; la puissance d'aspiration est presque entièrement préservée pour les travaux nécessitant beaucoup de poussière..

Travaillez sans poussière

NEW

- AEROXX est un purificateur d'air modulaire et extensible, facile à manipuler, qui permet d'éliminer les fines particules de poussière dans la pièce pendant les travaux de construction.
- Transportabilité - pesant seulement 10,5 kg, il est facilement transportable.
- Des lieux de travail plus sécurisés - réduit l'exposition de votre équipe aux particules de poussière de la pièce.
- Moins de temps passé à nettoyer - les purificateurs d'air éliminent les poussières fines de l'air avant qu'elles ne s'y déposent, ce qui réduit la nécessité de nettoyer à la fin de la journée.
- Réduction de la poussière - aide à réduire la propagation de la poussière dans votre zone de travail et dans les zones sensibles.
- Conception polyvalente et pratique - s'intègre facilement dans les murs en tissu

Applications :

- Élimination de la poussière en suspension dans l'air causée par les activités de construction, telles que le meulage, la finition, la démolition et le sciage.
- Convient aux fines particules de poussière, telles que les particules provenant de matériaux de construction dangereux qui tourbillonnent pendant une longue période (y compris la poussière de silice).

N° de cde : 530130224

- Déplacement d'air: 580 m³/h (ECO)
750 m³/h (MAX)
- Pression négative: 1,9 mbar (ECO)
2,5 mbar (MAX)
- Filtre principale: HEPA H13
- Surface filtre principale: 2,83 m²
- Niveau sonore (MAX): 66 dB(A)
- Longueur de câble: 3 m
- Dimensions (LxIxH):
380x380x410 cm
- Poids: 10,5 kg

699€
prix hors tva



Aspirateur de chantier

Aspiration directe des grosses saletés à l'aide d'outils raccordés.


Épurateur d'air de chantier

Une circulation d'air constante élimine les poussières fines


Un air sain et propre

L'air exempt de poussière garantit une protection optimale de la santé dans l'environnement de travail.


Quelques applications :



Avec ou sans aspirateur



Mode aspiration - Exemple 1
(avec tuyau de ventilation en option)



Mode aspiration - Exemple 2
(avec tuyau de ventilation en option)




Mode aspiration - Exemple 1
(avec tuyaux de ventilation en option)



Empilage & raccordement

Possibilité de raccorder plusieurs purificateurs d'air de bâtiment.

FILTRES & TUYAUX



N° de cde: 530466118

- Pré-filtre par 5 pc
- 149€**
prix hors tva



N° de cde: 530466101

- Filtre principale par 5 pc
 - HEPA H13
- 149€**
prix hors tva



N° de cde: 530466163

Tuyau de sortie flexible

- Ø 15 cm
 - Longueur max.: 6 m
- 149€**
prix hors tva

N° de cde: 530466125

Tuyau d'entrée flexible

- Ø 25 cm
 - Longueur max.: 6 m
- 219€**
prix hors tva





Fe



Starmix GS-série 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

NETTOYAGE INDUSTRIEL

Robuste, durable et extrêmement puissant : c'est ce qui caractérise les aspirateurs de nettoyage de la série GS.

Ces aspirateurs ont été spécialement développés pour le nettoyage de grandes surfaces et de machines, ils offrent des conteneurs et des châssis particulièrement grands qui répondent aux exigences.

En combinaison avec les accessoires spéciaux, l'aspirateur de nettoyage GS maîtrise tous les défis du travail quotidien.



Moteur puissant

Moteurs de dérivation puissants d'une capacité de 2 400 à 3 600 watts. Les modèles d'aspirateurs ont 2 ou 3 moteurs ! Le volume de flux généré est plus important, ce qui permet d'obtenir une meilleure puissance d'aspiration.



Arrêt d'eau

Détection du niveau d'eau pneumatique. Dès que le niveau maximum est atteint pendant l'aspiration de liquides, l'aspiration est interrompue.



KIT RACLEUR FIXE



N° de cde: 530012070

359€
prix hors tva

Châssis basculant

Les aspirateurs de la série GS sont équipés d'un châssis inclinable et d'une poignée de poussée confortable. Une vraie aide pour les nettoyages exigeants.

GS 2078 PZ

2400 Watt
2 Moteurs
Aspirateur eau et poussière
Accessoires PZ inclus:



N° de cde: 530004020

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 2400 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 108 l/sec.
- Dépression: 205 mbar

- Capacité cuve: 78 L
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids: 24 kg

1349€
prix hors tva

GS 3078 PZ

3600 Watt
3 Moteurs
Aspirateur eau et poussière
Accessoires PZ inclus:



N° de cde: 530003924

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 3600 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 162 l/sec.
- Dépression: 205 mbar

- Capacité cuve: 78 L
- Niveau sonore: 75 dB(A)
- Poids: 26 kg

1499€
prix hors tva

ACCESSOIRES STANDARD PZ

N° de cde: 530003108

- Tuyau d'aspiration (3,2 m)
- Poignée en acier avec régulateur d'air
- Rallonge en inox 50 cm (2 pcs.)
- Suceur plat 37 cm
- Brosse ronde 7,5 cm
- Brosse sol 45 cm



199€
prix hors tva

PRÉFILTRE EN POLYESTER



N° de cde: 413501
• Pour GS2078/3078

159€
prix hors tva

Balayeuses à brosse 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

DOUBLE PERFORMANCE DE BALAYAGE GRÂCE AU SYSTÈME DE BALAYAGE TURBO

Sur les deux balayeuses, le système de brosses à disques avec deux disques contrarotatifs est renforcé par un rouleau de balayage arrière pour les débris fins. Cela signifie que ces machines balayent deux fois en un seul passage. Même les saletés les plus fines sont ramassées.




Réglage de la hauteur à l'abri des poussières

Robuste et souple, le réglage de la hauteur à 7 niveaux permet d'optimiser la hauteur de la brosse et de maximiser les performances de nettoyage sur différents sols.


Guide latéral abaissable

Pour balayer près du bord.



Conteneur à déchets

Nouveau mécanisme de fermeture pour une ouverture facile. Facile à vider grâce au nouveau bord de vidange.



Lèvre d'étanchéité et filtre

Garde la poussière et la saleté à l'intérieur de la machine. Grâce à la nouvelle conception, la durée de vie est plus longue et le balayage se fait sans poussière.

Brosses à disque en saillie

Pour balayer les zones difficiles d'accès - sous les bords et dans les coins.



DUROSWEEP 77 PRO

Manuel

NEW



N° de cde: 530103136

- Capacité de nettoyage : max. 3000 m²/h
- Largeur des brosses: 770 mm
- Bac de collection: 40 l
- Poids: 15 kg

749€
prix hors tva

DUROSWEEP 77 PRO 18V

CAS

CORDLESS ALLIANCE SYSTEM



NEW



N° de cde: 530103105

Avec éclairage - permet un balayage propre dans les coins obscurs et les zones sombres. Batterie & chargeur vendus séparément.

- 4 positions
- Autonomie (sur le réglage le plus élevé et batterie 18 V 5,2 Ah): ±120 min.
- Capacité de nettoyage : max. 3000 m²/h
- Largeur des brosses: 770 mm
- Bac de collection: 40 l
- Poids: 16 kg

1099€
prix hors tva



BATTERIE & CHARGEUR EN OPTION

N° de cde : 457031

- Accupack 18 V
- 10,0 Ah Li-HD



N° de cde : 448855

- Chargeur rapide ASC 145 batteries 12-36 V



Avantages importants des nettoyeurs haute pression

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be



Têtes de pompe en laiton

Toutes les têtes de pompe Comet sont fabriquées en laiton résistant à la corrosion, ce qui augmente considérablement la durée de vie (à l'exception du KLS 1400 EXTRA).

Pistons résistants à l'usure

L'extrême résistance à l'usure due à la faible dégradation de la surface des pistons tout en céramique augmente considérablement la durée de vie de la pompe haute pression. Dans les têtes de pompe plus petites, les pistons sont en acier inoxydable et revêtus de céramique. Ils présentent des capacités de conduction thermique accrues (acier inoxydable), ce qui permet de réduire la température dans le carter d'huile, souvent plus compact. Toutes les pompes haute pression à double palier Comet sont équipées de pistons entièrement en céramique et de carters d'huile surdimensionnés.

Basse vitesse

Toutes les pompes à double palier Comet sont équipées d'un moteur électrique à 4 pôles de 1400 tr/min. L'utilisation de ce type de moteur électrique permet de réduire le courant de démarrage, de diminuer l'usure des pièces mobiles de la pompe et de baisser le niveau sonore. Le choix du Pro !

Total Stop (TS)

Tous les nettoyeurs haute pression Comet passent en by-pass à la fermeture du pistolet. L'eau est acheminée dans un circuit séparé à basse pression. Tous les nettoyeurs haute pression Comet équipés d'un moteur électrique sont dotés d'un TOTAL STOP (TS) qui coupe le moteur à partir du moment où la tête de

pompe passe en dérivation, à l'exception des pompes haute pression à moteur à essence, qui ne sont pas dotées d'un système TOTAL STOP.

Easy Start (ES)

Tous les nettoyeurs haute pression Comet sont équipés d'un EASY START qui garantit que le nettoyeur haute pression est démarré à vide et que le pic de courant de démarrage est donc plus faible.

Système anti-fuite

Du côté hydraulique de la tête de pompe, les pistons sont équipés d'un joint haute pression et d'un joint basse pression. Si de l'eau pénètre par le joint haute pression, elle est immédiatement évacuée avant d'atteindre le joint basse pression et de se retrouver éventuellement dans le carter d'huile.

Contrôle de la pression et du débit

A partir de la série KA, les nettoyeurs haute pression COMET sont équipés d'un régulateur de pression et de débit et d'un manomètre à glycérine, qui peuvent être ajustés avec précision en fonction de la tâche de nettoyage.

Matériaux anticorrosion

L'utilisation de têtes de pompe en laiton permet d'éviter les défaillances techniques dues à la corrosion. À partir du modèle KLS 1680 GOLD PRO XL, toutes les pièces en contact avec l'eau sont en acier inoxydable ou en laiton.



Nettoyeurs haute pression à eau froide 3

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be



Fe




KLS 1400 EXTRA



Accessoires inclus:



DUTY CYCLE



N° de cde: **90680101**

Nettoyeur haute pression avec enrouleur

- Tension: 1-230 V
- Pression max.: 140 bar
- Puissance max.: 2100 W
- Rotations 2800 rpm
- Débit d'eau: 400 l/h
- Réservoir détergent: 0,8 l
- Dimensions: 280x280x880 mm
- Poids: 13,5 kg



Pompe en alu avec moteur à induction

299€
prix hors tva


KLS 1680 GOLD PLUS



Accessoires inclus:



DUTY CYCLE



N° de cde: **3605200039**

Nettoyeur haute pression avec enrouleur sous pression

- Tension: 1-230 V
- Pression max.: 160 bar
- Puissance max.: 2300 W
- Débit d'eau: 500 l/h
- Réservoir détergent: 0,8 l
- Dimensions: 2820x308x310 mm
- Poids: 14,5 kg



Pompe en laiton avec moteur à induction

449€
prix hors tva



KSX 1950 GOLD EXTRA



NEW



Réservoir détergent avec niveau externe

DUTY CYCLE



N° de cde: **3608700015**

Nettoyeur haute pression avec enrouleur sous pression

- Tension: 1-230 V
- Pression max.: 180 bar
- Puissance max.: 2800 W
- Débit d'eau: 564 l/ur
- Réservoir détergent: 1 l
- Dimensions: 350x400x960 mm
- Poids: 30 kg



Accessoires inclus:



Pompe en laiton avec moteur à induction

699€
prix hors tva

Nettoyeurs haute pression à eau froide 3


consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be



Fe



RC



POSSIBILITE
D'UTILISATION
VERTICALE OU
HORIZONTALE

LA SÉRIE K200

- Nettoyeurs robustes pour usage professionnel
- Pompe en laiton
- Dotée de 3 pistons en inox avec revêtement céramique (uniquement sur les appareils triphasés)
- Avec moteur à induction à sécurité thermique et sans entretien
- TOTAL STOP : le moteur s'arrête dès que l'on relâche la poignée. Ce qui réduit la consommation d'énergie et l'usure de la tête de pompe.
- EASY START : réduit la surcharge au démarrage
- Possibilité d'utilisation verticale ou horizontale
- Rangement pratique pour les accessoires
- Chassis très robuste
- Récipient/doseur pour le savon, réglable en basse pression et prévu avec réservoir détergent de 3.5 l amovible
- CLASSIC: livré avec poignée-pistolet, tuyau haute pression 10m et lance variable
- EXTRA: livré avec poignée-pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression en caoutchouc renforcé 15m, lance variable et rotabuse



K 200 10/150 M CLASSIC



Accessoires inclus:



DUTY CYCLE



N° de cde: 90570500

- Tension: 1-230 V
- Pression max.: 150 bar
- Puissance moteur max.: 2900 W
- Débit d'eau: 600 l/h
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Vitesse moteur: 2800 rpm
- Dimensions: 540x440x680 mm
- Poids: 37 kg



Pompe axiale en laiton
Auto-amorçant jusque 1m

899€
prix hors tva

K 200 10/150 M EXTRA



Accessoires inclus:



DUTY CYCLE



N° de cde: 90570501

- Tension: 1-230 V
- Pression max.: 150 bar
- Puissance moteur max.: 2900 W
- Débit d'eau: 600 l/h
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Vitesse moteur: 2800 rpm
- Dimensions: 540x440x990 mm
- Poids: 47 kg



Pompe axiale en laiton
Auto-amorçant jusque 1m

999€
prix hors tva

Nettoyeurs haute pression à eau froide 3

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

ETM 130



DUTY CYCLE



N° de cde: 90550001

- Tension: 1-230 V
- Pression max.: 130 bar
- Puissance moteur max.: 2900 W
- Débit d'eau: 720 l/h
- Vitesse moteur: 2800 rpm

Accessoires inclus:



Pompe axiale en laiton

- Dimensions: 260x470x370 mm
- Poids: 27 kg

899€
prix hors tva

EN OPTION: NETTOYEUR DE SURFACE PROFESSIONNEL



N° de cde: 33010710

2 Positions:

- Haute pression : pour les surfaces dures : carrelages / pierres
- Basse pression : pour les surfaces sensibles : bois / bankirai

199€
prix hors tva



K 200 12/ 130 M EXTRA



DUTY CYCLE



N° de cde: 90570505

- Tension: 1-230 V
- Pression max.: 130 bar
- Puissance moteur max.: 2900 W
- Débit d'eau: 720 l/h
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Vitesse moteur: 2800 rpm
- Dimensions: 540x440x990 mm
- Poids: 47 kg

Accessoires inclus:



Pompe axiale en laiton
Auto-amorçant jusque 1m

999€
prix hors tva

K 200 12/ 200 T EXTRA



DUTY CYCLE



N° de cde: 90570507

- Tension: 3-400 V
- Pression max.: 200 bar
- Puissance moteur max.: 4300 W
- Débit d'eau: 720 l/h
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Vitesse moteur: 2800 rpm
- Dimensions: 540x440x990 mm
- Poids: 50 kg

Accessoires inclus:



Pompe axiale en laiton
Auto-amorçant jusque 1m

1299€
prix hors tva




Nettoyeurs haute pression à eau froide heavy duty - 1400rpm 3

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

Fe



RC



POSSIBILITE
D'UTILISATION
VERTICALE OU
HORIZONTALE

EN OPTION: NETTOYEUR DE SURFACE PROFESSIONNEL

N° de cde: **33010710**

2 Positions:

- Haute pression : pour les surfaces dures : carrelages / pierres
- Basse pression : pour les surfaces sensibles : bois / bankirai



199€
prix hors tva

LA SÉRIE K250

- Nettoyeur Heavy duty pour usage intensif
- Très maniable grâce à ses grandes roues robustes 220 mm
- Monté avec pompe à vilebrequin heavy duty dotée de 3 pistons céramiques à haut rendement pour une longue durée de vie
- Pourvu d'un moteur à induction, 4-pôles, à bas régime (1400 rpm) qui garanti un travail silencieux, réduit le courant nécessaire au démarrage et diminue l'usure
- Pourvu d'un manomètre
- Pompe en laiton
- TOTAL STOP : le moteur s'arrête dès que l'on relâche la poignée. Ce qui réduit la consommation d'énergie et l'usure de la tête de pompe.
- EASY START : réduit la surcharge au démarrage
- Possibilité d'utilisation verticale au horizontale
- Rangement pratique pour les accessoires
- Chassis très robuste
- Récipient/doseur pour le savon, réglable en basse pression et prévu avec réservoir détergent de 3.5 l amovible
- CLASSIC: livré avec poignée-pistolet, tuyau haute pression 10m, lance variable et rotabuse
- EXTRA: livré avec poignée-pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression en caoutchouc renforcé 15m, lance variable et rotabuse



K 250 11/160 M CLASSIC



SELF-PRIMING PUMPS

Accessoires inclus:



Poignée-pistolet
N° de cde: 24100120

Lance courbée
N° de cde: 33010935

Rotabuse
N° de cde: 33010777

Tuyau haute pression
10m
N° de cde: 32081050



Pompe à vilebrequin en laiton
Auto-amorçant jusque 1m

DUTY CYCLE



N° de cde: **90570075**

- Tension: 1-230 V
- Pression max.: 160 bar
- Puissance moteur max.: 3300 W
- Débit d'eau: 660 l/h
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Vitesse moteur: 1400 rpm
- Dimensions: 540x440x990 mm
- Poids: 40 kg

1299€
prix hors tva

K 250 11/160 M EXTRA



SELF-PRIMING PUMPS

Accessoires inclus:



Poignée-pistolet (swivel)
N° de cde: 24100182

Lance courbée
N° de cde: 33010935

Rotabuse
N° de cde: 33010777

Enrouleur avec tuyau
haute pression 15m
N° de cde: 7002031400



Pompe à vilebrequin en laiton
Auto-amorçant jusque 1m

DUTY CYCLE



N° de cde: **90570005**

- Tension: 1-230 V
- Pression max.: 160 bar
- Puissance moteur max.: 3300 W
- Débit d'eau: 660 l/h
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Vitesse moteur: 1400 rpm
- Dimensions: 540x440x990 mm
- Poids: 50 kg

1499€
prix hors tva

Nettoyeurs haute pression à eau froide heavy duty - 1400rpm ³

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

K 250 10/150 M STATIC (1-230V)



Accessoires inclus:



Poignée-pistolet (swivel)
N° de cde: 24100182

Lance courbée
N° de cde: 33010935

Tuyau haute pression 10m
N° de cde: 32081050

EN OPTION: ROTABUSE

N° de cde : 33010781



99€
prix hors tva

DUTY CYCLE



N° de cde: 90572001

- Tension: 1-230 V
- Pression max.: 150 bar
- Puissance moteur max.: 2900 W
- Débit d'eau: 600 l/h
- Vitesse moteur: 1400 rpm
- Dimensions: 550x350x350 mm
- Poids: 40 kg



Pompe à villebrequin en laiton
Auto-amorçant jusque 1m

1399€
prix hors tva

K 250 15/170 T STATIC (3-400V)



Accessoires inclus:



Poignée-pistolet (swivel)
N° de cde: 24100182

Lance courbée
N° de cde: 33010935

Tuyau haute pression 10m
N° de cde: 32081050

EN OPTION: ROTABUSE

N° de cde : 33010893



99€
prix hors tva

DUTY CYCLE



N° de cde: 90572002

- Tension: 3-400 V
- Pression max.: 170 bar
- Puissance moteur max.: 5000 W
- Débit d'eau: 900 l/h
- Vitesse moteur: 1400 rpm
- Dimensions: 550x350x350 mm
- Poids: 40 kg



Pompe à villebrequin en laiton
Auto-amorçant jusque 1m

1499€
prix hors tva

K 250 15/170 T EXTRA (3-400V)



Accessoires inclus:



Poignée-pistolet (swivel)
N° de cde: 24100182

Lance courbée
N° de cde: 33010935

Rotobuse
N° de cde: 33010895

Enrouleur avec tuyau
haute pression 15m
N° de cde: 7002031400



Pompe à villebrequin en laiton
Auto-amorçant jusque 1m

1599€
prix hors tva

DUTY CYCLE



N° de cde: 90570009

- Tension: 3-400 V
- Pression max.: 170 bar
- Puissance moteur max.: 5000 W
- Débit d'eau: 900 l/h
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Vitesse moteur: 1400 rpm
- Dimensions: 540x440x990 mm
- Poids: 50 kg

K 250 11/210 T EXTRA (3-400V)



Accessoires inclus:



Poignée-pistolet (swivel)
N° de cde: 24100182

Lance courbée
N° de cde: 33010935

Rotobuse
N° de cde: 33010781

Enrouleur avec tuyau
haute pression 15m
N° de cde: 7002031400



Pompe à villebrequin en laiton
Auto-amorçant jusque 1m

1599€
prix hors tva

DUTY CYCLE



N° de cde: 90570011

- Tension: 3-400 V
- Pression max.: 210 bar
- Puissance moteur max.: 5000 W
- Débit d'eau: 660 l/h
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Vitesse moteur: 1400 rpm
- Dimensions: 540x440x990 mm
- Poids: 50 kg

Nettoyeurs haute pression à eau froide heavy duty - 1400rpm ³

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

K STEEL 3.11 TS 11/120M



SELF-PRIMING PUMPS

HOT WATER SEALS



Pompe à vilebrequin en laiton.
Auto-amorçant jusque 1m

Accessoires inclus:



EN OPTION: ROTABUSE



DUTY CYCLE



N° de cde: **90650001**

- Tension: 1-230 V
- Pression max.: 120 bar
- Puissance moteur max.: 2200 W
- Débit d'eau: 660 l/h
- Vitesse moteur: 1400 rpm
- Dimensions: 850x540x950 mm
- Poids: 62 kg

1899€
prix hors tva

K STEEL 6.15 TS 15/170T



SELF-PRIMING PUMPS

HOT WATER SEALS



Pompe à vilebrequin en laiton.
Auto-amorçant jusque 1m

Accessoires inclus:



EN OPTION: ROTABUSE



DUTY CYCLE



N° de cde: **90650003**

- Tension: 3-400 V
- Pression max.: 170 bar
- Puissance moteur max.: 4000 W
- Débit d'eau: 900 l/h
- Vitesse moteur: 1400 rpm
- Dimensions: 850x540x950 mm
- Poids: 63 kg

2199€
prix hors tva

K STEEL 8.16 TS 16/200T



SELF-PRIMING PUMPS

HOT WATER SEALS



Pompe à vilebrequin en laiton.
Auto-amorçant jusque 1m

Accessoires inclus:



EN OPTION: ROTABUSE



DUTY CYCLE



N° de cde: **90650004**

- Tension: 3-400 V
- Pression max.: 200 bar
- Puissance moteur max.: 5500 W
- Débit d'eau: 960 l/h
- Vitesse moteur: 1400 rpm
- Dimensions: 850x540x950 mm
- Poids: 65 kg

2399€
prix hors tva

K STEEL XL 10.15 TS 15/270 T



SELF-PRIMING PUMPS

HOT WATER SEALS




Pompe à vilebrequin en laiton.
Auto-amorçant jusque 1m

Accessoires inclus:



EN OPTION: ROTABUSE



DUTY CYCLE



N° de cde: **90650103**

- Tension: 3-400 V
- Pression max.: 270 bar
- Puissance moteur max.: 8500 W
- Débit d'eau: 900 l/h
- Vitesse moteur: 1400 rpm
- Dimensions: 850x580x1050 mm
- Poids: 75 kg

3099€
prix hors tva

PREMIUM

Nettoyeurs haute pression à eau froide moteurs essence 3

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

FDX BLADE S 13/150 HONDA GP 160



POWERED by **HONDA™**

DUTY CYCLE



N° de cde: **90660512**

Nettoyeur professionnel Comet à haute pression avec moteur à essence Honda de 5,0 CV et pompe à manivelle en laiton avec 3 pistons en céramique. Livré complet avec accessoires et monté sur un châssis métallique extra robuste.

- Pression max.: 150 bar
- Puissance moteur: 5 CV
- Débit d'eau: 780 l/h
- Dimensions: 640x450x850 mm
- Poids: 30 kg

1099€
prix hors tva

Pompe à vilebrequin en laiton.
Auto-amorçant jusque 1m

Accessoires inclus:



Poignée-pistolet
N° de cde: 24100118

Lance courbée
N° de cde: 33011284

Tuyau haute pression 10m
N° de cde: 33011637

Gicleur Standard
N° de cde: 34000797

EN OPTION: ROTABUSE

N° de cde : **33010893**



99€
prix hors tva

FDX BLADE S 13/180 HONDA GX200



POWERED by **HONDA™**

DUTY CYCLE



N° de cde: **90660513**

Nettoyeur professionnel Comet à haute pression avec moteur à essence Honda de 6,0 CV et pompe à manivelle en laiton avec 3 pistons en céramique. Livré complet avec accessoires et monté sur un châssis métallique extra robuste.

- Pression max.: 180 bar
- Puissance moteur: 6 CV
- Débit d'eau: 780 l/h
- Dimensions: 670x550x890 mm
- Poids: 34 kg

1499€
prix hors tva

Pompe à vilebrequin en laiton.
Auto-amorçant jusque 1m

Accessoires inclus:



Poignée-pistolet
N° de cde: 24100118

Lance courbée
N° de cde: 33011284

Tuyau haute pression 10m
N° de cde: 33011637

Gicleur Standard
N° de cde: 34000717

EN OPTION: ROTABUSE

N° de cde : **33010782**



99€
prix hors tva

FDX BLADE XL 9.15 15/220 G - HONDA GX270



POWERED by **HONDA™**

DUTY CYCLE



N° de cde: **90660103**

Nettoyeur heavy duty eau froide à moteur essence 13 CV HONDA GX 270. **ASTUCE:** placer un filtre à l'entrée de la pompe

- Pression max.: 220 bar
- Puissance moteur: 9 CV
- Débit d'eau: 900 l/h
- Vitesse moteur: 3400 rpm
- Dimensions: 850x580x1050 mm
- Poids: 48 kg

2199€
prix hors tva

Pompe à vilebrequin en laiton.

Accessoires inclus:



Poignée-pistolet
N° de cde: 24100182

Lance courbée
N° de cde: 33010787

Tuyau haute pression 10m
N° de cde: 33011439

EN OPTION: ROTABUSE

N° de cde : **33010782**



99€
prix hors tva

FDX BLADE XL PRO 13.15 15/280 G - HONDA GX390



POWERED by **HONDA™**

DUTY CYCLE



N° de cde: **90660108**

Nettoyeur heavy duty eau froide à moteur essence 13 CV HONDA GX 390 avec système de réduction de vitesse lorsque le moteur tourne à 1560 rpm, ce qui permet une meilleure longévité de la pompe. **ASTUCE:** placer un filtre à l'entrée de la pompe

- Pression max.: 280 bar
- Puissance moteur: 13 CV
- Débit d'eau: 900 l/h
- Vitesse moteur: 1560 rpm
- Dimensions: 850x580x1050 mm
- Poids: 50 kg

2999€
prix hors tva

Pompe à vilebrequin en laiton avec réducteur pour une plus longue durée de vie. Auto-amorçante jusque 1m

Accessoires inclus:



Poignée-pistolet
N° de cde: 24100182

Lance courbée
N° de cde: 33010787

Tuyau haute pression 10m
N° de cde: 33010776

EN OPTION: ROTABUSE

N° de cde : **33010781**



99€
prix hors tva



Nettoyeurs haute pression à eau chaude heavy duty - 1400rpm ³

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

Fe



RC



COMET



LA SÉRIE KM

- Équipé d'un châssis en acier et d'un corps solide, adapté à un usage intensif.
- Filtre d'entrée d'eau pour les grosses saletés, facile à nettoyer
- Grandes roues en caoutchouc
- Équipé d'une pompe à manivelle avec 3 pistons tout-céramique et un boîtier de pompe en laiton à haut rendement
- Moteur à 4 pôles (1400rpm) avec double roulement pour une utilisation intensive
- DELAYED TOTAL STOP : arrête le moteur de façon différée à partir du moment où la tête de pompe se met en by-pass. Économies d'énergie et faible usure de la tête de pompe.
- Équipé d'un thermostat à réglage progressif
- Brûleur vertical avec double bobine
- Boîtier externe du brûleur en acier inoxydable
- Brûleur à haut rendement avec température constante de l'eau
- Équipé d'un panneau de commande à basse tension
- Équipé d'un réservoir de carburant de 18 litres et d'un réservoir de détergent de 3,5 litres intégrés.
- Système de détergent sous basse pression
- Livré avec poignée pistolet, lance et Tuyau haute pression avec insert acier 15m sur bobine

KM CLASSIC:

- Nettoyeur haute pression à eau chaude à usage intensif 180 ou 200 bars jusqu'à 110°C max. 400V

KM EXTRA:

- Nettoyeur haute pression à eau chaude 200 bar jusqu'à max. 140°C sur 400V
- TOTAL STOP : la machine s'arrête au bout d'environ 15 minutes en cas de perte d'énergie.
- Le système hydraulique ou en cas de perte d'eau
- Surveillance de la flamme
- En conformité avec la PED 97/23/CE cat.2 de la perte
- 2 Moteurs:
 - Pour la pompe
 - Pour le ventilateur du brûleur

KM CLASSIC 3.11 11/120 + AVT



Accessoires inclus:



EN OPTION: ROTABUSE

N° de cde : 33010893

- pour les applications d'eau froide

99€
prix hors tva



Pompe à villebrequin en laiton
Auto-amorçant jusque 1m

DUTY CYCLE



N° de cde: 90600310

- Tension: 1-230 V
- Pression max.: 120 bar
- Puissance moteur max.: 2200 W
- Débit d'eau: 660 l/h
- Vitesse moteur: 1400 rpm
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Température max.: 110°C
- Réservoir de diesel: 18 l
- Consommation de carburant: 3,5 kg/h
- Dimensions: 950x620x850 mm
- Poids: 120 kg

3399€
prix hors tva

Nettoyeurs haute pression à eau chaude 3

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

KM CLASSIC 5.13 13/180 T + AVT



DELAYED TOTAL STOP SELF-PRIMING PUMPS

Accessoires inclus:



Poignée-pistolet
N° de cde: 24100182

Lans
N° de cde: 33010787

Enrouleur avec tuyau haute pression 15m
N° de cde: 70020386



DUTY CYCLE



N° de cde: **90600311**

- Tension: 3-400 V
- Pression max.: 180 bar
- Puissance moteur max.: 4900 W
- Débit d'eau: 780 l/h
- Vitesse moteur: 1400 rpm
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Température max.: 110°C
- Réservoir de diesel: 18 l
- Consommation de carburant: 4,6 kg/h
- Dimensions: 950x620x850 mm
- Poids: 110 kg



Pompe à villebrequin en laiton
Auto-amorçant jusque 1m

EN OPTION: ROTABUSE

N° de cde : **33010782**

- pour les applications d'eau froide

99€
prix hors tva

3499€
prix hors tva

KM CLASSIC 8.15 15/200 T + AVT



DELAYED TOTAL STOP SELF-PRIMING PUMPS

Accessoires inclus:



Poignée-pistolet
N° de cde: 24100182

Lans
N° de cde: 33010787

Enrouleur avec tuyau haute pression 15m
N° de cde: 70020386



DUTY CYCLE



N° de cde: **90600323**

- Tension: 3-400 V
- Pression max.: 200 bar
- Puissance moteur max.: 6500 W
- Débit d'eau: 900 l/h
- Vitesse moteur: 1400 rpm
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Température max.: 110°C
- Réservoir de diesel: 18 l
- Consommation de carburant: 5,7 kg/h
- Dimensions: 950x620x850 mm
- Poids: 125 kg



Pompe à villebrequin en laiton
Auto-amorçant jusque 1m

EN OPTION: ROTABUSE

N° de cde : **33010893**

- pour les applications d'eau froide

99€
prix hors tva

3899€
prix hors tva

KM EXTRA 8.15 15/200 T + AVT



DELAYED TOTAL STOP TOTAL SHUT DOWN

Accessoires inclus:



Poignée-pistolet
N° de cde: 24100277

Lans
N° de cde: 33010974

Enrouleur avec tuyau haute pression 15m
N° de cde: 70020386

DUTY CYCLE



N° de cde: **90600521**

- Tension: 3-400 V
- Pression max.: 30>200 bar
- Puissance moteur max.: 6500 W
- Débit d'eau: 330>900 l/h
- Vitesse moteur: 1400 rpm
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Température max.: 85>140°C
- Réservoir de diesel: 18 l
- Consommation de carburant: 5,7 kg/h
- Dimensions: 950x620x850 mm
- Poids: 128 kg

4199€
prix hors tva

EN OPTION: ROTABUSE

N° de cde : **33010782**

- pour les applications d'eau froide

99€
prix hors tva




Pompe à villebrequin en laiton

Nettoyeurs haute pression à eau chaude heavy duty ³

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

KF CLASSIC PREMIUM 9.16 TRF + AVT



Accessoires inclus:



EN OPTION: ROTABUSE

N° de cde : 33010893

- pour les applications d'eau froide

99€
prix hors tva

PREMIUM



Pompe à vilebrequin en laiton
Auto-amorçant jusque 1m



DUTY CYCLE



N° de cde: 90510305 ●


- Nettoyeur eau chaude heavy duty de 200 bar jusqu'à max. 110°C sur 400V
- Monté avec pompe à vilebrequin «Premium» dotée de 3 pistons céramiques à haut rendement pour une longue durée de vie
- Moteur à 4-pôles (1400 rpm) à double roulement pour usage intensif
- Pourvu d'un châssis métallique solide, idéal pour un usage intensif
- Filtre à eau à grande granulométrie, facilement nettoyable
- Grandes roues en caoutchouc de dia. 300 mm
- DELAYED TOTAL STOP: le moteur se coupe progressivement après quelques secondes dès que la pompe se met en bypass. Réduit le courant nécessaire au démarrage et diminue l'usure
- Brûleur vertical double spirale
- Pourvu d'un interrupteur de débit d'eau coupant l'alimentation du brûleur
- Carrosserie du brûleur en inox
- Brûleur à haut rendement à température constante
- Pourvu d'un panneau de contrôle à basse tension
- Pourvu d'un réservoir de carburant incorporé de 19L et réservoir détergent 16L
- Distribution du détergent à basse pression
- Livré avec poignée-pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression en caoutchouc renforcé 20m et lance variable
- 2 Moteurs:
 - Pour la pompe
 - Pour le ventilateur du brûleur
- Tension: 3-400 V
- Pression max.: 210 bar
- Puissance moteur max.: 7000 W
- Débit d'eau: 960 l/h
- Vitesse moteur: 1400 rpm
- Réservoir détergent: 16 l
- Température max.: 110°C
- Réservoir de diesel: 19 l
- Consommation de carburant: 6,4 kg/h
- Dimensions: 1320x820x860 mm
- Poids: 152 kg

4399€
prix hors tva

Nettoyeurs haute pression à eau chaude heavy duty 3

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

KF EXTRA PREMIUM 9.16 TRF + AVT



DUTY CYCLE



N° de cde: 90510801 ●

- Nettoyeur eau chaude heavy duty de 200 bar jusqu'à max. 140°C sur 400V
- Monté avec pompe à vilebrequin «Premium» dotée de 3 pistons céramiques à haut rendement pour une longue durée de vie
- Moteur à 4-pôles (1400 rpm) à double roulement pour usage intensif
- Pourvu d'un châssis métallique solide, idéal pour un usage intensif
- Filtre à eau à grande granulométrie, facilement nettoyable
- Pourvu d'un réservoir de carburant de 19L et réservoir détergent 16L
- Distribution du détergent à haute pression
- Adoucisseur d'eau avec pompe et cuve
- Grandes roues en caoutchouc de dia. 300 mm
- DELAYED TOTAL STOP: le moteur se coupe progressivement après quelques secondes dès que la pompe se met en bypass. Réduit le courant nécessaire au démarrage et diminue l'usure
- TOTAL SHUTDOWN: la machine s'arrête après environ 15 min. d'inactivité
- Brûleur vertical double spiralé
- Carrosserie du brûleur en inox
- Brûleur à haut rendement à température constante
- Flamme de veille
- Conforme à la norme PED 97/23/CE cat.2
- Livré avec poignée-pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression en caoutchouc renforcé 20m et lance variable
- 2 Moteurs:
 - Pour la pompe
 - Pour le ventilateur du brûleur
- Tension: 3-400 V
- Pression max.: 210 bar
- Puissance moteur max.: 7600 W
- Débit d'eau: 960 l/h
- Vitesse moteur: 1400 rpm
- Réservoir détergent: 16 l
- Température max.: 85>140°C
- Réservoir de diesel: 19 l
- Consommation de carburant: 6,4 kg/h
- Dimensions: 1320x820x960 mm
- Poids: 152 kg

4999€
prix hors tva

Accessoires inclus:



EN OPTION: ROTABUSE

N° de cde : 33010893

- pour les applications d'eau froide

99€
prix hors tva

PREMIUM



Pompe à vilebrequin en laiton



Fe



RC



Éclairage LED sur secteur

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

FLATO LED 17W



NEW



N° de cde (1-230 V): 830622021

Lampe de travail mobile conçue pour les applications où les normes d'éclairage autorisent un IRC <80

- Flux lumineux: 1750 lm
- Boîtier : polypropylène (résistant aux chocs)
- Temp. de couleur: 4000 K
- Puissance nominale: 17 W
- Longueur de câble: 5 m
- Dimensions: 132x185x74 mm
- Poids: 0,65 kg

35€
prix hors tva

FLATO LED 47W



NEW



N° de cde (1-230 V): 830622199

Lampe de travail mobile conçue pour les applications où les normes d'éclairage autorisent un IRC <80

- Flux lumineux: 4600 lm
- Boîtier : polypropylène (résistant aux chocs)
- Classe d'efficacité énergétique: E
- Temp. de couleur: 4000 K
- Puissance nominale: 47 W
- Longueur de câble: 3 m
- Dimensions: 236x261x64 mm
- Poids: 1 kg

55€
prix hors tva

MAGNUM FUTURE LED XS 2300LM



NEW



N° de cde (1-230 V): 830248368

Lampe de travail mobile Magnum Future Led xs 2300 lm avec 1 x prise max. 3250W pour l'éclairage d'ateliers ou de garages

- Flux lumineux: 2300 lm
- Boîtier : polypropylène (résistant aux chocs)
- Angle de rayonnement: 120°
- Classe d'efficacité énergétique: D
- Prises: 1x max. 3250 W
- Temp. de couleur: 4000 K
- Puissance nominale: 20 W
- Longueur de câble: 3 m
- Dimensions: 192x193x123 mm
- Poids: 1,1 kg

79€
prix hors tva

GIANT LED EVO 33.000LM



NEW



N° de cde (1-230 V): 830901263

Lampe de travail mobile Giant Led Evo 33,000Lm avec 2 prises et câble en caoutchouc de 5m

- Flux lumineux: 33144 lm
- Rendement lumineux: 137 lm/Watt
- Classe d'efficacité énergétique: C
- Prises: max. 1625 W par prise
- Temp. de couleur: 4000 K
- Indice de rendu de couleurs: >80
- Puissance nominale: 227 W
- Fréquence: 50 Hz
- Longueur de câble: 5 m
- Dimensions: 740x420x320 mm
- Poids: 5,3 kg

299€
prix hors tva



SUPPORT MÉTALLIQUE 3M



N° de cde: 830000294

- Hauteur dépliée: 300 cm
- Hauteur pliée: 122 cm
- Distance entre les pieds: 134 cm
- Diamètre du tube (soutien): 2,5 cm
- Charge maximale: 30 kg
- Poids: 5,4 kg

119€
prix hors tva

OPTION: FIXATION TRANSVERSALE



N° de cde: 830000300

39€
prix hors tva

OPTION: ADAPTATEUR RAPID



N° de cde: 830000812

22€
prix hors tva

Éclairage LED sur secteur

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

MAGNUM FUTURE LED XL



Lampe de travail mobile avec interrupteur et 2 Prises

- Angle de rayonnement: 120°
- Boîtier : polypropylène (résistant aux chocs)
- Classe d'efficacité énergétique: C
- Prises: max. 1625 W par prise
- Longueur de câble: 5 m
- Temp. de couleur: 4000 K
- Dimensions 300x480x75 mm

N° de cde (1-230 V): 830247460

- Flux lumineux: 6500 lm
- Puissance nominale: 50 Watt
- Poids: 3,4 kg

145€
prix hors tva

N° de cde (1-230 V): 830248955

- Flux lumineux: 11000 lm
- Puissance nominale: 78 Watt
- Poids: 3,6 kg

179€
prix hors tva

N° de cde (1-230 V): 830244575

- Flux lumineux: 14000 lm
- Puissance nominale: 105 Watt
- Poids: 3,7 kg

199€
prix hors tva

MAGNUM FUTURE LED 32W 4300LM



N° de cde (1-230 V): 830247040

Lampe de travail mobile Magnum Future Led 32w 4300 lm avec 2 Prises

- Flux lumineux: 4300 lm
- Boîtier : polypropylène (résistant aux chocs)
- Puissance nominale: 32 Watt
- Angle de rayonnement: 120°
- Classe d'efficacité énergétique: D
- Prises: max. 1625 W par prise
- Temp. de couleur: 4000 K
- Longueur de câble: 5 m
- Dimensions: 300x400x100 mm
- Poids: 2,9 kg

119€
prix hors tva

TOWER LITE LED



N° de cde (1-230 V): 830622359

Lampe de chantier à Led Tower Lite avec trépied.

- Flux lumineux: 9200 lm
- Boîtier : polypropylène (résistant aux chocs)
- Classe d'efficacité énergétique: E
- Temp. de couleur (K): 4000 K
- Puissance nominale: 94 W
- Longueur de câble: 3 m
- Dimensions: 1130x263x169 mm
- Poids: 4,7 kg

Trépied:

- Hauteur dépliée: 200 cm
- Hauteur pliée: 108 cm
- Distance entre les pieds: 92 cm
- Diamètre du tube (pieds): 3,5 cm
- Charge maximale: 15 kg

219€
prix hors tva

FACTOR LED



N° de cde (1-230 V): 830987700

Convient pour une utilisation dans des conditions météorologiques difficiles:

- En intérieur: dans les halls industriels, les entrepôts, les salles de sport, les halls, les centres logistiques
- En extérieur: sur les terrains de sport, les aérodromes, les parkings, les façades de bâtiments et l'architecture.
- Flux lumineux: 58800 lm
- Rendement lumineux: 135 lm/Watt
- Boîtier: Aluminium
- Angle de rayonnement: 90°
- Classe d'efficacité énergétique: D
- Temp. de couleur: 4000 K
- Indice de rendu de couleurs: >80
- Fréquence: 47-63 Hz
- Longueur de câble: 0,5 m
- Dimensions: 385x425x340 mm
- Poids: 11,79 kg

699€
prix hors tva

Éclairage LED sur secteur

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

FUTURE BALL



NEW



N° de cde (1-230 V): 830619236

Lampe de chantier à Led Future Ball Led avec interrupteur et 2 Prises

- Flux lumineux: 2400 lm
- Rendement lumineux: 141 lm/Watt
- Boîtier : polypropylène (résistant aux chocs)
- Classe d'efficacité énergétique: D
- Prises: max. 1625 W par prise
- Temp. de couleur: 4000 K
- Indice de rendu de couleurs: >80
- Puissance nominale: 20 W
- Fréquence: 50-60 Hz
- Longueur de câble: 5 m
- Dimensions: 244x237x236 mm
- Poids: 1,7 kg

109€
prix hors tva

FUTURE LED STAND

N° de cde: 830000737

Trépied télescopique pour un montage rapide de toutes les lampes Magnum Future

- Hauteur dépliée: 200 cm
- Hauteur pliée: 108 cm
- Distance entre les pieds: 92 cm
- Diamètre du tube (pieds): 3,5 cm
- Charge max.: 15 kg
- Poids: 2,3 kg



69€
prix hors tva

LITE FUTURE LED



NEW



N° de cde (1-230 V): 830359217

Lampe de chantier LED pour détecter les défauts et les irrégularités de la surface à traiter dès la phase de travail.

- Flux lumineux: 6100 lm
- Rendement lumineux: 125 lm/Watt
- Type de boîtier: PC - Aluminium
- Angle de rayonnement: 45° / 120°
- Classe d'efficacité énergétique: D
- Temp. de couleur (K): 4000 K
- Indice de rendu de couleurs: >80
- Fréquence: 50-60 Hz
- Longueur de câble: 5 m
- Dimensions: 490x592x70 mm
- Poids: 3,5 kg

199€
prix hors tva

RALLONGE



N° de cde: 830612404

- Charge max. enroulée: 1100 W
- Charge max. déroulé: 3200 W
- Type: H07 RN-F 3x2,5 mm
- Longueur: 25 m
- Protection thermique: oui
- Dimensions: 275x185x370 mm

79€
prix hors tva



N° de cde: 830612411

- Charge max. enroulée: 1100 W
- Charge max. déroulé: 3200 W
- Type: H07 RN-F 3x2,5 mm
- Longueur: 40 m
- Protection thermique: oui
- Dimensions: 275x185x370 mm

119€
prix hors tva

FLEX LINE STRIP



NEW



Une chaîne lumineuse innovante conçue pour un éclairage rapide et polyvalent des lieux de travail. Sa forme unique et son design astucieux permettent une installation rapide même dans des endroits très inhabituels : chantiers, ateliers, rénovations, garages, ateliers de service, etc..

- Nombre de LEDs: 120 pc./m
- Classe d'efficacité énergétique: F
- Temp. de couleur: 4000 K
- Indice de rendu de couleurs: 70
- Fréquence: 50 Hz
- Longueur de câble: 1,5 m

N° de cde (1-230 V): 830608728

- Flux lumineux: 6630 lm
- Longueur: 10 m
- Poids: 3,4 kg

59€
prix hors tva

N° de cde (1-230 V): 830608735

- Flux lumineux: 9945 lm
- Longueur: 15 m
- Poids: 3,6 kg

75€
prix hors tva

N° de cde (1-230 V): 830608742

- Flux lumineux: 13260 lm
- Longueur: 20 m
- Poids: 3,7 kg

109€
prix hors tva

MAGNUM MULTIBATTERIE FUTURE LED XS

N° de cde: 830249549

Lampe de travail LED compacte et mobile avec 4 modes compatibles avec les batteries 18V.



- | | |
|--|--|
| <p>Fonctionnement sur batterie 2Ah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 Lm - durée: 900 min • 750 Lm - durée: 300 min • 1500 Lm - durée: 150 min • 2300 Lm - durée: 90 min | <p>Fonctionnement sur batterie 5Ah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 Lm - durée: 2250 min • 750 Lm - durée: 750 min • 1500 Lm - durée: 375 min • 2300 Lm - durée: 225 min |
|--|--|
- Flux lumineux: 200 Lm, 750 Lm, 1500 Lm, 2300 Lm
 - Rendement lumineux: 99 lm/Watt
 - Boîtier : polypropylène (résistant aux chocs)
 - Angle de rayonnement: 45°
 - Classe d'efficacité énergétique: E
 - Indice de rendu de couleurs: >80
 - Puissance nominale: 22 W
 - Dimensions: 205x212x124 mm
 - Poids: 0,47 kg



109€
prix hors tva

Aussi compatible avec le FUTURE LED STAND (pg. 188)

ADAPTATEURS DE BATTERIES COMPATIBLES:



N° de cde: 830608681

Adaptateur pour batterie Makita

25€
prix hors tva

N° de cde: 830608650

Adaptateur pour batteries Milwaukee & Dewalt

25€
prix hors tva

N° de cde: 830249556

Lampe de travail mobile avec 4 réglages, compatible avec les batteries 18V.



- | | |
|--|---|
| <p>Fonctionnement sur batterie 2Ah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500 lm - durée: 9h • 1850 lm - durée: 2h 30 min • 2750 lm - durée: 1h 30 min • 4050 lm - durée: 1h | <p>Fonctionnement sur batterie 5Ah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500 lm - durée: 23h • 1850 lm - durée: 6h • 2750 lm - durée: 4h • 4050 lm - durée: 2h 30min |
|--|---|
- Flux lumineux: 4050 lm
 - Boîtier : polypropylène (résistant aux chocs)
 - Angle de rayonnement: 120°
 - Classe d'efficacité énergétique: D
 - Temp. de couleur: 4000 K
 - Indice de rendu de couleurs: >80
 - Puissance nominale: 32,50 W
 - Dimensions: 205x400x82 mm
 - Poids: 1,32 kg



165€
prix hors tva

N° de cde: 830249563

Lampe de travail mobile avec 4 réglages, compatible avec les batteries 18V.



- | | |
|---|--|
| <p>Fonctionnement sur batterie 2Ah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1000 lm - durée: 5h • 3800 lm - durée: 1h 15min • 5650 lm - durée: 45min • 9250 lm - durée: 25min | <p>Fonctionnement sur batterie 5Ah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1000 lm - durée: 12h • 3800 lm - durée: 3h 20min • 5650 lm - durée: 2h • 9250 lm - durée: 1h 10min |
|---|--|
- Flux lumineux: 9250 lm
 - Rendement lumineux: 117 lm/Watt
 - Boîtier : polypropylène (résistant aux chocs)
 - Angle de rayonnement: 120°
 - Classe d'efficacité énergétique: D
 - Temp. de couleur: 4000 K
 - Indice de rendu de couleurs: >80
 - Puissance nominale: 73 W
 - Dimensions: 300x478x84 mm
 - Poids: 2,05 kg



199€
prix hors tva



N° de cde: 830250248

Lampe de chantier à Led Tower Lite multibatterie pour système Bosch 18V
Montée sur trépied de 2 mètres

- Flux lumineux: 10285 lm
- Rendement lumineux: 151 lm/Watt
- Angle de rayonnement: 120°
- Temp. de couleur: 4000 K
- Indice de rendu de couleurs: >80
- Puissance nominale: 68 W
- Dimensions: 1130x263x169 mm
- Poids: 4,36 kg

329€
prix hors tva

ADAPTATEURS DE BATTERIES POUR MAGNUM M, L & TOWER LITE:

N° de cde: 830608810

Adaptateur pour batterie Makita

12€
prix hors tva

N° de cde: 830608841

Adaptateur pour batterie Metabo

12€
prix hors tva

N° de cde: 830608803

Adaptateur pour batteries Milwaukee & Dewalt

12€
prix hors tva

N° de cde: 830608858

Adaptateur pour batterie Hikokien

12€
prix hors tva

N° de cde: 830608827

Adaptateur pour batterie Festoolen

12€
prix hors tva

N° de cde: 830608834

Adaptateur pour batterie Hilti

12€
prix hors tva

BATTERIE AMPSHARE (BOSCH PROFESSIONAL) 18V



N° de cde: 830249150

- 2 Ah

49€
prix hors tva



N° de cde: 830249167

- 5 Ah

129€
prix hors tva

CHARGEUR RAPIDE AMPSHARE



N° de cde: 830249174

65€
prix hors tva

Éclairage LED portable

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

CROP FUTURE COB LED



NEW

N° de cde: 830608599

Lampe à main d'atelier pratique, robuste et polyvalente avec interrupteur fournissant un éclairage puissant dans les endroits sombres grâce à des LED de haute qualité.

- Flux lumineux: 400 lm
- Temp. de couleur: 6500 K
- Indice de rendu de couleurs 80
- Type de batterie: Li-ion 3,7 V 2600 mAh
- Temps de chargement: 3 h
- Dimensions: 255x58x45 mm
- Poids: 0,11 kg

39€
prix hors tva



CRANE COB LED



NEW

N° de cde: 830334764

Cette torche professionnelle à LED est extrêmement étroite et maniable - parfaite pour éclairer les endroits les plus étroits.

- Flux lumineux: 620 - 120 lm
- Temp. de couleur: 6500 K
- Indice de rendu de couleurs: >80
- Fréquence: 50-60 Hz
- Temps de chargement: 3 h
- Durée de fonctionnement: 3 h
- Type de batterie: Li-ion 3,7 V
- Dimensions: 61x41,5x340 mm

49€
prix hors tva



PELICAN EVO LED



NEW

N° de cde: 830608582

Torche LED professionnelle atelier automobile, centre de service mobile, garage ou chantier de construction.

- Temp. de couleur: 6500 K
- Pliable jusqu'à 120°
- Durée fonctionnement: max. 5 h
- Type de batterie: Li-ion 3,7 V 4400 mAh
- Dimensions: 252x55x41 mm
- Poids 0,34 kg

49€
prix hors tva



MULTI LIGHT LED



NEW

N° de cde: 830608759

L'ensemble torche et lampe de travail est la solution idéale pour les mécaniciens, les artisans et les bricoleurs. Comporte:

- Embout de type lampe de poche - max. 273 lm
- Embout de lampe à main SLIM - max. 385 lm
- Embout flexible avec source lumineuse - max. 199 lm
- Embout flexible mince avec source lumineuse - max. 3 lm
- Batterie - 3,6 V 2600 mAh avec prise de charge intégrée (type C).
- Câble USB (type C) pour charger la lampe ou la batterie.
- Temps de charge: 4 h
- Temps de travail: 1,5 - 40 h
- Dimensions: 420x300x250 mm
- Avec aimant

99€
prix hors tva



CYCLOP LED



NEW

N° de cde: 830334689

La lampe d'atelier Cyclop LED est non seulement super légère et puissante, mais elle est également dotée d'une LED COB extrêmement lumineuse. Allumez la lampe par un mouvement de la main grâce au capteur inclus.

- Flux lumineux: 300 lm
- Kleurweergave Index: >80
- Durée fonctionnement (300 lm): 2,5 h
- Durée fonctionnement (150 lm): 4 h
- Temps de chargement: 3 h
- Type de batterie: Li-ion 3,7 V 1500 mAh
- Dimensions: 78x475x42 mm
- Poids: 0,11 kg

39€
prix hors tva



MUSTANG LED



NEW

N° de cde: 830334672

La lampe d'atelier LED Mustang est conçue pour être utilisée dans l'industrie, les garages, les ateliers de peinture et d'esthétique et les chantiers de construction. Fournie avec son chargeur.

- Flux lumineux: 60-1000 lm
- Temps de chargement: 4 h
- Durée fonctionnement (1000 lm): 1,5 h
- Durée fonctionnement (60 lm): 24 h
- Batterij technologie: Li-ion 3,7 V 5200 mAh
- Dimensions: 260x75x75 mm
- Poids: 0,45 kg

129€
prix hors tva



PROFI SERVICE SET LED SUR BATTERIE



NEW

N° de cde: 830334788

Lampe professionnelle pour l'éclairage du compartiment moteur, particulièrement utile lors de l'entretien des voitures, des camionnettes et des camions. L'ensemble se compose d'une lampe et d'un support réglable avec des extrémités en caoutchouc pour suspendre la lampe sous le capot ou dans l'habitacle sans la rayer.

- Flux lumineux: 500 lm, 1000 lm, 2000 lm
- Temp. de couleur: 6500 K
- Temps de chargement: 4 h
- Type de batterie: Li-ion 3,7 V
- Batterie remplaçable
- Dimensions: 1170 - 1970x110 mm
- Poids: 1,1 kg

155€
prix hors tva



Déshumidificateurs

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be



Ces déshumidificateurs industriels permettent une déshumidification rapide et efficace des grands espaces tels que les entrepôts, les blanchisseries et les maisons neuves. Les déshumidificateurs sont équipés d'un écran, d'une fonction de minuterie et d'un mode de dégivrage automatique pour une utilisation dans des environnements froids. Équipé de gaz R290, conforme aux exigences environnementales les plus récentes.

climameister

* Humidité relative

MCR 60 GC



N° de cde: 436000060

Déshumidificateur professionnel, 60 l/jour (max.)

- Tension: 230 V 50 Hz
- Capacité max.: 60 l/jour (à: 35°C - 80%RH*)
- Puissance: 650 W
- Débit d'air: 450 m³/heure
- Cap. réservoir: 5,5 liter
- Niveau sonore: 58 dB(A)
- Poids: 36 kg

649€
prix hors tva

MCR 75 GC



Avec pomp
à eau intégré

N° de cde: 436000070

Déshumidificateur professionnel, 75 l/jour (max.)

- Tension: 230 V 50 Hz
- Capacité max.: 75 l/jour (à: 35°C - 80%RH*)
- Puissance: 700 W
- Débit d'air: 450 m³/heure
- Niveau sonore: 63 dB(A)
- Poids: 38 kg

899€
prix hors tva

MCR 90 GC



Avec pomp
à eau intégré

N° de cde: 436000090

Déshumidificateur professionnel, 90 l/jour (max.)

- Tension: 230 V 50 Hz
- Capacité max.: 90 l/jour (à: 35°C - 80%RH*)
- Puissance: 1250 W
- Débit d'air: 850 m³/heure
- Niveau sonore: 68 dB(A)
- Poids: 53 kg

1149€
prix hors tva

Ventilateurs

VENTILATEURS AXIAUX INDUSTRIELS



N° de cde	411020020	411020030	411020040	411020050
Type	SVT 200	SVT 300	SVT 400	SVT 500
Débit d'air	1800 m³/heure	4620 m³/heure	7200 m³/heure	10500 m³/heure
Puissance	230 W	550 W	1100 W	750 W
Cons. courant	1,1 A	2,7 A	5,5 A	2,0 A
Tension	220-250 V 50/60 Hz	220-250 V 50/60 Hz	220-250 V 50/60 Hz	400 V 50/60 Hz
Raccordement	200 mm - 8"	300 mm - 12"	400 mm - 16"	500 mm - 20"
Pres. statique	300 Pa	450 Pa	700 Pa	200 Pa
Prix hors tva	189€	199€	419€	599€

TUYAUX DE VENTILATION (10 M)

Adaptés à la série SVT



N° de cde	421020021	421020031
Type	SVS 210	SVS 310
Diamètre	200 mm	300 mm
Prix hors tva	115€	129€
N° de cde	421020041	421020051
Type	SVS 410	SVS 510
Diamètre	400 mm	500 mm
Prix hors tva	145€	199€



- ✓ **Exclusivité revendeurs**
- ✓ **Haute qualité**
- ✓ **Service interne rapide**

QUEL CHAUFFAGE CHOISIR ?

Méthode 1 : Calculer la puissance thermique requise

Formule: $kW = V \times \Delta t \times K / 860$

- V:** Volume de la zone à chauffer (surface x hauteur) en m³
- Δt:** Différence entre la temp. extérieure et la temp. intérieure souhaitée (en °C)
- K:** Coefficient de dispersion (entre 0,5 et 4 - voir ci-contre)

Méthode 2 : Choisir dans les tableaux ci-dessous

- On peut utiliser le tableau ci-dessous de 2 façons:
- 1) Chercher la puissance en kW nécessaire et choisir un appareil de chauffage dans cette colonne
 - 2) Chercher le volume de la pièce selon son niveau d'isolation et choisir un chauffage de cette colonne.

Le tableau ci-dessous est établi sur la base d'une différence de température de 30°C. Des différences de température plus importantes ou plus faibles peuvent être calculées proportionnellement - par exemple, pour une différence de 10°C, seul un tiers de la puissance est nécessaire.

Coefficient de dispersion

- 
Non isolé
 Bâtiment simple en bois ou en tôle ondulée
 Facteur 4

- 
Mal isolé
 Bâtiment mal isolé, murs en pierre de faible épaisseur, avec fenêtres ou portes vitrées et/ou toit en verre
 Facteur 3

- 
Isolation moyen
 Murs épais, toit isolé et peu de fenêtres
 Facteur 2

- 
Bien isolé
 Les fenêtres doublement vitrés ou peu de fenêtres, les murs épais et isolés, le sol et le toit bien isolés.
 Facteur 1

Conversions

1 KW = 860 kcal/h
 1 KW = 3412 Btu/h
 1 Kcal/h = 3.97 Btu/h
 1 Btu/h = 0.252 kcal/h

Applications		1,3 kW	1,5 kW	2kW	3kW	16 kW	20 kW	20,5 kW	40kW
Infrarouge diesel						SH16 K	SH20 K	IR 20 T	VAL EP6JA
Infrarouge électrique		ECOWRG/7	TOP FIRE 2	400FM 400 RVS WR 2000 EH 2000	FIRE				

Applications		2kW	3kW	3,3kW	5kW	9kW	15kW	16 kW	17,5 kW	30 kW	40kW	50 kW	80kW	105 kW
Electrique		LR 20	LR 30	RP 33	RP 50	RP 90	RP 150							
Gaz									KD 15 M	KD 30 M	KD 40 A KD 40 M			
Diesel direct								DM 15 PX		DM 30 PX		DM 50 PX	DM 80 P	DM 105 P
Diesel Indirect												DA 50	DA 80	

Chauffage électrique

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

LR20

- Compact, silencieux, efficace et rapidement chaud
- Avec thermostat intégré
- Protection contre les chutes



N° de cde: 43000110

Chauffage électrique, 2 kW

- Puissance th.: 1-2 kW
860-1720 kCal/u
- Débit d'air: 120 m³/heure
- Cons. courant: 8,7 A max.

- Tension: 230 V 50 Hz 1 ~
- Poids: 2 kg

47⁵⁰€
prix hors tva

LR30

- Compact, silencieux, efficace et rapidement chaud
- Avec thermostat intégré
- Protection contre les chutes



N° de cde: 43000120

Chauffage électrique, 3 kW

- Puissance th.: 1,5-3 kW
1290-2580 kCal/u
- Débit d'air: 200 m³/heure
- Cons. courant: 13 A max.

- Tension: 230 V 50 Hz 1 ~
- Poids: 3,2 kg

67⁵⁰€
prix hors tva

SÉRIE RP

- Ventilateur axial silencieux
- Thermostat Fosan intégré, avec protection contre les surcharges.
- Convient à un usage intérieur
- Éléments chauffants isolés avec revêtement en acier inoxydable
- Incluant le mode ventilation + aftercooling

 climameister



RP 33



N° de cde: 430001210

Chauffage électrique, 3,3 kW

- Puissance th.: 1,65-3,3 kW
2840 kCal/u
- Débit d'air: 400 m³/heure
- Cons. courant: 14,3 A max.
- Tension: 230 V 50 Hz 1 ~
- Poids: 5,6 kg

89€
prix hors tva

RP 50



N° de cde: 430001220

Chauffage électrique, 5 kW

- Puissance th.: 2,5-5 kW
4300 kCal/u
- Débit d'air: 400 m³/heure
- Cons. courant: 7,2 A max.
- Tension: 400 V 50/60 Hz 3 ~
- Poids: 6 kg

139€
prix hors tva

RP 90



N° de cde: 430001230

Chauffage électrique, 9 kW

- Puissance th.: 4,5-9 kW
7740 kCal/u
- Débit d'air: 800 m³/heure
- Cons. courant: 13 A max.
- Tension: 400 V 50/60 Hz 3 ~
- Poids: 13,5 kg

229€
prix hors tva

RP 150



N° de cde: 430001240

Chauffage électrique, 15 kW

- Puissance th.: 5-10-15 kW
12900 kCal/u
- Débit d'air: 1300 m³/heure
- Cons. courant: 21,7 A max.
- Tension: 400 V 50/60 Hz 3 ~
- Poids: 15,5 kg

399€
prix hors tva

Chauffage diesel à combustion directe

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

- Équipé d'une pompe haute pression Danfoss
- Buse Danfoss et brûleur Riello
- Intérieur galvanisé
- Réservoir de carburant à revêtement en poudre
- Idéal pour le séchage et le chauffage
- Très facile à utiliser
- L'interrupteur de sécurité empêche la surchauffe
- Préparation standard pour le thermostat ambiant

 **climameister**



THERMOSTAT 5 M

N° de cde: 420010051

- Thermostat 4 pôles adapté à tous les chauffages diesel (sauf IR 20 T)



89€
prix hors tva

DM 15 PX



N° de cde: 430521005

- Puissance th.: 16,5 kW, 14280 kCal/u
- Cap. réservoir: 20 liter
- Consommation: 1,4 kg/h
- Tension: 230 V 50 Hz 1~
- Poids: 23 kg

875€
prix hors tva

DM 30 PX



N° de cde: 430521010

- Puissance th.: 30 kW, 25800 kCal/u
- Cap. réservoir: 35 liter
- Consommation: 2,5 kg/h
- Tension: 230 V 50 Hz 1~
- Poids: 48 kg

1275€
prix hors tva

DM 50 PX



N° de cde: 430521020

- Puissance th.: 50 kW, 43000 kCal/u
- Cap. réservoir: 35 liter
- Consommation: 4,2 kg/h
- Tension: 230 V 50 Hz 1~
- Poids: 48 kg

1349€
prix hors tva

DM 80 P



N° de cde: 430521030

- Puissance th.: 80 kW, 68800 kCal/u
- Cap. réservoir: 120 liter
- Consommation: 6,8 kg/h
- Tension: 230 V 50 Hz 1~
- Poids: 140 kg

2350€
prix hors tva

DM 105 P



N° de cde: 430521040

- Puissance th.: 105 kW, 90300 kCal/u
- Cap. réservoir: 120 liter
- Consommation: 8,8 kg/h
- Tension: 230 V 50 Hz 1~
- Poids: 140 kg

2475€
prix hors tva

Chauffage diesel à combustion indirecte

DA 50



N° de cde: 430521210

- Puissance th.: 48,5 kW, 41280 kCal/u
- Cap. réservoir: 70 liter
- Consommation: 4,0 l/h
- Tension: 230 V 50 Hz 1~
- Poids: 112 kg

2095€
prix hors tva

OPTION

N° de cde: 420067357

Tuyau en spirale 7,6m



250€
prix hors tva

DA 80



N° de cde: 430521220

- Puissance th.: 80,6 kW, 69316 kCal/u
- Cap. réservoir: 120 liter
- Consommation: 6,8 l/h
- Tension: 230 V 50 Hz 1~
- Poids: 152 kg

2650€
prix hors tva

OPTION

N° de cde: 420067457

Tuyau en spirale 7,6m



429€
prix hors tva

Chauffages infrarouges au diesel

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

CARACTÉRISTIQUES

- Modèle unique de brûleur
- Pas de fumée au démarrage
- Gicleur réglable pour une combustion uniforme
- Effet de chauffage puissant et rapide
- Une combustion propre et sûre
- Installation rapide et facile
- Angle de chauffage réglable
- Pratiquement aucun déplacement d'air
- Thermostat intégré
- Peut également être utilisé à l'intérieur s'il est ventilé.



IR 20 T



N° de cde: 430501010
Chauffage infrarouge diesel avec thermostat, 20,5 kW

- Puissance th.: 20,5 kW
17500 kCal/u
- Cap. réservoir: 15,1 liter
- Consommation: 1,5 l/heure
- Tension: 230 V 50 Hz 1 ~
- Poids: 15 kg

595€
prix hors tva

VAL6-EP6JA



N° de cde: 430501060
Chauffage infrarouge diesel avec raccordement thermostat, 40 kW

- Puissance th.: 40 kW
34500 kCal/u
- Cap. réservoir: 40 liter
- Consommation: 3,8 l/heure
- Tension: 230 V 50 Hz 1 ~
- Poids: 53 kg

2599€
prix hors tva

SH16 K



N° de cde: 430522116
Chauffage infrarouge diesel mobile avec thermostat intégré & télécommande

- Puissance th.: 16 kW
13757 kCal/u
- Cap. réservoir: 50 liter
- Consommation: 1,27 l/heure
- Tension: 230 V 50 Hz 1 ~
- Niveau sonore: 48 dB(A)
- Poids: 50 kg

1850€
prix hors tva

SH20 K



N° de cde: 430522120
Chauffage infrarouge diesel mobile avec thermostat intégré & télécommande

- Puissance th.: 20 kW
17196 kCal/u
- Cap. réservoir: 70 liter
- Consommation: 1,58 l/heure
- Tension: 230 V 50 Hz 1 ~
- Niveau sonore: 48 dB(A)
- Poids: 60 kg

2095€
prix hors tva

CHARIOT POUR IR 20 T

N° de cde: 450060921

- pour IR 20 T



99€
prix hors tva

KIT D' ECHAPPEMENT



N° de cde: 430522200

- Pour SH16 K + SH20 K
- Longueur: 1900 mm
- Diamètre: 100 mm

85€
prix hors tva

Chauffage au gaz

KD 15 M



N° de cde: 430400110
Chauffage au gaz, 17,5 kW

- Puissance th.: 17,5 kW
15050 kCal/h
- Débit d'air: 300 m³/h
- Consommation: 1,4 kg/h
- Pression du gaz: 0,7 bar
- Poids: 4,7 kg

199€
prix hors tva

KD 30 M



N° de cde: 430400130
Chauffage au gaz, 30 kW

- Puissance th.: 30 kW
25800 kCal/h
- Consommation: 2,18 kg/h
- Pression du gaz: 0,7 bar
- Poids: 5,9 kg

249€
prix hors tva

KD 40 M



N° de cde: 430400140
Chauffage au gaz, 37,3 kW

- Puissance th.: 37,3 kW
32090 kCal/h
- Consommation: 1,81 - 2,9 kg/h
- Pression du gaz: 0,7 bar
- Poids: 9,5 kg

425€
prix hors tva

KD 40 A



N° de cde: 430420140
Chauffage au gaz, 37,3 kW

- Puissance th.: 30 kW
32090 kCal/h
- Consommation: 1,81 - 2,9 kg/h
- Pression du gaz: 0,7 bar
- Poids: 9,5 kg

595€
prix hors tva



Fe

CHAUFFAGES INFRAROUGE ÉLECTRIQUES



- Cette gamme d'appareils de chauffage infrarouge à haute fréquence et à ondes courtes gagnera bientôt une part importante du marché du chauffage d'appoint.
- Pas de ventilateur, donc pas de "poussière tourbillonnante".
- Ne chauffez que directement des objets ou des personnes. La poignée de transport pratique ou le trépied permettent d'utiliser le chauffage à l'endroit souhaité.




Chauffage infrarouge

Si vous avez une grande pièce mais peu de personnes, une bonne solution pour chauffer les personnes est d'opter pour un chauffage ponctuel au moyen d'appareils de chauffage infrarouge. Cela fait une énorme différence dans le coût du chauffage de la pièce. Autre avantage: pas de mouvement d'air, donc pas de poussière soufflée.

Parfois, chauffer une pièce ou la maintenir à la bonne température semble une tâche impossible. Il faut beaucoup d'énergie et d'argent pour chauffer certaines pièces ou la chaleur disparaît très rapidement parce qu'elle est "soufflée". Notre conseil: arrêtez de chauffer la pièce ! Dans la plupart des cas, ce n'est pas la pièce que l'on veut chauffer, mais les personnes présentes (humaines ou animales).

Pensez aux premiers rayons de soleil du printemps: il fait encore froid dehors, mais lorsque le soleil perce et que vous vous tenez debout sous ses rayons, vous vous sentez immédiatement agréable et chaud. Nos chauffages infrarouges utilisent le même principe: vous chauffez les objets dans le rayonnement. Cela permet d'économiser une énorme quantité d'énergie qui, autrement, serait consommée et gaspillée. Un autre grand avantage est que vous en profitez immédiatement dès que le chauffage est allumé. Il n'est pas nécessaire d'attendre qu'il devienne un peu plus agréable (dans un espace ouvert ou à l'extérieur).

TOP



N° de cde: 407001140


Radiateur infrarouge pour montage murale

- Puissance th.: 1,5 kW
1290 kCal/u
- Surface chauffée: 12-15 m²
- Valeur IP: IPX5
- Tension: 230 V 50-60 Hz 1 ~
- Long. câble: 1,5 m
- Prise: sans
- Poids: 1,3 kg

TEST AT 10°C ROOM TEMPERATURE
H height 2 m
L width 4 m
P depth 3 m

209€
prix hors tva

400 FM



N° de cde: 407001111

Radiateur infrarouge pour montage murale

- Puissance th.: 2 kW
1720 kCal/u
- Surface chauffée: 18-24 m²
- Valeur IP: IPX5
- Tension: 230 V 50-60 Hz 1 ~
- Long. câble: 3 m
- Prise: Schuko
- Poids: 3,6 kg

TEST AT 8°C ROOM TEMPERATURE
H height 2,5 m
L width 5,5 m
P depth 4,8 m

249€
prix hors tva

400 RVS



N° de cde: 407001115

Radiateur infrarouge pour montage murale

- Puissance th.: 2 kW
1720 kCal/u
- Surface chauffée: 18-24 m²
- Valeur IP: IPX5
- Tension: 230 V 50-60 Hz 1 ~
- Long. câble: 3 m
- Prise: Schuko
- Poids: 3,6 kg

TEST AT 8°C ROOM TEMPERATURE
H height 2,5 m
L width 5,5 m
P depth 4,8 m

329€
prix hors tva

Chauffage infrarouge: électrique

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

ECOWRG/7

Avec grille de protection



N° de cde: 407001121

Radiateur infrarouge portable avec verre

- Puissance th.: 1,3 kW
1120 kCal/u
- Surface chauffée: 10 m²
- Valeur IP: IP54
- Tension: 230 V 50-60 Hz 1 ~
- Long. câble: 3 m
- Prise: Schuko
- Poids: 4 kg

229€
prix hors tva

FIRE 2



N° de cde: 407001131

Radiateur infrarouge portable petit modèle

- Puissance th.: 1,5 kW
1290 kCal/u
- Surface chauffée: 12-15 m²
- Valeur IP: IPX5
- Tension: 230 V 50-60 Hz 1 ~
- Long. câble: 3 m
- Prise: Schuko
- Poids: 3,8 kg

299€
prix hors tva

FIRE



N° de cde: 407001133

Radiateur infrarouge portable modèle haute

- Puissance th.: 2x1,5 kW
2580 kCal/u
- Surface chauffée: 25 m²
- Valeur IP: IP20
- Tension: 230 V 50-60 Hz 1 ~
- Long. câble: 3 m
- Prise: Schuko
- Poids: 4,8 kg

469€
prix hors tva

TRIPOD 2

N° de cde: 407004214

Convient aux chauffages infrarouges simples, hauteur maximale de 2 m et 10 kg



149€
prix hors tva

WR 2000 RVS

Convient aux conditions d'air très agressives (par exemple, dans les écuries ou les navires).



N° de cde: 407001150

Radiateur infrarouge pour montage murale

- Puissance th.: 2 kW
1720 kCal/u
- Surface chauffée: 15-20 m²
- Valeur IP: IP23
- Tension: 230 V 50-60 Hz 1 ~
- Long. câble: 3 m
- Prise: Schuko
- Poids: 5 kg



429€
prix hors tva

EH 2000 BLACK RADIANT

Les émissions lumineuses élevées peuvent être ressenties comme une nuisance dans certains environnements. L'EH 2000 Black Radiant est idéal pour la terrasse ou le toit afin de créer une ambiance agréable.



N° de cde: 407011155

Chauffage infrarouge, émission de lumière réduite

- Puissance th.: 2 kW
1720 kCal/u
- Surface chauffée: 15-20 m²
- Valeur IP: IP23
- Tension: 230 V 50-60 Hz 1 ~
- Long. câble: 3 m
- Prise: Schuko
- Poids: 3,8 kg

499€
prix hors tva

SUPPORT PARASOL 102N



N° de cde: 407004233

Convient aux chauffages infrarouges simples

- Diamètre max.: 100 mm

89€
prix hors tva

206/F1



N° de cde: 407004353

Raccordement Schuko avec télécommande. Convient jusqu'à 3680 W, IP44

75€
prix hors tva



Fe



RC



Cylindres hydrauliques •

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be



Hydraulique BVA

Qu'il s'agisse de soulever une maison, un pont ou simplement de presser un joint, nos produits sont connus pour leur conception unique, leur fiabilité et leur prix abordable. Avec des bouteilles allant de 2 à 1 500 tonnes, BVA dispose de l'un des meilleurs programmes d'approvisionnement du secteur. Il y a de fortes chances que nous l'ayons en stock. Avec notre large gamme de vérins, de pompes, de raccords, de valves et de presses hydrauliques, BVA dispose des outils nécessaires pour faire bouger le monde.

En se concentrant sur le service client, l'innovation produit et un programme de stockage mondial, BVA est devenu un fournisseur de solutions pour le marché mondial de l'hydraulique industrielle.

VÉRINS À SIMPLE EFFET

- Retour de ressort
- Y compris des options de montage pour la fixation
- Paroi du plongeur chromée dur

- Joints de haute qualité pour une utilisation à long terme
- Le corps du cylindre est fabriqué en une seule pièce
- Capuchon de protection sur le filetage mâle de l'extrémité du cylindre

	N° de cde	Type	Capacité	Course hydraulique	Hauteur fermée	Capacité d'huile	Prix hors tva
	650200501	H 0501	5 ton	25 mm	116 mm	16 cc	279€
	650200503	H 0503	5 ton	78 mm	169 mm	50 cc	289€
	650200505	H 0505	5 ton	129 mm	221 mm	83 cc	309€
	650200507	H 0507	5 ton	180 mm	272 mm	116 cc	359€
	650200509	H 0509	5 ton	229 mm	324 mm	148 cc	399€
	650201001	H 1001	10 ton	25 mm	92 mm	36 cc	319€
	650201002	H 1002	10 ton	51 mm	123 mm	74 cc	329€
	650201004	H 1004	10 ton	102 mm	174 mm	147 cc	369€
	650201006	H 1006	10 ton	151 mm	250 mm	218 cc	419€
	650201008	H 1008	10 ton	202 mm	301 mm	292 cc	459€
	650201501	H 1501	15 ton	25 mm	124 mm	50 cc	439€
	650201502	H 1502	15 ton	51 mm	149 mm	103 cc	459€
	650201504	H 1504	15 ton	101 mm	200 mm	205 cc	489€
	650201506	H 1506	15 ton	152 mm	270 mm	308 cc	549€
	650201508	H 1508	15 ton	203 mm	321 mm	411 cc	599€
	650202501	H 2501	25 ton	26 mm	143 mm	86 cc	499€
	650202502	H 2502	25 ton	51 mm	102 mm	155 cc	519€
	650202504	H 2504	25 ton	102 mm	219 mm	339 cc	589€
	650202506	H 2506	25 ton	155 mm	272 mm	515 cc	639€
	650202508	H 2508	25 ton	206 mm	323 mm	684 cc	699€
	650205502	H 5502	55 ton	51 mm	176 mm	360 cc	1095€
	650205504	H 5504	55 ton	103 mm	227 mm	730 cc	1249€
	650205506	H 5506	55 ton	159 mm	283 mm	1126 cc	1349€
	650205510	H 5510	55 ton	260 mm	385 mm	1844 cc	1699€
	650205513	H 5513	55 ton	337 mm	461 mm	2388 cc	1950€

CYLINDRES CREUX

Cylindres creux

- Cylindres en acier avec ouverture dans le noyau
- Idéal pour pousser et tirer
- Le double essuie-glace empêche la salissure

- Convient pour être placé sur une tige filetée par exemple.
- Y compris les options de montage pour fixer
- A partir de 60 tonnes, le cylindre est équipé de poignées pour le transport.

N° de cde	652001201	652001220	652001203	652001204	652002002
Type	HC 1201 T	HC 1202	HC 1202 XT	HC 1203 XT	HC 2002 T
Capacité	12 ton	12 ton	12 ton	12 ton	20 ton
Course hydraulique	8 mm	41 mm	41 mm	76 mm	51 mm
Hauteur fermée	60 mm	120 mm	120 mm	184 mm	162 mm
Capacité d'huile	15 cc	77 cc	77 cc	143 cc	161 cc
Prix hors tva	469€	619€	609€	729€	839€



COMPACT CILINDERS

Vérins compacts

- Retour de printemps
- Compact pour les espaces restreints
- Piston chromé dur
- Le double essuie-glace empêche la salissure



N° de cde	651201001	651202002	651203002	651205002
Type	HL 1001	HL 2002	HL 3002	HL 5002
Capacité	10 ton	20 ton	30 ton	50 ton
Course hydraulique	38 mm	44 mm	62 mm	60 mm
Hauteur fermée	88 mm	99 mm	117 mm	122 mm
Capacité d'huile	58 cc	125 cc	260 cc	382 cc
Prix hors tva	319€	399€	499€	699€

HL-1001-D



N° de cde : 651401001

- Capacité: 10 ton
- Course hydraulique: 38 mm
- Hauteur fermée: 88 mm
- Capacité d'huile: 58 cc

499€
prix hors tva

CYLINDRES PLATS

Cylindres plats

- Hauteur de construction extrêmement faible
- Convient pour la poussée
- Également disponible avec des accessoires
- * HF 0503 est équipé du coupleur CR38F au lieu du CH38F.



N° de cde	650800500	650800503	650801005	650802005	650803005
Type	HF 0500	HF 0503 *	HF 1005	HF 2005	HF 3005
Capacité	5 ton	5 ton	10 ton	20 ton	30 ton
Course hydraulique	16 mm	6 mm	11 mm	11 mm	13 mm
Hauteur min.	41 mm	32 mm	43 mm	51 mm	59 mm
Teneur en huile	11 cc	4 cc	17 cc	31 cc	54 cc
Prix hors tva	259€	199€	249€	329€	429€


KITS DE CYLINDRES PLATS

Kits de cylindres plats

- Cylindre extrêmement plat
- Elévateurs auxiliaires avec aimant pour une fixation facile du cylindre
- Ensemble complet livré dans une mallette de transport en plastique
- * HF 0503 B est équipé du coupleur CR38F.



N° de cde	651000503	651001005	651002005	651003005	651005006
Type	HF 0503 B *	HF 1005 B	HF 2005 B	HF 3005 B	HF 5006 B
Capacité	5 ton	10 ton	20 ton	30 ton	50 ton
Course hydraulique	6 mm	11 mm	11 mm	13 mm	16 mm
Hauteur min.	32 mm	43 mm	51 mm	59 mm	67 mm
Teneur en huile	4 cc	17 cc	31 cc	54 cc	102 cc
Prix hors tva	289€	449€	579€	659€	1029€






Pompes hydrauliques •

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.continacgmt.be

EXEMPLE DE CONFIGURATION

- 1 HL 1001 cylindre compact
- 2 CH 38-M raccord
- 3 CS 3814-2 tuyau hydraulique
- 4 P 350 pompe à main
- 5 HL 2002 cylindre compact
- 6 MFC 2 bloc de distribution
- 7 P 1000 pompe à main



POMPES À MAIN HYDRAULIQUES

- Sortie d'huile 3/8»-18 NPTF
- Réservoirs en métal, résistants aux chocs
- Soupapes de décharge de la pression interne
- Parfait pour une utilisation sur les cylindres, les outils et les applications OEM.
- Conception ergonomique et construction robuste



N° de pompe	654000601	654000352	654001201	654001000
Type	P 601 S	P 352	P 1201	P 1000
Course du piston	20 mm	10mm	21 mm	21 mm
Capacité d'huile:				
1 e étage	-	13,8 bar - 2,95 cc	13,8 bar - 13,3 cc	13,8 bar - 13,3 cc
2 e étage	700 bar - 2,5 cc	700 bar - 0,8 cc	700 bar - 2,3 cc	700 bar - 2,3 cc
Prix hors tva	349€	399€	419€	499€

POMPES AÉROHYDRAULIQUES

- Sortie d'huile 3/8»-18 NPTF
- Réservoirs métalliques
- Diverses exécutions
- Faible bruit
- Efficacité énergétique
- Sécurité accrue grâce aux valves de suppression
- Construction très robuste
- Y compris les options de montage fixe
- Sans charge 1,1 l/min & avec charge 0,2 l/min



N° de cde	654400600	654401500	654601500
Type	PA 600	PA 1500	PA 1500 M
Effet	Simple	Simple	Double
Capacité d'huile	600 cc	1500 cc	1500 cc
Dimensions	426x142x878 mm	263x136x185 mm	263x136x203 mm
Poids	6,4 kg	8,2 kg	8,7 kg
Prix hors tva	549€	549 €	975€

EXEMPLE DE CONFIGURATION

- 1 Cylindre hydraulique
- 2 Raccord à haut débit
- 3 Tuyau hydraulique
- 4 Adaptateur pour manomètre
- 5 Manomètre
- 6 Pompe hydraulique



PE 30 M3N01 D

- Pompe à 2 étages pour un pompage rapide à l'étage supérieur
- Un filtre à huile dans la conduite d'aspiration empêche la saleté de pénétrer dans la pompe.
- Convient pour le démarrage sous pression
- Conforme à la norme OSHA en matière de bruit (80dBa)

PE 30 M3N01 D

N° de cde: 655230614
Pompe à simple effet, électrique

- Déplacement d'huile par course
1e étage: 25 bar 4,2 l/min
- Déplacement d'huile par course
2e étage: 700 bar 0,2 l/min
- Réservoir: 3,8 liter
- Puissance moteur: 0,37 kW

2895€
prix hors tva



PU 20 M4N01 C

N° de cde: 655210020
Pompe à double effet, électrique

- Déplacement d'huile par course: 1e étage: 76 bar 2,2 l/min
2e étage: 700 bar 0,5 l/min
- Réservoir: 3,8 liter
- Puissance moteur: 0,75 kW

2999€
prix hors tva



MANOMÈTRES



N°	1	2
N° de cde	658030001	658030006
Type	GBW 1460	GBW 12100
Diamètre	63 mm	105 mm
Raccord	1/4" M	1/2" M
Prix hors tva	82€	209€

ADAPTATEURS POUR MANOMÈTRES



* Manomètre non inclus

N°	1	2	3
N° de cde	658030011 *	658030045 *	658030013 *
Type	CF 3814	CF 3814-45	CF 3812 E
Raccord entrée/sortie	3/8" M - 3/8" F	3/8" M - 3/8" F	3/8" M - 3/8" F
Raccord manomètre	1/4" - 18NPT	1/4" - 18NPT	1/2" - 14NPTF
Prix hors tva	55€	59€	55€

BLOCS DE DISTRIBUTION



N°	1	2	3	4	5
N° de cde	658032112	658032114	658032006	658032007	658032014
Type	MFC 2	MFC 4	CMH 6	CMH 7	CMH 14
Nombre de ports	2	4	6	7	7
Prix hors tva	386€	739€	85€	105€	139€

RACCORDS À HAUT DÉBIT

S'adapte à la plupart des produits de BVA Hydraulics



N°	1	2	1+2
N° de cde	658010011	658010012	658010013
Type	CH 38-M	CH 38-F	CH 38 set
Raccord	3/8" M	3/8" F	3/8"
Prix hors tva	26€	45,50€	69€

RACCORDS À DÉBIT RÉGULIER

Sont interchangeables avec de nombreuses autres marques



N°	1	2	1+2
N° de cde	658010031	658010032	658010033
Type	CRZ 14-M	CRZ 14-F	CRZ 14 set
Raccord	1/4" M	1/4" F	1/4"
Prix hors tva	19€	29€	49€

RACCORDS HYDRAULIQUES



N°	1	2	3
N° de cde	658090002	658090004	658090045
Type	CA 3814	CB 1438	FT 045
Raccord	1/4" M - 3/8" F	3/8" F - 1/4" F	3/8" M - 3/8" F
Prix hors tva	19€	15€	48€

TUYAUX HYDRAULIQUES



Pression maximale : 700 bar
Pression d'éclatement : 2800 bar
Rayon de courbure : 50 mm
* Rayon de courbure : 150 mm

N° de cde	658020011	658020012	658020013	658020016	658020010	658020032
Type	CS3814-1	CS3814-2	CS3814-3	CS3814-6	CS3814-10	CS3838-2 *
Longueur	1 meler	2 meler	3 meler	6 meler	10 meler	2 meler
Ø interne	6,35mm - 1/4"	9,50mm - 3/8"				
Volume d'huile	34 cc	67 cc	100 cc	200 cc	332 cc	158 cc
Poids	0,5 kg	0,8 kg	1,1 kg	1,9 kg	3,0 kg	0,8 kg
Prix hors tva	59€	79€	109€	179€	259€	159€

HUILE HYDRAULIQUE



N° de cde	658082155	658082685
Type	HV 155	HV 685
Conteneur	5 liter	5 liter
Adapté pour	Pompes à main et à air	Pompes électriques
Prix hors tva	52€	49€



Servantes 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimacgmt.be

HB 300



N° de cde: 12525

- Rouleau plat
- Hauteur min./max.: 758/1197 mm
- Poids max.: 100 kg

99€
prix hors tva

HB 300 R



N° de cde: 12530

- Rouleau à billes
- Hauteur min./max.: 758/1197 mm
- Poids max.: 100 kg

119€
prix hors tva

HBC 300 COMBI



N° de cde: 12540

- Combinaison rouleau plat et à billes pour planches et plaques
- Hauteur min./max.: 700/1200 mm
- Poids max.: 100 kg

115€
prix hors tva

HBC 350 COMBI



N° de cde: 12515

- Combinaison rouleau plat et à billes pour planches et plaques
- Hauteur min./max.: 700/1200 mm
- Poids max.: 200 kg

125€
prix hors tva

Aspirateurs de copeaux 6

SPA 2003



N° de cde (1-230 V): 12020

N° de cde (3-400 V): 12010

- Puissance moteur: 2 CV
- Capacité d'aspiration: 2000 m³/h
- Raccord du flexible: 1x125 ou 2x100 mm
- Sac collecteur: 1
- Poids: 70 kg
- Dimensions: 1070x560x2010 mm

999€
prix hors tva

SAC EN TISSU



N° de cde: 12130

- Ø 500 mm
- Hauteur: 860 mm

79€
prix hors tva

SACS EN PVC



N° de cde: 12105

- Par 10 pièces
- Ø: 500 mm
- Hauteur: 1200 mm

29⁵⁰€
prix hors tva

FILTRE CARTOUCHE



N° de cde: 12050

- Système de filtration manuel avec des alvéoles (3 u - 99,4% 11 m²)
- Ø: 500 mm
- Hauteur: 1200 mm

499€
prix hors tva

COLLIER



N° de cde: 12164

- Pour tuyau d'aspiration dia. 100 mm

7⁵⁰€
prix hors tva

TUYAU D'ASPIRATION



N° de cde: 12100

- Par m
- Ø: 100 mm

39€
prix hors tva

Fe



CONTIMAC GMT

INTERNATIONAL

Tous nos produits et plus d'informations sur contimacgmt.be